COLOMBIÉ CADET

Le partenaire du professionnel MÉTALLIER

STOCKS
CONSEILS
ENTRETIENS
RÉPARATIONS

www.colombie-cadet.com

ARC

NOVASTICK 164

Poste ARC en mallette. Simple et efficace 220V mono - 160Amps - Gros ¼ de tour 13mm² - Afficheur digital.

Réf. fournisseur : E.005.043
Code : 2281231

PICO 162 CEL

A onduleur. Tolérance alimentation voltage : 230V -40%/+15%. Convient parfaitement pour les électrodes difficiles.
Kit pince de masse 300A

Réf. fournisseur : 090-002129-00502
Code : 2241266

Électrodes FILARC

La Filarc 48 est une électrode rutile universelle pour le soudage en toutes positions.
Prix de la boîte.

Code	Réf	Cdt	Diam.
W2446846	4772253014	boîte de 2.5kg	2,5mm
W2446848	4772323004	boîte de 4.8kg	3,2mm

Electrodes SPEZIAL

Electrode basique à double enrobage. Recommandée pour le soudage et la réparation des aciers non-alliés. Chaudronnerie,Charpente,Mécano-soudure. SPEZIAL est une Electrode basique pour le soudage à l'arc multi-applications. Longueur 350mm.

Code	Réf	Cdt	Diam.
W616926	W000287402	Etui 200	2,5mm
W616927	W000287403	Etui 125	3,2mm

Masque Chameleon 3V0

Masque à cristaux liquides; Teintes variables 4-9/13 2 capteurs assistés de 2 piles AAA
Temps de réaction :Clair –> sombre 1/12000 sec, Sombre –> clair 0,1 à 1 sec
Classe optique 1/1/1/2 Champ de vision 97 x 40 mm

Réf. fournisseur : W000403824
Code : 890855

Aimant soudure standard

Aimant spécial soudure permet de positionner les pièces avant soudage et de réaliser des angles de 45°, 90° et 135°.

Réf. fournisseur : 044203
Code : 103969

Rapporteur d'angle

Grand secteur Diamètre 150
Règle longueur 200mm

Réf. fournisseur : 254012
Code : 1883387



Jauge parallèle de traçage

Longueur 200mm - acier chromé - Gravure lazer

Réf. fournisseur : 146501
Code : 2404469

Équerre à chapeau

Précision 1/25

Code	Réf	Long.
W2404390	135106	200mm
W2404391	135107	250mm

Fausse équerre

Sans papillon 300mm

Réf. fournisseur : 137306
Code : 2404451

Sauterelle d'angle digital

Sauterelle d'angle 200°
Lecture digitale - Précision 0.2°
- plage de mesure 0° à 200°
Longueur : 400 mm

Réf. fournisseur : 254901
Code : 2405140

REBEL EMP 320IC

Fréquence d'alimentation : 50/60 Hz - 350A TRI
Plage de diamètre du fil : 0,8 à 1,4 mm
3x400V, multiprocédés, ARC, MIGMAG Synergique et TIG LIFT / Acier Inox Alu

Réf. fournisseur : 0700300991
Code : 2443968

PICOMIG 355 SYNERGIC

Générateur de soudage multiprocédés MIG/MAG, compact, portable, raccord Euro
Refroidisseur à pompe centrifuge,
Torche de soudage MIG/MAG, refroidie à l'eau, 4 m
Détendeur pour bouteille avec manomètre, 30 l. Tuyau de gaz, 2 m

Réf. fournisseur : 090-005512-00502
Code : 2241432

Chariot

Pour poste MIG et TIG

Réf. fournisseur : K.003.033
Code : 2281007

ASPIRATEUR FEC POUR TORCHE ASPIRANTE

Masque soudage SENTINEL A50

5 points réglable en continu offre un confort et un équilibre extrêmes.
Zone de visualisation de 93 x 2,36 pouces (100 x 60 mm). 1/1/1/2 –5-13 ADF.

Réf. fournisseur : 700000800
Code : 2442331

Fil OK ARISTOROD 12.50

Fil 12.50 non cuivre est la RÉFÉRENCE des fils aciers G3Si, sans équivalence à ce jour.
Ce fil vous apportera une grande satisfaction au quotidien de vos soudeurs. Il est préconise par la Carsat pour ses performance et ses faible émissions de polluants par rapport à tous les autres fils cuivrés.

Code	Réf	Cdt	Diam.
W2446811	1A50086900	Bobine de 15kg	0,8mm
W2446812	1A50106910	Bobine de 18kg	1,0mm
W2446813	1A50126910	Bobine de 18kg	1,2mm

Fil OK ARISTOROD 38 ZN

Fil 38zn galva. Enfin un fil galva de qualité retrouvez un fil spécial galva non cuivre de grande qualité;
il projette beaucoup moins que les autres fils, ne brûle pas le cordon, son confort d'utilisation est remarquable.

Code	Réf	Cdt	Diam.
W2445884	1A73086900	Bobine de 15kg	0,8mm
W2445885	1A73106900	Bobine de 18kg	1,0mm
W2445886	1A73126900	Bobine de 18kg	1,2mm

Pince force 4

Réalisé en acier trempé. Coupe du fil d'apport, nettoyage rapide de la buse gaz, démontage de la buse gaz, dévissage et vissage du tube-contact.

Réf. fournisseur : XPE0460362
Code : 2145888

Liquide anti-grattons PROTI

Produit anti-adhérent biologique qui évite l'adhérence des grattons de soudure sec et humide.

Réf. fournisseur : XPE0458130
Code : 2145886

Spray anti-adhérent

Sans CFC et sans silicones permet une protection efficace contre l'adhérence des grattons sur les pièces d'usure les plus exposées.

Réf. fournisseur : XPE0458147
Code : 2145885

Pâte anti-adhérente

Pâte dans laquelle sont trempées les buses gaz MIG chaudes pour éviter l'encrassement dû aux grattons.

Réf. fournisseur : XPE0458123
Code : 2145887

SCIAGE

Scie manuelle 270/60 GH

Scie manuelle pour couper de 0° à 60° gauche. Idéale pour la coupe de profilés, tubes et solides de moyenne section. Archet en acier avec section tubulaire, poulies diamètre 320mm. Tension élevée du ruban de 1,700kg/cm2. Etau frontale aveec blocage et approche rapide, hauteur mâchoires 140mm

Réf. fournisseur : BASIC 270/60GH
Code : 1530888

Lame scie ruban M42

Lame scie ruban bimetal M42. Dents 8% de coblat trempées à 67-69 HRc. Ruban performant sur les métaux diffciles à usiner. Pour le sciage des barres et profilés épais - acier inoxydables - autres aciers durs. Destinée à la production, pour la coupe de structures fines et massives d'usinabilité difficile.
Nous consulter.

Réf. fournisseur :
1470X13X0,65-8/12 VN
Code : 1879220

Lame scie ruban CHALLENGER II

Développé pour le sciage des éléments structuraux (charpente métallique, profilés épais,...). Dessin & géométrie de dent innovant permettant les coupes de ces mêmes éléments en paquet ou en couche.

Réf. fournisseur :
1335X13X0,65-8/12 VN
Code : 1886824

Galvanisation à froid pour Anticorrosion 500m

Peinture de retouche pour pièces en sortie de galvanisation à chaud ou après soudure.
Forte brillance, effet miroir. Bonne adhérence.
Aérosol à pulvérisation type pinceau permettant une application précise.
Constituée de poudre de zinc et d'aluminium et d'une résine synthétique.

Réf. fournisseur : 5501
Code : 815194

Huile de coupe HYSOL 30FF - 5L

Huile soluble
Usinage et rectification multi-matériaux.

Code	Réf	Cdt
W2193324	CA204824	5L
W1881314	CA204820	20L

Affûteuse de forêt AF14

Affûtage pour forêts HSS et Cobalt. Capacité d'affutage : 3 - 13mm - Capacité maxi : 2 – 14mm - Angle du filet : 95-135° - Puissance : 180w - Alimentation : 220V - Vitesse : 5300 min-1

Réf. fournisseur : AF14
Code : 1725152

Forêts à queue réduite HSS - 1007.

Forêts à queue réduite HSS. Série courte. DIN 338 N.
Queue diamètre 12,7
Diamètre 13,5 à 20.

Réf. fournisseur : 1007/13,5 15982
Code : 2101900

Forêts HSS 1110 cône Morse

Forêts HSS cone-morse DIN 345N.
Diamètre 13,5 à 32.

Réf. fournisseur : 1110/13,5 14528
Code : 2104047

Forêt HSS 1602

Forêt HSS étage spirale

Code	Réf	Diam.
W2104722	1602/6-30 12060	6-30

Coffret de forêts étagés

Coffret de 3 forêts étagés :
Cap : 4-12 mm - Cap : 4-20 mm - Cap : 6-30 mm

Réf. fournisseur : 43518
Code : 2092615

CADDY TIG 2200I TA33

Onduleurs compacts et portables pour le soudage TIG, avec amorçages HF ou LiftArc,, et MMA. Alimentation V/ph Hz : 230/1 50/60.
Panneau T33 simplifié avec réglage via l'épaisseur de tôle.

Réf. fournisseur : 0460450881
Code : 2439593

PICOTIG 200 DC PULS

Poste de chantier par excellence. Grande qualité d'amorçage. Idéal pour les soudures inox, acier, cuivre. Branchement sur secteur : 230V - 16A. Avec torche, fiche, masse, détendeur et tuyau.

Réf. fournisseur : 090-002058-00502
Code : 2241255

Affûteuse d'électrodes tungstène

La meilleure solution pour une préparation précise et rapide des électrodes de tungstène.
Pour l'usinage, l'affûtage et le tronçonnage d'électrodes de soudage TIG.

Réf. fournisseur : 790052485
Code : 2234663

Masque soudure OPTREL CRYSTAL 2.0 ARGENT

Masque muni d'un capteur de luminosité qui mesure l'intensité de l'arc électrique.
Adaptation automatique de la teinte.
Teinte la plus claire du marché : 2/4-12.

Réf. fournisseur : 1006.90
Code : 2371969

Électrodes E3

Longueur 150mm. Extrémité de couleur lilas
Soudage acier/inox

Code	Réf	Diam.
W2117111	XPE0460294	1,6
W2117112	XPE0460300	2,0
W2145908	XPE0460317	2,4

Électrodes THORIE 2%

Les électrodes Tungstène Thoriées (rouge) sont conçues pour le soudage des aciers, des inox et autres métaux en courant continu. Ce type d'électrodes doit être ré-affuté dès que la pointe s'émousse.

Code	Réf	Diam.
W2284648	W23	1,6
W2284080	W24	2,0
W2284081	W25	2,4

Décapant PICKLINOX

Gel permettant d'éliminer tous les oxydes après le soudage.
Se dilue avec 50 % d'eau.
Rend à l'acier inoxydable ses caractéristiques.

Réf. fournisseur : W000266426
Code : 715386

Dégraissant CLEANOX

Dégraissant acide pour inox.
A diluer avec 30 à 50 % d'eau.
Liquide 6 kg.

Réf. fournisseur : W000266423
Code : 717946

Gel RESTORINOX

La passivation par le RESTORINOX est précédé de la phase de dégraissage et de décapage de la surface à traiter.Temps de pause entre 20 à 60 minutes. Rinçage du produit à l'eau à la fin du traitement.

Réf. fournisseur : W000266430
Code : 717952

Pointe à tracer carbure

Cadmié agrafe - longueur 145mm - diam 5mm

Réf. fournisseur : 149200
Code : 2404476

Pointe à tracer critérium

Pointe carbure longueur 25mm - diamètre 8mm

Réf. fournisseur : 149400
Code : 2404478

Lot de 5 pointes carbure de rechange

Pointe carbure de rechange pour porte-mine de référence 149400. Diamètre : 2 mm
Longueur : 25 mm

Réf. fournisseur : 149405
Code : 2404479

OUTILS DE TARAUDAGE

Taraud Powertap 5731

Powertap pour filetage (G) - Gaz

Code	Réf	Diam.
W1766346	5731	1/8G
W1766347	5731	1/4G
W1766348	5731	3/8G
W1766349	5731	1/2G
W1766350	5731	3/4G
W1766351	5731	1"G

Jeu tarauds main HSS 3030

Jeu 3 tarauds main HSS DIN382

Code	Réf	Filet.
W2106079	62537	M3X0,50
W2106081	62543	M4X0,70
W2106083	62549	M5X0,80
W2106084	62552	M6X1
W2106086	62561	M8X1,25
W2106088	62573	M10X1,5
W2106090	62579	M12X1,75
W2106092	62585	M14X2
W2106094	62591	M16X2
W2106095	62594	M18X2,5
W2106096	62597	M20X2,5

Jeu tarauds main HSS 3020

Jeu 2 tarauds main HSS pas fin.

Code	Réf	Filet.
W2105920	62372	M8,00X1
W2105924	62378	M10,00X1
W2105925	3020/10X1,25 62381	M10X1,25
W2105931	3020/12X1,25 62390	M12X1,25
W2105932	3020/12X1,50 62393	M12X1,50
W2105939	3020/14X1,25 62405	M14X1,25
W2105940	3020/14X1,50 62408	M14X1,50
W2105947	3020/16X1,50 62417	M16X1,50

Coffret tarauds M3 - M12 HSS.

Jeu de Tarauds à Main Métrique - jeux de tarauds : M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 - forêts en mm : 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 - porte tarauds : M1-M12

Réf. fournisseur : 69624/ COF 3405
Code : 2092614

Pâte à tarauder

Pour le formage à froid de fils. N° 6 – Pot de 450 grs.

Réf. fournisseur : FZ191515
Code : 719280

Coffret taraud filière

Coffret de taraud filière M3 -M12 - HSS.

Réf. fournisseur : 3406
Code : 2092618

Coffret 7 tarauds machine droit HSSE

Type Filetage Tooltip : M 3 - M 12. Application : Aluminium-Magnésium Cuivre-Bronze-Laiton Fonte

Réf. fournisseur : 43351
Code : 2106244

Coffret Forets-Tarauds 5696

Coffret Forets-Tarauds MULTIMATIERE - Trou Débouchant - M3 - M12

Réf. fournisseur : 5696 17,100
Code : 1859465

Coffret Forets-Tarauds 5698

Coffret Forets-Tarauds M3 - M12 MULTIMA-TIERE Trou Borgne

Réf. fournisseur : 5698 17,100
Code : 1859466

Jeu de forêts hel. 1 à 13 par 0.5.

Forêts HSS.

Réf. fournisseur : 201-0,014
Code : 661971

Coffret forêts COBALT 1 à 13 par 0,5 - 1016

Jeu de forêts. 25 pcs. (1-13 x 0,50 mm) 5% CO

Réf. fournisseur : 1456/18370/1016
Code : 2092613

Jeu forets 25-HSS 1 à 13 par 0.5 - 1013

JEU FORETS DIN338 25-UTS.HSS 3

Réf. fournisseur : 1456/18807/1013
Code : 2092612

Filière main HSS 3510

Filière main HSS ISO529 (M)

Code	Réf	Diam.	Filet.
W2107135	3510/M3 38230		M3
W2107136	3510/M4 38231	25.40	M4
W2107137	3510/M5 38232	25.40	M5
W2107138	3510/M6 38233	25.40	M6
W2107140	3510/M8 38235-25.4	25.40	M8
W2107142	3510/M10 38237-25.4	25.40	M10
W2107144	3510/M12 38238-25.4	25.40	M12
W2107146	3510/M14 38243	38.10	M14
W2107147	3510/M16 38244	38.10	M16
W2107148	3510/M18 38245-38.1	38.10	M18
W2107150	3510/M20 38246-38.1	38.10	M20

Filière main HSS 3506

Filière main HSS GAZ DIN24231

Code	Réf	Filet.
W2107106	3506/G1/2 63452	G1/2
W2107107	3506/G1/4 63455	G1/4
W2107108	3506/G1/8 63461	G1/8
W2107109	3506/G3/4 63464	G3/4
W2107110	3506/G3/8 63467	G3/8
W2107113	3506/G1 63470	G1

Porte-filieres 3184

Porte-filieres ISO

Code	Réf	Diam.
W2106493	3184/25,4 43317	25,4
W2106494	3184/38,10 m 43318	38,10

Porte-filieres 3181

DIN 225

Code	Réf	Diam.	Filet.	Long.	Type
W2106480	3181/M10-M11 69811	30mm	M10-M11	280mm	040
W2106482	3181/MF12-MF15 69814	38mm	MF12-MF15	315mm	060
W2106484	3181/MF16-MF20 69817	45mm	MF16-MF20	450mm	080
W2106486	3181/69795	55mm	MF21-MF26	560mm	100
W2106488	3181/MF27-MF36 30484	65mm	MF27-MF36	630mm	120

Coffret de fraise à ébavurer 90°

Coffret de 6 fraises : 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5.

Réf. fournisseur : 40515
Code : 2092616

Fraise noyer 2575

Fraise noyer 5%CO DIN335c 90° 3Z

Code	Réf	Diam.
W2105420	2575/8,3 74662	8,3
W2105423	2575/10,4 74665	10,4
W2105425	2575/12,4 74667	12,4
W2105428	2575/16,5 74670	16,5
W2105430	2575/20,5 74672	20,5
W2105432	2575/25 74674	25
W2105435	2575/31 42715	31

Lame scie main

Lame de scie à main bimétal - dotée d'une denture traitée à 67 HRc
Dimension 300x13x0.65 - Tube de 10 pièces.

Code	Réf	Dim.	Nbre dent
W1983814	059045	300X13X0.65	18
W1983816	059050	300X13X0.65	24
W1983817	059055	300X13X0.65	32

Perceuse magnétique KE32LUB

Perceuse à embase magnétique. Puissance : 1050 Watts - Tension : 220 V - 50 HZ. Attachement : Weldon 19 - arbre vissé. Légère et Compact avec une Capacité de Carottage jusqu'à 32 mm et Perçage 13 mm. Machine équipée d'un système de lubrification pour vou

Réf. fournisseur : 199020
Code : 1996910

Fraise à carotter HSS

Fraise à carotter HSS-M42 - profondeur utile : 30mm pour réf 102 et 50mm pour réf 104.
Meulé - attachement Weldon - réaffûtable. Pour perçage sans avant trou, perçage des aciers et aciers moyennement alliés et plastiques.

Diamètre	102			104		
	Code	Réf	Prodondeur	Code	Réf	Prodondeur
12	W2025596	102012	30mm	–	–	–
13	W2025597	102013	30mm	–	–	–
14	W2025598	102014	30mm	W2025656	104014	50mm
15	W2025599	102015	30mm	–	–	–
16	W2025600	102016	30mm	W2025658	104016	50mm
18	W2025602	102018	30mm	W2025660	104018	50mm
20	W2025604	102020	30mm	W2025662	104020	50mm
22	W2025606	102022	30mm	W2025664	104022	50mm
24	W2025608	102024	30mm	W2025666	104024	50mm
25	W2025609	102025	30mm	W2025667	104025	50mm
26	W2025610	102026	30mm	–	–	–
27	–	–	–	W2025669	104027	50mm
28	W2025612	102028	30mm	W2025670	104028	50mm
30	W2025614	102030	30mm	W2025672	104030	50mm
32	W2025616	102032	30mm	W2025674	104032	50mm

Forêt HSS 132

Forêt en acier rapide HSS et attachement Weldon augmente votre plage de travail. Profondeur utile 30mm.

Code	Réf	Diam.	Prof.
W2025853	132006	6	30mm
W2025854	132007	7	30mm
W2025855	132008	8	30mm
W2025856	132009	9	30mm
W2025857	132010	10	30mm
W2025858	132011	11	30mm

Éjecteur

Éjecteurs pour fraises à carotter HSS et carbure. Diam : 6.34

Code	Réf	Long.	Prof.
W2025994	190607	77mm	35mm
W2025995	190610	102mm	55mm

Fraise trépan HSS FTHL

Réfutable - Profondeur Utile 7 mm . Idéale pour tous les travaux de perçage dans les domaines de la Carrosserie, Mécanique. Existe du diamètre 8mm au diamètre 100mm.

Réf. fournisseur : 200020
Code : 2026049

Adaptateur Quick-In/Weldon

Adaptateur pour utiliser toutes sortes de fraises à carotter HSS et Carbure. Weldon - Fein - Quick-In
Diam. : 6.35

Réf. fournisseur : 195001
Code : 2026012

Coffret 6 fraises carbure monobloc MX NCC

Cylindrique non revêtue sans arrosage. Composition : 1 fraise de chaque forme : ZYA cylindrique - ZYAS cylindrique avec coupe en bout - SGP ogive - KUD sphérique - WCR cylindrique bout arrondi - RBF ogive bout arrondi

Code	Réf	Type
W2282677	656754	ø tige 6 mm
W2282678	656761	ø tige 10 mm

Disque à surfacer à lamelles POLIFAN ACIER/INOX SGP

Exécution SGP ZIRKON-CURVE. Exécution radiale PFR. Ligne spéciale SGP.
Diamètre 125mm - Grain 40

Réf. fournisseur : 790175
Code : 2251236

Disque à ébarder A30PPS

Pour acier, fonte
Diamètre de l'alésage: 22,23 mmØ mm.125 - Epai.7 - Mati.Acier

Réf. fournisseur : 471142
Code : 068796

Disques à lamelles RB48024

Disques à lamelles inclinées ZIRCONIUM sur plateau résine renforcé fibre de verre - usage intensif - tous métaux.
125x22 -
Grain 40, 60 et 80.

Code	Réf	Grain
W566993	6018696	40
W567005	6018698	60
W567011	6042427	80

Disque à tronconner acier PS

Ligne universelle PS-FORTE. Exécution à moyeu déporté EH.
Pour acier

Code	Réf	Diam.	épais.
W2251264	523001	125	3,2
W2251266	163450	230	3

Disque à tronçonner EHT SG STEELOX

Plat, corindon A. Pour acier inoxydable (Inox) .
Diamètre 125

Code	Réf	Type
W184662	499733	1,0
W089750	355459	1,6

Disque à tronconner inox SG

Ligne performance SG-ELASTIC - Exécution plate EHT (forme 41). Pour acier et inox
Diam 230 - épais : 2

Réf. fournisseur : 957592
Code : 2251348

Disque fibre COMBICLICK

Exécution grains céramique CO-COOL
Diamètre 125

Code	Réf	Grain
W2247597	722473	36
W2247599	722497	60
W2247600	722503	80
W2247601	722510	120

Disque abrasif VICTOGRAIN CC-FS

Rendement d'enlèvement de matière maximal sur l'acier, les matériaux durs et faiblement thermoconducteurs.
Diamètre 125 - Grain 36

Réf. fournisseur : 109274
Code : 2298493

Disque abrasif VICTOGRAIN F

Rendement d'enlèvement de matière maximal sur l'acier, les matériaux durs et faiblement thermoconducteurs.
Diam 125mm - Grain 36

Réf. fournisseur : 108802
Code : 2298488

Plateau-support COMBICLICK

CC-GT

Réf. fournisseur : 725764
Code : 2247650

Plateau support co-cool 125 M14

Pour disque fibre FS125

Réf. fournisseur : 668122
Code : 2247783

Huile à rectifier

Utilisées pour les outils abrasifs sur support.
Pour l'aluminium 400ml
Anti-encrassement.

Réf. fournisseur : 791332
Code : 2250455

ABRASIFS

Disques fibres RB 314

Disques fibre à l'oxyde d'aluminium, qualité supérieure, sur métaux.
125x22 - Grain 60

Disques fibres RB 414 X

Disques fibre à l'oxyde de Zirconium - qualité supérieure - avec traitement anti-échauffement pour travaux sur aciers inoxydables et aluminium.
125x22

Code	Réf	Grain
W567054	6006427	80
W567051	6006423	36

Disques papier auto-agrippants VC153

Disques papier auto-agrippants pour travaux sur tous matériaux, bois et métaux
Diamètre 150 - Grain 40 à 400

Disque fibre FS125-22CO-COOL

Pour les travaux de meulage à application universelle (du meulage grossier au meulage fin) dans l'industrie et l'artisanat.
Diamètre 125

Code	Réf	Grain
W2247764	696965	24
W2247766	696989	50
W2247767	696996	60

Disque à lamelles PFC125Z

Acier, acier inoxydable (INOX). Meulage de surface, usinage des cordons de soudure.
Abrasif = corindon ZIRCONIEN Z
Diam : 125mm

Code	Réf	Grain
W2251090	377345	40
W2251091	444078	60
W2251092	377338	80

Disques à lamelles bombés PSF Z STEELOX XLOCK

Granulométrie : 40. Exécution conique PFC.
Abrasif = corindon ZIRCONIEN Z
Diamètre 125mm.

Code	Réf	Grain
W2347429	113639	40
W2347431	113639	60
W2347433	113639	80

Bandes toile semi-synthétique RB 377Y/X

Bandes toile semi-synthétique pou ébavurage et finition, à sec ou sous arroasge d'aciers, d'aciers trempés, de fontes malléables et de métaux non ferreux.
Existe en grain : 36 - 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 320 pour toutes les dimensions.

Bandes toile pour ponceuses portatives RB320 X

Bandes toile joint meulé pour ponceuses portatives, ponçage du bois.
Dim : 75x533 et 100x610 - Grain 40 - 60 - 80 -120. Pour autres dimensions nous consulter.

Rouleaux texture OA

Rouleaux texture WEBRAX pour finition d'aspect sur bois et métaux
Diam : 115x10 - Grain 260

Réf. fournisseur : 84611
Code : 564805

Rouleaux d'atelier RB346 J

Rouleaux d'atelier toile souple tous usages sur métaux et plastiques.
Dim : 38x25 - Grain 40 à 400.

Meule pour touret Uniservel

Parfaites pour une utilisation universelle en atelier.
Type : 150x20mm et 200x25mm
Grain : 24 - 36 - 60

Roue SCOTCH-BRITE TM DB-WI

Roue pour l'ébavurage de précision (étiquette rouge).
Dim 125x25x25 - S Fin

Réf. fournisseur : B18762
Code : 184330

Toile anti-chaleur

Haute température 700 °C, en pointe 900°C. Les toilesThetis apportent une protection aux hautes températures ainsi qu'à l'abrasion pour les fabricants de joints, gaines amovibles et autres systèmes de gestion du feu.
2m x2m

Réf. fournisseur : THETIS 56.53.85
Code : 2284516

Écran de soudure

Écran de protection de soudure vert, idéal pour les applications dans de petits ateliers ou lors d'interventions ponctuelles. 200X200 cm

Réf. fournisseur : 36.39.29
Code : 2280796

CAGOULE PROBAN E5260-102

100% coton 340g/m2 ignifuge traité Proban -Protection du dessus de la tête par matelassage en laine pure ignifugée - -Cordon de serrage au cou - ne convient pas pour l'aluminium fondu.

Réf. fournisseur : E5260-102
Code : 1341702

Lunette sécurité BANDIDO

Lunettes de sécurité bollé - BANDIDO soudure teinte 5 - BANWPCC5. Entièrement composée de polycarbonate ultra-résistant

Réf. fournisseur : BANWPCC5
Code : 708483

Gant soudeur ARC/MIG-MAG.

Gant soudeur tout croûte bovin - fil kevlar. Pour industrie lourde.
EN 388 : 3133 / EN 407 : 413X4X
Taille 10.

Réf. fournisseur : CA615K
Code : 1732767

GANT SOUDEUR SUPERWELD

Gant cuir anti chaleur, doublé molleton, manchette de 15 cm. Performances très complètes associant résistance à la chaleur de contact, convective et radian. Manutention de pièces abrasives et chaudes
Taille 9 et 10.

Tablier à bavette cuir croûte RHT

Confectionné en cuir croûte de bovin RHT (Résistant Hautes Températures) - le traitement RHT permet au cuir de garder sa souplesse plus longtemps face à la chaleur. 90x70cm poids 750g.

Réf. fournisseur : E265400
Code : 258787

BLOUSON KONEKT CL.II

Col montant - Fermeture à glissière sous-patte - Ceinture fermée par pressions - Couvre-reins - Poignets à soufflets fermés.
Normes : EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 A1 + A2 Classe 2, EN 1149-5, EN 15797
Taille 0 à 6.

Pantalon KONEKT 2

Ceinture fermée par bouton - Elastiques côtés - Genoux préformés - Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm | Collerette de marquage.
Normes : EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 + A2 Classe 1, EN 1149-5, EN 14404 Niveau 1 / Type 2, EN 15797
Taille 0 à 6.

Guêtre cuir

Guêtre en croûte de bovin tanné au chrome. Fermeture par des sanglons à boucles.

Réf. fournisseur : 67100B
Code : 087912

Chaussure SOUDEUR BULLS

Cuir pleine fleur Grana Mina, hydrofuge. Doublure : WING TEX à tunnel d'air respirant.
Pointure 38 à 47.

Trousse de secours « Soudeur » 2/4 personnes

Fermeture par zip. Accroche ceinture par sangle. Multi poches de rangement. Couverture de survie, pansements, pansements brûlure, compresses, pinces, ciseaux, gants, sérum physiologique .. 215 mm x 135 mm x 60 mm.

Réf. fournisseur : TRO 2578 FLB
Code : 2345461

COLOMBIÉ CADET

Le partenaire du professionnel MÉTALLIER

CASTRES

SIÈGE SOCIAL
Zone Industrielle de Mélou,
Route de TOULOUSE BP 50510,
81107 Castres Cedex
☎ 05 63 59 54 53
05 63 72 14 06

TOULOUSE

9 avenue de Larrieu, BP 78469,
31084 Toulouse Cedex 1
☎ 05 62 20 20 20
05 62 20 15 93

ALBI

21 rue Jean Rostand,
ZA Val de Caussels,
81000 Albi
☎ 05 63 77 34 77
05 63 77 34 79

MONTAUBAN

525 rue des Tamaris,
ZI Albanord,
82000 Montauban
☎ 05 63 20 87 00
05 63 03 02 15

ROMANS

14 avenue des Allobroges, BP 1016,
26106 Romans Cedex
☎ 04 75 70 30 68
04 75 02 15 26

VALENCE

55 av de Marseille, ZI les Auréats,
26000 Valence
☎ 04 75 81 36 00
04 75 41 75 54

NOUVELLE AGENCE

PAU

8 rue Guynemer,
ZAC du Bruscos
64230 SAUVAGNON
☎ 05 59 00 00 78

www.colombie-cadet.com