



BOISSEAU SPHERIQUE



Vanne à sphère laiton F/F

Vanne femelle/femelle laiton - poignée acier plate rouge - vanne à boisseau sphérique (VBS) à passage standard avec presse-étoupe axe inéjectable et étanchéité au niveau de l'axe manœuvre 1/4 tour. Services généraux - Tous fluides compatibles - Distribution d'eau potable - Arrosage - Irrigation - Industrie sauf vapeur - Bâtiment. PMS 26b.

Code	Réf	Diam.
W1651843	204-8	1/4"
W1651835	204-12	3/8"
W1651836	204-15	1/2"
W1651837	204-20	3/4"
W1651838	204-26	1"
W1651839	204-33	1"1/4
W1651840	204-40	1"1/2
W1651841	204-50	2"
W1651842	204-66	2"1/2
W1651844	204-80	3"
W1651834	204-100	4"



Vanne à sphère inox 316 F/F

Vanne à sphère inox 316 femelle/femelle - 2 pièces à passage intégral - poignée plate bleue - Série 1000 PSI - 180°C. PMS 20b

Code	Réf	Diam.
W214388	1010-12	3/8"
W214389	1010-15	1/2"
W214390	1010-20	3/4"
W214391	1010-26	1"
W214392	1010-33	1"1/4
W214393	1010-40	1"1/2
W214394	1010-50	2"
W214395	1010-66	2"1/2
W214387	1010-8	1/4"
W214396	1010-80	3"



Vanne 1/4 de tour miniature

Passage réduit - laiton siège ptfe - pression 10 bars - -10/+90°C

Code	Réf	Filet.
W180604	601112118	1/8
W180605	601112128	1/4
W244356	601112138	3/8

PISTOLET DE LAVAGE



Lance arrosage

Lance série CL 1450 - tuyau 19 - 20/27



Code	W007127
Réf	1450-20270000



Pistolet arrosage

Pistolet gamme PRO pour tuyau diamètre 12 à 19.



Code	W077658
Réf	1430



Brosse + lance

Brosse Lave Car manche télescopique 1431 - brosse souple - L = 2,4m



Code	W183321
Réf	14310240



Pistolet de lavage

Pistolet de lavage bleu. Eco. 95°C. 24 bar, à jet variable.



Code	W1835337
Réf	5101070



Pistolet d'arrosage

Ce pistolet d'arrosage permet de régler indépendamment la force du jet grâce à sa poignée et la forme du jet (jusqu'au brouillard fin) par l'embout de sa lance. Pression maxi d'utilisation : 20 bar. Température d'utilisation : -20 à 100 °C.

Code	W077409
Réf	2299 12 01



Lance d'arrosage

La forme du jet est réglable grâce à son embout. Laiton nickelé - joints : nbr - Pression maxi d'utilisation : 20 bar - température d'utilisation : -20° à 100°C

Code	W077420
Réf	2299 12 20

ROBINET DE PUISAGE



Robinet de puisage

Robinet de puisage à sphère - nickelé - robinet de sectionnement raccord au nez cannelé avec brise jet en nylon presse étoupe et axe inéjectable manœuvre 1/4 tour par levier acier embouti rouge. Services généraux - Tous fluides compatibles - Distribution d'eau potable - Arrosage - Irrigation - Bâtiment

Code	Réf	Diam.
W064960	100P-1520	1/2"x 3/4"
W805349	100P-2020	3/4" x 3/4"
W064961	100P-2026	3/4" x 1"
W805350	100P-2633	1" x 1"1/4