

les
Immanquables

DU 3 MAI AU
30 JUIN 2017

AIR COMPRIMÉ



Comptoir pour l'Industrie

et le Matériel d'Entreprise

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

Suchail

COMPRESSEURS PISTONS

XPERTY

COMPRESSEUR PORTABLE 6L - 1.5CV

Réservoir : 6 litres. Puissance moteur : 1,5 CV – 1,1 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 11 m³/h. Pression max de service : 8 bar.

Réf. S20/6_XPE

160,00 €HT



COMPRESSEUR MOBILE 24 L - 2 CV

Réservoir : 24 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 14 m³/h. Pression max de service : 8 bar

Réf. S20/24 G2_XPE

178,00 €HT



COMPRESSEUR BI-CYLINDRE, VITESSE LENTE - 90 L - 2,0 CV

447,80 €HT

Entrainement par courroie, mobile, lubrifié, cylindres fonte, niveau sonore réduit, vitesse lente, pour travaux d'entretien en usage soutenu.

Réf. S20/100 V_XPE



COMPRESSEUR MOBILE LUBRIFIÉ 50 L - 2 CV

Réservoir : 50 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 14 m³/h. Pression max de service : 8 bars.

Réf. S20/50 G2_XPE

220,00 €HT



COMPRESSEUR BI-CYLINDRE, VITESSE LENTE- 90 L - 2,0 CV

Réservoir : 90 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 15 m³/h. Pression max de service : 10 bar

Réf. S20/90 G2_XPE

402,00 €HT



COMPRESSEUR BI-CYLINDRE FONTE EN V 100 L - 3,0 CV

Entrainement par courroie bicylindres en V jumelés mono étage. Réservoir : 100 L. Puissance 3 CV. Volume engendré : 22 m³/h. Pression maxi de service : 9 bar.

Réf. S27/100 V_XPE

464,00 €HT



KIT 5 PCES

XPERTY

KIT 5 PIÈCES

Kit comprenant : pistolet succion avec un adaptateur et un embout rapide pour tuyau spiralé avec raccord, pistolet de gonflage homologué, soufflette bec court.

Réf. 8221051_XPE

59,90 €HT



COMPRESSEURS À VIS



COMPRESSEUR SPINN 1010 500

Compresseur à vis avec contrôleur électromécanique SPINN 1010/500 - 10 CV - 400 V Tri - 55 m³/h - 10b - sur réservoir de 500 L. Les compresseurs à vis sont conçus pour fournir de l'air comprimé de façon continue. Leur facteur de marche peut aller jusqu'à 100%. Simples d'installation, d'utilisation et d'entretien, les SPINN sont conçus pour fournir de l'air comprimé en continu à bas niveau sonore. Cette gamme économique de 3 à 20cv est adaptée à l'utilisation professionnelle des PME-PMI.

Réf. 4152008067



4600,00 €HT

COMPRESSEUR SPINN 1510V500

Compresseur à vis avec contrôleur électromécanique SPINN 1510V500 - 15 CV - 400 V Tri - 79 m³/h - 10b - Sur base + RV 500P. Simples d'installation, d'utilisation et d'entretien, les SPINN sont conçus pour fournir de l'air comprimé en continu à bas niveau sonore. Cette gamme économique de 3 à 20cv est adaptée à l'utilisation professionnelle des PME-PMI.

Réf. 4152008062

(8152100452 + 2236100973)

5000,00 €HT



COMPRESSEUR GENESIS 15-08

Innovation GENESIS : un seul appareil, une véritable centrale d'air comprimé, complète et compacte, capable de remplacer l'installation traditionnelle sans structures supplémentaires. Très silencieux (64Db), cet appareil peut être installé directement sur le lieu de travail sans aucune nuisance pour le personnel qui travaille à proximité. 100 m³/h à 8 bar - 11 KW/15 CV - 400V tri - 69 dB(A) - Réservoir 500L - 440 Kg. Compresseur tout en un, réputé pour sa simplicité, sa compacité pour une utilisation industrielle de 7,5 à 30cv à vitesse fixe ou variable. Dimensions 1935 x 642 x 1689 mm.

Réf. 4152009042



6700,00 €HT

COMPRESSEUR GENESIS 10 10 500

Innovation GENESIS : un seul appareil, une véritable centrale d'air comprimé, complète et compacte, capable de remplacer l'installation traditionnelle sans structures supplémentaires. Très silencieux (64Db), cet appareil peut être installé directement sur le lieu de travail sans aucune nuisance pour le personnel qui travaille à proximité. 60 m³/h à 10 bar - 7,5 KW/10 CV - 400V tri - 66 dB(A) - Réservoir 500L - 420 Kg. Compresseur tout en un, réputé pour sa simplicité, sa compacité pour une utilisation industrielle de 7,5 à 30cv à vitesse fixe ou variable. Dimensions 1935 x 642 x 1689 mm.

Réf. 4152009040



6400,00 €HT

COMPRESSEUR À VIS LIGNE FORMULA COMPLETE

Ensemble de production et de traitement d'air comprimé composé de : 1 Compresseur rotatif à vis sur châssis type FORM 15 08 de 100 M3-H / 1 Flexible de liaison 2 m M3/4 type S18361 / 1 Réservoir vertical peint bleu type RV P 500 BP, avec accessoires de contrôle et sécurité / 1 Sécheur par réfrigération débit traité 130 m³/h type DRY 130 / 1 Kit by pass, tuyauteries de liaison 3/4" et filtre micronique G125 et submicronique C125 / 1 Purge électrique 230 volt mono type ABC9055014/1.

Réf. COMPLET FORM 10/10



6900,00 €HT

RÉSEAU AIR COMPRIMÉ

Réseau en Aluminium, raccords en polyamide - Facile et rapide à monter - Très faible perte de charge - Etanchéité par joint nitrile et excellent guidage du tube dans le raccord - 100 % évolutif - Devis & Schéma gratuits sur demande Une descente-type A ajustable en fonction de la hauteur du réseau par rapport au sol et du débit d'air comprimé à traiter.

Réf. Concept ALR

Sur devis



APPLIQUE MURALE PREVO S1

APPLIQUE MURALE PREVO S1

Entrée d'air : G 1/2 ou G 3/4. Alliage d'aluminium. Fixation murale 4 points. Applique équipée d'une pruge manuelle montée étanche. Connexion à la canalisation ALR en Diam. 20 et 25 mm par :

- raccord droite métallique tube / letage réf. PPS MM et ALR MM

ou

- jonction pour appliquer réf. ALR JF avec un raccord union tube/tube réf. PPS UN et ALR UN.

Sortie d'air 2 raccords de sécurité mono impulsion ISI06.

Réf. ISI 068103WK



61,27 € HT

PURGE TEMPORISEE

Equippée d'un temporisateur et d'une électrovanne - Fonctionne par une minuterie - Choix de la durée d'ouverture et de la fréquence - Intégrable en toutes positions - Pour point bas, cuve de compresseurs, sécheurs, séparateurs ou filtres. Entrée Mâle G 1/2 - Sortie Femelle G 3/8 - 220 V - IP 65 - Connexion ISO 4400.

Réf. TEMP 38220COLSE

157,60 €HT



FRL AVEC SORTIE SECHE

Filtre/Régulateur Monobloc avec lubrificateur à brouillard d'huile et sortie sèche pour le soufflage. Raccordement G 1/2 Femelle - Débit 2800 l/min - Sortie non lubrifiée - Filtration 25 µ - Pression 10 bar. Préserver les outils pneumatiques en éliminant les polluants en particules, obtenir un travail de qualité en maintenant une pression constante, baisser les coûts de maintenance.

Réf. TB SME3

160,40 €HT



FILTRE RÉGULATEUR AVEC MANOMÈTRE

Le filtre ALTO élimine les polluants contenus dans l'air comprimé par filtration et purge et le régulateur maintient la pression choisie avec fiabilité et régularité. Raccordement 1/4G femelle. Filtration 25 microns. Débit maxi 550 L/min. Pression maxi 10 bars. Manomètre 0/10 bars. Purge manuelle. Corps aluminium. Cuve avec protection métallique.

Réf. KTM SM1IS

60,01 €HT



FRL 2 BLOCS 1/2

Livré monté étanche prêt à l'installation avec patte de fixation. Equipé d'une purge manuelle & d'un raccord ISI 06. Manomètre 0 à 10 bars. Pression maxi 10 bars.. Raccordement femelle G1/2 - Débit : 2800 l/min.

Réf. KTB SM3IS

134,50 €HT



FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR 2 BLOCS AVEC MANOMETRE

Le filtre ALTO élimine les polluants contenus dans l'air comprimé par filtration et purge et le régulateur maintient la pression choisie avec fiabilité et régularité, le lubrificateur à brouillard d'huile préserve les outils pneumatiques en injectant dans l'air filtré un dosage précis de lubrifiant. Raccordement 3/8G femelle. Filtration 25 microns. Débit maxi 1250 L/min. Pression maxi 10 bars. Manomètre 0/10 bars. Purge manuelle. Corps aluminium. Cuve avec protection métallique.

Réf. KTB SM2IS

112,60 €HT



ENROULEUR DE TUYAU AIR COMPRIME

Tambour ACIER fermé, enroulement automatique, manchette d'alimentation fournie, cliquet d'arrêt, butée de fin de course, protecteur anti-torsion au niveau du raccord de sortie. 12 m de tuyau PU/PVC Ø 8x12 avec raccord ISI 06 support pivotant intégré.

Réf. DRF 0812IS

199,70 €HT



ENROULEUR DE TUYAU AIR COMPRIME

Tambour ACIER fermé, enroulement automatique, manchette d'alimentation fournie, cliquet d'arrêt, butée de fin de course, protecteur anti-torsion au niveau du raccord de sortie. 15 m de tuyau PU/PVC Ø 8x12 avec raccord ISI 06 support pivotant intégré.

Réf. DRF 0815IS

205,90 €HT



ENROULEUR DE TUYAU AIR COMPRIME

Tambour ACIER fermé, enroulement automatique, manchette d'alimentation fournie, cliquet d'arrêt, butée de fin de course, protecteur anti-torsion au niveau du raccord de sortie 10 m de tuyau PU renforcé d'une tresse textile Ø 8x12 avec raccord ISI 06 support pivotant intégré

Réf. DMF 0810IS

276,00 €HT



RALLONGE DE TUYAU EQUIPE

RACCORD ISI 06 - 10 m de tuyau DIFLEX Ø 8x14.

Réf. RAL DISB810

38,50 €HT



SOUFFLETTE PROGRESSIVE

Buse métallique de raccordement F G1/4 avec insert laiton

Réf. 27102 MTL

12,75 €HT



POIGNEE DE GONFLAGE

Fourni avec un certificat de garantie comportant le n° de série du manomètre

Réf. 27101

143,70 €HT



ENSEMBLE DE SOUFFLAGE IBG

SPIRALE PU de 4 M avec soufflette IBG et support mural BGFIX

Réf. BGK 2CISFIX

72,35 €HT



ENSEMBLE DE SOUFFLAGE 27102

SPIRALE PU de 4 M avec soufflette 27102 MTL

Réf. HELICOL 7P

45,76 €HT



PISTOLET DE PEINTURE

Par gravité pour travaux techniques

Réf. CAR G04

143,70 €HT



PROFIL ISO B

Raccord rapide de sécurité ISO B mon impulsion flex diam int 8mm.
Existe en : flex. Ø 10 mm - femelle G1/4 - mâle G1/2 - applique murale 2 directions femelle G1/2.

Réf. ISI 061808

19,72 €HT



PROFIL ISO B

EMBOUT POUR RACCORD RAPIDE ISO B mâle G1/4. Existe en : flex. Ø 8 & 10 mm - femelle G1/4

Réf. IRP 066151

2,54 €HT



RACCORD

RACCORD REFROIDISSEMENT DES FLUIDES. Existe en fiche droite Ø 12 mm pour flexible auto serrur Ø int. 16 mm & fiche 90° Ø 12 mm pour flexible auto serrur Ø int. 16 mm

Réf. CPI 086810CN

6,60 €HT



JONCTION FILETEE POUR TUYAU

Laiton - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Mâle conique 1/4 - tuyau Ø int. 8 mm

Réf. JFT 1408

2,01 €HT



MANCHON EGAL FF

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Femelle 1/4

Réf. A3 14

2,04 €HT



JONCTION POLYAMIDE POUR TUYAU

Y en résine acétal - Pression 0 à 10 bars - raccordement "queue de sapin" - Pour air et eau pour tube Ø int. 6 mm

Réf. JPL Y6

1,63 €HT



MAMELON DOUBLE MALE

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Mâle CONIQUE 1/4

Réf. A2 1414

1,04 €HT



REDUCTION MALE FEMELLE

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Mâle CONIQUE 3/8 - Femelle 1/4

Réf. A4 3814

0,98 €HT



MAMELON DOUBLE MALE

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Mâle CONIQUE 1/2

Réf. A2 1212

2,36 €HT



MANCHON EGAL FF

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Femelle 1/2

Réf. A3 12

3,20 €HT



REDUCTION MALE FEMELLE

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Mâle CONIQUE 1/2 - Femelle 3/8

Réf. A4 1238

1,67 €HT



JONCTION DOUBLE POUR TUYAU

Laiton - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances pour tuyau Ø int. 10 mm - utiliser avec des colliers à 2 oreilles

Réf. JDT 1010

2,99 €HT



MEULEUSE DROITE



81,85 €HT

22000 tr/min avec 2 pinces (Ø 3 et Ø 6) Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO, pour toutes les petites meules et les fraises carbures

Réf. TDG S22000

PERCEUSE REVOLVER



170,80 €HT

Mandrin auto-serrant Ø 13 mm - Bouton inverseur de rotation- 2 vitesses de serrage : 450 tr/min ou 800 tr/min Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO

Réf. TAD P380800

MEULEUSE CRAYON



139,60 €HT

60 000 tr/min Ø pince 3 mm - Pour travaux de précisions. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO

Réf. TDG M600000

PONCEUSE ORBITALE



197,10 €HT

Système d'aspiration 3 en 1 - Plateau 6 trous de 152 mm avec excentration de 2,5 mm - Commande d'une main avec vitesse réglable - 10 000 tr/min, Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO3 systèmes d'aspiration qui la rend universelle

Réf. TOS 15025

MARTEAU BURINEUR EN MALETTE



98,46 €HT

Mandrin avec fixation par ressort pour burins hexagonaux 10,2 mm - Livré avec 5 burins hexagonaux 175 mm - Course de frappe de 60 mm - Cadence de frappe de 3 000 cpm - Diamètre d'alésage 19 mm Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO. Outil de découpe

Réf. TAH 0663000K

CLE A CHOC 1/2 COMPACTE



182,20 €HT

Long. 120 mm - 3 positions de vissage - 1 position de desserrage - Mécanisme simple marteau - Couple de desserrage : 678 Nm - Pour travaux à accès restreints et ateliers de réparation.. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO. Existe avec coffret de douilles

Réf. TIW K120680

PISTOLET DECAPEUR A AIGUILLES



204,90 €HT

Outils livré avec un jeu de 19 aiguilles de Ø 3 mm long. 180 mm - Cadence de frappe : 3700 cpm - Course de piston 33 mm. pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO. Existe en version droite

Réf. TSP 0333700

CISAILLE REVOLVER



95,84 €HT

Ajustement de la vitesse de coupe par action sur le régulateur Bonne tenue en main grâce à la poignée caoutchouc Epaisseur de coupe : acier 1,2 mm / alu 1,4 mm Vitesse de rotation : 2500 tr/min. Travaux de découpe de tôles d'acier ou d'aluminium. Coupe droite, rapide et parfaite; Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO.

Réf. TCS 02500

PISTOLET DE GRAISSAGE

Avec tube rigide - Pour cartouche, sachet ou remplissage graisse à partir d'un fût - Graissage d'articulations mécaniques, de machines outils, d'engins agricoles.... Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO



108,60 €HT

Réf. TCG GR400

CLE A CHOC 1/2 COMPOSITE



258,30 €HT

Technologie DOUBLE MARTEAU RENFORCE offrant un serrage puissant Couple de sortie important 4 positions de serrage selon le couple souhaité Puissance constante au desserrage Facilité d'inversion du sens de rotation Gâchette progressive Echappement avec silencieux Couple maxi de desserrage : 1085 Nm. Confort d'utilisation Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO

Réf. TIW C121150

CLE A CHOC 1/2 COMPOSITE

Technologie double marteau Nouveau moteur haute efficacité à 3 canaux d'entrée Siège de soupape amélioré : meilleur débit et grande résistance à l'usure. Poignée composite : design ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation. Carré d'entraînement équipé d'un jonc de blocage Performance optimale, Serrage puissant. Couple maxi de desserrage : 949 Nm. Existe avec coffret de douilles produit d'appel. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO



204,80 €HT

Réf. TIW C120950

CLE A ROCHET 1/2



77,63 €HT

Poignée gainée isolée contre le froid Carré d'entraînement équipé d'une bille de blocage Gâchette progressive. Echappement arrière avec silencieux pour réduction du niveau sonore Couple 70 Nm - Vitesse de rotation : 160 tr/min. Idéal pour les zones difficiles d'accès. Existe en 3/8. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO.

Réf. TRW 12070

MEULEUSE DROITE



93,72 €HT

Corps ergonomique entièrement composite isolant du froid et des vibrations
Confort d'utilisation : outil léger, peu encombrant et facile à manipuler
Ajustement de la vitesse de rotation par action sur la vis de réglage du régulateur
Gâchette progressive pour la régulation d'entrée d'air Sécurité de blocage de gâchette
Outil livré avec 2 pinces : 3 et 6 mm Vitesse de rotation : 4000 tr/min idéal pour les brosses métalliques Vitesse réduite permettant d'éviter l'échauffement. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO

Réf. TDG S04000

GRIGNOTEUSE



80,81 €HT

Régulateur de puissance incorporé Changement facile du poinçon
Corps ergonomique entièrement composite isolant du froid et des vibrations
Confort d'utilisation : outil léger, peu encombrant et facile à manipuler
Ajustement de la vitesse de rotation par action sur la vis de réglage du régulateur
Gâchette progressive pour la régulation d'entrée d'air Sécurité de blocage de gâchette
Epaisseur de coupe : Acier : 1,4 mm - Alu : 1,6 mm Cadence de frappe : 3500 cpm.
Découpage en continu de métal, alu, zinc, plastique Découpe franche et précise.

Réf. TCS 03500

RIVETUSE HYDRO-PNEUMATIQUE AVEC SYSTÈME D'ASPIRATION

Vanne automatique d'échappement d'air pour un retour rapide du cylindre en position
Maintien du rivet sur le porte embout par dépression Collecte automatique des tiges dans le godet de récupération Raccord d'entrée d'air tournant Poignée gainée pour un meilleur confort de tenue Outil adapté à la pose de rivets en série Rivets de 2,4 à 4,8 mm - Course de frappe : 14 mm - Force de traction : 1219 kg. Pose de rivets alu/acier et inox. Ø maxi des rivets : Alu-Acier : 4,8 mm / Inox : 4 mm. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO.



141,00 €HT

Réf. TAR 481220

MEULEUSE A RENVOI D'ANGLE



201,80 €HT

Mécanisme et construction très solides (corps aluminium) pour une grande résistance aux chocs Poignée auxiliaire en caoutchouc offrant une bonne préhension et grande stabilité pour un travail de précision Variation et contrôle du débit d'entrée par pression sur la gâchette sécurisée Système de changement rapide des disques Disque Ø 125 mm - Arbre M14x2 - Vitesse de rotation : 11 000 tr/min. Travaux de décapage et préparation de surfaces métalliques avant peinture Existe avec disque Ø 178 mm. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO.

Réf. TAG 125

CRAYON GRAVEUR



108,90 €HT

Outil de gravage à pointe carbure permettant le marquage ou le repérage sur tous supports métalliques. Mise en route et réglage du débit par rotation de la partie moletée. Vitesse de rotation : 13 000 tr/min. Indispensable pour la traçabilité de tous les produits. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO.

Réf. TES 34000

RÉSERVOIR AIR COMPRIMÉ

Composition des kits pour les réservoirs peints : Manomètre, soupape de sécurité, robinet de purge, accessoires de montage, vanne de sortie d'air, bouchons et réductions. Réservoirs destinés à être incorporés dans une installation fixe pour stockage et distribution d'air comprimé. Ils répondent aux normes Européennes selon la directive 87/404/CEE du 25/06/97 Arrêté du 19/12/89.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
2236100973	11 bar - Ø 600 mm - H : 2055 mm. 500L	506,00
2236100975	11 bar - Ø 800 mm - H : 2120 mm. 900L	812,00



160,00 €HT



à partir de
506,00 €HT

PURGE ABC

Purge à fixer sous tout réservoir vertical pour évacuer les condensats. Eviter usure et corrosion du circuit d'air comprimé et de l'équipement. Décharge de condensat capacitive : Seule l'eau est déchargée, pas l'air comprimé = Économie d'énergie, Faible niveau sonore et respect de l'environnement.

Réf. 800011205

Comptoir pour l'Industrie

et le Matériel d'Entreprise

Suchail

Siège social
8, rue Victor Grignard
B.P. 18 - 42964 Saint-Etienne Cedex 9
Tél. : 04 77 92 36 00 - Fax : 04 77 93 65 63

Agence Le Puy
Tél. : 04 71 04 90 69
Fax : 04 71 04 90 80

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Groupe Socoda
et Ecofolio.

RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "mélangeables" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.