





LAMPE LED R7S 10W/3000K 118MM

Lampe LED R7s 118mm 10W, haute performance 1200 Im, 3000K. Culot céramique, enveloppe en verre. Radiateur interne en aluminium. Ra > 80. Durée de vie 30000 heures. Classe énergétique A++. Allumage instantané.

Réf. 2929



LAMPE LED R7S 12W/4000K 118MM

Lampe LED R7s 118mm 12W, haute performance 1200 lm, 4000K. IRC > 80. Durée de vie 30000 heures. Classe énergétique A+. Allumage instantané.

Réf. 2951



LINO LED S19 38X309 6W/2700K

6W, teinte 2700K, 600 Lm, allumage instantané. Durée de vie x35 par rapport à la version incandescente. Classe énergétique A+. Consommation énergétique divisée par 10 par



PROJECTEUR TWISTER LED

Projecteur LED corps en aluminium, ailettes de refroidissement en aluminium. Basculant 90°. Flux 2400 Im. Faisceau 110°. Variation : non. Précâblage HO5RN-F 361mm2 de 0,8m. IP65. Applications : éclairage de façades de magasins.

à partir de 53 qu ent



Référence		
	Désignation	Prix € H.T.
50089	25W/4000K	53,90
50090	45W/4000K	85,90

KIT GALAXY LED 6E BLANC

Kit GU10 LED composé d'un encastré orientable en aluminium blanc, d'une lampe LED 6W code 2981. Teinte 3000K. 480 lm. Faisceau 36°. Durée de vie moyenne : 25000h. Classe 2, IP20.

> à partir de 10,50 EHT plus 0,16 E HT



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
51054	6W/3000K	0,16	10,50
51055	6W/4000K	0,16	10,50

LEDIUM 20W 4000K IP44

Corps et diffuseur thermoplastique blanc. Fixe. LED SMD. Alimentation intégrée. Connexion sans outil. Repiquage possible. Autorisé volume 2.1600 lm. Faisceau 110°. Variation : non. Durée de vie moyenne: 25.000 h.





ENCASTRÉ MOD MPRO FIXE 8W 830 DIM

Encastri E.D. Direct 2307 XV 3000K 6000m 607 gradatic (olcente à commander signariment Al-R2600W en version blanche), Le Myro (Pencastre qui repland à butte les contraintes normalismes et d'usage til est contraintes normalismes et d'usage til est comptable (Plazo) (Edinanche à l'air), Il est compatible flous isolates frudiesu + soutiffe, piese et l'est installé dans des pierums étroit (47mm), Il est compatible salle de bain - volume 2 (Cassez et Plast).



Réf. AU-MPR03/30

COLLERETTE IP65 RONDE PR MSERIES BL

Collerette de rattrapage blanche fixe pour M10 permettant de combler un trou d'encastrement allant de 85mm à 145mm afin de remplacer un ancien luminaire par un luminaire M10 LED.

Réf. AU-BZ600W



KIT BBC 230V BL 5W 500LM 60° 3K

KIT Isored BBC Rond Basc Blanc 230V 5W 500Im 60° 3000K.

Réf. Al. 13120S

25,90 €HT plus 0,12 € HT d'éco-participati



LAMPE LED GU10 230V 5W 60° 830

Lampe LEO 50X58 GU10 230V 5W 60° 830 non-dim. Notre Lampe lee vous permet de réaliser d'importantes économies d'énergie, elle consomme seulement 5W pour un flux allant jusqu'à 520Im (équivalent à 50W Halogène). De plus elle est dotée d'un angle de 60° permettant d'accroître la distribution de lumière.

Réf. EN-GU005/30



SPOT SPRYTE LED 230V FIXE 8W 3K

Spot LED Spryte IP44 230V Fixe 8W 60° 3000K Non-Dim Classe 2. Notre encastré Spryte est idéal en remplacement des kits halogène traditionnels. Il est équipé d'une lentille Enfiniti anti-éblouissement i lest également étanche à l'air et compatible RT2012.

Réf. EN-DL10160/30



SLIM-FIT LED 230V 18W 840

Enlite Non-Dimmable Low Profile Round LED Downlight 8in, 18W, 4000K.

Réf. EN-PL18B/40



DOWNLIGHT SLIM-FIT LED 230V 24W 840

Downlight LED extra-plat (25mm) 24W 4000K 1600lm. Fournis avec driver LED pré-câblé. Idéal pour une installation en plafonds très

Réf. EN-PL24B/40



DOWNLIGHT LED NON-DIM. 230V 30W 4K

Downlight LED Direct 230V Non-Dim. 230V 30W 4000K 2250Lm. Dotée d'une alimentation intégrée et de chip LED haute qualité délivrant un flux élevé.

Uni-fit est la solution idéale efficace et à moindre coût pour vos installation neuves ou en remplacement des downlights CFL.

Réf. EN-DL30/40



30.90 EHT





GUIRLANDE 20 DOUILLES B22-230V-9M

Guirlande de 20 douilles B22 (lampes non fournies - 15W max) - longueur utile 7m avec fiche IPX4 - câble en caoutchouc vert (2x1.5mm2) - usage extérieur - l'unité

Réf. G1C



31.50 EHT plus 0,16 € HT d'éco-participation

GUIRLANDE 40 DOUILLES B22-230V-15M

Guirlande de 40 douilles B22 (lampes non fournies - 15W max) - longueur utile 13m avec fiche IPX4 - câble en caoutchouc vert (2x1.5mm2) - usage extérieur - l'unité



53 m ent plus 0,27 € HT

LAMPES LED B22 BLANC PUR-230V - BOITE DE 25

Sur douille IPX4 minimum - 45mm - usage extérieur uniquement - lot de 25

Réf. LDLH11



49.90 ЕНТ plus 4.00 € HT

LAMPES LED B22 BLEU-230V - BOITE DE 25

Sur douille IPX4 minimum - 45mm - usage extérieur uniquement - lot de 25

Réf. LDLH14



49.90 EHT plus 4.00 € HT

LAMPES LED B22-ROUGE-230V - BOITE DE 25

Sur douille IPX4 minimum - 45mm - usage extérieur uniquement - lot de 25

Réf. LDLH13



49_{.90} єнт plus 4,00 € HT

FIL LUMIÈRE® LED PLATINIUM-50M BLANC PU

230V - blanc - 12mm - avec accessoires (3 alimentations, 3 connecteurs, 3 embouts, colle) - sécable tous les mètres. Puissance : 4W/ml usage extérieur - l'unité - (led 100% officielles)

Réf. NLEDU51



199.00 ент plus 0,59 € HT

GUIRLANDE LUMINEUSE LED-230V-10M

Guirlande lumineuse led -230V - 10M - 80 led RGB aléatoires - prolongeable X10

Réf. HL300RGB





LAMPE BLUETOOTH 25CM 5 V

Lampe Bluetooth - H: 25CM X 16 X 16CM - 5V - 8 led RGB - enceinte Bluetooth 5W - animée RBG ou position couleur fixe avec bouton de sélection - plastique blanc - usage intérieur & extérieur - batterie rechargeable avec transfo IP20 - télécommande fournie.

Réf. JFE016







LAMPE PORTABLE LED SMD 30W 2M H05RN-F 3G1.0 - 40 LED

LED incorporées, ne peuvent être remplacées, orientable avec blocage dans la position choisie. IP 54, 40 Led SMD, 2350 lm, durée de vie 50 000h, câble 2m H05RN-E3G1 0, 5700K 78 lm/W, fourni avec 1 pied et 1 poignée de transport

Réf. 1173830



LAMPE LED PREMIUM CITY LH 562405 LG - IP44

80 LED LG haute performance, 56 LED orientées vers le bas et 24 LED orientées vers le haut, lampes LED incorporées, les lampes LED ne peuvent être remplacées. IP 44, 80 led SMD 0.5W, puissance 40W, 3700 lm, 93 Im/W, 3000 K, durée de vie 50 000 h, couleur



Référence	Désignation	Prix € H.T.
1179290612	ANTHRACITE	75,90
1179290622	BLANC	75,90

LAMPE POCHE LED TAC-LITE 5W - IP68 CREE XP-G ETUI-CHARGEURS 230V & 12V

Lampe de poche LED Tac-Lite rechargeable TL250 IP68 fonction SOS livrée avec 2 chargeurs et étui de rangement, Étanche à la poussière et protection contre l'immersion prolongée dans l'eau. Fonction SOS. LED CREE haute performance extrêmement lumineuse. Fournie avec chargeur 230V~ et 12V pour allume-cigare. Pile rechargeable Liion intégrée 2000mAh, remplacable,

- Interrupteur à pression. 3 modes d'éclairage :
- 1 pression = éclairage total (250lm)
- 2 pressions = éclairage partiel (100lm) 3 pressions = fonction SOS (150lm).



53 gn ear

elue 0.08 € MT

Etui de rangement avec passant pour ceinture, Résistance à l'eau jusqu'à 2 mêtres de profondeur, Lentille en PC épaisseur 1mm, Matériau ; alliage aluminium 6061-T6, Temps de charge : 2,5 heures environ. Emballage sous blister Longueur appr.: 167 mm, Diamètre: 36 mm, Poids appr.: 153 g sans piles.

Réf. 1178821

LAMPE PORTABLE 6+1 LED RECHARGEABLE AVEC CHARGEURS

6 LED SMD en frontal (350 lumen) + 1 LED SMD dans la tête de lampe (80 lumen), Jusqu'à 3 heures d 'éclairage en frontal et 7 heures avec la tête de lampe avec batterie pleine charge, durée de chargement : 4 heures - Voyant de charge rouge/vert, interrupteur marche-arrêt, 2 crochets rotatifs à 360° pour une utilisation flexible, socle de maintien orientable jusqu'à 170° avec aimant intégré, en supplément : 2 aimants intégrés au dos, batterie Li-lon 3,7V/2,1Ah intégrée avec témoin de charge, fournie avec 1 chargeur 230V~ et 1 chargeur 12 V pour allume-cigare





PROJECTEUR LED SMD 20W - IP54 3M H05RN-F 3G1,0 -PIED TELESCOPIOUE

Projecteur IP 54 pour utilisation à l'intérieur et l'extérieur. 28 LED SMD. LED incorporées ne peuvent être remplacées, 1720 Lumen, 50 000h câhle 3M H05RN-F 3G1.0. 5700 Kelvin. dimension 200 X 80X 93 mm, pied télescopique : tube en acier très robuste avec revêtement thermo-laqué réglable en hauteur de 0.9 à 2 m

Réf. 1175600

79,90 €HT nhis 0.04 € HT



LAMPE LED PREMIUM CITY LH 562405 LG - IP44 – PIR

80 LED LG haute performance : 56 LED orientées vers le bas et 24 LED orientées vers le haut, lampes LED incorporées, les lampes LED ne peuvent être remplacées, pour montage à l'intérieur et à l'extérieur, détecteur de mouvements infrarouge. boîtier en aluminium résistant, possibilité de passer en mode éclairage continu à partir d'un interrupteur mural, détecteur de mouvements infrarouge, portée jusqu' à 10m, secteur de capture 180°, durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes. IP 44, 80 led SMD 0.5W, 40W, 3700 lm, 93 Im/W. 3000 K. durée de vie 50 000h. couleur anthracite



Référence	Désignation	Prix € H.T.
1179290613	ANTHRACITE	84,00
1179290623	BLANC	84,00

PROJECTEUR PORTABLE LED CHIP 30W RECHARGEABLE AIMANTE - USB - IP54

Batterie remplaçable, 2 modes d'éclairage 100 % ou 50 %, fonction Powerbank : port USB (2A) pour recharge de smartphone, tablette, etc., IP 54, 1 Led Chip, 2600 lm, durée de vie 50 000 heures, durée de chargement 4.5 h. autonomie 2.5h (100%) ou 5h env. (50%), 6500 K, 87 lm/W, batterie commercialisé sous réf.

Réf. 1171430

114,90 ен plus 0.06 € HT



LAMPE LED HEAD-LIGHT 1X10W + 2X5W IP44

Lampe frontale LED 1X10W + 2X3W rechargeable

Chargeur 230V~ et chargeur 12V pour allumecigare, interrupteur à pression 4 modes d'éclairage, étui de transport pour batterie, bandeau frontal pour un maintien fixe réglable, support de fixation pour quidon, en aluminium pour le corps de lampe ABS pour le boîtier du chargeur, portée 300m







PROJECTEUR SEUL LED - 30W

Projecteur LED extra plat 30W - 2400 lumen. A poser au mur. Non câblé. Faible dégagement de chaleur Carcasse aluminium

Vitre résistante aux chocs. Economie d'énergie. Grande durée de vie de la led : 50 000 heures. ID65

Réf. FL30



26.90 err plus 0,17 € HT d'éco-participation

PROJECTEUR SEUL LED - 50W

Projecteur seul LED - 50W. Angle de faisceau 120° - non cáblé - 6400°K. 3700 lumen - Tête

Réf. FL50





PROJECTEUR SEUL LED - 100W

Projecteur à LED Extra plat 100W - 7500 lumen. A poser au mur. Non câble. Carcasse

Faible dégagement de chaleur. Vitre résistante aux chocs. Grande durée de vie de la LED : 50 000 heures. IP65.

Réf. FL100



PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER À LED DE 10W

Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V. Temps de charge : 5 heures. Temps de fonctionnement : 3 heures. Batterie : 7.4 V -2.2A Li-lon - Réf. PPB10. Indicateur de charge. Interrupteur marche-arrêt, IP 65.

Réf. PPB10



38 gn ear plus 0.17 € HT d'éco-participation

PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER À LED - 20W SUR

79 gn ear plus 0,17 € HT

Projecteur portable sur batterie et bluetooth 20W. Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V. Interrupteur marche-arrêt. Témoin de charge. Interrupteur de puissance soit 50% ou 100%. Temps de charge : 5-6h. Temps de travail : 4h à 100% - 8h à 50%. IP 54 - 1600 lumen en pleine puissance.

Réf. PRRT20



PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER LED - 80W

Projecteur portable à LED 80W - 6800 lumen. 5m de câble H07RNF 3G1.5. 2 socles de prise arrière NF à clapet - 2P+T - 16A - 250V Interrupteur marche-arrêt. Tête IP54 - 6800°K.

Réf. PPL802

99 on EHT d'éco-participati



LAMPE TORCHE RECHARGEABLE LED 5W IP68

Lampe torche rechargeable LED 5W IP68. Fournie avec chargeurs 230V alternatif et 12V allume-cigare. Batterie rechargeable Li-ion intégrée 2000mAh. Temps de fonctionnement: 4 - 5 H. Temps de charge : 2.5 H Interrupteur à pression - 3 modes d'éclairage : Total 250lm - Partiel 100lm -Fonction survie SOS 150lm Livré en coffret

Réf. LTL



LAMPE FRONTALE 1 LED 10W

Lampe frontale 1 led - 10W - 6400°K -500 lumen. Portée d'éclairage : 300m. Aluminium. Temps de charge : 5h. Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V. Batterie interchangeable LiHion. IP62.

Réf. LFP10







DALLE LED SAPHIR ECO 600X600, 36W, 3600LM, 4000K, IP20, NON DIMMABLE, BLANC, DRIVER SOITEC, 35 000H

29 90 EHT plus 0.21 € HT d'éco-participation



DALLE SAPHIR ECO 36W 3300Im 600x600mm 3000K., non dimmable, blanc

Réf. CODA-ECO-60x60-FW 4000K

TUBES LED T8, 30W, 4000LM, 4000K, NON DIMMABLE, 165°, PC

TURES LED T8. 30W. 4000lm, 4000K, Non dimmable, 165°, PC

Très haute efficacité énergétique. Très longue durée de vie. Approche durable et réduction drastique des dépenses d'exploitation face aux solutions de modules LED sans remplacement possible.

Réf. ST8-15840-E02 4000K



17 90 ЕНТ plus 0,16 € HT

PROJECTEUR STAR ECO, IP65, 20W, 1700LM, NON DIMMABLE, 4000K, 100°, CORPS EN ALUMINIUM NOIR, 35 000H

PROJECTEUR STAR ECO, IP65, 20W, 1700lm, 4000K, 100°, 35 000h, IRC>80, Non dimmable, Corps en aluminium noir. La solution économique pour passer à la LED. Diffuseur sur LED en polycarbonate pour plus de confort. Angle ajustable à +/- 90° Conception robuste en aluminium, Design hyper slim. Optique en verre trempé.

Réf. COP-FCO-20-FR 4000K

24.90 EHT plus 0.09 € HT d'éco-participation



PROJECTEUR STAR MID, IP65, 75W, 10000LM, 110°, CORPS EN ALUMINIUM NOIR, 50 000H

PROJECTEUR STAR MID, IP65, 75W, 10 000Im, 4000K, 110°, 50 000h, IRC>80, Non dimmable, Corps en aluminium noir. Robuste et compact. Très longue durée de vie. Excellente qualité de lumière, Très haute efficacité photométrique. Lyre à grande amplitude 140°. Ailettes pour gestion thermique ontimisée

Réf. COP-MID-75-FR 4000K

153 90 ент plus 0.26 € HT d'éco-participa



ETANCHES LED RUBIS ETC, IP65, IK08, 60W, 6000LM, 4000K 20°, CLIPS INOX, NON DIMMABLE, CONNECT<u>EUR RAPIDE, PC</u>

ETANCHES LED RUBIS ETC. 1500mm IP65. IK08, 60W, 6000lm, 4000K, 120°, 50 000h clips inox, non dimmable, connecteur rapide, polycarbonate.

Solution d'étanche complète. Connexion rapide IP65. Ouverture facile par clips. Réf. COLI-ETC-60-150PC 4000K

> **51**,90 єнт plus 0,39 € HT d'éco-participation



ETANCHES LED RUBIS ETC, IP65, IK08, 40W, 4000LM, 4000 120°, CLIPS INOX, NON DIMMABLE, CONNECTEUR RAPIDE, I

FTANCHES LED RURIS ETC. IP65 IK08 40W 4000lm, 4000K, 120°, 50 000h, clips inox, non dimmable, connecteur rapide, polycarbonate. Solution d'étanche complète, Connexion rapide IP65. Ouverture facile par clips

Réf. COLI-ETC-40-120PC 4000K



39,90 ент plus 0.36 € H7 d'éco-participation

DOWNLIGHTS CRISTAL ECO, IP20, 10W, 1000LM, ALUMINIUI SATINÉ, NON DIMMABLE, 60°, DIAM DÉCOUPE 150MM, 50 00

DOWNLIGHTS CRISTAL ECO, IP20, 10W 1000lm, 50 000h, 60°, Aluminium Satiné, Non dimmable, diamètre de découpe 150mm. Lentille en polycarbonate à haute transparence pour plus de confort visuel. Sans effet de scintillement (Flicker Free). Apparence uniforme de l'éclairage.

Réf. CODO-ECM-10-150FW - 4000K

13.90 ент plus 0.02 € HT d'éco-participation



DOWNLIGHTS CRISTAL ECO, IP20, 18W, 1800LM, ALUMINIUN SATINÉ, NON DIMMABLE, 60°, DIAM DÉCOUPE 150MM, 50 000

DOWNLIGHTS CRISTAL ECO. IP20, 18W. 1800lm, 50 000h, Aluminium Satiné, Non dimmable, 60°, diamètre de découpe 150mm. Lentille en polycarbonate à haute transparence pour plus de confort visuel. Sans effet de scintillement (Flicker Free), Apparence uniforme de l'éclairage.

Réf. CODO-ECM-18-150FW 4000K

7.90 €HT plus 0.02 € HT d'éco-participation







HYDRO 960 LED 33W 5460LM CLDCELL GRIS

HYDRO 960 LED 33W 5460Im CLDCELL GRIS Armature étanche LED avec diffuseur en polycarbonate moulé par injection, couleur grise, incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV à haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures internes. Diffuseur : polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière. autoextinguible V2, stabilisé aux ravons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox. Réflecteur : acier galvanisé laqué au four avec résine polvester. couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide. Température de fonctionnement : -30°C à +40°C



Réf. 16475400

PROJECTEUR RODIO 1887 LED 156W 21200LM CLD CELL GRA

Projecteur LED 156W 21200Im CLD CELL graphite. Corps en aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement. Etrier goniométrique avec échelle graduée pour un pointage correct : joint en caoutchouc siliconé : visseries externes en acier inox : vanne de circulation d'air. Connecteur rapide pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir

IP66 IK08 - Classe 2 - IRC 80 - 4000K

Réf. 41475700



HYDRO 960 LED 46W 7510LM CLDCELL GRIS

HYDRO 960 LED 46W 7510Im CLDCELL GRIS Armature étanche LED avec diffuseur en polycarbonate moulé par injection, couleur orise, incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, à haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures internes. Diffuseur : polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière. autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox. Réflecteur : acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide. Température de fonctionnement : -30°C à 1.40°C

IP66 IK08 - IRC 80 - 4000K Réf. 16475500



PROJECTEUR RODIO 1887 LED 112W 17100LM CLD CELL GR

Projecteur LED 112W 17100Im CLD CELL graphite. Corps en aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement. Etrier goniométrique avec échelle graduée pour un pointage correct : joint en caoutchouc siliconé : visseries externes en acier inox : vanne de circulation d'air. Connecteur rapide pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil

IP66 IK08 - Classe 2 - IRC 80 - 4000K

Réf. 41475600



289 on en

Downlights Eco Lex LED permettant d'obtenir la technologie et l'économie d'énergie des LED avec un produit facile à installer, économique, résistant et durable. Corps: aluminium moulé sous pression. Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, dotés d'un degré de protection conforme aux normes EN 60529 LED: 1020lm - 4000K - CRI 80.



Réf. 2217291400

Réf. 2217291800



Downlights Eco Lex LED permettant d'obtenir la technologie et l'économie d'énergie des LED avec un produit facile à installer, économique, résistant et durable. Corps: aluminium moulé sous pression. Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, dotés d'un degré de protection conforme aux normes EN 60529. LED: 980lm - 3000K - CRI 80.



PROJECTEUR KOALA 1537 LED 13W 3K 1600LM CLDCELL ARG

Petit projecteur LED. Matière Corps et cadre en alu et diffuseur en verre serigraphié. Couleur graphite ou argent. Sa petite taille convient très bien à l'éclairage ou balisage des espaces verts - LED 14W 1000lm 3000K.

Réf. 43182800



KOALA 1537 LED GRAPHITE 13W 3000K 1600lm. Petit spot résidentiel de faible hauteur. Corps en aluminium et diffuseur en verre sérigraphié trempé. Équipé d'une lampe LED.







ULTRALED 45 SATI - 100% LEDS - NF ENVIRONNEMENT - NP 45 LM - IP43/IK08

ULTRALED 45. Gamme 100 % LEDs. Blocs autonomes SATI pour usages courants. Tests Automatiques (SATI), Basse Consommation, Zéro relampage. Installation express. Solutions pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite, sourdes et malentendantes, 100 % LEDs - NP - 45 Im -Bloc d'évacuation SATI - NP - IP43/IK08



Réf LIIM16025

Blocs SATI : Exécution automatique de tous les tests réglementaires - Plus de relampage : Bloc 100% Leds - Certifiés NF ENVIRONNEMENT - Basse consommation : Eligibles aux CEE (Certificat d'Economie d'Energie) - Livré avec étiquette de balisage configurable - 7 entrées de câbles

Enveloppe compacte: 215 x 45 x 105 mm.

Réf. LUM16101



CRYSTALWAY 45 ADR CGLINE+ BLOC AUTONOME SÉRIE PLANETE BAES SATI - ADRESSABLE & CG-LINE+.

Bloc autonome d'évacuation 30m écologique PLANETE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.

Réf. LUM 17102

109 gn EHT



CRYSTALWAY 45 XL ADR CGLINE+ BLOC AUTONOME D'ÉVACUATION 30M ÉCOLOGIQUE SÉRIE PLANETE.

Bloc autonome d'évacuation 30m écologique série PLANETE. BAES SATI - Adressable & CGLine+, Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond apparent, Signalétique simple face.

Réf. LUM17104



198m en

Bloc autonome d'ambiance esthétique écologique PLANETE -BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles Adr et CGLine+. Non Permanent -100% LEDs- NE ENVIRONNEMENT - 360 Ims -IP41/IK07. Garantie 4 ans + batterie dégressive 6 ans. Boitier ETA .

Réf. LUM 17144

149 9 онт



D'ÉVACUATION TUBULAIRE DIAM. 100MM

Bloc autonome d'évacuation tubulaire diam. 100mm, Autonomie 1h Conso 1.1W, SATI - Adr. écologique. 100% LEDs - certifié NF. 70 Ims IP66/IP68 IK10, Batterie 10 ans, Garantie 4 +6 ans. Livré avec pictogrammes et colliers de fivation à vis

Réf. LUM17150



PLANETE 400 TUBE ADR CGLINE+ BLOC AUTONOME D'AMBIANCE TUBULAIRE DIAM. 100MM

Bloc autonome d'ambiance tubulaire (diam 100mm), Autonomie 1h; Conso 1.1W, SATI, Adr. écologique, 100% LEDs - certifié NF, 350 lms - IP66/IP68 IK10. Batterie 10 ans. Garantie 4 + 6ans. Livré avec colliers de fixation à vis.

Réf. LUM17151



329 gn EHT

ULTRALED JOUR II ES - BAES SATI ÉTANCHE POUR LOCAUX À

ULTRALED JOUR II ES - BAES SATI étanche pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h -8lm/5h - 100% LEDs.

Réf. LUM16152



99 90 EHT





LAMPE FRONTALE 3 LED VISION HD FOCUS 300 LUMEN + 3

Lampe frontale LED Energizer Vision HD+ Focus, 3 LED blanches et 2 LED rouges, 250/16 lumens, portée 80/18m, autonomie de 6/50h. résiste aux intempéries (IPX4), 2 interrupteurs, Bouton 1:2 LED rouges / 3 LED blanches 100% / 3 LED blanches intermédiares. Bouton 2 : variateur d'intensité des LED Blanches pour sélectionner l'éclairage adapté à votre activité. Ce bouton mémorise le demier mode sélectionné pour plus de confort. Faisceau longue portée 150lm et Faisceau large 80lm. Résite à des chutes de 1m. Livrée avec 3 piles alcalines AAA. Poids: 53g



28 91 ент plus 0.02 € HT

Réf. EHLHDF

Torche compacte résistante aux chocs HardCase Pro 2AA Energizer. Double intensité (haut/bas) autonomie 5/50h, 250/30 lumens. nortée 105m, résiste à des chutes de 7m, lentille incassable, étanche IPX4. Fonctionne avec 2 piles AA incluses. Spécial pro. Concue et pensée pour durer 20 ans.





Projecteur LED Pro : +50% luminosité et +100% d'autonomie en piles Lithium, Antichocs résiste à 4m de chute. Portée 385 m. 110 Lumens. Fonctionne sur piles ou accus AA Temps de charge 8 h. Autonomie : 8h en lithium ou 4h en Nimh ou 2h30 en alcaline. Etanche IPX4. Sangle, chargeur allume-cigare et secteur inclus

Réf FHCPRO



79,90 ент plus 0,09 € HT

COMPACT 1800 LUMEN AOPRO

Projecteur de chantier rechargeable I FD A.Q.Pro. 1 LED 20W. 2 intensités 1800 lumens = 3h et 900 lumens = 6h. Livré avec un chargeur secteur et allume-cigare. Etanche IP56. Peut être utilisé même pendant la charge. Temps de charge 6h.

Réf ALRPRO1





OJECTEUR DE CHANTIER RECHARGEABLE BOOSTER PRO

Booster Pro 2 - Projecteur / Phare de chantier LED rechargeable. LED 20W 7000K, flux lumineux de 1600 lumens. Double mode 1600/800 lumens, autonomie de 2h/4h. Rechargeable sur secteur et allume cigare 12V (chargeurs fournis). Angle d'éclairage de 110°. Portée de 20m, étanche IP20, se recharge en 8h. Ultra compact, il peut être transporté partout : seulement 6,5cm d'épaisseur (23x19,2x6,5cm), idéal dans une mallette d'intervention. Poignée de transport lui servant de pied, permettant une orientation à 360°, pour adapter l'éclairage à l'utilisation. Possibilité de l'accrocher (encoche moulée dans la poignée). Corps en plastique ABS et en aluminium résistant aux chocs. Produit fabriqué en RPC, testé et conditionné en France.





96,90 EHT plus 0.08 € HT d'éco-participation

ACT 2200 LUMEN AQPRO

Booster Pro 3 - Projecteur / Phare de chantier LED rechargeable, LED 20W 6000K, flux lumineux de 2200 lumens. Double mode 2200/1100 lumens, autonomie de 3h/6h. Rechargeable sur secteur (chargeur inclus). Angle d'éclairage de 120°. Portée de 20m, étanche IP65, adapté à l'extérieur, au mauvais temps et projections d'eau. Se recharge en 5h. Sa lentille permet un éclairage homogène et rond, pour une surface d'éclairage adaptée au travail de précision. Ultra compact, il peut être transporté partout : seulement 5,5cm d'épaisseur (20,5x20,5x6,5cm), idéal dans une mallette d'intervention. Son pied rétractable permet une orientation à 180°, pour adapter l'éclairage à l'utilisation. Possibilité de l'accrocher sur un trépied et d'adapter des aimants (option). Majorité de la structure en aluminium offrant une excellente résistance aux chocs (IKO9), complétée par son contour caoutchouc. Produit fabriqué en RPC, testé et conditionné en France.



124 90 ент nlus 0.08 € HT

Réf. ALBPRO3

BOITIER PLAT COMPACT LED ENERGIZER

Boitier, lampe de poche compacte et design : Compact LED Energizer. Livré en bleu ou en gris. Crochet de fixation, fonction morse, corps en métal résistant, éclairage LED. Portée 40m. Autonomie 90h. 28 lumens. Fonctionne avec 2 piles AA non incluses.

Réf. E168LED

6,50 €HT plus 0.02 € HT d'éco-participation



Résiste aux chocs et températures élevées, 3 modes d'éclairage : Projecteur, Zone, Projecteur et Zone, 4 LED blanches brillantes - 500 Lumens, Lentille incassable, Faisceau longue portée et ajustable. Pile 6V comprise. Très longue durée de vie.

Réf. EEXPLED

74.90 EHT






VELITE WALL ROUND SENSOR WH 3000K

Luminaire LED d'extérieur avec capteur intégré. Diamètre 202mm. IP54 IK08. Durée de vie : 30.000 heures (L70B50).

Réf. 0047817



START FLAT PANEL LED 3200LM 600 NW

Luminaire LED extra-plat pour installation en encastré, saillie ou suspendu. Durée de vie : 30,000 heures. Flux lumineux : 3200 lm. Haute efficacité lumineuse : 80lm/W.

Réf. 0047401

37,90 €HT

START SPOT LED 400LM 5.5W 3000K

Spot encastré LED IP20 orientable à 30° offrant un flux lumineux de 400lm, un IRC>80 et une durée de vie de 30.000 heures.

Réf. 0053543



START SPOT LED IP65 525LM 6.5W 4000K

Spot encastré LED IP65 4000K offrant un flux lumineux de 525lm et une durée de vie de 30 000 heures.

Réf. 0053546

Downlight LED encastré extra-plat rond 4000 K 2000 LM 23W. Idéal pour les applications telles que le résidentiel. les commerces et tout emplacement requérant une longue durée de vie et un bon niveau d'éclairement. Durée de vie: 25.000 heures

Réf. 0053297



Projecteur LED compact de 26W avec détecteur de présence. 2300lm 4000K IP44 IK07. Durée de vie : 30.000 heures (L70B50).

Réf. 0047825

41 gn ent



SYLCIRCLE 24W 3000K

Hublot LED Ø380mm de 24W. Diffuseur PMMA IKO3. Température de couleur : 3000K. Flux lumineux jusqu'à 1500lm. Protection IP44. Durée de vie : 30.000 heures (avec 70% de maintien du flux) Montage en saillie (mur et plafond). Livré avec driver LED (non-dimmable).

Réf. 0043283



BATTEN LED TWIN LINK 55W 1500 840 NO CABLE/PLUG

Réglette à LED - 55W Flux lumineux: 5410 lumens Haute efficacité lumineuse - 93 lm/W IK08 - IP65 Durée de vie : 30.000 heures (L70F50) Interconnectable par cablage étanche Livré complet avec clips de montage en acier Installation facile et rapide Zéro maintenance

Réf. 0045147

49 gn ent



LED GU10

LED GU10 GE, réflecteur, blanche, A+, durée de vie moyenne de 12 000 heures, IRC 83, faisceau lumineux de 35°



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
93031290	4,5 GU10 830 220-240V 35 BX 1 8	0,16 HT	2,90
93031411	4,5 GU10 840 220-240V 35 BX 1 8	0,16 HT	2,90
84620	5,5D GU10G 830 220-240V 35 BX 1 8	0,16 HT	4,95
84622	5,5D GU10G 840 220-240V 35 BX 1 8	0,16 HT	4,95

LED STIK

Nouveau: Bright Stik LED 10W, 830, 3000K, E27, durée de vie de 15000 heures @L70, Classe énergétique A+, remplacement 40W, 60W et 100W, luminosité instantanée, 810 lumens, vendu par lot de 3



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
93023173	LED10/STIK/830/100-240/E27/F 3/15	0,16 HT	3,10
93023172	LED10/STIK/840/100-240/E27/F 3/15	0,16 HT	3,10
93023171	LED10/STIK/830/100-240/B22/F 3/15	0,16 HT	3,10
93023114	LED16/STIK/830/100-240/E27/F 3/15	0,16 HT	5,95
93023113	LED16/STIK/840/100-240/E27/F 3/15	0,16 HT	5,95
93023112	LED16/STIK/830/100-240/B22/F 3/15	0,16 HT	5,95

LED Forme Standard 11W Gradable, Durée de vie de 25000 heures, classe énergétique A+,





Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
93010267	LED11D GLS OMNI 827 220-240V E27 HBX	0,16 HT	5,75
93010312	LED11D GLS OMNI 827 220-240V B22 HBX	0,16 HT	5,75
96547	LED14D GLS OMNI 827 220-240V E27 HBX	0,16 HT	8,15
96548	LED14D GLS OMNI 827 220-240V B22 HBX	0,16 HT	8,15

Nouvelle lampe LED Glass GE, A60, 100% verre, 2700K, angle d'ouverture de 355°, A++, durée de vie de 8 000 heures, IRC80, 70 000 cycles d'allumage,





Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
93046029	4.5/A60 - 470 lumens	0,16 HT	2,40
93046030	8/A60 - 810 lumens	0,16 HT	2,60

Nouveau Tube LED GE, 10W, 2ft, 4 000K, faisceau lumineux de 200°, 1050 lumens, 105 lumens/Watt, A+, durée de vie de 40 000 heures, 1050 lumens, IRC80, 50 000 cycles d'allumage, Gamme VG Glass (Verre)



plus 0,16 € HT d'éco-participation

POLYLUX XL-R

Forme: Tube; Culot: G13; 5000 lm;





Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
62558	F18W T8 840 POLYLUX XL-R SL GE 1 25	0,20 HT	1,35
62551	F36W T8 840 GE POLYLUX XL-R SL 1-25	0,20 HT	1,55
62548	FT8 58W 840 GE SL1 25	0,20 HT	1,70

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
93013220	LED 10/T8 VG 2ft/840/100-240V BX1/15	0,16 HT	8,00
93013222	LED 18/T8 VG 4ft/840/100-240V BX1/15	0,16 HT	10,70
93013235	LED 27/T8 VG 5ft/840/100-240V BX1/10	0,16 HT	15,00

		AL	

Halo standard Eco Energie

à	partir de
1	10 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
62575	TU 42W HALO A CL B22 240V GE TRBX 1 8	1,10
79422	TU 42W HALO A CL E27 240V GE TRBX 1 8	1,10
98361	TU 30W HALO A CL B22 240V GE TRBX 1 8	1,10
98406	TU 30W HALO A CL E27 240V GE TRBX 1 8	1,10
63961	TU 53W HALO A CL E27 240V GE BX 1 10	1,10
64993	TU 53W HALO A CL B22 240V GE BX 1 10	1.10





PLAFONNIER SMART3 1200 63LED 39W OPAL

Plafonnier étanche LED alliant sécurité. polyvalence, rapidité d'installation et économie



PLAFONNIER SMART3 1200 63LED 39W TRANSP.

Plafonnier étanche LED alliant sécurité. polyvalence, rapidité d'installation et économie d'énergie - IP69 - IK08 - durée de vie / L80>80

000h- 4000°K Réf. GWS3236T 87.00 EHT plus 0,16 € HT d'éco-participation

PLAFONNIER SMART3 1600 84LED 51W OPAL

Plafonnier étanche LED alliant sécurité, polyvalence, rapidité d'installation et économie d'énergie - IP69 - IK08 - durée de vie /



PLAFONNIER SMART3 1600 84LED 51W TRANSP.

Plafonnier étanche LED alliant sécurité, polyvalence, rapidité d'installation et économie d'énergie - IP69 - IK08 - durée de vie /



PROJECTEUR SMART[4] FL 5L AUTONOME 4000K DI.100° GR.

Smart 4 FL 5L Projecteur à led optique diffusante 100°

80 000 h avec maintien du flux à 80% -IRC = 80 - Température de couleur 4000K - IP66 -IK08 -Puissance 69 W - 6 170 Lm - Equivalent

Garantie 2 ans + 3 ans en extension (gratuite), Nombreuses applications : éclairage de panneaux publicitaires, complexe sportif, etc.

Réf. GWS4134GS

199_{.00} err plus 0,16 € HT



PROJECTEUR SMART[4] FL 5L AUTONOME 4000K ASYM.GR

Smart 4 FL 5L Projecteur à led optique diffusante 100°

80 000 h avec maintien du flux à 80% -IRC = 80 - Température de couleur 4000K - IP66 -IK08 -Puissance 69 W - 6 170 Lm - Equivalent

Garantie 2 ans + 3 ans en extension (gratuite). Nombreuses applications : éclairage de panneaux publicitaires, complexe sportif, etc.

Réf. GWS4136GS

199.00 EHT plus 0,16 € HT





LAMPE EDISON FILAMENT MÉTAL 40W E27 2000K

Source Lumineuse décorative style EDISON ambré en filament métal droit 40W (culot E27 -2000K - dimmable). Réf 15 991



LAMPE LED 18W E27 2700K 1900LM (60 X 117MM)

Source lumineuse Standards A60 18W LED 330° puissance d'éclairage (culot E27 - 2700K non dimmable)

Réf. 167 545



26.90 EHT plus 0.16 € HT

Source lumineuse Haut parleur lumineux bluetooth LED 4.5W - Haut parleur 3W - SNR 86DB (E27 - 2700K - non dimmable). Réf. 167 212



Source lumineuse décorative Globe filament LED droit Ambré Diam 95mm 4W LED (Culot E27 - 2100K - dimmable).

Réf. 716 600



GLOBE LED 12W E7 2700K 1000LM

Source lumineuse LED puissance 12W 330° (Culot E27 - 2700K - non dimmable).

Réf. 160 101



LAMPE LED 9W E27 2700K (PACK DE 3)

Trio de sources lumineuses 270° LED Standard 9W (culot E27 - 2700K - Non dimmable).

Réf. 998 675







POTS LED 5W GU10 3000K PACK DE 3)

Trio de sources lumineuses SPOTS 100° (Culot Gu10 - 3000K - Non dimmable).

Réf. 998 676

6.90 EHT plus 0,48 € HT d'éco-participation



FLAMME LED 5W E14 2700K (PACK DE 3)

Trio de sources lumineuses FLAMMES décorative Milky (Culot E14 - 2700K - non dimmable).

Réf. 998 673



:hager

HORLOGE ASTRONO 1V 7J + CLÉ

L'hortoge astronomique permet de faire jusquià 50% d'économies d'énergie par un allumage/ extinction automatique d'un éclariage la nuit, en fonction des heures de leiver et de coucher du soleil (ajustables 4-120 min) et avec dérogation noctume programmable. Elle répond parfathement à l'obligation d'extinction des enseignes commerciales lumineuses entre he et fi fui unaria. - 1 voie

Réf. 4562

176,90 en



DÉTECTEUR IR STANDARD 140 BLANC

Les détecteurs de mouvement muraux étanches IPS5 sont sensibles au rayonnement infrarouge. Ils détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de faire des économies d'énergie standard blanc /140°

Réf. 52110



DÉTECTEUR IR STANDARD 200 BLANC

Les détecteurs de mouvement muraux étanches IPS5 sont sensibles au rayonnement infrarouge. Ils détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de faire des économies d'énergie standard / blanc / 200°.

Réf. 52210



DÉTECTEUR PLAFOND SAILLIE 360 BLANC

Les détecteurs de mouvement plafond sont sensibles au rayonnement infrarouge. Ils détectent le passage de personnes. Sortie 8A saillie.

Réf. 52370



DÉTECTEUR PLAFOND SEMI-ENC 360 BLANC

Les détecteurs de mouvement plafond sont sensibles au rayonnement infrarouge. Ils détectent le passage de personnes. Sortie 8A encastré.

Réf. 52371



56,50 €HT

PROJECTEUR LED DÉTECTEUR 220/360 BLANC

Projecteur LED équipé d'un détecteur de mouvement sensible au rayonnement infrarouge, blanc / 220-360° / flux lumineux 3400 lumen / couleur de lumière 5700 K / étanche IP55.

Réf. EE600



165 gn ent

LAMPE LED AVEC DÉTECTEUR 15W

Blanc / Puissance 15W LED / Flux lumineux 1100 lumens / Couleur de lumière 4000K / Détection 140° / Etanche IP55. Permet de réaliser jusqu'à 80% d'économie d'énergie.

Réf. EE610

85.50 EHT



DÉTECTEUR PRÉSENCE 360° MONOBLOC

Les détecteurs de présence plafond compacts et discrets sont sensibles au rayonnement infrarouge. Ils détectent le passage et la présence de personnes. Détection élevée (mouvement du corps ou du bras). Sortie 16A 1 contact.

Réf. EE815







PANNEAUX LED PPA 60X60 39W 3600LM 4000K BLANC LIFUD

Panneaux PPA 060x060 39W 3600Lm 4000K 230V Blanc Driver Lifud non dimmable inclus Câble de sécurité inclus



PANNEAUX LED PPA 30X120 40W 3800LM 4000K BLANC LIFUD

Panneaux LED PPA 30x120 40W 3800Lm 4000K Blanc Driver Lifud (TUV)

Réf. 025675S1



ETANCHE LED LC 1200 40W 4500LM 4000K IP65 LIFUD

Etanche LED LC 1200 40W 4500Lm 4000K IP65 LiFud

Réf. 033311





ETANCHE LED LC 1500 60W 6720LM 4000K IP65 LIFUD

Etanche LED 1500mm 230Vac 60W 6720Lm IP65 4000K

Connecteur rapide

Réf. 033342

61,50 €HT plus 0,16 € HT d'éco-participation



PROJECTEUR LED PE 4000K IP66 NOIR LIEUD

Projecteur extérieur noir

Garantie: 2 ans - Durée de vie: 50 000 H





ENCASTRÉ LED DUP 4000K IP20 EAGLERISE

Encastré Rond Extra Plat blanc IP20 diamètre de découpe 225mm

Garantie : 2 ans - Durée de vie : 40 000 H



Reference	Designation	Eco participation DEEE	Prix € H.I.
025934	30W 2950Im	0,16	33,50
025910	50W 4950Im	0,12	49,90

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
022698	18W 1570Lm	0,16	17,50
022704	24W 2080Lm	0,16	29,50



600 X 600 PANNEAU LED EDGELIT ULTRAFIN VALUE+ - 38W - 3600 LUMEN - 4000K - 95LM/W

600 x 600 Panneau LED Edgelit Ultrafin Value+ - 38w - 3600 Lumen - 4000K - 95lm/W

Réf. ILP6060E002

32 50 GHT plus 0,23 € HT

VALUE + HUBLOT/PLAFONNIER (BULKHEAD), ROND, 10W,

Value + Hublot/Plafonnier (Bulkhead), rond,

10W, 800 Lumen, 4000k Réf. II RHE025

17 QQ EHT plus 0,07 € HT d'éco-participation

DOWNLIGHT, SLIMLINE, STATIQUE NON DIMMABLE, AVEC DRIVER INTÉGRÉ, 6W, 500 LUMEN, 4000K

Downlight, Slimline, statique non dimmable, avec driver intégré , 6W , 500 Lumen, 4000K

Réf. ILDL100D002



FLOODLIGHT COMPACT-TOUGH NOIR, LENTILLE CLAIRE,

Floodlight Compact-Tough noir, lentille claire, avec détecteur PIR . 10W. 900 Lumen, 4000K.

Réf. ILFLB017P



24.99 EHT nlus 0.18 € HT d'éco-participa

Floodlight Compact-Tough blanc, lentille opale, avec détecteur PIR, 10W, 850 Lumen, 4000k

Réf. ILFLB013P



Boite de 10GU10 Non Dimmables, 5.7W (Equ. 65W), 530 Lumen, 4000K

Réf. ILGU10NE071-10



BOITE DE 5 GU10 LED AU LOOK GU10 HALOGÈNE, NON DIMMABLE, 5.3W (EQU. 50W), 380 LUMEN, 2700K

24,99 ент

plus 0,18 € HT

Boite de 5 GU10 LED au look GU10 Halogène. non dimmable, 5,3W (Equ. 50W), 380 Lumen,

Réf. ILGU10NC059-5



ETANCHE (T8 RETROFIT) 1266 X 75 X 52MM , 38W, 4370 LUMEN, NON TRAVERSANT, IP65/IK08, 4000K

Etanche (T8 Retrofit) 1266 x 75 x 52mm , 38W. 4370 lumen, non traversant, IP65/IK08, 4000k

Réf. ILBTOA006

38,99 EHT plus 0.10 € HT





HUBLOT ROND 62 100W F27 SSL

Hublot 62 100 W F27 Blanc IP44 - IK 07 Ce hublot peut être posé en intérieur comme en extérieur de bâtiments. Diffuseur verre 1/4 de tour Classe II. Dimensions : Ø : 230/107 mm.

Réf. 177764



AXIOME T1 E27 1X42W SSL BLANC

Montage mural ou plafonnier, intérieur ou extérieur. Anneau en polypropylène, diffuseur en polycarbonate. Montage facile: 4 points ou 2 points de fixation dont 2 avec rattrapage de jeu, 2 pré-découpes latérales pour tube diam.20 mm et goulotte 12 x 32 mm. IP65, IK10, 650°.

Réf. 0.730.00



AXIOME T1 E27 1X42W SSL HF BLANC

Montage mural ou plafonnier, intérieur ou extérieur. Anneau en polypropylène, diffuseur en polycarbonate, Montage facile: 4 points ou 2 points de fixation dont 2 avec rattrapage de jeu. 2 prédécoupes latérales pour tube diam. 20 mm et goulotte 12 x 32 mm. IP65, IK10, 650°.

Réf. 073002



HUBLOT D2L 11W LED 4000K

Module LED 11 W, flux utile 800 lm, efficacité 72 Im/W. Installation rapide : connexion automatique sans démontage du diffuseur, fixation par 2 vis et caches-vis en face avant. Antivandale : monobloc, IK 10, visserie Torx, embase affleurante, anti arrachement, Neuf ou rénovation ; prédécoupe latérale pour tube (diam. 16 mm) ou moulure (12 x 32 mm). Encombrement réduit : diamètre 225 mm, ultra plat (58 mm), Installation ; plafonnier ou mural, IP44, 650°C, Classe II, polycarbonate opale,

Réf. 077700



AXIOME T1 LED 12W 4000K BLANC

Hublot led antivandale Axiome - IP 54 / IK 10 / Classe II. Tout polycarbonate diamètre 260 mm. Equipé d'une platine led 900 lm - 12 W - 4000 K Couleur blanc. Connexion rapide - Pose du diffuseur simplifiée par détrompeurs Idéal pour les logements collectifs. Durée de vie de 50.000 H à 70% du flux lumineux.

Réf. 073022



HUBLOT AXIOME T1 LED 12W 4000K HF BLANC

79.m ent

Hublot led antivandale axiome - IP 54 / IK 10 / classe II tout polycarbonate - diamètre 260 mm. Equipé d'une platine led 900 lm - 12 w -4000 K avec détecteur HF - couleur blanc.





TAYLOR SPOT LED 7W IP44 DIMMABLE GARANTIE 3ANS-

Plafonnier LED TAYLOR 7W 3TCC (3000K, 4000K, 6500K) à intensité variable, avec collerettes

- Blanche et en Chrome Brossé : · 3TCC (3000K 4000K 6500K)
- IP44
- · À intensité variable
- · Connecteur à raccordement
- rapide sans vis inclus Fourni avec collerettes Blanche
- et en Chrome Brossé dans 1 boîte
- · Boîtier en plastique et aluminium à forte conductivité thermique avec diffuseur en polycarbonate
- Conforme aux normes BBC et RT2012
- Recouvrable d'isolant roulé en laine de verre
- Interrupteur au dos du luminaire permettant de changer la TCC (température de couleur) entre 3000K, 4000K & 6500K, ce qui en fait une solution adaptable à tout type d'installations
- Plafonnier LED 7W à TCC variable avec un flux lumineux plus important que celui d'un plafonnier halogène 50W

Réf. RC7W723-01

CAVAN - SPOT LED 8W IP65 DIMMABLE BLANC GARANTIE NS 696/832/728 LMS

Plafonnier CAVAN LED 8W à intensité variable IP65. TCC de 3 000K, 4 000K & 6 500K disponibles

Réf. RC8CCT3-01



16.95 ент

plus 0,16 € HT

BLACK, 4000K, C/W IP65 JUNCTION BOX

- · Convient à diverses utilisations : terrasses, allées, éclairages de panneaux ou d'enseignes, lèche-murs, halls, patios, parkings, garages, zones industrielles
- · Collerette en polycarbonate avec verre trempé fournissant un indice de résistance aux impacts élevé IKO7
- · Installation facile par le biais d'un presse-étoupe PG et d'un large bloc
- connecteur · Support de montage coudé pré-percé
- pour une installation rapide et facile · Pas de temps de chauffe ou de
- refroidissement requis par les LED Température ambiante de fonctionnement de -20°C à +40°C
- . Convient à une commutation par capteur PIR, micro-ondes ou photocellule · Version avec capteur PIR avec temporisation réglable de 10sec à 10min, portée de

31,95 GHT

plus 0,16 € HT

- détection réglable de 1m à 10m et niveau de lux réglable de 10lx à 2000lx · Version avec capteur PIR dotée d'une fonction de forcage manuel

Réf. RRE2040P-04

RESEAU SOCODA Notre indépendance fait la différence

MORPH DOWNLIGHT LED IP20, DIMMABLE, GARANTIE 3ANS

- Plafonnier LED MORPH 20W 3TCC (3000K.
- 4000K, 6500K) à intensité variable :
- · 3TCC (3000K, 4000K, 6500K) À intensité variable
- · Connecteur à raccordement rapide sans vis inclue
- Boîtier en aluminium coulé sous pression.
- avec diffuseur en polycarbonate Illa interrunteur nermet de changer la
- température de couleur · Permet de ne pas stocker la mauvaise TCC
- Produit en stock à faible risque



00	
34	Q5 €HT
	100
),16 € HT
d'eco	-participation

34,⊴5 €НТ

plus 0,16 € HT

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
RMP20WCCT3DL-01	20W 1600lms	0,16	39,95
RMP30WCCT3DL-01	30W 2400Ims	0,16	42,95
RMP50WCCT3DL-01	50W 4500Ims	0,16	67,95

PANNEAU LED ATMOS 40W 600X600 - 4000K - BLANC

- LED de remplacement pour T8 4x18W modulaires
- · Convient à des tailles standards de grilles de plafond - 15mm et 24mm
- Haute efficacité de 88 LmW
- · Température ambiante de
- fonctionnement de -20°C à +40°C · Durée de vie moyenne de la LED de 50 000 heures. Jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'un luminaire standard fluorescent
- · Alimentation avec connecteurs mâle et femelle à entrée/sortie inclus pour une installation rapide
- · Fourni avec 1m de câble souple
- Kit de suspension disponible
- · Options d'alimentation à intensité variable 1-10V et DALI et 3 heures de
- fonctionnement d'urgence disponibles
- Pack R3EMPLK-01 plug and play avec 3 heures de fonctionnement d'urgence disponible

Réf. RAM40406060-01

REMY 30W LED FLOOD LIGHT, IP65, POLYCARBONATE TRIM, BLACK, 4000K, C/W IP65 JUNCTION BOX

- · Convient à diverses utilisations : terrasses, allées, éclairages de panneaux ou d'enseignes, lèche-murs, halls, patios, parkings, garages, zones industrielles
- · Collerette en polycarbonate avec verre tremné fournissant un indice de
- résistance aux impacts élevé IKO7 . Installation facile par le biais d'un
- presse-étoupe PG et d'un large bloc connecteur · Support de montage coudé pré-percé pour une installation rapide et facile
- · Pas de temps de chauffe ou de refroidissement requis par les LED
- Température ambiante de fonctionnement de -20°C à +40°C
- · Convient à une commutation par capteur PIR, micro-ondes ou photocellule
- Version avec capteur PIR avec temporisation réglable de 10sec à 10min, portée de détection réglable de 1m à 10m et niveau de lux réglable de 10lx à 2000lx
- Version avec capteur PIR dotée d'une fonction de forcage manuel

Réf RRE3040P-04





LED RL A60 9,5W 827 FR E27 ESSENCE

LED BL - A60 Standard Puissance: 9,5W Teinte: 827 Culot: F27 Dépolie, non dimmable



LED RL A75 11,5W 827 FR E27 ESSENCE

LED Standard RL-A75 Puissance: 11W Teinte 827 Culot: E27 Dépolie, non dimmable Réf. 4008597190995



LED RL PAR16 50 DIM 4.6W GLASS GU10 STAR

Puissance: 4.6W Durée de vie 25000h Flux lumineux : 350lm Angle de rayonnement : 36° Température de couleurs : 3000K Diamètre: 51mm Longueur : 55mm Label enégétique : A+ Culot: GU10 Unité de transport : 10



	LED	RL	PAR	16	50	4,7	W	WFL	827	GU1	0
LE	D PAR1	6.5	O non	dir	nma	able					

Puissance 4.7W Teinte 827 Culot GU10

Réf. 4008597191312



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
4008597190575	830 WFL	0,16	7,30
4008597190568	840 WFL	0,16	7,30

LED RL PAR16 50 4.7W 840 WFL GU10 ESSENCE

LED PAR16 50 non dimmable Puissance 4.7W Teinte 840 Culot GU10 WFI





PANEL LED 600 30W/4000K 230V

Dalle LED 600x600mm extra plate (10,5mm) offrant un très haut niveau de finition (cadre blanc satiné). Parfaite distribution lumineuse et bonne gestion de l'éblouissement. Flux lumineux de 3000lm. Alimentation externe avec conversion possible en version DALI. Durée de vie 50.000h (L70B50) garantie 5 ans. Classe II.

Réf. 000506



ETANCHE LED 55W/4000K IP65 IK08 1500MM

Luminaire LED étanche IP65 entièrement en polycarbonate (IKO8). Convient pour un fonctionnement 24h/24 Module de LED intégré dans la vasque prismatique pour une manipulation sécurisée. Flux lumineux 6400lm et efficacité 115lm/W. Clips et supports de fixation en inox inclus. Câblage traversant possible. Températures ambiantes admissibles -30°C à +50°C Durée de vie 50.000h (L70B50) garantie 5 ans. Classe I.





Contribution DEEE incluse et

Efficacité lumineuse jusqu'à 84lm/W Flux lumineux : jusqu'à 420lm Diamètre de découpe : 75 mm Températures de couleur : 3000K et 4000K Angle: 36° Protection: IP20 Collerette en aluminium blanc Température de fonctionnement admissibles : -20° à +40°C

Réf. 801004



Kit spot orientable facile et rapide à installer comprenant une lampe LED GU10 gradable. Collerette blanche. Flux lumineux de la lampe LED : 380lm. Durée de vie de la lampe LED : 25.000h. Garantie 3 ans.

Réf. 800984

Réf. 000964



9.90 EHT Contribution DEEE incluse et soumis à ECL DEEE

RETROFIT CLA60 827 E27 CLAIRE

Lampes claires avec technologie «filament» LED. Alternative LED aux lampes classiques Remplace les lampes à incandescence jusqu'à 95 W Sans mercure

Avantages produit : Longue durée de vie allant jusqu'à 15 000 h. Résistance aux cycles de commutations : x 100 000. Faible consommation d'énergie. Remplace aisément des lampes traditionnelles grâce au design

verre compact. Allumage instantané.

Très bonne distribution de la lumière.

Réf. 961654

Réf. 957978



PAR16 50 ADV 830 36° GU10 DIM

Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures Faible consommation d'énergie Remplacement aisé des lampes halogènes grâce au design compact et à une optique unique Allumage instantané Idéal pour un éclairage spot économique

Réf. 957961





PAR16 50 ADV 840 36° GU10 DIM

Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures Faible consommation d'énergie Remplacement aisé des lampes halogènes grâce au design compact et à une optique

Allumage instantané Idéal pour un éclairage spot économique

> 7,90 €HT plus 0.16 € HT



PAR 16 50 830 36° GU10

Parathom PAR16 50 5W 830 36° GU10 non dimmable 15 000 H.









KIT CONTOUR DE PORTE

Un kit LED blanche ou bleue pour contournement de porte, se compose de : - 2 moulures 40 x 12,5 LED de 2m - 1 moulure 40 x 12,5 avec doison de 1,9m - 1 liaison de 2m - 2 angles plats B (haut de porte) - 2 embouts 40 X 12,5.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
14 081	LED Blanc	179,90

DRIVER JUSQU'À 6 M - 35W

Driver jusqu'à 6 M - 35W.

Réf. 27 124



ACCESSOIRES DE POSE SAILLIE DRIVERS 35W

Support saillie pour ballast 35 W. Réf. 27 127



LIAISON (PROTECTION / CF)

L'offre LED SYSTEM apporte à la fois confort aux utilisateurs et économies d'énergie aux exploitants. Équipés de LEDs basse consommation, les modules d'éclairages permettent de réduire la facture énergétique et de répondre aux exigences de la RT 2012.



Référence	Désignation	Prix € H.T.	
27 130	Liaison 30 cm	4,50	
27 131	Liaison 3 m	8,90	



RÉGLETTE ÉTANCHE PRÉ-TUBÉE T8 18W 1200MM SIMPLE TUBE 1500LM- 4000K

Réglette étanche pré-tubée T8 18W 1200mm Simple tube 1500Lm- 4000K.

Réf. ECLT12W18S40-01



RÉGLETTE ÉTANCHE PRÉ-TUBÉES T8 2X18W 1200MM DOUBLE TUBE 3000LM-4000K

Réglette étanche pré-tubées T8 2x18W 1200mm Double tube 30001 m- 4000K

Réf. ECLT12W36S40-01



DOWNLIGHT EXTRA-PLAT 18W DIAMÈTRE 220 MM 1530LM

Downlight Extra-plat 18W Diamètre 220 mm 1530l m.

Réf. ELP22W18L40-01



PROJECTEUR DE CHANTIER LED RECHARGEABLE 10W

Projecteur de Chantier 10W LED rechargeable IP65 Livré avec cordon mini USB /USB + Allume cioare USB.

cigare USB.
Vitre en verre trempé et cadre en Fonte
d'aluminium. Batterie Autonomie 3H
Fclairage Blanc 5000K

Garantie 3 ans.- 30 000Heures Réf. LSWR10BR-02



ENROULEUR ÉLECTRIQUE DE CHANTIER 25MÈTRES (H07RN-F 3G2 5)

Enrouleur de chantier 25m 3G2,5mm2 Câble HO7RNF 3 prises IP44 à clapet Poignée grip bi-color Guide câble Vasque en métal galvanisé

Réf. OTI F2516RR3IPSI -PX

Garantie 5 ans



PROJECTEUR LED EXTRA PLAT IP65 22W

Projecteur Led extra plat IP65 + 1m câble H05RN-F 22W. Blanc Naturel 5000K - coloris NOIR. Consomme 22W Eclaire 1800Lm équivalence 300W.

Réf. LFS18B150-02



23,90 €HT plus 0,50 € HT d'éco-participation

PROJECTEUR LED EXTRA PLAT IP65 22W

Projecteur Led extra plat IP65 + 1m câble H05RN-F 22W Blanc Naturel 5000K - coloris BLANC. Consomme 22W Eclaire 1800Lm équivalence 300W.

Réf. LFS18W150-02



23,90 €HT plus 0,50 € HT d'éco-participation

PROJECTEUR LED CHANTIER EXTRA PLAT 2M CÂBLE 20W

PROJECTEUR CHANTIER LED 20W EXTRA PLAT 2m câble + interrupteur étanche Blanc Neutre, Projecteur EXTRA - PLAT en fonte d'alliage d'aluminium robuste et léger Vitre en verre tremé (MGA. Etanche IP65. Ectairage Blanc 5000K. 30 000 heures - Garantie 2 ans.

Réf. LSW20BR2-EU

28,90 €HT plus 0,50 € HT d'éco-participation







PROJECTEUR LED 50 W - 3500 LUMEN

Projecteur seul à led 50 W - Orientable - 3500 lumen - IP 54 - Très grand luminosité - Économie d'énergie - Vitre résistant aux chocs - Led de type 45 mil - Durée de vie de la led : 50 000 heures - Carcasse aluminium - Faible dégagement de chaleur.

Réf. GRX0232232



85,50 €HT plus 0.17 € HT

PROJECTEUR PORTABLE LED 30 W - 2100 LUMEN

Projecteur portable de chantier LED - 30W -2100 lumen - câble de 5 m H07RNF 361. Tête IP 65. Led de type 45mil - 30W - Grande durée de vie de la led : 50 000 heures - 6400°K -Carcasse aluminium - Fable dégagement de chaleur - Très grande luminosité - Economie d'ênergie - Vitro résistante aux chocs.

Réf. GRX0232261

76,00 EHT



PROJECTEUR PORTABLE LED 50 W - 3500 LUMEN

Projecteur portable de chantler LED - 50 W câble de 5 m H07RNF 361 - 3500-3600 lumen - Tête IP 65 - Led de type 45 mil - 50 W - Grande durée de vie de la led : 50 000 heures - 6400°K - Carcasse aluminium - Faible dégagement de chaleur - Très grande luminosité - Economie d'énergie - Vitre résistante aux chocs.

Réf. GRX0232262





PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE

Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V - Indicateur de charge - Economie d'inergie - Carcasse aluminium - Fabble dépagement de chaleur (pas de risque de brûture sur le corps aluminium) - Vittre resistante aux chos - Interropteur Marche - Arrêt - Protection sur charge et décharge de la batterie - Carned carriée de vive de la lott 50 000 haurs - Autonomie : 3 haures - Temps de charge : 5 haures - 400 vydes de chargement - IP 65 - Led de lype 30 mil - Batterie : 7,44 - 4AL I-lon.



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
GRX0232247	10W	0.17	51,95
GRX0232248	20W	0.17	73,30

PROJECTEUR PORTABLE À LED 50W - 4000 LUMEN

Projecteur portable de chantier LED - 50W - 4000 lumen - câble de 5 m HO7RNF 3G1.5 - Tête IPS4 - Led de type SMD, grande durée de vie : 50 000 heures - 6400° K - Très grande luminosité - Carcasse plastique - Vitre résistant aux chocs

Adaptable sur pied GRX0232241

Réf. GRX0232265





PROJECTEUR LUMIÈRE FROIDE 38 W - 2300 LUMEN

Projecteur lumière froide 38W avec 1,80m câble HO7RNF 3G1,5 - 1x38W, équipé de 1 socle 2P+T 250V à clapet - IP 54

Réf. GRX0232263



48,95 €HT plus 0,20 € HT d'éco-participatio

PROJECTEUR LUMIÈRE FROIDE 55 W - 3600 LUMEN

Projecteur lumière froide avec 2 m câble H07RNF 3G1,5 équipé de 2 socles 2P+T 250V à clapet - Interrupteur marche / arrêt - Poignée réglable - IP 54.

Réf. GRX0232245





PROJECTEUR LUMIÈRE FROIDE 108 W - 8250 LUMEN

Projecteur lumière froide 108 W - 8250 lumen avec 3 m câble HO7RNF 3G1,5 3 x 36 W, équipé de 2 socles 2P+T 250 V à clanet poignée réplable - IP 54

Réf. GRX0232264



PROJECTEUR HALOGÈNE PORTABLE

Böttler en aluminium coulé sous pression. Poignée de réglage, Gille de protection - 1,5 m de cáble HOSRINF 361 avec prise ZP+T. Vitre constituée de verre de sécurité pré-contraint. Orientable dans son support tubulaire en acier peint. Fourni avec une lampe halogène NF R7S 118 mm 400 W - 300/500 W 220 - 240 V 50 Hz. Polignée anti-bauffe.

Réf. GRX0232210



PROJECTEUR ÉTANCHE HALOGÈNE

Corps en aluminium injecté - Réflecteur aluminium martelé faisceau moyen - Glace frontale en vere trempé, joint d'étancheité silicone - Boîte de connexion arrière en thermoplastique, presse étoupe fourni - Tenue au feu 660°C (Casse 1 - protection IP44 - Lampe fournie.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
GRX0232211	150 W	6,85
GRX0232212	400 W	9.20

PROJECTEUR SUR MAT TÉLESCOPIQUE

42 50 EHT

Projecteur halogène sur mât télescopique 400 W - Câble 1,80 m H07RNF.

Réf. GRX0232225



BALADEUSE

Baladeuse tous usages 60 W. Câble de 5 m HO7 RNF.





LAMPE TORCHE SANS FIL À LEDS

Lampe sans fil à 6 LEDs blanches sur batterie + 1 lampe 3 W. Interrupteurs 2 positions: Lampe de 3 W. 2000 lux (tenue 3 heures), 6 LEDs: 1200 lux (tenue 4 heures), Témoin de charge. Livrée avec un chargeur de secteur + bloc chargeur. Pince de ceinture aimantée au dos. Crochet pivotant. Batterie / Li-lon: 3,7 V – 1900MMH; IP 64. Temps de recharge 2.5 h.

Réf. GRX0232260







TUBE LED VISION-EL T8 18 W 1200 MM 180-265V 4000°K

Tube LED VISION-EL T8 18 W 1200 mm 180V-265V 4000°K (10)

Réf. 75 993



DOUILLE CERAMIQUE GU-10 AUTOMATIC 230V CL2

Douille céramique GU-10 automatique 230V CL2+ câble IK08. Vendues par 25 et multiples de 25. Compatibilité : GU10+GZ41-230V-CL2. Montage facile (toutes les pièces sont mobiles)

sans tournevis







LED PLAFOND 230V 595 X 595 38 WATT BLANC 4000°K

PLAFONNIER LED 595 x 595 mm. puissance absorbée : 42 W. finition : blanc, lumens : 3500 lm, couleur d'éclairage : blanc neutre 4000°K.

Réf. 7770B



LED PLAFOND DIAM 235 ROND 18 WATT BLANC 4000°K

PLAFONNIER LED Ø235 - 18W - 4000°K finition blanc 160° non dimmable IP54/IK06

Réf. 77 571

Réf. 73 981





Support de spot VISION-EL rond bland 79mm 860

Réf. 7 710



KIT SAILLIE PLAFONNIER 600*600 ALU BLANC

Kit saillie plafonnier 600*600 alu blanc



1,90 €HT

LED 12 WATT BULB E27 4000°K BOITE

LED 12 WATT bulb E27 4000°K boite



Réf. 73 884





LED FIL COB GLOBE ST64 E27 8W 3000°K GOLDEN BOIT

6,90 €HT plus 0,16 € HT d'éco-participation





BUBBLE MULTICOLORE 60CM GONFLABLE SANS FIL

Bubble multicolore 60 cm conflable. Sans fil. étanche IP58 & flottante. LFD scellée Télécommande IR et chargeur inclus.

54.75 EHT plus 0,16 € HT

BOULE LED LUMINEUSE MULTICOLORE GLOBE 50 CM SANS FIL

Boule LED lumineuse multicolore 50 cm. Sans fil. étanche & flottante. Télécommande IR & chargeur inclus

Réf. 601 106

89 on EHT plus 0,16 € HT

Boule LED lumineuse multicolore 35 cm. Sans fil. étanche & flottante. Télécommande IR & chargeur inclus.

Réf. 601 107

Réf. 601 100

66.50 EHT plus 0,16 € HT d'éco-participation



Cube LED lumineux multicolore 35 x 35 cm Sans fil & étanche.

Télécommande IR & chargeur inclus.

Réf. 601 115





Cube LED lumineux multicolore 43 x 43 cm Sans fil & étanche. Télécommande IR et chargeur inclus.

Réf. 601 116

98.00 €#Т plus 0,16 € HT d'éco-participa



BOULE LED LUMINEUSE MULTICOLORE PEARL 25 CM

Boule LED lumineuse multicolore 25 cm. Sans fil. étanche & flottante. Télécommande IR et chargeur inclus.

Réf. 601 150



to

42.00 EHT plus 0,16 € HT d'éco-participation

ROCK LED LUMINEUX MULTICOLORE 30X30 CM

Rock LED lumineux multicolore 30 x 30 cm Sans fil. étanche et flottant.

Télécommande IR et chargeur inclus. Réf. 601 155

> 63.50 €HT plus 0.16 € HT d'éco-participation



COLONNE LED LUMINEUX MULTICOLORE 20X70 CM SANS FIL

Colonne LED lumineuse multicolore 20 x 70 cm. Sans fil & étanche.

Télécommande IR et chargeur inclus.

Réf. 601 170

77,50 €HT plus 0,16 € HT d'éco-participation



AQUALINE LED M HL 5200 LM

Luminaire étanche IP66 - IK08 - Câblage traversant - Jusqu'à 130 lm/W - CLII - Ta : -25°C/+40°C

Réf. 4052899981447



Réf. 4052899981485

-25°C/+40°C



59 gn ent

Suspensions industrielles LFD - 145W -13200 lm - 91 lm/W - ø 350 mm - Classe I - 220/240V - Ta : -20°C/+40°C - Boitier : aluminium, coulé sous pression, thermolaqué, aluminium gris (RAL 9007), cache : plaque de protection en PC

Réf. 4050737914718



284 91 611

NJ200,SYM E.WD,LED,4000K,21200LN

La solution idéale pour les entrepôts de stockage et les centres logistiques En remplacement direct des lampes HQI 250W et HQL 400W Optique : symétrique, angle extensif 120° Haute efficacité : 92 lm/W

AQUALINE LED L HL 6500 LM

Convient pour des hauteurs sous plafond de 6 à 12 mètres

Réf. 4050737914732



309 on ext

Encastrés LED downlight 1100 lm - 85 lm/W ø 165 mm - Classe I - 230V - Boîtier, rond, en aluminium, blanc,

Réf. 4052899934139



Encastrés LED downlight 2000 lm - 79 lm/W ø 216 mm - Classe I - 230V - Boîtier, rond, en aluminium, blanc.

Réf. 4052899934153



MINI LED BATTEN 900MM 4000K FS1

Réglette LED 10W - 850 lm - 84 lm/W - 882 mm - Classe II - 220/240V - IP20 - boîtier en PC, blanc de sécurité (RAL 9003), cache en PC opale - Maximum de 16 luminaires en ligne continue

Réf. 4052899288836



MINI LED BATTEN 1200MM 4000K FS1

Réglette lumineuse de petites dimensions Peut être connecté en ligne continue sans

placards et l'intégration dans les meubles





CORELINE WT120C LED60S/840 PSU L1500

Corel ine Etanche L'étanche LED le plus performant du marché avec 117 lm/W, équivalent strict au 2x 58 W retour sur investissement en moins de 3 ans.

Réf. 840497



CORELINE WT120C LED40S/840 PSU L1200

CoreLine Étanche 5 versions jusqu'à 6000 lm (équiv 2 x 58 W) Possibilité d'installer en câblage traversant Clips inox Durée de vie : 50 000 h (3 ans de garantie) Retour sur investissement < 3 ans.

Réf. 840480

69.00 EHT



RC125B LED34S/840 PSU W60L60

Equivalent 4x14W, 3400 lumen. 41W, 4000K, 50 000h, garantie 3 ans. Caisson aluminium, Hauteur de 11 mm. Filin de sécurité plus simple à installer

Réf. 070314





CORELINE DN135B LED10S/840 PSU WH

1000 lumen, 4000K Coreline SlimDownlight 50 000h, downlight extra-plat, effet « surface lumineuse » naturelle

Réf. 070437

33 m ent



Coreline Slim Downlight, Downlight LED extraplat, Equivalent 2x26W,2000 lumen, 28W, 4000K, IP20, 50 000H, garantie 3 ans

Réf. 070451



RS060B FIXED RS060B LED5-36-/830 PSR II WH

ClearAccent est une gamme de spots encastrés conçue pour remplacer les luminaires halogènes. Le design compact des luminaires, avec driver intégré, le rend adapté pour un large éventail d'applications. Les dimensions d'encastrement correspondent aux anciens standards des halogènes (68 mm), ce qui facilite la rénovation.

Réf. 072677

Réf. 073285



RS060B FIXED RS060B LED5-36-/840 PSR II WH

RS060B FIXED RS060B LED5-36-/840 PSR II WH

Réf. 072684





LEDINAIRE PANEL RC065B

3200 lumen, 30 000h, Défaillance driver < 1.5% @ 5 000 h



Coreline tempo small BVP110 LED42/NW A Réf. 306353



GU5.3 - MASTER LED - Gradable -25 000 heures.

> à partir de 9.90 en plus 0.16 € HT d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
785439	3000K	0,16	9,90
785453	4000K	0,16	9,90

PHILIPS

MASTER LEDSPOT GU5.3 DIM 8-50W 3000K 36°

MASTER LEDspot GU5.3 Dim 8-50W 3000K

360



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
572078	3000K	0,16	13,50
572115	4000K	0,16	13,50

COREPRO LEDSPOT E27 2700K 40°

CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827



12gg €HT plus 0,16 € HT d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
584088	R80 7-100W	0,16	12,90
584064	R80 3,7-60W	0,16	11,90

COREPRO LEDSPOT GU10 5-50W 3000K 36°

GU10 5W Equivalent 50W, 3000K, Classe

énergétique A+, 360 lm, 36°

Réf. 486009



COREPRO LEDBULB

CorePro LED. 15 000h



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
577714	7,5-60W E27 3000K	0,16	6,90
497524	10.5-75W 830 E27	0,16	9,50
490747	13-100W E27 2700K	0,16	12,90

COREPRO LED R7S



à partir de 23,90 EHT plus 0,16 E HT d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
578797	118mm Dim 14-100W 3000K	0,16	23,90
578810	118mm Dim 14-100W 4000K	0,16	23,90

COREPRO LED PLC

8,5W. 4000K, 2 broches, 950 lumen. Lampe LED PLC de substitution pour Downlights conventionnels: une solution simple pour remplace de slampes fluccompactes de 18W et 26W, avec des dimensions similaires aux PLC fluccompactes et ansn modification de cablage. Douilles rotatives. Durée de vie 30 000h. Lumier 100% instantanée.

à partir de 14,50 CHT plus 0,16 € HT d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
541258	8.5W 840 2P G24d-3	0,16	14,50
541296	6.5W 840 2P G24d-2	0,16	12,50
541210	6.5W 840 4P G24q-2	0,16	12,50
541173	9W 840 4P G24q-3	0,16	14,50

COREPRO LEDCANDLE 5,5-40W E14 2700K DÉPOLIE

Flamme - CorePro - E14 - Non Gradable - 15 000 heures - éq.40W - 2700K - Dépolie

Réf. 762386



COREPRO LEDTUBE 1500MM 20W 840

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840. Réf. 710975

PHILIPS

LED MASTER LEDoube

THY ZONY TO GROW

COLUMN THE GOODS

CE XI

17,90 €HT plus 0,16 € HT d'éco-participation





SPOODI 15, PROJECTEUR NOIR, 10W, LED 4000K

Projecteur sur piquet LED intégrée 8.3W, 4000K, 830 lm, IRC-80, en aluminisum coloris noir et verre. Dimensions LV/H: 14.7/2.7/12 cm. IP55. Angle 90°, inclinable à 180°. Fiche IP et câble de 2m inclus. Longue durée de vie : 30 000h.

Réf. 232810



ORDI, APPLIQUE LED, ANTHRACITE, 3000K, 9W

Applique extérieure en aluminium coloris anthracite. SMD LED 9W total, 3000K, 500lm, IRC 80. Dimensions L/H/P: 10/16.5/11 cm. IP44. Angle 120°.

Réf. 232905



84,90 ент

PARA 380 AVEC RÉFLECTEUR, ROUGE, E27, MAX. 160W

Suspension en aluminium, coloris rouge. Douille/source: E27 260W max exclue. Dimensions Ø/H: 38/40 cm, patère 9/2.5cm. Patère et chaîne (1m) incluses, câble exclu.

Réf. 165356



SOLASTO 120 ROND, ENCASTRÉ DE SOL EXT., INOX 304,

Encastré de sol pour l'extérieur en Inox 304 et verre, Connexion en 230V. IP67, GU10/GU10 LED 6W, 51 mm max. (exclue). Dimensions Ø/H : 12/13.6 cm, encastrement Ø/P : 10.5/15.2 cm. Pot d'encastrement inclus.

Réf. 227680



TODAY LED, SPOT SUR TIGE, NOIR, 4000K

Applique extérieure en aluminium coloris noir, LED intégrée 29W, 4000K, 2600lm, IRC>70. Dimensions L/I/P: 58/17/20 cm. IP55.

Réf. 227700



DELO, APPLIQUE, BLANC, 5,8W, LED 3000K, IP55

Applique murale extérieure en aluminium coloris blanc et verre. LED intégrée 4.7W 3000K, 320lm, IRC80. Dimensions Ø/P:19.1/6 cm. IP55. Angle 35°. Durée de vie: 30 000h.

Réf. 227181



F-LIGHT, MODULE LED POUR ENCASTRÉ, BLANC, ROND, FIXE, 40°. 690LM

Encastré de plafond en aluminium, acier coloris blanc et PMMA. LED intégrée 6.35W, 3000K, 690lm, IRC>80. Dimensions Ø/H: 8/5 cm. Alimentation LED) à prévoir. Angle 40°.

Réf. 114051



COLLERETTE POUR F-LIGHT, PLAT, ROND, BLANC, AVEC VERRE TRANSPARENT

A combiner avec l'encastré F-LIGHT ref 114051. En Aluminium et verre. Dimensions 0/H: 8.5/1.5 cm.





COFFRE DE RACCORDEMENT FF52-FX12-PN

Coffre de raccordement en pied de candélabre - raccord maxi 2x4x16 mm².

Réf. CP12D1001



COFFRE DE RACCORDEMENT FF52 FX12 PN FLH1-1.5

FLEXY FAST 52 3x4x16² équipé d'un parafoudre FLH 1-1.5

Réf. CP12D1501



ROITIER DE FACADE MINICPL-PN

Boîtier de façade gris - raccord maxi 2x2x6 mm² gris.

Réf. CP44A1001



BOITIER DE FACADE MIN CPLUM+PARAFOUDRE FLH1 1.5

Boîtier de façade MIN CPLUM avec parafoudre. FLH1 1.5

Réf. CP44A1501



PARAFOUDRE FLH1-1,5

Parafoudre FLH 1-1,5 230V Réf. CPPA10001



COFFRE DE RACCORDEMENT EF52EF12PN

Coffret classe II52x52 2x4x16mm2 1coupe

circuit Ph/N Réf. CP18F1001



COFFRE DE RACCORDEMENT EF52EF12PNFLH1,5

Coffret classe II 52x52 2x4x16mm²+ 1 parafoudre FLH

Réf. CP18F1501



MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ 6-16 4 SORTIES

Manchon d'étanchéité des têtes de câbles 6 à 16 mm² 4 sorties.

Réf. CP00A0070





DALLE LED 40W 600*600 NON DIMM UGR19

220V, 4000K, 3800Lm +/-5%, IRC 82, angle de diffusion 120°, aucune émission d'UV ni d'IR, dimensions d'encastrement : 595*595, cable de sécurité. Garantie 50000 h / 5 ans

Réf. 88028-EU-4000





LAMPE LED CORN 28W E27

220V, 3080Lm, IP65, Eclairage Public, Medium Base, IRC 80, angle de diffusion 360°, dimension 89*240 (mm), aucune émission d'UV ni d'IR. Garantie 50000 h / 5 ans

Réf. 20002-EU-4000



Flood Light Slim 10W LED COB IP65.

Réf. 30001-EU-4000



DOWNLIGHT 18W 2160LM DIMMABLE IP2

220V. 3000K. 2160Lm. IP20. Diam 225mm. dimension d'encastrement : Diam 200 mm, IRC 82, angle de diffusion 120°, aucune émission d'UV ni d'IR, Garantie 30000 h / 3 ans

Réf. 30009-EU-3000



15.50 EHT plus 0.16 € HT

220V. 4000K. 380Lm. IP20. COB. Diam 90 mm. dimension d'encastrement : Diam 50 mm, IRC 82, angle de diffusion 38°, aucune émission d'UV ni d'IR. Garantie 25000 h / 2.5 ans

Réf. 30012-EU-4000



SPOT LED GU10 5W DIMMABLE

220V. 4000K. 400Lm. MR16. COB. angle de diffusion 38°, dimension : 50*54 (mm), IRC 82, aucune émission d'UV ni d'IR, Garantie 25000 h / 2.5 ans

Réf. 55148-EU-4000



SPOT LED GU10 6W SMD

220V. 4000K. 440 Lm. non dimmable. MR16. angle de diffusion 38°, dimension : 50*54 (mm), IRC 80, aucune émission d'UV ni d'IR, Garantie 25000 h / 2.5 ans

Réf. K70002-EU-4000



AMPOULE LED E27 9W SMD

220V 4000K, 780 Lm, A60, milky, non dimmable, angle de diffusion 240°, dimension : 60*112 (mm). IRC 80, aucune émission d'UV ni d'IR. Garantie 25000 h / 2.5 ans

Réf. K70003-EU-4000



2,80 EHT



PROJECTEUR XLED HOME 2

NOUVEAUTE. Le nouveau né de la gamme XIed Home, plus puissant, plus résistant, encore plus beau, 14.8W LFD, 1184 lm, 4000K, détecteur infrarouge 140° 14m

Diffuseur anti-éblouissement, Orientation Multidirectionnelle, Commande par interrupteur et mise en réseau possibles, Traitement anti

Réf. 33 088



PROJECTEUR XLED HOME 2 XL

Un éclairage semblable à la lumière du jour au format XL. Projecteur à détection pour l'extérieur XLFD home 2 XL puissant, portée de 14 m. max. Idéal pour éclairer de grands espaces tels que des voies d'accès. des cours intérieures ou des jardins. Détecteur IR de précision orientable permettant une détection de 140°. Panneau LED complètement orientable (180° à l'horizontale et à la verticale). Un diffuseur opalescent de qualité supérieure pour un éclairage optimal. 1608 lm, 20 W, un angle de détection de 140° et un système de refroidissement en HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Réf. 030 070



119,00 ент plus 0,08 € HT

PROJECTEUR XLED SLIM

NOUVEAUTE 2016 Projecteur LED à détection intégrée 10.5W 550 lm, 160°, Portée max 8 m

Réf. 012069



PROJECTEUR XLED CURVED

Projecteur LED à détection infrarouge intégrée, 10,5 W, 690 lm, 160 °, 8m de portée.

Réf. 012083



75.00 €HT plus 0,08 € HT

APPLIQUE SOLAIRE XSOLAR BLANC L-S

Applique solaire à détection infrarouge, 1,2 W. 150 lm, éclairage de balisage, 8 m de portée, angle 130° Blanc, Panneau solaire déportable iusqu'à 6m. Applications : Jardins, hôtellerie de plein air,

campings, gites ... Réf 671 006

149_{.00 €НТ} plus 0.08 € HT



Borne solaire à détection infrarouge 1,2 W, 140°, portée max.8 m, Blanc.

Réf 671 204









Le nouveau Hublot LED à détection STEINEL, le RS 16 LED, petit frère du populaire RS 16. Détection 360° HF, 834 Im pour 9W LED Diffusion homogène de la lumière 9W / 834 lm Détecteur HF intégré

Commande par interrupteur et Mise en réseau possibles Simplicité de montage IP 44, Garantie 3 ans







PROJECTEUR THELEDA E20 BLANC

Projecteur LED 20 W avec détecteur 180°sur 12 m. Fixation murale extéreur - Pivotable - IP 55 - Classe énergétique A+.

Réf. 1020913



PROJECTEUR THELEDA E20 NOIR

Projecteur LED 20 W avec détecteur 180°sur 12 m. Fixation murale extéreur - Pivotable - IP 55 - Classe énergétique A+.

Réf. 1020914



85,00 ент

DDO IECTELID THEI EDA ESO DI ANO

Projecteur LED 30 W avec détecteur 180° sur 12 m. Fixation murale extéreur - Pivotable - IP

55 - Classe énergétique A+.

Réf. 1020915



PROJECTEUR THEI EDA E30 NOIE

Projecteur LED 30 W avec détecteur 180°sur 12 m. Fixation murale extéreur - Pivotable - IP 55 - Classe énergétique A+.

Réf. 1020916



110.00 ент

PROJECTEUR THELEDA P12 BLANC

Projecteur LED 4000 K avec détecteur de mouvement 180° Puissance 11 W (900 lm) Montage mural

Détection jusqu'à 12 m sur 180° + protection anti angle mort Panneau LED inclinable et pivotable

Commandable à distance avec télécommande theSenda S et theSenda P Lumière d'orientation (diminue de 10 à 60 %) Fonction crépusculaire, arrêt nocturne

Réf. 1020941



PROJECTEUR THELEDA P24 BLANC

Projecteur LED 4000 K avec détecteur de mouvement 180°

Puissance 20 W (2 x 900 lm) Montage mural Détection jusqu'à 12 m sur 180° + protection

anti angle mort Panneau LED inclinable et pivotable Commandable à distance avec télécommande

theSenda S et theSenda P Lumière d'orientation (diminue de 10 à 60 %) Fonction crépusculaire, arrêt nocturne

Réf. 1020943



162,00 ент

PROJECTEUR LUXA 102-140 LED 16W WH BLANC

Détacteur de mouvements avec projecteur LED 16 W (2x8 W), Angle de détection 90°. Portée 10m maxi. Protection antl angle-mort complémentaire de 140° portée 2m. Luminosité réglable (5 à 200 lux). Réglage temporisation (5 sec. à 10 min). Tête de détection et spots protables. Convent parfaitement à la commande automatique de l'éclairage extérieur en fonction de la présence et de la luminosité.

Réf. 1020973



PROJECTEUR LUXA 102-140 LED 16W WH NOIR

Projector LED 16 W (2 x 8 VI) avec délecteur de mouvements 90°. Portée 10 m maxi et nouvements 90°. Portée 10 m maxi et 140° l° 44 portée 2 m. Luminosité réglable 6 à 200 lun, Réglage temporséation (5 sec. à 10 min). Tête de détection et spots pivotables. Convient paraflatiement à la commande automatique de l'éclairage extérieur en fonction de la présence et de la luminosité de la présence de la luminosité.





MINI TORCHE ELWIS 3AAA FOURNIES AVEC AIMANT

Présentoir de 12 mini torches.

Réf. P130



7 90 EHT plus 0,05 € HT

TORCHE LED ELWIS AVEC ZOOM 320LUMENS, 3AAA FOURNIES

Torche pour un usage intérieur et extérieur. Fonction Zoom. Conception ergonomique avec interrupteur

placé d'une manière pratique. Livrée avec dragonne et étui de ceinture 3 piles AAA fournies - LED 5 W

Réf. S5



PROJECTEUR LED RECHARGEABLE

Projecteur LED rechargeable 5 W CREE. Portée 400 m. Adaptateur secteur 220 v et AC., recharge secteur et allume cigare. Powerbank

Réf. IR666 10W



TORCHE LED INDESTRUCTIBLE VARTA IP4, 4AA FOURNIES

Torche indestructible IPX4. Tête pivotante 180° Livré avec support magnétique pour installation au mur

Réf. 18 703 101 421



49 90 EHT plus 0.05 € HT

FRONTALE VARTA 5 LEDS, 3AAA FOURNIES

Test de résistance aux chocs jusqu'à 9 m. Corps en caoutchouc pour une durabilité extrême. Ingénierie interne résistante aux impacts. LED Standard 5 x 5 mm, 2 modes d'éclairage, 35 Lumens (mode fort) / 11 lm (mode économique), Autonomie, 40 heures (mode économique) / 19h (mode fort), Portée du faisceau. 24 m (mode fort) / 15 m (mode économique), Lanière ajustable pour un maximum de confort. Compacte et légère. IPX4 résistante à l'eau.

Réf. 17 730 101 421





TORCHE LED INDESTRUCTIBLE VARTA 2AA FOURNIES

Torche indestructible LED 1W, alliage titane et aluminium. Résiste aux chutes jusqu'à 9 mètres, IPX4. Fonctionne avec 2 piles AA fournies. 35 heures d'autonomie. Portée du faisceau 10 mètres.

Réf. 18 701 101 421



FRONTALE 8 LEDS, 3AAA FOURNIES, 15 LUMENS

MAX 8 Frontale 8 LEDS 3AAA Fournies 15 Lumens

Réf. MAX 8





DEVEO

Etanche LED IP 65 nouvelle génération à prix maîtrisé. Corps et vasque en polycarbonate. IK 08. 35 000 heures L70 - Livré avec connecteurs mâle+femelle

NEXTREMA

Etanche LED IP 66 Premium. Corps robuste en aluminium et vasque en polycarbonate IK 08, 85 000 heures L80 - Livré avec connecteurs mâle+femelle Wieland.





Référence	Désignation	Prix € H.T.
6950240	4 000 lumen - 4000 K	48,80
6950340	6 000 lumen - 4000 K	56,30

Référence	Désignation	Prix € H.T.
6628640	4 000 lumen - 4000 K	118,80
6631640	6 000 lumen - 4000 K	162,50

OLEXEON

Etanche LED IP 66 Confort. Corps polyester renforcé de fibres de verre et vasque en polycarbonate. IK 08 50 000 heures L70 - Livré avec connecteurs mâle+femelle Stuchi.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
6797440	4 000 lumen - 4000 K	56,30
6797240	6 000 lumen - 4000 K	68,80



BAES URAONE ÉVAC. TOUT LEDS 45LM IP42 IK07

BAES certifié NF environnement (sauf bi-fonctions), tout LEDs. Diffuseur plat Patère débrochable translucide. Borniers automatiques. IP 42 / IK 07. Livré avec pictogramme universel. Accessoire de finition: enjoliveur blanc ou gris. - Evacuation/ Super Satil 45Im / 1 4W.

Réf. 111 013



59,90 EHT

BAES URAONE AMB. TOUT LEDS 320LM IP 42 IK07

BAES certifié NF environnement (sauf bi-fonctions), tout LEDs. Diffuseur plat. Patère débrochable translucide. Bomiers automatiques. IP 42 / IK 07. Livré avec pictogramme universel. Accessoire de finition: enjoilveur blanc ou gris. - Ambiance/ Super Satif. 30/Imm0 TW.

Réf. 111 227



99.90 EHT

BAES URALIFE ÉVAC. TOUT LEDS 45LM IP43 IK07

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation, pré-plaque unique, fixation universelle, bornier automatique IP43 IK 07. Classe II. Plastron disponible pour tout type de pose, Pictogramme universel - Evacuation/ Super Sati/45lim/0,7w.

Réf. 118 218

76,90 EH



BAES URALIFE AMB. TOUT LEDS 400LM IP43 IK07

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation, pré-plaque unique, fixation universelle, bornier automatique IP43 IK 07. Classe II. Piastron disponible pour tout type de pose, Pictogramme universel - Ambiance/ Super Sall/400Im/1W.

Réf. 118 228

209 on EHT



BAES PRACTICE ÉVAC. TOUT LEDS 45LM IP40 IK04

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation. Esthétique: rond et encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique IP40 IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel - Evacuation/ Super Satir 45Im/ 0.5W.

Réf. 119 118

89 an e



BAES PRACTICE AMB. TOUT LEDS 320LM IP40 IK04

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation. Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique pour foute application. Bornier automatique IP40 IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel - Ambiance/ Super Sati/ 320lin/ 0,7W.

Réf. 119 128

219_{90 em}



BAES PRACTICE EVOLUTION ÉVAC. TOUT LEDS 45LM IP40 IK04

BAES certifié NF environnement, tout LEDs, basse consommation, Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique. IP40 / IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel. Evacuation/ Super Sati/ 45 lm/ 0,5W.

Réf. 119818

74,90 EHT



BAES PRACTICE EVOLUTION AMB., TOUT LEDS 320LM IP40 IK04

BAES certifié NF environnement, tout LEDs, basse consommation, Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique. IP40 / IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel. Ambiance/ Super Sati/ 320lm/ 0,7 W.

Réf. 119828

209,90 ент







PROJECTEUR RECHARGEABLE LED 10W

Fonctionne avec une batterie lithium-ion fournie Autonomie: 7 heures Portée : 30 m Intensité lumineuse : 25 lux - 800 lumens Résistante à l'eau - IP64 Durée de vie de la led : 100 000 heures Livré avec une alimentation 230V + prise

allume-cigare 12V Réf. ETX9071



49 00 EHT nlus 0.06 € HT

PROJECTEUR RECHARGEABLE LED 20W

Son coros en aluminium ainsi que sa batterie lithium-ion yous offre un excellent rapport poids/puissance. La vitre du projecteur est dépolie afin d'éviter

tout éblouissement lors de l'utilisation. Il est orientable verticalement et horizontalement

Autonomie : 10 heures Portée : 50 m Intensité lumineuse : 50 lux - 1600 lumens Résistante à l'eau - IP65 Durée de vie de la led : 100 000 heures

Temps de charge : 4h30 Livré avec une alimentation 230V + prise allume-cigare 12V

Réf. ETX9079



73,99 ент plus 0,18 € HT

Lampe de travail accompagnant toutes vos activités nécessitant de la lumière. Sa LED COB est une nouvelle technologie très éclairante d'une durée de vie de 100.000 heures. Double utilisation: LED 3W en mode baladeuse + 6 LED en mode torche. Son crochet de suspension pivotant vous permet d'avoir les mains libres et un aimant vous permet de fixer la lampe sur n'importe quel support métallique. Luminosité:400lux. Autonomie: 13 h maximum en mode torche / 3.5h en mode baladeuse. Portée : 35 mètres.

Témoin de charge et de fin de charge. Batterie rechargeable Li-ion 3.7V 2000mAh. Résistante à l'eau et aux chocs. Livré avec chargeur 230V + 12V

Réf. ETX9083



25.00 EHT plus 0.04 € HT d'éco-participation

LANTERNE ET PROJECTEUR MULTIFONCTION 24 LED + 19 LED

Eclairage multifonction yous permettant d'avoir une lanterne de 24 LED + un projecteur de 19 LED. Ce produit comporte également une fonction de signalisation avec des LED rouges clignotantes. Intensité : 200 Lux. Autonomie : 6 h environ, Portée : 55m, Résiste à l'eau, Crochet de suspension. Chargeur secteur et allume-cigare 12V fournis. Fonctionne avec une batterie lithium-ion 3.7V 2Ah incluse. Temps de charge : 6h environ.

Réf. ETX9081



Torche en aluminium adonisée ultra performante munie d'une LED CREE 5W. Bouton poussoir à l'arrière de la lampe permettant de sélectionner un mode parmi les 3 possibles : 100% de puissance, 50% ou cliquotant

La lampe est dotée d'un système d'ajustement du faisceau qui offre la possibilité de l'élargir ou le rétrécir afin d'avoir davantage de portée. Autonomie: 5heures Portée: 160 m

Fonctionne avec 4 piles LR03

Réf. ETX9080



15,90 €HT plus 0,01 € HT

LAMPE FRONTALE 3 LED

2 modes : 2 LED blanches et 1 LED rouge. Fonctionne avec 3 piles LR03/AAA non fournies. Autonomie: 7 h (en pleine puissance). Bandeau ajustable. Interrupteur activable d'une seule main. Légère et pratique.

Réf. EZX9006

7 79 EHT plus 0.01 € HT



LAMPE TORCHE ICE LED CREE RECHARGEABLE

Aluminium anodisé 3 modes : max, éco ou clignotant (Fonction SOS

Waterproof et Résistant aux chocs Intensité : 9000 Lux Portée : 380m LED puissante de 3 Watts Batterie Lithium-ion: 3.7V 2200mAh Autonomie des 6 led sur le support : 24h Le chargeur mural s'allume en cas de

coupure de courant Temps de charge : 5 heures environ

Réf. FTX9059



TORCHE WORK 2AA LED CREE 1W - NOUVELLE GÉNÉRATION

Dotée d'une LED CREE 1 Watt, cette lampe vous assure un éclairage performant. Fonctionne avec 2 piles AA/LR6 (non fournies) + dragonne Intensité : 680 Lux Autonomie: 7h Portée : 90m Résiste à l'eau et aux chocs grâce à son

enveloppe en caoutchouc hyper résistante.

Réf. ETX9073

11 50 EHT plus 0.01 € MT d'éco-participation







VERBATIM LED GU10 6.0W-61W DIMMABLE 35D 430LM

GU10 6W équivalent 61W. Gradable. Optique à effet dichroïque pour une diffusion luminause idéale 90% d'économie d'énergie. Durée de 25.000 heures LF70. 100.000 cycles d'allumages, idéal pour les circuits sur détection. Coms blanc pour une intégration parfaite Existe en verspio 4000K blanc neutre reference 52335



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
52 334	3000K 430 lm	0.12	8,00
52 335	4000K 450 Im	0.12	8,00

VERBATIM LED SPOTLIGHT IP44 10W BLANC DIMMABLE

Étanche à l'air, étanche à l'eau Excellent confort visuel grâce au système optique anti-éblouissement Fourni avec un anneau silicone - idéal pour les Bâtiments Basse Consommation. 3000K ref 52408 Installation simplifiée grâce aux

dimensions compactes et son

en version Alu 3000K & 4000K

alimentation électrique externe. Existe



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
52 408	3000K 810 lm	0.12	21,90
52 409	4000K 840 lm	0.12	21,90

VERBATIM DOWNLIGHT IP44 BLANC DIMMABLE

Verbatim LED Downlight IP44 220mm 40W 4000K 3900lm Blanc Dimmable 1-10V Durée de vie LF70 45000 heures. Diffuseur Polycarbonate, Corps Aluminium, Bornier à connexion rapide. Diametre int 205mm. 100,000 cycles d'allumages. Facteur de puissance 0.9. Poids 1450 gr.ldéal pour les grandes hauteurs. Test au fil incansdecent



Référence	Désignation	Prix € H.T.
52 493	193mm 35W 3000K 2900lm	65,90
52 494	220mm 40W 3000K 3800lm	83,90
52 497	193mm 35W 4000K 3000lm	65,90
52 498	220mm 40W 4000K 3900lm	83,90

VERBATIM LED AR111 G53 10.0W-DIMMABLE

Verbatim LED AR111 G53 10W-75W Dimmable 2700K 25 degrés 675 Lumens Conception optimale du contrôle thermique développée par Mitsubishi Chemical Corporation IRC >90 pour un rendu des couleurs optimales Taille de lampe bien définie pour un remplacement direct des lampes halogènes conventionnelles

Émission minimale de rayonnement infrarouge (IR) et ultraviolet (UV) - convenant aux obiets sensibles à la chaleur Longue durée de vie de 50 000 heures Éclairage indirect et anti-éblouissant Gamme complète d'angles de faisceau (12°, 25°, 40°) et de températures de couleur 2700.3000.

4000K Poids léger: seulement 100 grammes Gradable Garantie 5 Ans

31 90 EHT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
52 342	70W Dimmable 2700K 25D 675lm / IRC >90	31,90
52 343	72W Dimmable 3000K 25D 700Im / IRC >90	31,90
52 344	75W Dimmable 4000K 25D 735Im / IRC >90	31,90

à partir de

76 m en

VERBATIM LED GU10 8.5W

Rendu lumineux 660 Lumens, (Flux de 90°/ ERP1194), Haute efficacité : jusqu'à 86% d'économie d'énergie. Équivalence : 91W halogène!

Caractéristiques de gradabilité optimales. Excellent rapport prix-performance, Idéal pour les circuit sur détection, 100 000 cycles d'allumages. 3 options de couleurs : 2700K/590Lm, 3000K/620Lm & 4000K/660 Lumens. Longue durée de vie : 30,000 heures ou 15 fois plus qu'une halogène, Réduction du taux de maintenance et de remplacement Garantie trois ans.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
52 313	82W Dimmable 2700K 35D 590Im	14,90
52 310	86W Dimmable 3000K 35D 620Im	14,90
52 311	91W Dimmable 4000K 35D 660Im	14,90

VERBATIM LED CEILING LIGHT

Plafonnier LED à haute efficacité énergétique. avec effet rétroéclairage indirect Durée de vie de 50,000 heures.

Disponible en 2 diamètres différents (320mm, 500mm) Disponible en 2 températures de couleurs :

3000K et 4000K Ontion DALL IP40

Référence

Installation en saillie ou en suspension Garantie 3 Ans

Convient à l'éclairage général des espaces publics et commerciaux, commerce de détail et établissements hôteliers

Désignation



	Prix € H.
White *Option DALI	76,0
White *Option DALI	135,0

52 290	320mm 18W 3000K 1800lm White *Option DALI	76,0
52 291	500mm 35W 3000K 3500Im White *Option DALI	135,0
52 292	320mm 18W 4000K 1850lm White *Option DALI	76,0
52 293	500mm 35W 4000K 3600Im White *Option DALI	135,0

NOTES



NOTES



NOTES

-		





Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.









Copusion, consisting activates, the histories in the histories of the case approved. Name are common in which are provided in a property of the contract of the copusion of th

eth delgår er corrons gar kristen freingar." eth i den promiset des principes i manifels. In yradit entirenis åren ocksåger antroppe, bletyret de efteknis åren produceret, hve som fore yn som i l'eligient of diffraçe de line prefeteret, appelle entire ocksåger antroppes. I betyret de efteknis åren produceret, bletyret ether entire produceret, blet entire freight entire produceret ether ent