







ASPIRATEUR FILTRANT PORTABLE FE-200 VERSION AUTOMATIQUE

Tension d'alimentation 230V / Puissance moteur 110W / Dépression maxi 190mbar / Débit maxi 200m3h / Poids 26kg / Niveau sonore 71 dB. Aspirateur de conception solide et compacte. Fonction marche/arrêt automatique pour réduire la consommation d'énergie. Nettoyage du filtre intégré. Faible niveau de bruit. Livré avec tuyau et raccords. Equipé pour évacuation de l'air vers l'extérieur ou dans un réseau centralisé.

Existe également en version manuelle.

Réf. 601.0027



Rebel EMP 215ic est livré prêt à souder avec Torche MIG ESAB MXL 200, porte-électrode et câble de masse équipé, de fil (200 mm) OK Aristorod12.50 0,8 mm, tuyau de gaz avec raccord 4.5 m, embouts contacts et galets 0,6 –1,0 mm.

La série RebelTM –vous offre la plus innovante des technologies, alimentation 120V et 230V, ou groupe électrogène, un design révolutionnaire inspiré par des soudeurs professionnels, le Rebel est un package complet passe-partout, multi-procédés pour souder tout ce que vous voulez -acier doux, aluminium, acier inoxydable.

Réf. 211842



POSTE MIG DV SÉPARÉ WARRIOR 4001 CC/CV 380-460V

Le matériel de soudage multiprocédé délivrant jusqu'à 500 A conçu pour une utilisation intensive et une productivité élevée. Il vous apporte beaucoup de souplesse dans votre travail : fils pleins et fils fourrés de 0,8 à 1,6 mm. Gougeage à l'arc jusqu'à 9,5 mm. Electrodes basiques, rutiles et cellulosiques. Durable et robuste, classification IP23 pour une utilisation extérieure et intérieure dans un environnement hostile. Une interface utilisateur simple permettant de se mettre rapidement au travail. Convient au levage mécanique. Facilement lisible en plein air. Technologie à onduleur : moins consommateur en énergie. Compatible avec les groupes électrogènes. Amorçage à chaud automatique. Réglage variable de l'arc. Grande plage de tensions d'entrée.

Réf. 211348



TORCHE RAB GRIP 25 AK 4M

Torche à aspiration des fumées refroidie par air avec buse réglable. Puissance de 230A sous CO² et 200A sous mélange gazeux. Facteur de marche de 60%.

Existe également en longueurs 3m et 5m.

Réf. 604.3005



1995,00°



ORIGO™ MIG C340 PRO (400-415V 50HZ) Origo™ Mig C280 PRO et Origo™ Mig C340 PRO sont des sources de courant de soudage MIG/MAG à réglages par commu-

Origo™ Mig C280 PRO et Origo™ Mig C340 PRO sont des sources de courant de soudage MIG/MAG à réglages par commutateurs de tension. Robustes, compactes et performantes, elles sont conçues pour des utilisations industrielles. Polyvolentes, vous pourrez souder tous les aciers, et 'aluminium (Origo™ Mig C340 PRO). ESAB possède une longue expérience et savoir-faire dans la conception et fabrication de redresseurs de soudage. ESAB vous propose les machines les plus flables et performantes du marché. La caisse en acier galvanisé permet aux machines de résister aux environnements les plus flables et performantes du marché. La caisse en acier galvanisé permet aux machines de résister aux environnements les plus flables et les grandes roues et le dévidoir intégré rendent ces machines faciles à déplacer dans les ateliers. L' Origo™ Mig C340 PRO possède 40 positions de réglages de tension d'arc. Le soudeur peut régler la vitesse de dévidage, sélectionner le mode gâchette 2 ou 4 temps. L'activation de la fonction amorçage doux permet de réduire les projections en début de cordon lors du soudage de l'acier.

Réf. 209484



6 490,00 EHT

ARISTO® MIG 4004I PULSE

L'Aristo® Mig 4004i Pulse, source d'alimentation légère à onduleur et régulation électronique pour le soudage MIG/MAG/MMA, est conque pour les applications réclamant une productivité et une qua-lité élevées. Par rapport au matériel classique, l'empreinte au sol et le poids de l'Aristo® Mig 4004i sont 70 % plus faibles. La nouvelle conception compacte combinée à la technologie à onduleur rend l'Aristo® 4004i Pulse réellement transportable. Cette 4e génération d'onduleur donne une amélioration notable du rendement aui se traduit par un facteur de puissance supérieur à 0,95. Cela permet de minimiser la consommation d'énergie et d'obtenir une importante réduction des couts énergétiques, toutes choses restant égales par ailleurs. - Facteur de marche élevé - convient aux utilisations prolongées - Grande tolérance en matière d'alimentation sur secteur : 380 - 440 V +/- 10% - Compatible avec groupe électrogène - pour une utilisation sur chantier - Fonction veille - système d'économie d'énergie - Lignes de synergie préprogrammées assurant des réalages optimaux pour une large gamme de métaux, de diamètres de fil et de combinaisons de gaz - Lignes de synergie personnalisées.









CADDY TIG 22001 AC/DC TA 34 W EQUIPE

Caddy™ TA 34 AC/DC équipé d'un groupe refroidisseur pour la torche Tig. Le panneau de commande est complet. La balance AC détermine la proportion entre le décapage et la fusion du métal de base. La fréquence AC règle la largeur de l'arc et donc la forme du cordon. La fonction préchauffage de l'électrode tungstène, permet de souder avec différentes formes de pointe et angles d'affûtage. Les amorçages sont améliorés et l'électrode dure plus longtemps. Onduleur, portable, alimentation monophasé 16 Å, ou sur groupe régulé. IP23.

Réf. 211459



La cagoule de soudage est équipée du serre-tête longitudinal avec 4 réglages : hauteur, largeur, inclinaison et qiustement en profondeur pour les soudeurs utilisant des lunettes à verres correcteurs. Les 4 capteurs d'arc indépendants sont associés à un temps de réaction rapide de 0,2 ms pour une détection sans faille de l'arc de soudage. Les cristaux liquides, ovec une excellente classification optique 1/1/1/2, procurent une vision parfaite du bain de fusion. Le réglage continu de la teinte de soudage de DIN 9 à DIN 13 est complété par les réglages de sensibilité des 4 capteurs et du temps de retour au clair : la Kapio S4 est adapté au soudage à l'arc, MIG/MAG, et IIG. L'ossature de la cagoule Kapio est certifiée BH 175 B et offre au soudeur la possibilité de meuler en toute sécurité. La cellule S4 est équipée d'un mode Meulage : les 4 capteurs sont désactivés et la teinte DIN 4 est bloquée. L'Airkos® assure une filtration des Particules Solides et Liquides (PSL). Le joint facial verrouillé sur la cagoule Kapio® garantit une pénétration limitée TH2 des contaminants à l'intérieur des cagoules. L'alarme de colmatage de filtre, l'unité de filtration est équipée d'une alarme sonore et visuelle informant l'opérateur du faile mieur de colmatage de filtre, l'unité de filtration est équipée d'une alarme sonore et visuelle informant l'opérateur du faile inveau de charge de la batterie. Equipé de sa batterie standard, l'Airkos® offre 10 heures d'autonomie avec un filtre neuf. L'Airkos® offre 2 débits d'air selon l'application de soudage, l'environnement, et les habitudes de l'opérateur. 1801/m est le débit initial minimum. Par une simple pression de 2 secondes sur le bouton de contrôle, l'Airkos® augmente le débit d'air à 2201/m.

Existe également en : - Bleu Racing : CR16S4 - Rouge Gangster : CR18S4. Existe également avecouverture latérale Side Vision

Vision latérale 160° en polycarbonate teinte DIN 5 - Cagoule Kapio S4 Bleu racing side vision Airkos: CR24S4.

Réf. 211362



CUTMASTER 40 + SL60, 6,1M

Doté d'une puissance de coupe de 40 A, le Cutmaster 40 ESAB pèse 19,5kg. Léger et compact, il dispose d'un mécanisme de sélection multi-tensions, faisant de lui le dispositif le plus pratique et le plus puissant du marché. Avec la torche 1Torch®, il possède une capacité de coupe maximale de 22 mm (7/8") et supérieure à tout autre dispositif similaire du même type. L'équipement comprend un générateur, un système 1Torch SL60, un coffret de pièces de rechange, un filtre/régulateur d'air, un câble de masse et pince, ainsi qu'un câble d'alimentation. Le système est fourni déjà assemblé, et prêt à l'emploi.

Réf. 211655



CADDY TIG 1500 | TA 33

Amorçage par haute fréquence et Liftarc. Affichage digital des paramètres. Affichage de l'épaisseur à souder. Usage intérieur/extérieur (IP23). Livré complet avec torche et câbles. Poids 9 kg. Utilisation d'électrodes enrobées jusqu'au diamètre 3,2 mm. Alimentation primaire 230 V monophasé 16 A. Alimentation possible sur groupes régulés.

Réf. 211291



CADDY ARC 151 I A 31 EQUIPE

Usage intérieur/extérieur (IP23). Livré complet avec pince et câble de masse. Très léger 8 kg. 150 A permettant d'utiliser des électrodes de diamètre jusqu'à 3,2 mm. Connecteurs de câbles grand modèle. Alimentation primaire 230 V monophasé 16 A. Alimentation possible sur groupes régulés.

Réf. 209858



PLASMA CUTMASTER 60 + SL60, 6,1M

Doté d'une puissance de coupe de 60 A, le Cutmaster 60 ESAB pèse 19,5 kg. Léger et compact, il dispose d'un mécanisme de sélection multi-tensions, faisant de lui le dispositif le plus pratique et le plus puissant du marché. Avec la torche 1Torch®, il possède une capacité de coupe maximale de 32 mm (1 3/4") et supérieure à tout autre dispositif similaire du même type. L'équipement comprend un générateur, un système 1Torch SL60, un coffret de pièces de rechange, un filtre/régulateur d'air, un câble de masse et pince, ainsi qu'un câble d'alimentation. Le système est fourni déjà assemblé, et prêt à l'emploi.







PELTOR OPTIM III

Casque antibruit en acier à ressort inoxydable aux coquilles profilées peu encombrantes. Serre-tête profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace. Les coussins des coquilles apportent une étanchéité optimale et assurent un confort parfait en cas d'utilisation prolongée. Technologie à double coquille minimisant les résonances à l'intérieur. Bonne intelligibilité de la parole. Ces produits ont été conçus pour apporter un haut niveau d'atténuation, en particulier pour les basses fréquences dans les environnements industriels extrêmement bruyants. CE Cat II - EN 352-3

Réf. FH54001



LUNETTES TRACKER

L'hyper-protection. Ultra-confortable et technique, TRACKER protège de l'ensemble des risques mécaniques mais également des risques chimiques, ce qui en fait un modèle exclusif dans la gamme des lunettes à branches. CE Cat II - EN 166 -EN170

Existe en oculaire incolore, jaune, teinte soudure 1.7, 3 et 5.

Réf. TRAC-PSI



GANTS TOUT FLEUR DE BOVIN

Gants type maîtrise. Tout fleur de bovin. Serrage élastique au dos. Liseré rouge.

Taille 8 à 11

Réf. 50F



CASQUE QUAR4VE, COLORIS BLANC
Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Tour de tête réglable de 53 à 63 cm.

Réf. QUAR4VE



LUNETTES SOLUS NOIRE/ORANGE PC ROUGE MIROITÉ AVEC ÉTUI

Avec leurs branches bicolores, dotées de la technologie DuoForm et avec leurs courbes épurées, les Solus™ apportent une note de sophistication et de confort aux lunettes de sécurité. La pureté du galbe de l'oculaire offre à l'utilisateur une liberté et un confort de vision jamais atteint à ce jour. La courbure du verre a été calculée pour optimiser l'ajustement le champ de vision et la couverture des yeux. Livrées avec un étui souple en microfibres.

Réf. 715056







Taille 7 à 11 Réf. 2250



GANT TIG SOFTOUCH CUIR DE VEAU / CHÈVRE L

Gant TIG Softouch cuir de veau combiné avec cuir de chèvre blanc sur les doigts.

Taille M à XXL

Réf. 10-1050L



45,00



Pantalon SPOTROK idéal artisan, canvas 65 % polyester / 35 % coton avec renforts en 100 % cordura ®.

Taille 38 à 64

Réf. MOI238141012790T42







GANT FIBRES PEHD ENDUCTION PU

Gant de protection tricoté une pièce. Support tricoté en fibres haute ténacité HDPE. (Polyéthylène haute densité PEHD). Jauge 13. Enduction souple polyuréthane sur la paume. Dos aéré. Poignet élastique. EN388 (4.5.4.3).

Tailles 6, 7, 8, 9, 10 ,11. Coloris gris.

Réf. PHD135PU

ALAFONT

43,00

PANTALON FORAS, COLORIS MARINE

Ceinture élastiquée côtés avec rehausse dos - 2 poches cavalières, dont 1 avec poche monnaie - Sangle porte-outils -1 poche cuisse à soufflets et à rabat fermé par velcro, avec poche mètre intégrée et surpoches - 1 poche cuisse zippée à soufflets et avec surpoches, dont 1 à rabat - 1 poche revolver à rabat fermé par velcro - Poches mousses genoux en tissu renforcé, adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage en hauteur, avec ouverture facile par le haut - Fermeture par velcro - Renforts polyester haute résistance sur bas arrière du pantalon - Patch WORK ATTITUDE à l'arrière.

Tailles : 36/38 (taille 0) à 60/62 (taille 6)

Réf. 1ATN82CP01640







CHAUSSURE DINT, COLORIS MIEL

Tige: Nubuck PULL-UP hydrofuge, hautement résistante et souple. Embout: Aluminium (ALUFORCE). Semelle anti-perforation: HIGHSAFE-TEX. Chaussure Antistatique. Absorption d'énergie sur le talon. Doublure: SO-LIDBREATH hautement performante, réalisée avec un tissu spécial à pore ouvert qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité durant la marche. Semelle de propreté en PU DK 350 amovibleInter-semelle: PU étendu. Semelle de contact: Caoutchouc HRO, résistante aux hautes temperatures, à l'abrasion, aux hydrocarbures, acides faibles et huiles minérales. CE CAT II EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC.

Pointures : 38 au 47. **Réf. 21021.709.42** DIADORA



GLOVE II S3 HRO SRA

Tige en Nubuck Silk hydrofuge, embout en aluminium 200J. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc. Insert antiperforation K SOLE Passage Zéro. Protection du talon en TPU. SEMELLE: Semelle intermédiaire en EVA

avec film en TPU. Caoutchouc nitrile HRO. CE Cat II - EN ISO 20345 : 2011 - S3 HRO SRA

Existe du 35 au 48 en version haute et basse

Réf. 701.170235-80013/42









JEU DE 12 TOURNEVIS PROTWIST + **2 RATELIERS**

Réf. 900954

FACOM



COFFRET SERRAGE-VISSAGE 1/4"

Contenu : Douilles de 5,5 à 14 mm. Cliquet ¼", rallonges, cardan, poignée, embouts plats, PZ, PH, Torx, 6 pans, carré ¼" pour utilisation des douilles sur visseuse.

Réf. 901371



■ FACOM

JEU DE 4 PINCES CPE

Pinces gainées bi-matières comprenant : 1 pince multiprise à verrouillage, 1 pince coupante diagonale, 1 pince demi-ronde bec long, 1 pince universelle.

Réf. 906231



CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" 40 À 200 NM

Réf. 901446



MALETTE ALU 51 PIECES PRO - MOB







SERVANTE CHRONO + 6 TIROIRS - 3 MODULES/ TIROIRS

Existe en 5, 7 ou 8 tiroirs et en 4 ou 5 modules / tiroirs. Existe aussi en rouge. Réf. 205621



BOÎTE A OUTILS TEXTILE RENFORCEE 20"

Réf. 901069



Réf. 212135



DE SÉCURITÉ

Réf. 901065



SAC À DOS COMPACT

Réf. 211620



ORGANISEUR ETANCHE PROFONDEUR 106MM - 10 COMPARTIMENTS AMOVIBLES - FATMAX

Existe en 14 compartiments (1-97-517). Réf. 206980



TELESCOPIOUE TOUGHSYSTEM





KIT PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18 VE-2-LI + BOULONNEUSE 2 EN 1 GDX 18-VLI

Réf. 211323



MARTEAU-PERFORATEUR SDS-PLUS S/ FIL GBH 36 V-LI PLUS - 4AH-3,2J

Réf. 206718



PERCEUSE A PERCUSSION GSB 21 - 2 RE - 1100 W

Réf. 900441



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL GSR18V-EC - 60 NM - 4 AH

Réf. 210878



MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 2-26 - 800 W -2,7J

Réf. 208923



MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL GWS 10,8-76 V-EC PROFESSIONAL -2,5 AH - 10,8V







MEULEUSE GWS1400 Ø 125 MM

Réf. 206604



PONCEUSE EXCENTRIQUE ROS 150 E-2 - 440 W

Réf. 207982



SCIE SABRE 1100W VITESSE VARIABLE

Réf. 901125



MEULEUSE Ø 125 MM AG 10-125 - 1000 W

Réf. 208337



UNITÉ DE PERÇAGE MAGNÉTIQUE KBU 35 Q - 1100 W -Ø MAX 35 MM












MEULE A TRONCONNER / EBARBER INOX MEGALINE - Ø 125X 1,6

Réf. 206384





A5D 60N037 DISQUE FIBRE CÉRAMIQUE AUTOLUBRIFIÉ Ø 125 GRAIN 60

Existe du grain 24 au grain 120 et dans les diamètres 115, 125 et 180 **Réf. 210566**





DISQUE DIAMANT 230 MM

Réf. 211360





DISQUE A LAMELLES ZIRCONIUM ZK765X GRAIN 40 Ø 125

Existe en grains 40,60,80 et 120. Disponible dans 3 diamètres 115, 125 et 180. 2 formes possibles : plat ou bombé. **Réf. 200667**

AVEN



BANDES TOILE CORINDON KK711X GRAIN 60

Existe du grain 24 au grain 320, et dans les autres dimensions de backstand. **Réf. A6JS60F701**

<u>flex()vit</u>



PLATEAU DIAMANTÉ - Ø 125







VALISETTE DE 25 FORETS HSS GOLD & BLACK Ø1 A 13 / 0.5 MM

Réf. 206076



COFFRET DE 13 TRÉPANS HSS BI-MÉTAL

Réf. 904507



COFFRET DE 5 FRAISES LIME ROTATIVE CARBURE

Réf. 901096



COFFRET DE TARAUDS ET FORETS D'AVANT-TROUS M3 À M12

Réf. 200327





VALISETTE DE 7 FRAISES À ÉBAVURER HSS 90°

Réf. 820V1

CALPHA COUPE
Outils touponts - Forest - Proless - Tarauds



COFFRET 2 FORETS ÉTAGÉS TÔLE & FRAISE À ÉBAVURER Ø 20.5









SUPER DEGRIPPANT REDUCE 4 -AÉROSOL 650 ML

Réf. 203968





NETTOYANT FREIN - AÉROSOL 650 ML FREINS

Réf. 208426





FREINAGE MOYEN - FLACON 50 ML

Réf. 202502





HUILE DE COUPE FILDUC 1879 AÉROSOL 650 ML

Réf. 203977





GRAISSE MULTI-USAGES AU LITHIUM CT14 602 - CARTOUCHE 400 GRS

Réf. 205896





GALVANISATION NZA BRILLANT - AÉROSOL 650 ML,









MOUSSE PU - 500 ML

Existe en 750 mL Réf.SOC04109771.





MASTIC POLYURÉTHANE COLLE PU BLANC 310 ML

Réf. 900239



310 ML

Réf. 900235





MOUSSE PU PISTOLABLE 750 ML

Réf. 206766





MASTIC COLLE UNIVERSEL -310 ML

Réf. 211504





SILICONE SANITAIRE ACÉTIQUE BLANC 310 ML

Réf. 209209





STOLABL

MASTIC



TOURET A MEULER TM200 B M-B/D.200 / 230 V MONO

Réf. 206439



SCIE A RUBAN SR276 DA TRI

Réf. 20114110













KARCHER



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 5/15 C+ -500 L/H -150B - 230V MONO

Réf. 211029

KARCHER 2249

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 6/40 CX -600 L/H - 140 B - 230 V - MONO

Réf. 211026

KARCHER





DÉTERGEANT RM 81 ASF

Existe en conditionnement 10 L ou 200 L. Réf. 206684

KÄRCHER



KARCHER 2879



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE -HDS 8/18 -4M- 800L/H - 180 B -400TRI

Réf. 211028

KÄRCHER



COMPLEXANT LIQUIDE RM 110 ASF

Existe en 10 L, 25 L et 200 L Réf. 211114







COMPRESSEUR PORTABLE NON LUBRIFIE 6L 1.5CV - 11 M3/H

Réf. 209132



MEULEUSE D'ANGLE Ø 125 MM

Réf. 211638







KIT D'ACCESSOIRES POUR AIR COMPRIME : PULVERISATION ET GONFLAGE

Existe aussi en ECK 3 et ECK 4
Réf. 205868

XPERTY



COMPRESSEUR MOBILE 100L - TETE V - 3CV - 22M3/H

Réf. 208134



CLE A CHOC 1/2 COMPACTE

Réf. 211637

prevost



ENROULEUR DE TUYAU AIR COMPRIME Ø8X12





Yale[®]



PALAN MANUEL À CHAÎNE VSIII CAPACITÉ 500 KG

Existe en capacités de 250 kg à 1 t **Réf. 202248**



TRANSPALETTE MANUEL GS PRO

Existe aussi : dimensions fourches variables (800x525, 950x525, 1000x525, 1220x525) **Réf. 6049**





ELINGUE RONDE / EN 1492-2

100% polyester, levage BTP & industrie / résistent aux ultra-violets, aux graisses, à la saleté et à l'eau salée. **Réf.** 4428M15

Yale[®]



PALAN ÉLECTRIQUE CPVF 5-4

Gamme de 250 à 2000 kg. 1 ou 2 vitesses de levage **Réf. CPVF5-4**





ROULETTE MANUTENTION LÉGÈRE PIVOTANTE À FREIN

Existe en Ø 80 / 100 / 125 / 160 et 200mm **Réf. 95884700**





SANGLE D'ARRIMAGE 50MM 2 CRO BORD DE RIV

Arrimage intérieur et extérieur pour P.L. EN 12195-2.







PROJECTEUR PORTABLE LED 10 W RECHARGEABLE - AUTONOMIE 3H À 100% ET 6 H À 50%

Réf. 210340



GROUPE ELECTROGÈNE PX8000 - 5,4KW-AVR

Réf. 202369





ENROULEUR SILVER-40 40 M H07RN-F 3G1,5

Réf. 206115



AÉROTHERME ÉLECTRIQUE MOBILE AEM 4 - 230 V MONO -4KW

Existe de 1,5 à 17 kW **Réf. 210676**











Vissal



VIS H 8.8 ZINGUE

En acier zingué blanc. Classe 8.8. DIN 933 - ISO 4017.

Réf. 0102Z





VISSALBOIS TERRASSE TX INOX A2

VissalBois Terrasse TX inox A2 disponible dans les dimensions 5x50 5x60 5x70 **Réf. 0425X**







CHEVILLE DUOPOWER 6X30-100/BTE

existe en longueur de 25 à 50 mm - diamètre de foret de 5 à 10 mm **Réf. 555006**

Scell-it*



SCELLEMENT CHIMIQUE HYBRIDE GRIS FIS HT 300 T

Existe en 300 et 380 ml. Réf. 208334



GOUJON D'ANCRAGE BZ

Goujon d'ancrage en acier zingué. Filetage long. Ecrou et rondelle montés. Douille en 3 éléments garantissant une expansion équilibrée et bien répartie. Acier haute résistance pour des performances importantes. Extrémité avec chanfrein protégeant le filetage lors de la pose. ATE-11/0124 (de M8 à M16).

BZ-06X45/BZ-06X55/BZ-06X85/BZ-08X50/BZ-08X65/BZ-08X70/BZ-08X80/BZ-08X95/BZ-08X100/BZ-08X105/BZ-08X115/BZ-08X130/BZ-08X165/BZ-10X65/BZ-10X80/BZ-10X95/BZ-10X110/BZ-10X120/BZ-10X150/BZ-12X80/BZ-12X100/BZ-12X120/BZ-12X125/BZ-12X135/BZ-12X180/BZ-12X220/BZ-12X240/BZ-16X105/BZ-16X115/BZ-16X125/BZ-16X140/BZ-16X180/BZ-16X200/BZ-16X240/BZ-20X130/BZ-20X160/BZ-20X215

Réf. GOUJON BZ

PINCE À LEVIER PROFESSIONNELLE POUR RIVETS AVEUGLES

Transmission démultipliée : 3x moins d'efforts qu'une pince à levier classique. 4 nez fournis : Ø2.4 mm (A), Ø3.0 / 3.2 mm (B), Ø4.0 mm (C), Ø4.8 / 5.0 mm (D). Corps en fonte d'aluminium, poignées mobiles en acier, grip poignée en ABS, mors en acier. Garantie 1 an









CHARGEUR-DÉMARREUR GYSTART 924.230

Chargeur démarreur automatique 12 V/24 V. Alimentation 230 V. Idéal VL, PL, tracteurs. Intensité de démarrage 650A s/1 V - 900A max. Commande à distance de démarrage basse tension.

Réf. 208136

Réf. 210863

Comptoir pour l'Industrie et le Matériel d'Entreprise uchail

Siège social 8, rue Victor Grignard B.P. 18 - 42964 Saint-Etienne Cedex 9

Tél.: 04 77 92 36 00 - Fax: 04 77 93 65 63

Agence Le Puy

Tél.: 04 71 04 90 69 Fax: 04 71 04 90 80

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.







