

LES EX PERTS

EQUIPEMENTS ET
CONSOMMABLES 2019

1^{er} MARS AU 31 DÉCEMBRE 2019



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

LOPEZ
FOURNITURES INDUSTRIELLES

Comptoir pour l'Industrie et le Matériel d'Entreprise

Suchail

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019

DIKE



80€HT
1,00

DINT

Tige : Nubuck PULL-UP hydrofuge, hautement résistante et souple. Embout: Aluminium (ALUFORCE). Semelle anti-perforation: HIGHSAFE-TEX. Chaussure Antistatique. Absorption d'énergie sur le talon. Doublure: SOLIDBREATH hautement performante, réalisée avec un tissu spécial à pore ouvert qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité durant la marche. Semelle de propreté en PU DK 350 amovible/Inter-semelle: PU étendu. Semelle de contact: Caoutchouc HRO, résistante aux hautes températures, à l'abrasion, aux hydrocarbures, acides faibles et huiles minérales. CE CAT II EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC.

Pointures : 38 au 47. Coloris : noir.

Réf. 21021.709.42

UTILITY
DIADORA



103€HT
1,00

GLOVE II S3 HRO SRA

Tige en Nubuck Silk hydrofuge, embout en aluminium 200J. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc. Insert anti-perforation K SOLE Passage Zéro. Protection du talon en TPU. SEMELLE: Semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU. Caoutchouc nitrile HRO. CE Cat II - EN ISO 20345 : 2011 - S3 HRO SRA

Existe du 35 au 48 en version haute et basse. Coloris noir.

Réf. 701.170235-80013/42

molinel

60€HT
1,00

JEAN GENOUILLÈRES DENIM GRIS

Ceinture 5 passants dont 1 double milieu dos et un anneau métal devant gauche, braguette zippée, 2 poches cavalières devant, poche ticket à droite, 2 poches cuisses zippées dont une avec surpoches smartphone et l'autre avec surpoches double compartiments, 2 poches dos, poches genouillères avec 2 positions de réglage pour la plaque de protection GNO8, 2 poches holster portesoutils en tissu de renfort amovibles par zip, sangle accroche marteau en tissu renforcé, triple surpiqûres renforcées à l'entrejambe/côtés et réhausse dos, biais de finition intérieur ceinture, solidité renforcée par points d'arrêts.

De la taille 38 à la taille 52 .5 coloris disponibles: noir/gris/blue black/brut bleu délavé,

Réf. 212067



LMA
Confiance et Qualité depuis 1970
une marque LeBeurre SAS

19€HT
1,00

PANTALON PLOMB

pantalon bicolore multipoches - 60% coton-40% polyester- 280 g/m²

Coloris : Gris/Noir,
Tailles : 36 à 60. Colorisgris noir.

Réf. 911503



DELTA PLUS
Sécurité et Qualité

4€HT
1,15



GANT SOUDEUR CROUTE ANTI-CHALEUR COUSU KEVLAR®

Descriptif : Gant soudeur, de type 5 doigts, tout crôte supérieure anti-chaueur, coupe américaine avec pouce palmé, main doublée de molleton, manchette doublée en toile, paume prolongée par une manchette de 140 mm, dos en une seule pièce. Coutures d'assemblages, renforcées par un jonc en crôte. Matériaux : Crôte supérieure traitée anti-chaueur d'épaisseur 1,2 à 1,4 mm. Doublure main : molleton. Doublure manchette : toile coton de grammage 300 g/m². Couseur fil Kevlar®.

Taille : 10. Couleur : Rouge.

Réf. 205387

WELDAS®

21€HT
1,00



GANT TIG SOFTOUCH CUIR DE VEAU / CHÈVRE L

Gant TIG Softouch cuir de veau combiné avec cuir de chèvre blanc sur les doigts.

Taille M à XXL

Réf. 10-1050L

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

LOPEZ
FOURNITURES INDUSTRIELLES

Comptoir pour l'industrie et le Matériel d'Entreprise

Suchail

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019

SINGER
safety



3€HT
3,75

GANT FIBRES PEHD ENDUCTION PU

Gant de protection tricoté une pièce. Support tricoté en fibres haute ténacité HDPE. (Polyéthylène haute densité PEHD). Jauge 13. Enduction souple polyuréthane sur la paume. Dos aéré. Poignet élastique. EN388 (4.5.4.3).

Tailles 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coloris gris.

Réf. PHD135PU

SINGER
safety



2€HT
2,50

GANT TOUT FLEUR BOVIN

Cuir tout fleur de bovin. Montage américain. Liseré rouge au poignet. Serrage élastique au dos. Pouce palmé.

Marque PROSUR © EN388 (3.1.2.1).

Tailles 8, 9, 10, 11.

Réf. 50 F

bolle
SAFETY



9€HT
9,95

LUNETTES TRACKER

L'hyper-protection. Ultra-confortable et technique, TRACKER protège de l'ensemble des risques mécaniques mais également des risques chimiques, ce qui en fait un modèle exclusif dans la gamme des lunettes à branches. CE Cat II - EN 166-EN170

Oculaire incolore.

Réf. TRACPSI

3M

PELTOR



22€HT
22,00

PELTOR OPTIM III

Casque antibruit en acier à ressort inoxydable aux coquilles profilées peu encombrantes. Serre-tête profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace. Les coussins de coquilles apportent une étanchéité optimale et assurent un confort parfait en cas d'utilisation prolongée. Technologie à double coquille minimisant les résonances à l'intérieur. Bonne intelligibilité de la parole. Ces produits ont été conçus pour apporter un haut niveau d'atténuation, en particulier pour les basses fréquences dans les environnements industriels extrêmement bruyants. CE Cat II - EN 352-3

Réf. FH54001

DELTA PLUS
SAFETY



9€HT
9,50

CASQUE CHANTIER QUARTZ4 BLANC

Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Tour de tête réglable de 53 à 63 cm.

Couleurs : Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert

Réf. QUAR4VE

neofeu

61€HT
61,50

CASQUE PLASMA AQ

Casque Plasma AQ - Blanc EN 397 Ventilaté.

Coque externe : PP Polypropylène

- Calotte interne : HD Polystyrène
- Bandeau tour de tête : PA - Nylon soufflé
- Taille : Universelle - Réglable de 51 à 63 cm
- Masse : 390 g

Couleur disponible :

NCAS8201 : Blanc, Accessoires possibles: Visière de protection transparente

- NCAS2009 : Visière de protection fumé
- NCAS3015 : Ecran de protection transparent
- NCAS3009 : Ecran de protection fumé
- NCAS8200 : Coques antibruit + adaptateurs
- NCAS3000 : Adaptateurs coques antibruit

Réf. 911234



EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019

 **BOSCH**



GTC 400 C L-BOXX

Caméra thermique connectée. Connexion Bluetooth pour l'application Bosch Measuring Master. Visualisation immédiate des écarts de température et enregistrement facile des résultats. Plage de température de -10° à +400°. Dual Power : fonctionne avec piles ou avec batterie 12 Volts. Livré avec dragonne, câble USB, 1 batterie 12 Volts 1,5 Ah et chargeur 12 Volts.

Réf. 916187

 **BOSCH**



PERFORATEUR BURINEUR SDS+SS FIL 3,2J-2 BT.LI 4AH-GBH36VF-LI+

Force de frappe, max. 3,2 J - Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur 4 - 28 mm - Poids avec batterie 4,6 kg. Travail jusqu'à 50% plus rapide grâce à une énergie d'impact plus élevée et durée de vie prolongée de 100% (comparativement au modèle précédent GBH 36 VF-LI). Un contrôle absolu en cas de blocage du foret grâce au système KickBack Control (KBC) et dans les matériaux fragiles grâce au système Electronic Precision Control (EPC). Lampe de travail à LED pour une vue optimale du poste de travail. 3 fonctions : perçage, perforation, burinage.

Réf. 916452

 **BOSCH**



GLL 3-80 C

Laser lignes 3 plans connecté - Livré en boîte carton avec cible, housse, 4 piles 1,5 V AA et adaptateur Dual power AA1.

Fonction de surveillance CAL Guard très précise et possibilité de commande à distance depuis un smartphone avec l'application mobile basée sur Bluetooth®.

Grande visibilité grâce aux diodes de grande puissance.

3 lignes laser sur 360° permettant d'effectuer simultanément des mises à niveau horizontales et verticales pour un maximum d'efficacité.

Réf. 209694

 **BOSCH**



GLM 120 C

Télémètre laser, la solution idéale pour mesurer, mémoriser et archiver en toute simplicité, même à l'extérieur.

Le viseur numérique avec fonction zoom permet des mesures longue distance précises, à l'extérieur et dans des environnements complexes.

L'écran couleur IPS à contraste élevé assure une lisibilité parfaite.

Commande à distance pour des mesures rapides et application Measuring Master pour un archivage simple des résultats.

Réf. 209780

 **BOSCH**



GCM 8 SJL

Scie à onglets radiale GCM 8 SJL. Gestion de la poussière améliorée et capacité de coupe accrue dans le sens horizontal. Gestion améliorée de la poussière pour un travail plus propre et plus sain. Capacité de coupe de 312 mm dans le sens horizontal pour une grande variété d'applications. Faible poids (17 kg seulement) pour une mobilité maximale. Laser intégré pour un sciage précis. Rallonges latérales intégrées. Verrouillage d'inclinaison latéral intuitif. Butée de profondeur pour la réalisation de rainures. Aspiration des poussières en 2 points. Poignée intégrée pour un transport facile. Lame de scie circulaire 216 x 30 mm. Système de serrage (1 609 B04 224)

Réf. 208398

 **BOSCH**



GSR 18V-85 C

Perceuse visseuse, personnalisation possible de certaines fonctions, telles que KickBack Control, à partir d'un smartphone pour une adaptation parfaite aux besoins.

Possibilité d'envoi à un smartphone d'informations sur l'outil et de notifications sur des changements d'états ou un arrêt de l'outil.

Compatible avec TrackMyTools, le système Bosch intelligent de gestion d'inventaire.

Livrée en coffret L-Boxx, 2 batteries 18 Volts 5,0 Ah et 1 chargeur.

Couple dur 85 Nm, mandrin métallique de 13 mm.

Réf. 919072

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019

Milwaukee



MEULEUSE D'ANGLE 18 VOLTS FUEL

M18 FLAG230XPDB-121C - Meuleuse d'Angle FUEL 18V / 12Ah / 230mm / DMS

Réf. 904153

Milwaukee



MEULEUSE 125 MM AGV 15-125 XE

Meuleuse 1550W, 125mm, 1 Main, Variateur.

Réf. 916672



MULTIMASTER TOP FMM 350 QSL

Machine oscillante - 350 W FEIN MultiMaster Top. Le système performant et universel d'aménagement et de rénovation, avec une gamme d'accessoires des plus vastes pour une diversité d'applications inégalable.

Réf. 207519

DEWALT



SCIE SABRE 1100W VITESSE VARIABLE

Courses à vide : 0-2800 cps/min. Course de la lame : 29 mm. Capacité de coupe maximale (Bois/Section et tubes aciers/PVC) : 280/100/130mm. Poids 3.5kg. Livrée dans une mallette de transport de haute qualité

Réf. 901125

DEWALT



PERFORATEUR SDS-PLUS XR FLEXVOLT 54V 3.5J

Moteur sans charbon. Vitesse à vide : 0-1000 tr/min. Energie de frappe : 3.5 joules. Coups par minute : 0-4320 cps / min. Capacité de perçage max. (Bois-Métal-Béton) : 26-13-30 mm. Niveau de vibration : 8.5m/s². Poids 3.7kg. Sans chargeur ni batterie. Equipement standard : clip ceinture, poignée latérale multipositions, mallette de transport.

Réf. L:102662

DEWALT



MEULEUSE 125MM 1400W

Système anti-redémarrage. Puissance absorbée : 1400W. Vitesse à vide : 11500 tr/min. Diamètre maximal des disques : 125 mm. Filetage de la broche : M14. Poids 2.2kg. Equipement standard : carter de protection sans outil, poignée latérale multi-positions, flasque intérieur/extérieur et clé de service.

Réf. L : 102702

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019

FACOM
pro for life



NOUVEAU

SERVANTE CHRONO 6 TIROIRS - 3 MODULES/ TIROIRS - ROUGE

Servante 6 tiroirs = 15 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm. 4 tiroirs hauteur 60 mm = 12 modules. 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules. 1 tiroir d'une hauteur : 270 mm. (peut également recevoir des modules). Tiroirs équipés de glissières à billes et ressort de rappel « soft close ». Charge par tiroir : 20 / 25 / 35 kg. Grand plan de travail 560x460 mm en polypropylène chargé fibre, résistant aux impacts et aux hydrocarbures, charge statique de 850 kg. 2 poignées intégrées en revêtement soft. Emplacement dédié pour 3 tournevis. Rebords intégrés pour éviter la chute d'outils et permettent l'ajout d'un plateau bois CHRONO.A14M3. Condamnation centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée. Manœuvrabilité : 4 roues diam. 125 mm, 2 pivotantes (une avec frein) et 2 fixes. Livrée avec les roues montées, 1 support flacons, 1 support rouleau papier inclus, 4 cloisons pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons pour tiroir de 130 mm. Côtés de la servante perforés pour recevoir les accessoires de la gamme JETXL. Dimensions utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60 / 130 / 270 mm.

Réf. CHRONO.6M3APB

FACOM
pro for life

PRESSE 30 TONNES

- Table réglable.
- Vérin hydraulique manuel 30 t.
- Piston avec ressort de retour automatique.
- Course du piston : 150 mm.
- Extension à vis : 75 mm.
- Possibilité de fixation au sol, pieds doubles pour une bonne stabilité.
- Châssis soudé (LxH) : 670x1027 mm.
- Support de poussoirs intégré (jeu de poussoirs non fourni : W.PUNCHES).
- Livrée montée avec paire de V équipés de butées en caoutchouc (une face plate).
- Livrée avec un bac de récupération.
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE.

Poids : 104 kg.
Réf. W.430BOPB



FACOM
pro for life



BOÎTE À OUTILS TEXTILE PROBAG TROLLEY

Enfin, le Probag à roulette ! Haute qualité, extrêmement confortable, maxi rangement. 1200*1200 deniers. Capacité 33 litres. Résistance à la charge 15 kg. Dimensions L470x P240 x H300 mm. Dimensions extérieures L550xP360xH440 mm. Poids 4,5 kg.

Réf. 901067

FACOM
pro for life



JEU DE 8 TOURNEVIS PROTWIST

Composition : Tournevis Protwist plat 4x100, Tournevis Protwist plat 5.5x125, Tournevis Protwist PZ1x100, Tournevis Protwist PZ2x125, Tournevis Protwist plat forgé 6.5x150, Tournevis Protwist plat forgé 8x150, Tournevis Protwist PH1x100, Tournevis Protwist PH2x125

Réf. S:914285 L:914366

FACOM
pro for life



JEU DE 2 CLÉS POLYGONALES À CLIQUET DROITES MULTI-OUVERTURES MÉTRIQUES

Jeu de 2 clés polygonales à cliquet droites multi-ouvertures (8 dimensions) : 64C.S1 : 8x10 - 12x13 mm et 64C.S2 : 16x17 - 18x19 mm. Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier. Angle de reprise à 5°. Présentation : chromée satinée. Livré en boîte carton.

Réf. 900714

FACOM
pro for life



101 - CLÉS À MOLETTE, AJUSTEMENT RAPIDE, MANCHE MÉTAL

Ajustement facile et rapide du mors mobile sur l'érou grâce à la molette d'ajustement. 3 étapes - tirer la molette : le mors mobile se libère instantanément, déplacer le mors mobile à la main pour ajuster à la dimension souhaitée, si nécessaire, utiliser la molette de manière traditionnelle pour ajuster très finement. 2 à 3 fois plus rapide qu'une clé à molette standard. Mors à profil fin pour une meilleure accessibilité. Ouverture extra large permettant une plus grande polyvalence. Graduation en mm sur une face. Présentation : corps chromé brillant.

Réf. 914372

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019

FACOM
Pro for life



PINCE-ÉTAU À BECS LONGS

Pince-étau à gâchette de déblocage. Ouverture instantanée d'une main. Boutonnière 5 positions : Capacité max 110 mm.

Réf. S & L: 900699

FACOM
Pro for life



CLE DYNAMOMETRIQUE 1/4" 1-5NM AVEC CLIQ R.306-5PB

Performances : Précision sortie usine : $\pm 2\%$. Livrée avec certificat d'étalonnage suivant norme ISO 6789. Poignée pivot, cliquet amovible. Cliquet 72 dents - Angle de reprise 5°. Vernier micrométrique : lisible et précis. Pratique et simple à utiliser : Déclenchement et réarmement automatiques.

Polyvalence : Attachements normalisés 9 x 12 ou 14 x 18.

Clés adaptées à la certification ISO 9000 (numéro de série, certificat d'étalonnage).

Capacité N.m Min. - Max. : 20 - 100. Attachement : 9 x 12. Poignée pivot : OUI. Grad. Nm : 1,00. L mm : 455.

Réf. 901445

EXPERT
FACOM



VALISE DE MAINTENANCE EXPERT PRIMO - 145 OUTILS

Clé à molette 250 mm, Cutter, Marteau DIN, Scie à métaux, Pied à coulisse. 3 tournevis fentes + 2 tournevis Pozidriv®, Tournevis porte-embouts, Tournevis testeur, Coffret d'embouts 31 pièces, Jeu d'outils de frappe 5 pièces, Coffret tournevis de précision 30 embouts. Pince multiprise, Tenaille, 3 Pincettes : universelle, coupante et à bec long, Ciseau coupe-tout, Lampe stylo à LED, Doigt magnétique. Douilles 1/2 : 10 - 32 mm, Accessoires 1/2 : Rallonge, poignée coulissante, cardan, Cliquet.

Réf. L:908424 S:208879

mob



COFFRET EMBOUTS DE VISSAGE 115 PIÈCES

Composition du coffret vissage: 1 poignée tournevis, 1 porte-outils magnétique, 1 douille porte embouts. 112 embouts de vissage.

Tous les embouts sont de qualité supérieure S2, garantis à la norme NF ISO 1173/ DIN3126 Porte-embouts magnétique Autolock.

Réf. 910686

STANLEY



MESURE BLADE ARMOR MAGNETIQUE AUTOLOCK 5 X 32MM FATMAX PRO

2 systèmes de verrouillage du ruban au choix: verrouillage automatique ou par bouton poussoir - Crochets interchangeables: large crochet multiprises ou crochet magnétique - Ruban large 32 mm - Revêtement Blade Armor sur les 8 premiers cm du ruban.

Réf. 211481

mob



COFFRET A DOUILLES CARRE 1/2 25 PIÈCES

Coffret composé de douilles de : 8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm. Verrouillage et déverrouillage rapides des douilles par bouton poussoir. Les douilles ou les accessoires ne se désolidarisent pas du cliquet. L'angle de rotation de 5° (cliquet à 72 dents) assure une reprise très performante dans des espaces réduits. Le changement du sens de serrage se réalise facilement avec le pouce sur toute la circonférence de la tête. Manche confortable bimatière étudié pour travailler dans toutes les positions

Réf. 207797

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

LOPEZ
FOURNITURES INDUSTRIELLES

Comptoir pour l'Industrie et le Matériel d'Entreprise

Suchail

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019

ALPHA COUPE
Outils coupants • Forets • Fraises • Tarouds



VALISETTE DE 25 FORETS HSS GOLD & BLACK Ø1 A 13 / 0.5 MM

Valisette de 25 forets HSS M2. Foret taillés/meulés. Affûtage en croix. Angle 135°. Apparence gold black.
Réf. 206076

ALPHA COUPE
Outils coupants • Forets • Fraises • Tarouds



COFFRET 10 FORETS

19 forets Co 5% Ty NC Ø1 à 10 / 0,5 mm. Affûtage en croix. Forets taillés, meulés Cobalt 5%. Spécial inox.
Réf. 900977

ALPHA COUPE
Outils coupants • Forets • Fraises • Tarouds



VALISETTE DE FRAISES A TRÉPANNER HSS Ø12 À 22

Valisette de fraises à trépaner HSS
Ø : 12-14-16-18-20-22
Réf. 207816

XPERTY



DISQUES À LAMELLES 125X22.23 GRAIN 60 PROFIL BOMBÉ.

Disques à lamelles d'ébavurage, de polissage et de finition composés de lamelles au zirconium pour applications sur les aciers au carbone, l'inox, la fonte et l'aluminium.
125X22.23 grain 60 profil bombé - Conforme aux normes EN 13743 - Secteurs d'utilisation : Entretien - Charpenterie métallique - Construction métallique - Carrosserie lourde - Ferroviaire - Chaudronnerie - Chantiers navals - Tuyauteries et installations pétrole et gaz - Finitions de surface - Métallurgie.
Réf. 212139

XPERTY



DISQUE D'ÉBARBAGE 230X6.4X22.23 ACIER

Disque d'ébarbage résinoïde à moyeu déporté - Disque au corindon semi-friable renforcé par trois toiles de fibres de verre - Ebarbage de l'acier - Meulage de cordon de soudure - Ebavurage de bavures de découpes, chanfreinage, meulage d'attaque de coulées - Utilisation sur machine portable - Vitesse 80m/s soit 6650 tours / minute - Conforme aux normes EN 12413 / FEPA / décret 2003-158 - Garantie oSa 14513
Réf. 211635

XPERTY



DISQUE DE TRONÇONNAGE 125X1.6X22.23 ACIER-INOX

Disque de tronçonnage résinoïde plat. Disque au corindon semi-friable renforcé par deux toiles de fibres de verre. Tronçonnage mixte acier et inox. Garanti sans ferrite. Travail de la tôle fine jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Découpe de petits profilés jusqu'à 30 mm et de ronds plein jusqu'à 20 mm de diamètre. Utilisation sur machine portable. Vitesse 80 m/s soit 12 250 tours / minute. Conforme aux normes EN 12413 / FEPA - décret 2003-158. Garanties oSa 14513.
Réf. 211632

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019

SOUDAL



AYRTON SUPERFIX PRISE RAPIDE BLANC

MS polymère possédant une adhérence initiale exceptionnelle.
Fixe immédiatement 120 kg de charge pour 1 m² de colle.
Adhère sur la plupart des supports, même humides.
Élasticité permanente après polymérisation.
Résiste aux chocs et aux vibrations.

Réf. 900243

SOCODA



SILICONE BÂTIMENT BLANC 310 ML

Mastic silicone neutre (oxime) mono composant. Caractéristiques : très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage... Avec label SNJF 1ère catégorie (mastic élastomère et obturateur 1ère catégorie), excellente résistance aux intempéries. Applications : joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu, joints de dilatations en intérieur et extérieur. Conditionnement : cartouche 310 mL. Teinte : blanc.

Réf. 900241

SOUDAL



310 ML SOUDAL FIRE SILICONE B1 BLANC

Application très facile. Couleur inaltérable et stable aux UV. Élasticité permanente après polymérisation. Excellente adhérence sur la plupart des supports. Bas module. DIN4102-Part2 : Classe B1. Résistance au feu jusqu'à 4 heures.

Existe en gris réf. 102530.

Réf. 900234

SOUDAL



PISTOLET BERCEAU LOURD H 40

Pistolet mastic hydraulique H40 démultiplication renforcée

Réf. 900233

CRC K.F.



ACRYL RAL 9005 NOIR BRILLANT AÉROSOL 520

Peinture acrylique de finition anti-rouille

Réf. 900612

WD-40



AÉROSOL MULTIUSAGES SYSTEME PRO

"L'outil pour tous les pros". Aérosol 500 mL avec valve double position. Pour maintenance multi-usages : chasse l'humidité, dégrissant, anti-corrosion, lubrifiant, nettoyant. Compatible avec tous les métaux et caoutchoucs. Sans silicone et non conducteur.

Réf. 209383

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019

SIDAMO
OUTES & SERVICES TECHNIQUES



SCIE A RUBAN SR276 DA TRI

Archet en fonte aciérée. Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban. Guide ruban mobile antérieur réglable. Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique. Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe. Microrupteur et manomètre de tension ruban. Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu. Pupitre de commande en façade. Commandes très basse tension 24 V. Arrêt coup de poing à accrochage. Carter ruban équipé d'un microrupteur positif. Protection du moteur par disjoncteur thermique. Moteur avec réducteur coaxial. Livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable de 500 mm. Garantie: 3 ans. Poids Net (kg): 188. Alimentation (V): 400 V Tri. Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré: 145. Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle: 130 x 220. Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond: 145. Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré: 90. Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle: 110 x 90. Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond: 90. Capacité de coupes (mm) à 90° en carré: 190. Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle: 230 x 145. Capacité de coupes (mm) à 90° en rond: 225. Hauteur de travail (mm): 890.

Réf. 20114110

SIDAMO
OUTES & SERVICES TECHNIQUES

PERCEUSE COLONNE PC30 FC AVEC ETAU

Protection de mandrin asservi. Table inclinable jusqu'à 45°, avec récupérateur de liquide de coupe. Déplacement de la table par crémaillère. Affichage digital pour la profondeur de perçage. Affichage digital de la vitesse de broche. Laser de position de perçage. Eclairage à LED. Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe. Livrée en série avec mandrin auto-serrant, queue de mandrin, chasse cône, étau à vis et jeu de brides.

Caractéristiques : Poids Net (kg) : 120 / Garantie : 3 ans / Alimentation (V) : 400 V tri / Capacité de perçage maxi (mm) : 30 / Cône morse : CM3 / Course de broche (mm) : 120 / d : distance broche colonne (mm) : 250 / Diam colonne (mm) : 92 / Dimension de table (mm) : 360 x 360 / e: distance broche base (mm) : 1215 / Eclairage : oui / Ecran Asservi : Oui / f : distance broche table (mm) : 755 / Nombre de vitesses : 12 / Puissance (kW) : 1,1 / Vitesse de broche (tr/mn) : 180 - 2510.

Réf. 206811



PROMAC



SCIE A RUBAN PORTATIVE

Dimension du ruban mm : 1440 x 12,7 x 0,64. Vitesse du ruban m/mm : 25 à 80. Hauteur de travail : 920 mm. Ouverture de l'étau : 190 mm. Encombrement (LxPxH) : 375 x 724 x 446. Poids : 19 kg. Machine pour coupe à sec. Coupe à 45° droite par rotation de l'archet. Guide lame à roulements. Étau à serrage rapide. Livrée d'origine avec un ruban sans socle. Socle 10048 en option.

Réf. 914378

PROMAC



PERCEUSE D'ÉTABLI

Perceuse d'établi entrée de gamme pour atelier de maintenance. Broche en cm 25. Vitesse possible course broche de 80 mm. Mandarin à clé de 16 mm.

Réf. L: 914377

PROMAC



PONCEUSE A BANDE

Ponceuse 400 volts, poids 85 kg, ponceuse a bande sur socle avec bande de 75 x 2000 et surface de ponçage de 75 x 550, vitesse de bande de 30 m/mm.

Réf. L : 914382

PROMAC



TOURET 324 F

Meule/brosse de diamètre 200 avec vitesse de 2850 tr/mn, en 230 V et 0,45 kw sortie aspiration de 36 et 100.

Réf. L:914380

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

LOPEZ
FOURNITURES INDUSTRIELLES

Comptoir pour l'industrie et le Matériel d'Entreprise

Suchail

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019

KÄRCHER



NT 30/1 TACT TE L

Aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te L répond parfaitement aux exigences des professionnels du bâtiment ou de l'industrie. Equipé d'un pare-chocs, de roulettes pivotantes robustes en métal et d'un nouveau système de décolmatage automatique du filtre, cet aspirateur professionnel constitue la solution idéale pour l'aspiration de grandes quantités de poussières fines, pendant de longues périodes de travail et ce même dans des conditions exigeantes. En outre, son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d'aspiration, sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX ou encore sa prise électrique pour brancher un outil électroportatif offrent un réel confort de travail. Cet aspirateur aspire aussi bien les liquides que les déchets.

Réf. S: 211024 L:102740

KÄRCHER



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 27/1

L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, économique et polyvalent. Cet aspirateur est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel.

Réf. S: 211103 L: 101844

KÄRCHER



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 65/2 AP

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment...

Réf. S:211104 L:111059

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES



ASPIRATEUR CUVE INOX JET 60

Aspiration d'eau et poussières Equipé d'un filtre classe M de série Accessoires métalliques et tubes inox Flexible armé anti-écrasement avec cuve basculante facilitant la vidange de liquides Chariot à 4 roues pour une mobilité optimisée Aspiration bi-turbine Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement) Plaque anti-électricité statique reliée à la prise de terre Câble d'alimentation en néoprène H07 RNF longueur 7 m Accessoires métalliques livrés de série : - 2 tubes coudés ergonomiques assurant un confort d'utilisation - 1 suceur à poussières de 400 mm - 1 suceur liquide de 400 mm - 1 support à accessoires Accessoires plastiques livrés de série : - 1 brosse ronde - 1 suceur plat - 1 connecteur d'accessoires - 1 flexible de 2500 mm Poids (kg): 34 Alimentation (V): 230 V Mono Capacité de cuve (l): 50 Cuve: Inox Débit (l/min): 7070 Dépression (Kpa): 23.52 Diamètre accessoires (mm): 40 Filtre aspirateur: Classe M Longueur de câble (m): 7 Niveau sonore (dBA): 84.4 Puissance (W): 2 x 1200 - Garantie 3 ans + 1

Réf. 205951

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

ASPIRATEUR DCI 35 S

Aspirateur eau et poussières. Système de décolmatage semi-automatique du filtre «PUSH & CLEAN» par simple bouton. Filtre cartouche de Classe M en PET lavable et imputrescible, haute efficacité 99,9 %. Prise 230 V asservie pour démarrage synchronisé par outil électroportatif (maxi 2600 W). Fonction souffleur. Porte accessoires. Lanière caoutchouc de maintien du flexible ou du câble électrique. Rangement intégré à la base pour 2 accessoires. Système d'accroche de la canne. Tête plate pour faciliter la pose d'objet. Flexible longueur 3,5 m Ø 32 mm à mémoire de forme. Transportable facilement (faible poids et dimensions réduites). Centre de gravité optimal et grandes roues arrière. Roulettes pivotantes avec pare-chocs. Moteur by-pass à refroidissement indépendant. Câble d'alimentation en vinyle H05 VV-F 3G1.5 longueur 5 m'. Accessoires livrés de série : - Tubes inox droits 2 x 500 mm Ø 32 mm - Flexible Ø 32 mm, longueur 3,5 m - Suceur à eau & poussières - Suceur plat - Suceur capotage - Brosse - Filtre cartouche classe M - Sac toile - Filet range accessoires - Adaptateur pour outil électroportatif... Poids Net (kg): 10.5. Garantie: 3 ans. Alimentation (V): 230 V Mono. Capacité de cuve (l): 30. Cuve: Inox. Débit (l/min): 3600. Décolmatage: semi-automatique. Dépression (Kpa): 21. Diamètre accessoires (mm): 32. Filtre aspirateur: Cartouche PET Classe M. Longueur de câble (m): 5. Niveau sonore (dBA): 64. Prise synchro: Oui. Puissance (W): 1250.

Réf. 20405022

KÄRCHER



BALAYEUSE AUTOTRACTÉE KM 70/20 C

La balayeuse mécanique KM 70/20 C est plus rapide et plus économique qu'un balai. Cette balayeuse professionnelle est idéale pour nettoyer les surfaces à partir de 200 m².

Réf. 211032

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019

KÄRCHER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE MONOPHASE HD 5/15 C+

Équipement- Poignée-pistolet, EASY!Force - Flexible haute pression, 10 m - Lance, 840 mm - Buse triple (0°/25°/40°), Manuel - Rotabuse - Stop total Mobile qui s'adapte à toutes les situations. Il se transporte aisément grâce à sa poignée sur l'avant et se charge sans difficulté dans n'importe quel véhicule. L'appareil offre une grande résistance aux chocs et à la corrosion grâce à la pompe, l'arrivée d'eau et la sortie haute pression en laiton. La pompe haute pression et le moteur sont protégés contre les dommages et les souillures via l'habillage intégral antichoc. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité

Réf. S:211029 L:111185



KÄRCHER

HD 6/15 C+

Nettoyeur Haute Pression Eau Froide Monophasé. Équipements : Poignée-pistolet, EASY!Force - Flexible haute pression, 10 m - Lance, 840 mm - Buse triple (0°/25°/40°), Manuel - Rotabuse - Stop total Polyvalent et efficace, ce modèle est idéal pour un nettoyage rapide ou en profondeur. Son guidon télescopique offre une grande maniabilité. Le débit d'eau et la pression sont réglés en continu sur l'appareil. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité.

Réf. S:211030 L:111282



KÄRCHER



NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS 6/14 C

Le nettoyeur haute pression eau chaude monophasé HDS 6/14 C est idéal pour les utilisations les plus courantes. Ce nettoyeur s'adresse aux professionnels.

Réf. 211026

KÄRCHER



HDS 8/18 - 4M

NHP Eau Chaude Triphasé Compact. Équipements : Poignée-pistolet, EASY!Force Advanced - Flexible haute pression, 10 m - Lance, 1050 mm - Power buse - Buse à vapeur - Les réservoirs de détergent, Machine Protector et carburant peuvent être remplis de l'extérieur - Panneau de contrôle avec LED - Pompe axiale à trois pistons en céramique, Avec piston céramique - Stop total - Commutateur de changement de pôle (triphase) - Affichage par LED des maintenances à effectuer - Double réservoir de détergent - Sécurité anti-marche à sec Doté d'un moteur électrique 4 pôles (1400 tr/mn) refroidi par air. Les anneaux d'arrimage et la pédale-levier facilitent le transport et le chargement. En mode « ECO », la consommation du fuel est réduite de 20%. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d'une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d'une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.

Réf. 211028

KÄRCHER



DÉTERGENT HAUTE PRESSION RM 81

Détergent liquide alcalin - Elimine en douceur les souillures, les dépôts d'huile, de graisse et de minéraux.

Réf. 206684

KÄRCHER



DÉTERGENTS HAUTE PRESSION

RM 110 Anti-calcaire 20 L

Réf. 211114

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019

XPERTY



COMPRESSEUR MOBILE LUBRIFIE 50 L - 2 CV

Réservoir : 50 litres. Puissance moteur : 2 CV - 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 14 m³/h. Pression max de service : 8 bar
Réf. L: 106558 S:202366

XPERTY



COMPRESSEUR PORTABLE NON LUBRIFIE 6L 1.5CV

Réservoir : 6 litres. Puissance moteur : 1,5 CV - 1,1 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 11 m³/h. Pression max de service : 8 bar.
Réf. L:101958 S:209132

prevost



MEULEUSE DROITE

Puissance 370W_x005FVitesse de rotation 22000 tr/min_x005FEntrée d'air R1/4_x005FØ du tuyau d'alimentation : 10 mm_x005FLivré avec 3 embouts rapides de connexion
Réf. 211639

prevost



PERCEUSE REVOLVER MANDRIN AUTOSERRANT 10 MM

Mandrin auto-serrant de 10 mm - 2 vitesses de rotation : F1 = 1000 tr/min - F2 = 2000 tr/min
Existe en mandrin auto-serrant de 13 mm (TAD P380800) ou en perceuse droite et mandrin auto-serrant de 10 mm (TAD S3825000)
Réf. 211640

prevost



ENSEMBLE DE SOUFFLAGE PREVO S1

1 soufflette compacte prevoS1 buse métallique avec embout intégré avec son support mural et 1 rallonge de tuyau caoutchouc de 10 m en Ø 10 x 18 mm
Existe aussi avec 1 spirale PU
Réf. 211840

prevost



ENROULEUR DE TUYAU AIR COMPRIME

Enrouleur à tambour acier fermé. Série DRF. Modèle Moyen. Tuyau PU/PVC Ø 8 x 12. Longueur 12 m. Débit : 500 L/min équipé du nouveau raccord sécurité ISI 06.
Réf. 208945

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019



1 790 €HT
00

REBEL EMP 215C POUR MIG/MMA/ LIFT TIG PACKAGE

Rebel EMP 215c est livré prêt à souder avec Torche MIG ESAB MXL 200, porte-électrode et câble de masse équipé, de fil (200 mm) OK Aristorod 12.50 0,8 mm, tuyau de gaz avec raccord 4.5 m, embouts contacts et galets 0,6 - 1,0 mm.

La série Rebel™ -vous offre la plus innovante des technologies, alimentation 120V et 230V, ou groupe électrogène, un design révolutionnaire inspiré par des soudeurs professionnels, le Rebel est un package complet passe-partout, multi-procédés pour souder tout ce que vous voulez -acier doux, aluminium, acier inoxydable .

Réf. 211842



1 995 €HT
00



ORIGO™ MIG C340 PRO (400-415V 50HZ)

Origo™ Mig C340 PRO Robuste, compacte et performante, elle est conçue pour des utilisations industrielles. Polyvalentes, vous pourrez souder tous les aciers. L' Origo™ Mig C340 PRO possède 40 positions de réglages de tension d'arc. Le soudeur peut régler la vitesse de dévidage, sélectionner le mode gâchette 2 ou 4 temps. L'activation de la fonction amorçage doux permet de réduire les projections en début de cordon lors du soudage de l'acier.

Réf. 209484



PACKAGE ORIGOMIG 320

Robustesse et puissance Origo™ Mig 320 sont des sources de courant de soudage MIG/MAG à réglages par commutateurs de tension. Robustes et performantes, elles sont conçues pour des utilisations industrielles intensives. Facilité d'utilisation La large gamme de réglage de l'intensité et du voltage permet d'optimiser les paramètres pour une grande variété de fils et de gaz.

Réf. 0479100208



FIL MAG OK ARISTOROD 12,50 DIAM. 1 MM BOBINE DE 18 KG

Fil Mag allié au silicium et manganèse, pour applications sous Argon + CO². Augmente la productivité par un meilleur dévidage, pas de particules de cuivre, moins de projections et moins de fumées. Système ASC réduit l' usure des tubes contacts. Destiné au soudage des aciers non alliés, avec une charge de rupture mini de 530 Mpa. Disponible en bobine et en fût Marathon.

Réf. 1A50106910



4 900 €HT
00



POSTE MIG DV SÉPARÉ WARRIOR 400i CC/CV 380-460V

Le matériel de soudage multiprocédé délivrant jusqu'à 500 A conçu pour une utilisation intensive et une productivité élevée. Il vous apporte beaucoup de souplesse dans votre travail : fils pleins et fils fourrés de 0,8 à 1,6 mm. Gougeage à l'arc jusqu'à 9,5 mm. Electrodes basiques, rutilés et cellulosiques. Une interface utilisateur simple permettant de se mettre rapidement au travail. Technologie à onduleur : moins consommateur en énergie. Compatible avec les groupes électrogènes. Amorçage à chaud automatique. Réglage variable de l'arc. Grande plage de tensions d'entrée.

Réf. 211348



6 690 €HT
00



ARISTO® MIG4004i PULSE (460VCE AVEC WELDCLOUD™ TOP BOX)

Nouvelle édition du Aristo® Mig4004i Pulse avec un arc amélioré ainsi des performances de soudage. Fait pour la production intense ainsi des applications de soudage de haute niveau. Cette source peut s'intégrer complètement avec le WeldCloud.

Réf. 211204

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019



590,00 € HT



CADDY ARC 151 I A 31 EQUIPE

Usage intérieur/extérieur (IP23). Livré complet avec pince et câble de masse. Très léger 8 kg. 150 A permettant d'utiliser des électrodes de diamètre jusqu'à 3,2 mm. Alimentation primaire 230 V monophasé 16 A. Alimentation possible sur groupes régulés.

Réf. 209858



RENEGADE ES 300i

Renegade est doté d'un onduleur ce qui fait un système de soudage MMA (électrode enrobée) et LiveTIG offrant un rapport puissance/poids exceptionnel. Compact, il est facile à transporter sur site. Fort d'un facteur de marche élevé, il peut être utilisé avec de longs câbles d'alimentation et de, ce qui fait de lui un dispositif de soudage remarquable sur site, comme ailleurs.

Réf. 0445100880



2 930,00 € HT



CADDY TIG 2200i AC/DC TA33

Conçu pour souder tous les métaux. Facile à régler - tous les paramètres sont présentés sous forme graphique et logique. QWave™ - stabilise l'arc AC et minimise le bruit. Fréquence et balance AC - permettent le contrôle du bain et déterminent la forme de pénétration. Préchauffage de l'électrode tungstène. TIG DC pulsé. DC Micro pulse. Soudage MMA haute précision en AC et DC. Plage de réglages MMA/DC 4-160 A. Plage de réglages TIG/DC 3-220 A.

Réf. 209729



89,00 € HT

DETendeur DEBITRE BLINDE NORME ISO 2503

Détendeur débitaire pour le soudage TIG et MIG protégé par une coque en laiton matricé, qui renferme les manomètres. Ils sont protégés en cas de chutes, chocs. Ce détendeur permet de travailler dans des conditions difficiles.

Réf. 211689



95,00 € HT



CHALUMEAU SOUDEUR

Chalumeau soudeur livré avec étoile et 7 becs de 40 à 400 L/H. Le chalumeau est prévu pour l'adaptation de lances malléables de 100, 160, 200, 250, 315 ou 400 L/H (Attention livré sans lance malléable).

Réf. 205954



ALLIAGE SOUDO-BRASAGE CUPROX ENROBÉ

Métal d'apport de soudo brasage à base de Cu/Zn. Utilisé dans l'assemblage des aciers, fontes, aciers moulés, cuivres, bronzes, laitons, nickel argent, cupro-aluminium, nickel. Ø 2,0x500mm, en étuis de 5Kg. Existe sous forme de brasage Nu ou Enrobé

Réf. CXE20500S

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019

3M



MASQUE DE SOUDAGE 3M SPEEDGLAS 9100X FX AVEC SIDEWINDOWS ET ADFLO

Air avec Adflo™ et filtre opto-électronique 9100X. Masque équipé d'une visière de meulage de 100 x 170 mm. Excellente protection des yeux du visage et des voies respiratoires. Moteur Adflo™ avec filtre à particules. La fonction Délai permet à l'utilisateur de régler le temps de retour en teinte claire. (40 - 1300 ms). Possibilité de verrouiller la teinte : en teinte claire pour le meulage et en teinte foncée pour la fonction filtre passif. Détection de l'arc électrique sous 1 ampère. Protection contre les UV et les IR en opération de soudage et de meulage. Canaux de ventilation brevetés. Couverture du visage étendue.

Réf. 547715

**ABICOR
BINZEL**



TORCHE RAB GRIP 25 AK 5M

Torche à aspiration des fumées refroidie par air avec buse réglable. Puissance de 230A sous CO² et de 200A sous mélange gazeux. Facteur de marche de 60%. Diamètre du fil 0,8-1,2mm. Existe également en longueurs 3m et 4m.

Réf. 604.3006



ESAB



259,00 €HT

SENTINEL A50

La cagoule Sentinel, d'une conception révolutionnaire, est très résistante aux chocs. Le serre-tête Halo™ est ergonomique, réglable à l'infini et doté d'un harnais à 5 points de contact, il assure un confort et un équilibre optimaux. Visière de 100 x 60mm 1/1/1/2 -5-13 ADF avec une activation du bouton «Grind» (meulage) de l'extérieur. Mode meulage: teinte n°3 et panneau de commande avec écran tactile couleur.

La cagoule Sentinel, d'une conception révolutionnaire, est très résistante aux chocs. Le serre-tête Halo™ est ergonomique, réglable à l'infini et doté d'un harnais à 5 points de contact, il assure un confort et un équilibre optimaux. Visière de 100 x 60mm 1/1/1/2 -5-13 ADF avec une activation du bouton «Grind» (meulage) de l'extérieur. Mode meulage: teinte n°3 et panneau de commande avec écran tactile couleur.

Réf. 903626

Weltek

469,00 €HT



CAGOULE SOUDAGE KAPIO S4 AVEC PROTECTION RESPIRATOIRE AIRKOS

Equipée d'un serre-tête longitudinal avec 4 réglages. 4 capteurs d'arc indépendants, associés à un temps de réaction rapide de 0,2 ms pour une détection de l'arc de soudage. Les cristaux liquides à optique 1/1/1/2, pour une vision parfaite du bain de fusion. Réglage continu de la teinte de soudage de DIN 9 à DIN 13, complété par les réglages de sensibilité et du temps de retour au clair. Cagoule adaptée au soudage à l'arc, MIG/MAG, et TIG. L'Airkos® assure une filtration des Particules Solides et Liquides (PSL). Alarme de colmatage de filtre. Unité de filtration équipée d'une alarme sonore et visuelle du faible niveau de charge de la batterie. Batterie Lithium-ion rechargeable à 4 cellules. 2 débits d'air selon l'application de soudage : 180 l/m (débit initial minimum) et 220 l/m. Cagoule Kapiro équipée d'une unité Airkos® et livrée avec sac de rangement.

Existe également en : - Bleu Racing : CR16S4 - Rouge Gangster : CR18S4. Existe également avec ouverture latérale Side Vision
Vision latérale 160° en polycarbonate teinte DIN 5 - Cagoule Kapiro S4 Bleu racing side vision Airkos: CR24S4.

Réf. 211362

ESAB

1 450,00 €HT



CUTMASTER 40 + SL60, 6,1M

Doté d'une puissance de coupe de 40 A, le Cutmaster 40 ESAB pèse 19,5kg. Léger et compact, il dispose d'un mécanisme de sélection multi-tensions, faisant de lui le dispositif le plus pratique et le plus puissant du marché. Avec la torche iTorch®, il possède une capacité de coupe maximale de 22 mm (7/8") et supérieure à tout autre dispositif similaire du même type. L'équipement comprend un générateur, un système iTorch SL60, un coffret de pièces de rechange, un filtre/régulateur d'air, un câble de masse et pince, ainsi qu'un câble d'alimentation. Le système est fourni déjà assemblé, et prêt à l'emploi.

Réf. 211655

LE LORRAIN

109,00 €HT



CHALUMEAU COUPEUR NORME ISO 2503

Chalumeau coupeur haute pression, porte buse type G1 permettant de couper de 3 à 300 millimètres. Le mélange des gaz se fait dans la tête du chalumeau pour réduire le risque de rentrée de flamme. Fonctionne à tous les gaz par simple changement de buse.

Réf. 211413

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

LOPEZ
FOURNITURES INDUSTRIELLES

Comptoir pour l'Industrie et le Matériel d'Entreprise

Suchail

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019



TRANSPALETTE TPM BASIC 22S4 VBN

La série GS convient pour toutes les applications de manutentions de palettes. La version GS Basic est une entrée de gamme robuste et fiable.

Réf. GAD010RB000



3477ITPP63

roulette pivotante à double blocage - chape zinguée - pivot sur double rangée de billes - axe boulonné - corps de roue aluminium - bandage Polyuréthane 92 shores - moyeu roulement à billes - à platine entraxes 80x105 - capacité de charge de 300 à 350 kg selon le diamètre

Diamètres 125 à 200 mm

Réf. 3477ITPP63_TEA



PINCE À TÔLE MULTIPOSITION KS

Pince pour levage et basculement de tôles, profilés, ensembles mécano-soudés, charpentes métalliques.


Réf. 50238



ÉLINGUE CHAÎNE GRADE-80 3 BRINS 3 CROCHETS A TOURET A V.A.

chaîne et accessoires en acier à haute résistance la fabrication, les méthodes de calculs, d'essais et de certification des élingues chaîne sont soumises à la norme européenne en 818 4 à l'appui des exigences essentielles

Réf. 4336B



PALAN MANUEL À CHAÎNE VSIII CAPACITÉ 1T

Palan à main modèle VSIII1T 1000 kg. Capacité 1000 kg. 1 brin, course standard 3 mètres, avec chaînes en acier protégé contre la corrosion.

Existe en capacités de 250 kg à 1 t

Réf. VSIII1T



PALAN ELECTRIQUE A CHAÎNE TRALIFT TE 1T

Capacité 1 tonne, 1 brin, une vitesse de levage: 6.3 m/ minutes, hauteur de levée 6 mètres, longueur de câble de commande 2 mètres, équipé d'un chariot électrique 1 vitesse: 10 m/ minutes. Pour fer de largeur: 66 à 220 mm. Le palan électrique à chaîne la solution bénéficiant d'un équipement complet en standard, fin de course électrique de travail haut et bas réglable limiteur de charge à friction, fin de course mécanique de sécurité, câble de commande avec prise brochable.

Réf. 88959

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019

TUBESCA-COMABI
www.tubescacomabi.com



MARCHEPIEDS PRO 300 8 MARCHES

Marchepied pro aluminium anodisé 2,69m. Hauteur plateforme 1,76 m. Conforme à la norme EN 131. Décret 96 333. Label NF et GS. Garantie 5 ans. Existe du 3 au 12 marches.

Réf. 900276

centaure



ECHELLE TELESCOPIQUE SPACE BAMBOO - 13 ÉCHELONS - AVEC ÉCARTEUR DE MUR

Echelle télescopique hyper compacte pour un transport et un rangement aisés - Montants en aluminium anodisé pour garder les mains propres - Patins antidérapants - Charge utile 150 kg - Norme EN 131 - Garantie 2 ans - Poignée ergonomique de transport - 13 échelons - Avec écarteur de mur

Réf. L:102135 S:212136

TUBESCA-COMABI
www.tubescacomabi.com



PIRL RAPTOR - 5 MARCHES

Plate-forme raptor en aluminium pour un usage intensif et une hauteur de travail maximum de 3,18m. Le produit répond à la norme PIRL 93353 et au décret 2004-924. Du 2 au 5 échelons (2 / 3 / 4 / 5 échelons)

Réf. 211697

TUBESCA-COMABI
www.tubescacomabi.com



PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS 6M86

2,94 m x 4,84 m x 6,86 m. 5 utilisations (simple, double, coulisse, aérienne et rattrapage de niveau). Conforme à la norme EN 131 au décret 96 333. Label NF et GS. Garantie 5 ans. Existe de 4m90 à 7m98

Réf. 204357

TUBESCA-COMABI
www.tubescacomabi.com

ECHAFAUDAGE ROULANT TELESCOPIQUE X-TOWER - 3M

Plancher 3m - Dimensions replié : 1,32 x 0,89 x 1,02. Garde corps monoblocs - Structure renforcée - Système de guidage anti-enclassement - Basculeurs renforcés - Montage et démontage en sécurité à 1 personne - Montage à 3m plancher en moins de 3 minutes - Dimensions repliées minimum - Plancher réglable tous les 25 cm - Roues de 150mm réglables au pas de 1,25 sur 18cm - Plancher de 152 x 60cm - Stabilisateurs à réglage millimétrique - Charges maxi 200kg/m² - Décret 2004-924 - Garantie 2 ans.

Réf. 210886



RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

18

LOPEZ
FOURNITURES INDUSTRIELLES

Comptoir pour l'Industrie et le Matériel d'Entreprise

Suchail

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019

KOHLER
SDMO



GRUPE ELECTROGENE CHANTIER 3700 W

Moteur essence sans plomb HONDA GX 270 refroidi par air, démarrage au lanceur, garantie 3 ans, fabriqué en France, robuste et performant, réservoir 5,3 L, autonomie 2,5h, sécurité huile, niveau sonore 67 dB(A)7m, 56 kg. Options possibles : kit brouette, kit entretien.

existe en 2700 W et 5600 W

Réf. 901261

virax



TABLE DE MONTEUR STANDARD

Plateau en bois multiplis avec cadre en cornière métallique. Piètement en tube de Ø 40 mm. Facile à monter et à démonter. Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés. Dim. plateau 180 x 840 x Ép. 32 mm, H 840 mm. Poids 25 kg.

Réf. 206812

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES



MALAX 160 AVEC TIGE D.140 ET D.160 1700W

Poignées ergonomiques. 2 vitesses variables. Démarrage progressif. Réduction du régime à vide. Câble d'alimentation H07RN-F 2 x 1.0 mm², longueur 3,6 m. Embout M14. Moteur puissant de 1,7 kW. Livré dans mallette de transport avec : tige malaxeur Ø 140 mm double hélice / tige malaxeur Ø 160 mm triple hélice / clés de service / charbons de rechange.

Caractéristiques : poids Net (kg): 6,14 / garantie: 2 ans / alimentation (V): 230 V mono / capacité maxi tige malaxeur (mm): 160 / puissance (kW): 1,7 / vitesse de broche 1 (tr/min): 150 / 300 / vitesse de broche 2 (tr/min): 300 / 650 / volume de mélange (L): 80 / 120 / 160.

Réf. 210221

Algi
EQUIPEMENTS
TECALEMIT



ENROULEUR PLASTIQUE 20 M CARROSSÉ POUR EAU

Equipé d'un flexible longueur 20 mètres, Ø intérieur 12 mm, extérieur 16 mm. Pression maximum 6 bar. Embouts montés sur raccords rapides. Livré avec flexible de raccordement 1m, poignée eau brise jet et support orientable et amovible. Système automatique de guidage flexible.

Réf. 210862

brennenstuhl®

...smart technology.



ENROULEUR AUTOMATIQUE 20M

20 M + 1,5 M de câble H07RN-F 3G1,5, 1 Fiche 2P+T 16A/230V~, 1 prolongateur à clapet 2P+T 16A/230V~, IP44, disjoncteur thermique, protection enfants, ressort à spirale muni d'un dispositif d'arrêt, montage mural ou au plafond, pivotant

Réf. 210909

GENERIX



ENROULEUR CHANTIER 3 G 1,5 H07RNF - 25 M

Support tubulaire diam. 19 mm en acier peint. Poignée de transport isolante, tambour incassable en polypropylène D 230 mm. Longueur du câble : 25 m. Puissance MAXI sous 230 V non déroulé : 1000 W, déroulé : 3000 W, 4 prises 2P+T 16 A à volets d'étanchéité : IP 44. Poignée tournante pour l'enroulement. Disjoncteur thermique. Fiche mâle standard indémontable 16 A 230 V.

Existe 3G1,5 40 m Réf.GRX0232203. En 3G2,5 25 m Réf.GRX0232204 et 40 m GRX0232205.

Réf. 211328

EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 2019

■ Scell-it® ■



RIVETUSE SUR BATTERIE NOUVELLE GÉNÉRATION POUR RIVET AVEUGLE Ø2,4 À 5,0MM

Un outil de montage idéal qui requiert un minimum d'effort physique, même en cas d'utilisation intensive. Permet la pose d'une seule main. Batterie 16V pour poser sans efforts jusqu'à Ø5.0 mm toutes matières ; LED éclairant le rivetage, indicateur de charge de la batterie et bol récupérateur amovible. Poignée ergonomique, gâchette rotative et base ultra-stable. Contenu du coffret : 1 riveteuse E-500RPLUS, 2 batteries 16V/2.0Ah, 1 chargeur universel 220V, 4 Nez de pose Ø2.4 à 5.0, 1 bol récupérateur, 1 clé de montage + porte-nez et 1 mode d'emploi.

Existe en version 1 batterie

Réf. 901131

■ Scell-it® ■



PINCE À LEVIER PROFESSIONNELLE POUR SERTISSAGE D'ÉCROUS

Transmission démultipliée : 3x moins d'effort qu'une pince à levier classique. 5 tirants fournis : M3 - M4 - M5 - M6 - M8. Corps en fonte d'aluminium

poignées mobiles en acier, grip poignée en ABS, mors en acier. Garantie 1 an

Réf. 901324

Comptoir pour l'Industrie et le Matériel d'Entreprise

Suchail

Siège social

8, rue Victor Grignard

B.P. 18 - 42964 Saint-Etienne Cedex 9

Tél. : 04 77 92 36 00 - Fax : 04 77 93 65 63

Agence Le Puy

Tél. : 04 71 04 90 69

Fax : 04 71 04 90 80

LOPEZ

FOURNITURES INDUSTRIELLES

Siège social

70 avenue Pierre Brossolette

26800 Portes les Valence

Tél. : 04 75 75 01 00 - Fax : 04 75 75 01 84

Agence de Vienne

Route du barrage

38121 Reventin Vaugris

Tél. : 04 74 78 42 50

Fax : 04 74 78 42 51

Parc Lyon Sud L'Arsenal

4, rue de L'Arsenal

69200 Vénissieux

Tél. : 04 78 07 06 12

Fax : 04 78 07 08 75

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Agissez pour le recyclage des papiers avec Groupe Socoda et Ecofolio.

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.
Eco contribution - Mention DEEE - Article 17 du décret n° 2005-629 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.