





ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES NT 65/2 AP

Cuve 65 litres - 2 moteurs - châssis basculant - Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible - Décolmatage sans manipulation du filtre - Coupure automatique du moteur en cas de cuve remplie d'eau - 2760 W - 2x74 l/s - 254 mbar - flexible 4m indéformable - tubes inox - pression acoustique 73 dB

Réf. 16672910

699_{,00} ент



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 30/1 TACT L

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est puissant et robuste. Le système de décolmatage automatique du filtre permet d'aspirer sans interruption de grosses quantités de déchets.

Réf. 11482010

349₀₀ ент



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE MONOPHASÉ HD 5/15 C+

Équipement- Poignée-pistolet, EASY!Force - Flexible haute pression, 10 m - Lance, 840 mm - Buse triple (0°/25°/40°), Manuel - Rotabuse - Stop total Mobile qui s'adapte à toutes les situations. Il se transporte aisément grâce à sa poignée sur l'avant et se charge sans difficulté dans n'importe quel véhicule. L'appareil offre une grande résistance aux chocs et à la corrosion grâce à la pompe, l'arrivée d'eau et la sortie haute pression en laiton. La pompe haute pression et le moteur sont protégés contre les dommages et les souillures via l'habillage intégral antichoc. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité

Réf. 15209310



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 6/15 M+

230V - Puissance électrique 3,1kW - Pression de service 150 bar - Pression maximum 225 bar - Débit 560 l/h - Lance de 840mm - Poignée-pistolet EASY Force - Température Max. alimentation 60°C - Poids sans accessoire 30Kg - Dimension (LxIXH) 400x455x700mm.

Réf. 11509320

839.00 ЕНТ



679,00 єнт

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 5/15HDS U+ - SANS ENROULEUR

Nettoyeur haute pression eau chaude - Conception verticale pour une grande mobilité et un transport facilité - Simplicité d'utilisation grâce à un bouton unique de commande pour la mise en route et l'eau chaude - 150 bar - 450 l/h - 2,7 kW - eau chaude 80°C maxi - livré avec rotabuse pour décupler sa puissance.

Réf. 10649160

1899,00 ент



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 7/16HDS CX - AVEC ENROULEUR

Simplicité d'utilisation grâce à un bouton unique de commande pour la mise en route et l'eau chaude - mode Eco!efficiency pour une réduction de la consommation de fioul, d'électricité et d'eau - eau chaude 80/155°C maxi - Lance 1050mm - 160 bar

- 4,7 kW - 660l/h

Réf. 11739040

2699,00 ент



BALAYEUSE MÉCANIQUE - KM 70/20 C

Désignation : KM 70/20 C - Rendement surfacique max (m²/h) : 2800 - Réservoir à déchets (l) : 42 - Utilisation en intérieur : 0 - Utilisation en extérieur : 0 - Aspiration : N - Principe de balayage par poussée : 0 - Principe de balayage par projection : N - Traction : N - Flap pour gros déchets : N - Système de vidage en hauteur hydraulique : N.

Réf. 15171060

579,00 єнт







ASPIRATEURS COMPACT EAU ET POUSSIERES AERO 21-01 PC EU

Débit d'air 3600 l/min. Dépression 210 mbar, puissance 1250 W - Niveau sonore 64 BS dBA, capacité de la cuve 20 l, voltage 230 V, dimensions 375 x 385 x 505 mm. Poids 5.2 kg, câble électrique 5 m. Livré complet avec les accessoires.

Réf. 107406600

139,00 ент



ASPIRATEURS PREMIUM EAU ET POUSSIERES ATTIX 33-2L IC EU

Eau et poussière de classe L, Puissance 1400 W. Débit d'air 4500 l/min. Capacité de la cuve 30 L. Capacité cuve liquide 19,5 L. Dépression 250 mbar. Niveau sonore 60 dB. Poids 14,5 kg. Décolmatage automatique, support de Box universel. Flexible de 4 m. Prise d'asservissement pour outil portatif. Pour usage intensifs sur poussières très fines et colmatant. Roues avant avec frein.

Réf. 107412103

499,00 єнт



BALAYEUSES DE SOLS SW250

Largeur de travail 920 mm volume de la trémie 38 l, rendement théorique 3680 m²/h, énergie manuelle, poids 20 kg

Réf. 50000494

329,00 ент



LAVEUSES DE SOLS SC351 B FULL PKG

Largeur de travail 370 mm Réservoir solution/récupération11/11, rendement théorique 1480 m²/h, Débit de soltuion 0,25/0,5 l/min, 12 V à batterie, puissance moteur 160 W, poids 62 kg.

Réf. 9087341020

2799_{,00} €HT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION COMPACT EAU FROIDE MC 2C-120/520 T EU

Pour un usage journalier. Pression 120 bars max - Débit d'eau (max.) 520 l/h. Calibre de buse HP 0350. Puissance absorbée 2,3 kW, Mono 230 V / 50 Hz / 10 Ampères - Rotation Moteur/Pompe 2800 tr/min - Type de pompe Axiale - Température d'arrivée d'eau 60 °C - Culasse laiton et pistons inox - Réservoir de détergent 2 litres, 2 Lances inox jet réglable et jet rotatif.

Réf. 128470180

549,00 ент



NETTOYEUR HAUTE PRESSION AUTONOME EAU FROIDE MC

Nettoyeur haute pression autonome, eau froide. Nettoyeur à moteur essence, puissant, autonome et robuste pour une mobilité absolue. Châssis en aluminium "aéronautique" munis de roues tubeless pour des aptitudes "tout-terrain". Valve thermique de sécurité permettant de préserver la pompe en cas de surchauffe. Pression réglable à la lance. Enrouleur de flexible et rotabuse en option.



1349,00 ент





Référence	Désignation	Prix €HT
106404533	MC 3C-180/750 PE T ; Pression de service max. = 180 Bar ; Débit d'eau $(L/h) = 750 L$	1349,00
106404538	MC 5C-280/1000 PE ; Pression de service max. = 280 Bar ; Débit d'eau (L/h) = 1000 L	1999,00

NETTOYEUR HAUTE PRESSION COMPACT EAU CHAUDE MH 3C-180/780 PAX EU

Nettoyeur haute pression eau froide combinant performance, efficacité, ergonomie et longévité pour des nettoyages fréquents.230 V - Température d'arrivée d'eau 60 °C - Pompe axiale 2800 tr/min - Poids 36 kg - Dimension 382 x 382 x 1017 mm - Piston inox - Pression de service 180 bars - Débit d'eau 7800 l/h, enrouleur de flexible et buse 4 en 1.

Réf. 107146891

2549,00 ент



NETTOYEUR HAUTE PRESSION COMPACT EAU FROIDE MC 3C-150/660 XT EU

Lance 4 buses dont 1 rotabuse + enrouleur 15 m + canon à mousse 150 bars 660 l/h - TRI 400 V.

Réf. 107146380

999,00 €HT







COMPRESSEUR PORTABLE 6 L 1.5 CV

Réservoir : 6 litres. Puissance moteur : 1,5 CV – 1,1 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 11 m3/h. Pression max de service : 8 bar.

Réf. S20/6

160,00 ент

+ 0,25 €HT d'éco-participation



COMPRESSEUR MOBILE 24 L - 2 CV

Réservoir : 24 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 14 m³/h. Pression max de service : 8 bar

Réf. S20/24 G2

167.40 єнт

+ 1,00 €HT



COMPRESSEUR MOBILE 50 L - 2 CV

Réservoir : 50 litres. Puissance moteur : 2 CV - 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : $14 \text{ m}^3/\text{h}$. Pression max de service : 8 bar

Réf. S20/50 G2

196,35 ент

+ 1,00 €HT d'éco-participation



COMPRESSEUR MOBILE 90 L 2 CV

Réservoir : 90 litres. Puissance moteur : 2 CV -1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 15 $\rm m^3/h$. Pression max de service : 10 bar.

Réf. S20/90 G2

40900 ент

+ 1,00 €HT d'éco-participation



COMPRESSEUR MOBILE 100 L - TETE V - 2 CV

Compresseur à entraînement par courroie bi-cylindre en V. Réservoir : 100 L. Puissance : 2 CV. Volume engendré : 15 m³/h. Pression max de service : 9 bar.

Réf. S20/100V

471.00 €HT

+ 1,00 €HT d'éco-participation



COMPRESSEUR MOBILE 100 L - TETE V - 3 CV

Compresseur à entraînement par courroie bicylindres en V jumelés mono étagé. Réservoir : 100 L. Puissance 3 CV. Volume engendré : 22 m³/h. Pression maxi de service : 9 bar.

Réf. S27/100V

487,50 єнт

+ 1,00 €H1 d'éco-participation



KIT SOUFFLETTE 5 PIÈCES

Kit 5 pièces : Pistolet succion avec un adaptateur et un embout rapide pour tuyau spiralé avec raccord, pistolet de gonflage homologué, soufflette bec court.

Peut être vendu avec ou séparément des compresseurs XPERTY

Réf. 8221051

6620 €НТ







COFFRE DE CHANTIER TUFFBANK TB2

Construit selon une conception rigoureuse, TuffBank définit la référence sur le marché en terme de qualité tout en offrant un rapport qualité-prix exceptionnel. Sa construction en acier robuste et sa technologie anti-effraction unique à Armorgard le rend pratiquement inviolable. Disponible en 8 tailles polyvalentes, ce coffre à outils multi-usage, leader sur le marché, offre l'équilibre parfait entre le coût et la meilleure performance de sa catégorie. Fabriqué en acier 2 mm et 3 mm. Fermeture par serrures à pêne dormant 5 leviers. Clef identique pour les coffres à double serrure. Système anti-effraction renforcé. Vérins gaz ultra robuste avec sécurité anti chute supplémentaire sur le couvercle. Passage de câble afin de permettre une mise en charge des batteries à l'abri du vol. Revêtement poudre époxy pour une durabilité maximal. Passage de fourche intégrale avec emplacement pour fixation rapide du kit roulette. Kit roulette en option.

Réf. TB2

695,00 ент



BENNE BASCULANTE RUBBLETRUCK RT400

RubbleTruck est une benne à gravats basculante ergonomique, performante et efficace. Elle possède une capacité de 400 litres et de 750 Kg, un système de basculement intégré, des anneaux de levage en acier soudé ultra solides et des roues en caoutchouc pleines. Entre deux chantiers, le stockage est simple et efficace puisqu'elle est empilable.

Réf. RT400

1170,00 ент



CONTAINER DE STOCKAGE DÉMONTABLE FORMA-STOR FR 100-T

Forma-Stor une nouvelle solution modulaire, à assemblage rapide, pour l'entreposage sécurisé sur site. Cet entrepôt sécurisé peut être assemblé n'importe où en seulement 10 minutes. Avec ses serrures à pêne dormant 5 leviers et des assemblage anti-effraction, Forma-Stor™ est la solution en kit la plus robuste du marché. Ces containers sont construits à partir de panneaux galvanisés qui s'assemblent intelligemment avec très peu outils. Possibilité de le déplacer avec un chariot élévateur grâce aux passages de fourches ou à la grue par les anneaux de levages. Le résultat est un stockage robuste, résistant aux intempéries.

Réf. FR100-T

2290,00 ЕНТ



COFFRE DE CHANTIER OXBOX OX3

L'OxBox est une gamme intermédiaire de coffres à outils conçus pour un budget réduit. Malgré le prix compétitif, il n'y a aucun compromis sur la qualité; OxBox partage plusieurs des fonctionnalités premium du Tuffbank, incluant les serrures, les charnières, les vérins gaz la finition de peinture, les passages de fourches ainsi le kit roulette en option. Sa conception unique apporte une résistance peu commune. Fabriqué à partir d'acier de 1,5 et 2,0 mm d'épaisseur, l'OxBox est disponible en 6 tailles standards et offre une sécurité fiable et économique pour vos outils et équipements.

Réf. OX3

600,00 ент



STATION DE DÉCOUPE CUTTINGSTATION SS7

CuttingStation Armorgard, une station de travail mobile éliminant le besoin d'une salle de coupe séparée. Elle est essentielle pour couper des longueurs en toute sécurité, comme des profilés, des chemins de câbles et des longueurs de tuyaux ou de bois. La CuttingStation comprend un nouvel éclairage, des coins chanfreinés pour réduire davantage le bruit et une zone de travail extensible pour accueillir les scies à onglets. Les côtés échancrés facilitent la manipulation de plus grandes longueurs, et les bras de support améliorés permettent quatre configurations différentes. Grace à sa taille et ses roulettes elle passe au passage de portes entre dans les ascenseurs et peut également être manutentionnée par chariot élévateur avec les passages de fourche ou par grue avec les anneaux de levage. Vous réduisez la nuisance sonore de 20 décibels dans votre entourage. avec les multiples points d'aspirations vous réduisez considérablement les poussières et travaillez avec confortablement grâce à son tapis anti vibration et une hauteur de travail idéal.



3845,00 єнт

Réf. SS7

TIROIR EMPILABLE SECURISE MODULAIRE

Coffre à tiroir coulissant TrekDror en acier. Empilable, solution polyvalente de rangement dans les véhicules ou les espaces restreints. Mécanisme de roulements à billes pour garantir un glissement parfait. En option : séparations intérieurs et kits de fixation pour empiler les modules ou les fixer au sol.

à partir de

Idéal pour l'aménagement de véhicule

500,00 €HT





Référence	Désignation	Prix €HT
TKD1	Dimension externe (tiroir fermé) LxPxH (mm) : 490 x 1105 x 300 ; Poids : 44 Kg	500,00
TKD2	Dimension externe (tiroir fermé) LxPxH (mm) : 980 x 1105 x 200 ; Poids : 63 Kg	670,00
TKD3	Dimension externe (tiroir fermé) LxPxH (mm) : 490 x 1105 x 490 ; Poids : 58Kg	720,00





BETONNIERE ELECTRIQUE BI 190 F - 850 W

Puissance absorbée 850 W - Capacité de cuve 170 L - Capacité de malaxage 150 L - 1 sac de ciment de 35 kg par malaxage -Châssis renforcé - Démultiplication de volant - Couronne et pignon en fonte - Protection latérale de la couronne - Fabrication française.

Réf. BI18LS2EG



BETONNIERE THERMIQUE ST350 - MOTEUR ROBIN

Capacité de cuve 340 L - Capacité de malaxage 280 L - Moteur essence Robin SP170 4,5 kW/6 ch - 2 sacs de ciment par malaxage - Couronne et pignon en fonte - Protection totale de couronne - Pédale de blocage démultipliée - Timon Top sécurité ALTRAD breveté - Tractable à 90 km/h - Fabrication française.

Réf. ST35L1V05

1659,00 єнт



PLAQUE VIBRANTE PCX13/40 ROUGE

Plaque multi-usages enrobés et tout venant. Classification PQ1 - Moteur essence 4 temps Honda GX120 - Puissance 4 ch / 3 kW - Largeur de plaque 400 mm - Poids 87 kg - Timon anti-vibration.

Réf. BFC4012EW

1260,00 ент



REGLE VIBRANTE OSCILLANTE MIDI SCREED 200

Règle de lissage en aluminium longueur 2 m - Moteur essence HONDA GX25 - Puissance 1,1 ch - Réglage de l'angle de lissage par simple rotation du manche -Manche amovible - Poids 19 kg.

Réf. H10660-2





PILONNEUSE RTX68 HONDA

Moteur 4 temps HONDA GX100 - Largeur plaque : 280 mm - Force de compactage : 16,5 kN - Puissance 3ch / 2,3kW - Impact sol 450-660 coups/min - 11 Hz -Réservoir de 2,5 L - Timon sur amortisseurs (faibles vibrations transmises aux bras) - Roulettes de manutention pour un déplacement facile -Triple filtration d'air.

Réf. BRTX68H280S

2260,00 ент



POMPE À CÂBLE BGA 5 M

Pompe à câble submersible 70 m3/h - Gaine de 5 m avec crépine - Tuyau de refoulement longueur 10 m - Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch / 4 kW - Idéale pour les eaux chargées, troubles, vaseuses et boueuses.

Réf. B165-9-047C

955,00 ент



BAC A BETON ACIER 500 L

Tôle acier ép. 2,3 mm, conçu pour le transport du béton à l'aide des élévateurs. Peut être déplacé à la grue.

Réf. DB500

195,00 ент



MINI DUMPER 4X4 TOUT TERRAIN

Moteur essence Honda GXV160 - 5,5 ch / 4 kW - Vitesse d'avancement 6 km/h -Capacité: 134 L; 300 kg - Dimensions: 716 mm (I); 925 mm (h); 1588 mm (L) - Pneus tout terrain.

Réf. BBMD18

2700.00 **EHT**







BROUETTE POLYVALENTE

Châssis tube peint Ø 32 mm mécano - soudé formant pare-chocs. Coffre peint 90 L/T, épaisseur 9/10ème. 2 haubans de renfort galvanisés à l'avant du coffre. Piètement tubulaire Ø 32 mm - Roue gonflable Ø 400 m, moyeu acier à rayons soudés. 2 poignées de confort noires.

Réf. A1360GA4001

45.00 єнт



TRÉTEAU DE MAÇON HAUTEUR 1,20 À 2,19 M

Tube ø 42 mm - Hauteur de 1,20 m à 2,19 m - Charge maximum répartie par tréteau de 900 kg - Hausse de tréteau permettant un rattrapage de niveau - Revêtement peinture époxy.

Réf. T2303S

42.00 єнт



PLANCHER D'ÉCHAFAUDAGE EN ACIER GALVANISÉ 0,30 X 3 M

Plancher en acier galvanisé de dimensions 0,30 x 3 m - Classe 5 (450 daN/m²) - Perforations antidérapantes - Encoches pour emboîtement des plinthes - Crochets universels larges - Tirettes anti-soulèvement.

Réf. EDA3000

45,50 єнт



MALAXEUR ALTRAD PROMIX 1600 VALISE

Malaxeur électrique 1600 W, capacité de malaxage 90 L, fouet 3 rubans diam. 140 mm, valise.

Réf. BPROM16-V

119,00 €HT

+ 0,42 €HT d'éco-participation



AIGUILLE VIBRANTE PORTATIVE PROVIB 36 MM

230 V - Puissance 2 kW - Flexible de longueur 3 m - Aiguille Ø 36 mm - Rayon d'action de 288 mm - Force centrifuge de 1750N - Vitesse de rotation de 12000 tr/min.

Réf. B244/01900

399,00 ент

d'éco-participation



GOULOTTES À GRAVATS - KIT 6 M

Propres et économiques, ces goulottes en polyéthylène haute densité sont résistantes aux chocs, aux écarts de température et au vieillissement. Lot complet incluant 5 m de goulottes, une goulotte de départ et un cadre. Existe aussi en 10m

Réf. LOT6P-DG

415м ент




BARRIÈRE DE CHANTIER

Barrière de chantier avec plaque soudée de dimensions : 33 (L) \times 16,5 (h) cm - Dimensions barrière : 1,50 m (L) \times 1 m (h) - Tube diam. 25 mm - Coloris rouge + 5 adhésifs blancs.

Réf. 4500

2200 EHT



SERRE-COFFRAGE SIMPLE PEINT

Longueur totale 1 m - Ouverture 0,70 m.

Réf. KC080

14,50 €HT







BROUETTE BASIC PRO PEINTE

Brouette BRICO pour travaux de bricolage et de petits chantiers.

Caisse peinte, châssis peint pieds boulonnés, supports caisse tubulaire, roue Ø 380 mm, jante métal flasque. Charge dynamique 70 kg.





Référence	Désignation	Prix €HT
324004501	Roue gonflée	44,90
324005901	Roue increvable	49,90

BROUETTE BATI PLUS 110 L RENO PEINTE

Caisse peinte jaune 110 litres. Châssis Ø 32 mm peint noir formant butoir, avec support de caisse soudé formant berceau de caisse Ø 28 mm peint noir. Roue Ø 400 mm, jante métal flasque aspect chrome. Charge utile 250 kg. Spécial rénovation : caisse étroite pour un passage par toutes les portes.



Référence	Désignation	Prix €HT
305401005	Roue gonflée	89,90
305401305	Roue increvable	99.90

BÉTONNIÈRE BT PRO 170

Bétonnière électrique professionnelle pour les travaux de construction. Moteur électrique monophasé, protection thermique. Cuve entièrement soudée. Volume 160 L, capacité de malaxage 135 L (soit par exemple 1 sac de ciment de 25 kg). Bord de cuve renforcé. 2 pales de malaxage doubles incurvées. Volant grand diamètre. Couronne en fonte. protection totale pour plus de sécurité. Roues grand diamètre 250 mm en matière caoutchouc. Châssis équipé de prises pour fourches.

Réf. 315517001

325,00 єнт



BROUETTE AKTIV PREMIUM 100 L

Caisse 100 litres. Châssis CP2i® Ø 32 mm peint noir formant butoir, avec supprts caisse.

Roue Ø 400 mm. Charge utile 150 kg



Référence	Désignation	Prix €HT
305064101	Roue increvable	61,90
305061406	Roue gonflée	49,90

BROUETTE BATI PLUS 120 RENO ALPHA CRUSADER

La caisse polyPRO pour les PROS, caisse 120 L. Hyper robuste et nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité. Châssis Alpha noir formant butoir et berceau de caisse. Jante métal flasque, avec roulement à billes. Poignées bi-matières



BÉTONNIÈRE BT EXPERT 350

Bétonnière thermique tractable professionnelle pour les travaux de construction et les travaux lourds. Idéale pour les chantiers importants, les dalles, etc. Bétonnière homologuée pour une vitesse maxi de 90 km/h sur route. Timon avec système d'attache rapide.

Moteur compact thermique essence Honda GX 160. Possibilité de réglage de la tension de la courroie. Cuve entièrement soudée. Volume 350 L capacité de malaxage 290 L (soit par exemple 2 sacs de ciment de 35 kg). Bord de cuve renforcé. 3 pales de malaxage doubles incurvées. Volant grand diamètre, démultiplication de l'effort. Pneus gonflés

Ø 500 mm sur jantes. Châssis mécano-soudé renforcé et équipé de prises pour fourches.

Réf. 315540001



MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL PREMIUM 175/20 12 M

Monte-matériaux de chantier à échelles emboîtables en profil aluminium. Hauteur de travail 12 m. Charge utile augmentée à 175 kg. Hauteur de travail maximale 20 m à l'oblique et à la verticale (avec rajout de composants, nous consulter). Nouvelle genouillère pré-coudée règlable de 30 à 60°.

Plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 I, dimensions 558 x 445 x 794 mm. Ridelle frontale en option. Vitesse de levage : 22 m/min. Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 1,1 kw. Télécommande détachable 24 V.

Chariot standard équipé d'un système parachute. Montage sans outils grâce au système de boulons rapides Easy Bolt.

Réf. IP1904





3899,00 ент



SMARTPHONE PACK PRO CORE M4 + X-PLAY + X-GLASS

Smartphone PACK PRO CORE M4 avec 2 accessoires X-PLAY + X-GLASS, étanche résistant endurant, 2 GO RAM, 32 Go de mémoire stockage, extension carte SD, Double SIM (double Slot) IP68, 12 et 2 mégapixels, NFC. Smartphone 5 pouces (18:9). Noir

Réf. COM4.PACKPRO

309,90 €НТ

+ 10,02 €HT d'éco-participation





SMARTPHONE PACK PRO CORE X4 + X-GLASS + X-DOCK + X-CABLE

Smartphone PACK PRO CORE X4 avec 3 accessoires: X-GLASS + X-DOCK + X-CABLE, étanche résistant endurant, 3 Go RAM, 32 Go Mémoire, extension carte SD, Double SiM + Micro DS (triple slot), capteur empreinte, 48 et 8 mégapixels, Lecteur QR Code. Smartphone 5,45 pouces (18:9). Noir.

Réf. COX4.PACKPRO

45990 ент

+ 10,02 €HT d'éco-participation

TABLETTE PACK PRO CORE T4 (DOUBLE SIM 4G): X-GLASS

Tablette PACK PRO CORE T4 (Double SIM 4G) avec son verre de protection le X-GLASS, 3 Go RAM et 32 Go Mémoire, extension de mémoire 13 et 5 mégapixels. Triple Slot Double SIM et 1 Micro SD, 4 G+, Wifi, bluetooth, NFC. Tablette 8 pouces. Noir.

Réf. COT4.PACKPRO

44990 ент

+ 10,02 €HT d'éco-participation







BETONNIERE SYNTESI S350R MONO & PLAQUE FEUX

Avec moteur mono 230 V. 1,4 kW, 1,9 ch. Capacité cuve 345 L et capacité de malaxage 280 L. Dim. L x I x h : 2270 x 1610 x 1690 mm. Existe en version monophasé, triphasé,

HONDA et ROBIN ou bien à déversement électrique

Réf. 01015821*

1790,00 єнт



PLAQUE VIBRANTE MVC-F60R VAS AVEC CHARIOT

Plaque vibrante MVC-F60H VAS avec chariot de transport intégré. Moteur HONDA GX120 - 2,6 kw (3,5ch). Avec réservoir d'eau. Poids à vide 71 kg / Poids au travail 81 kg.

Avec sécurité d'huile. Existe en version sans chariot intégré.

Réf. 05011059H.1

1700,00 €HT



LOT CONVERTISSEUR STO488 + AIGUILLE VTO472RT

Lot convertisseur STO488 230 V - 50 Hz - 1 KVA - 29 x 20 x 35 cm avec aiguille VT0472RT.

Réf. 0502S0C000

950.00 ент





GROUPE MOTOPOMPE TP36EX

Groupe motopompe TP36EX - Diam tuyaux 50 mm, débit 520L/min - 31,2m3/h. Pression 3,2 bar - HMT : 32M. Sécurité manque d'huile - Moteur WORMS EX16.

Réf. 200004020

400,00 єнт



S350R WORMS EX 170

Bétonnière SYNTESI tractable S350R WORMS EX170 & plaque feux, capacité de cuve 345 L, capacité de malaxage 280 L.

Réf. 01115841

1830,00 єнт



ENSEMBLE PORTATIF VIBRANT EPVI38 AVEC AIGUILLE DE 3 METRES

Ensemble vibrant EPVI38 comprenant un moteur électrique portatif puissance 2,3 kw (2,9 ch-Fréquence 50 Hz-220 V) ; une aiguille de diam 38 et un flexible de 3 M. Existe en différentes longueurs de flexible.



MALAXEUR MIX 120+

Malaxeur MIX120+ - Granulométrie jusqu'à 8 mm. Rendement effectif 90 L - Avec marche arrière. Moteur mono 1,4 kW (1,89 ch).

Réf. 06214300

2000,00 єнт



MINI TRANSPORTEUR CC310

Mini-transporteur CC310 (BP31) avec benne à ridelles coulissantes ; charge utile 300 Kg. moteur essence Mitsubishi GT 400 - 2,5 kW (3,4ch). Capacité benne : 90 L. Chenilles en caoutchouc pour préservation des pelouses. Guidon réglable 2 positions, 6 vitesses en marche avant et 2 arrières. Benne à relevage manuel.

Réf. 080100304







GROUPE ELECTROGÈNE E4000

L'énergie version économique. Les groupes de la série E sont destinés aux applications professionnelles, conçus à partir d'une configuration simple, ils sont économiques, robustes et fiables. Monophasé - Puissance max 3,1 kw - Essence -Autonomie 2,8 heures - 2 prises Schuko - 36 kg, Garantie 1 an.

Réf. PA292SH1000

+ 2.08 €HT d'éco-participation



GROUPE ELECTROGÈNE ES8000

L'énergie longue durée. Spécialement étudiée pour les applications intensives, la série ES assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquée pour la location et dans le secteur de la construction. Monophasé - Puissance max 6,4 kW - Essence - Autonomie 5,1 heures - 1 prise Schuko + 1 CE 230V32A - 73 kg - AVR, Garantie 1 an.



P2000I YAMAHA

d'éco-participation

Groupe électrogène gamme INVERTER: P2000i Motorisation essence YAMAHA MZ80 4 Démarrage manuel. Technologie INVERTER idéale pour les appareils sensibles.

Faible niveau sonore, léger et compacte. Grande autonomie et faible consommation de carburant.

Réf. PF162S81000

+ 2.08 €HT d'éco-participation



GS BASIC 2,2 T

285,00 ент

Réf. GAD410RB000



GROUPE ELECTROGENE ESSENCE SERIE E5000

Groupe électrogène E5000 - Monophase 50 HZ - 2 SCHUKO. Puissance max 4.6 KW. Démarrage manuel Motorisation HONDA - Essence. Réservoir 5.3 litres - Autonomie à 75% 3.17 heures.

Réf. PA432SH100F

+ 2.08 €HT d'éco-participation



GROUPE ELECTROGÈNE PX5000

Groupe électrogène conçu pour des applications professionnelles. Un châssis robuste avec des poignées de transport, des roues intégrées le rendent facile à utiliser dans toutes les circonstances. Panneau de commande complet comprenant de nombreuses prises et une écran digital affichant compteur horaire, fréquence et tension - Monophasé - Puissance max 3,6 kw Essence - AVR - Autonomie 15,6 heures - 2 prises schuko + 1 prise CE 230V16A - Poids 79 kg, Garantie 1 an.

Réf. PK332SX1000

d'éco-participation



MOTOPOMPE POUR EAU CLAIRE 36M3/H

Pour eau chargée et eau claire. Nos motopompes essence sont conçues pour transférer rapidement des volumes d'eau d'un point à un autre en cas d'inondation ou pour remplir un bassin. Démarrage manuel - Débit max 600L/min - Autonomie 2 heures - 23 kg - Semitrash 2" eau claire, Garantie 1 an.

Réf. FA360EH1000

+ 2.08 €HT d'éco-participation



GERBEUR MANUEL 1 T MX10/16

Gerbeur manuel très résistant. Fourches renforcées, poulie en acier, roues de guidage de fourches sont des atouts d'efficacité. Élévation 1,6 m.

Réf. HB310000000

840,00 єнт







GROUPE ELECTROGENE PERFORM 4500 C5 4000 W

Moteur essence sans plomb KOHLER OHV CH 395 refroidi par air, démarrage au lanceur, garantie 3 ans, fabriqué en France, Châssis compact avec bandeaux antichoc, réservoir 7,3 L, autonomie 3,5h, sécurité huile, niveau sonore 69 dB(A) 7m, 61,5 kg. Options possibles: kit brouette, kit entretien

Réf. Perform 4500 C5

d'éco-participation



GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 6500 E C5

Moteur essence professionnel KOHLER CH440E - 6500 W - 8,15 kVA. Alternateur AVR. Démarrage électrique avec batterie sans entretien. Grande autonomie 7 heures réservoir 18 litres. Châssis compact avec bandeaux anti-choc, poignées grip ergonomiques, plots de maintien au sol. Plastron de prise avec compteur horaire. Disjoncteur thermique. Sécurité manque d'huile. Poids 106,5 kg. Option possible kit brouette roues souples increvables système brancards pour faciliter sa manutention

Réf. Technic 6500 E C5

+ 2.08 €HT



GROUPE ELECTROGENE DIESEL 4000 C5

Moteur KOHLER DIESEL KD 350 - 3400 W 4.25 kVA. Moteur "longue durée". Faible consommation. Démarrage lanceur. Réservoir : 4,3 litres. Autonomie: 5 h. Disjoncteur thermique. Poids 70 kg. Option possible kit brouette roues souples increvables système brancards pour faciliter

sa manutention RKB1 Réf. Diesel 4000 C5





Tous nos groupes électrogènes sont conformes à la nouvelle règlementation des émissions nolluantes STAGE V (2016/1628 EU) en Europe

répondant à la réglementation en vigueur.

+ 2.08 €HT d'éco-participation

GROUPE ELECTROGENE PERFORM 6500 C5

Usage fréquent & intensif. Moteur professionnel essence 4 temps KOHLER. Sécurité d'huile. Démarrage sans effort dans des conditions climatiques extrêmes grâce au filtre à air 2 positions hiver/été. Puissance maxi 6,5 kW / Prises : 1 prise 230V 10/16 A - Disjoncteur + 1 prise 230V 32 A. Disjoncteur / Réservoir 7,3 litres. Autonomie 2,8 h. Niveau sonore 69 dB(A)@ 7 m. Dimensions L.81 x I.55,5 x H.59 cm. Poids 85,5 kg. Châssis compact avec bandeaux antichocs/poignées grip ergonomiques/plots de maintien au sol. Livré avec son entonnoir pour mise en huile. GARANTIE 3 ANS. Options possibles : kit brouette roues souples increvables avec système 2 brancards pour une meilleure manutention (RKB1 HD) et arceau de levage central (RLIFT2).

Réf. Perform 6500 C5

d'éco-participation



GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 10000 E C5

Usage fréquent & intensif. Moteur professionnel essence 4 temps KOHLER. Sécurité d'huile. Démarrage sans effort dans des conditions climatiques extrêmes grâce au filtre à air 2 positions hiver/été. Démarrage électrique avec batterie sans entretien / Puissance maxi 10 kW -12,10 kVA / Génératrice AVR à régulation électronique / Prises : 1 x 230 V 10/16 A - Disjoncteur + 1 x 230 V 16A - Disjoncteur + 1 x 230 V 32 A -Disjoncteur + compteur horaire + voyant / Réservoir 35 litres - Autonomie 8,3 h / Niveau sonore 69 dB(A)@ 7 m / Dimensions L89,5xl57xH77 cm / Poids 139 kg. Châssis compact avec bandeaux antichocs/poignées grip ergonomiques/plots de maintien au sol. Grand réservoir pour + d'autonomie. Livré avec son entonnoir pour mise en huile. Garantie 3 ans. Option possible kit brouette roues souples increvables avec système brancards pour une meilleure manutention.

Réf. Technic 10000 E C5

+ 2.08 €HT



GROUPE ELECTROGENE DIESEL 6000 E XL C5

Moteur KOHLER DIESEL KD 440 - 5 200 W - 6,5 kVA. Moteur "longue durée". Faible consommation. Démarrage électrique. Grand réservoir : 16 litres. Grande autonomie : 13,3 h. Potentiel de reprise des impacts de charge. Disjoncteur thermique. Sécurité manque d'huile. Poids 103 kg. Option possible kit brouette roues souples increvables système brancards pour faciliter sa manutention RKB1

Réf. Diesel 6000 E XL C5

+ 2.08 €HT d'éco-participation





DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE PROFESSIONNEL - 20 L/JOUR

Déshumidificateur mobile sur roues professionnel. Permet de sécher ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux fermés. Carrosserie métallique. Commande automatique par hygrostat intégré. Réservoir de récupération des condensats 4.7 L avec sécurité anti débordement. Possibilité d'évacuation directe par drain. Capacité maxi : 20 Litres par jour. Puissance 490 W. Alimentation 230 V monophasé. Débit d'air 240 M3/H

Réf. DR20E

320.00 ент

+ 3,00 €HT d'éco-participation



DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE PROFESSIONNEL 46.7 L/JOUR

Déshumidificateur mobile sur roues professionnel. Permet de sécher ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux fermés. Carrosserie métallique. Commande automatique par hygrostat intégré. Réservoir de récupération des condensats 5.7 L avec sécurité anti débordement. Possibilité d'évacuation directe par drain. Capacité maxi : 46.7 Litres par jour. Puissance 900 W. Alimentation 230 V monophasé. Débit d'air 350 M3/H

Réf. DR47E

580.00 €HT

+ 3,00 €HT d'éco-participation



DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE PROFESSIONNEL 72 L/JOUR

Déshumidificateur mobile sur roues professionnel. Permet de sécher ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux fermés. Carrosserie métallique. Commande automatique par hygrostat intégré. Réservoir de récupération des condensats 15 L avec sécurité anti débordement. Possibilité d'évacuation directe par drain. Capacité maxi : 72 Litres par jour. Puissance 1790 W. Alimentation 230 V monophasé. Débit d'air 850 M3/H

Réf. DR73E

920,00 €НТ

+ 3,00 €HT d'éco-participation



VENTILATEUR PORTABLE DIAMÈTRE 30 CM AVEC GAINE SOUPLE LONGUEUR 5 M - 3 900 M³/H

Ventilateur portable diamètre 30 cm. Alimentation électrique 230 V monophasé. Puissance 520 W. Débit d'air 3 900 M3/H. Pression d'air disponible 370 pa . Peut être utilisé en soufflage libre ou raccordé sur une gaine de soufflage souple longueur maximum 12 m. Livré avec une gaine souple diamètre 300 mm, longueur 5 mètres . IP22

Réf. V300G5

299 п ент

+ 3,00 €HT d'éco-participation





VENTILATEUR MOBILE DIAMÈTRE 60 CM LIVRÉ AVEC GAINE SOUPLE LONGUEUR 12 M - 14 400 M³/H.

Ventilateur mobile sur roues diamètre 63 cm. Alimentation électrique 230 V monophasé. Puissance 2,2 KW. Débit d'air 14 400 M3/H. Pression d'air disponible 1 100 pa . Peut être utilisé en soufflage libre ou raccordé sur une gaine de soufflage souple longueur maximum 24 mètres. Livré avec une gaine souple diamètre 630/600 mm, longueur 12 m. Volute orientable verticalement. IP22

Réf. V650G12

880,00 ент

+ 3,00 €HT d'éco-participation





BRASSEUR D'AIR MOBILE SUR ROUES DIAMÈTRE 60 CM - 11 700 M³/H

Brasseur d'air mobile sur roues diamètre 60 cm. Alimentation 230 V monophasé. Puissance 180 W. Débit d'air maxi 11 700 M3/H. Ventilation réglable à 2 vitesses. Volute orientable verticalement sur 360°. Indice de protection IP20. Grand débit et faible pression d'air pour un niveau sonore réduit et un grand confort d'utilisation. Dimensions L x I x H : 76 x 30 x 78.5 cm . Poids 17 Kg.

Réf. VM0600

275,00 єнт

+ 3,00 €HT d'éco-participation







VENTILATEUR MOBILE VM 50 PA.2

Diamètre = 43 cm. Débit d'air = 7000 m³/h. Alimentation électrique : MONO 230 V. Puissance électrique = 120 W. Poids = 4,9 kg. 3 vitesses, flux d'air réglable et orientable. Support métallique. Finition chromée de grilles. Pales métalliques.

Réf. 2112092

75,00 єнт

+ 1,67 €HT d'éco-participation



VENTILATEUR SUR PIED VM 50 PI.2

Diamètre = 46 cm. Débit d'air = 7000 m³/h. Alimentation électrique : MONO 230 V. Puissance électrique = 120 W. Poids = 8,1 kg. 3 vitesses, flux d'air réglable et orientable. Support pied métallique. Finition chromée de grilles. Pales métalliques.

Réf. 2112082

88.00 ент

+ 1,67 €HT d'éco-participation



CLIMATISEUR MOBILE CM 35 T.2

Climatiseur mobile 3400 W/ 11 500 BTU, programmation et thermostat électronique, pilotage par télécommande, réfrigérant R290A, classe énergétique A, poids 29,5 kg.

Réf. 211 3106

590,00 єнт

+ 6,00 €HT d'éco-participation DISPONIBLE À PARTIR





CLIMATISEUR MOBILE RÉVERSIBLE CM 25 TR

Climatiseur mobile sur roues réversible, puissance froid 2300 W/8 000 Btu/h, puissance chaud 2100W, 2 allures avec télécommande, Mono 230 V, réfrigérant R290A, poids 22.5 kg.

Réf. 211 3116

473,00 єнт

+ 6,00 €HT d'éco-participation



CM 25 T.1 - CLIMATISEUR MOBILE 8500 BTU 2.3 KW

2 allures avec télécommande, Mono 230 V, réfrigérant R290A, poids 22 kg -

Réf. 2113117

474.00 єнт

+ 6,00 €HT d'éco-participation



VENTILATEURS EXTRACTEURS D'AIR PROFESSIONNELS VR 60 ECO

Ventilateurs carrossés à gros débit d'air pour le brassage d'air, introduction d'air neuf ou l'extraction d'air vicié. Carrosserie en acier peint, avec poignée et roues, deux grilles de protection, pales en aluminium, sécurité moteur, interrupteur de commande. Ventilateur orientable sur roues ø 60 cm, Mono 230 V, 265 W, 3 allures, débit d'air 12 300 m³/h, carrosserie en acier peint, avec poignée et roues.

Débit d'air de 3 700 à 12 300 m³/h Appareils gainables ou non

Réf. 2112520

543,00 ент

+ 1,67 €HT d'éco-participation



DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE DM 30.1

Déshumidificateur 730 W, Mono 230 V, débit d'air 200 m³/h, capacité maxi 30 l/24h, Plage de 5 -32 °C - Évacuation gravitaire - 22 Kg - 44/35/68 cm -monté sur roues chantier, compteur horaire mécanique.

Réf. 211 1050

480,00 ент

+ 6,00 €HT d'éco-participation



DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE DM 70.1

1450 W, Mono 230 V, débit d'air 850 m³/h, capacité maxi 70 l/24 h, Plage de 5 -32 °C - Évacuation gravitaire - Peut être équipé d'une pompe de relevage 4.5 m maxi (option) - 44 Kg - 54/92/37 cm - Monté sur roues chantier, équipé d'un compteur horaire.

Réf. 2111017

918.00 €HT

+ 6,00 €HT d'éco-participation







ÉLINGUE CHAÎNE GRADE-100 2 BRINS REGLABLE 2 CROCHETS V.A.

Chaîne et accessoires en acier grade 100.

Réf. 4306AAG100

277.00 єнт



ÉLINGUE CHAÎNE LÈVE-BUSES

Pour levage vertical de buses et regards en béton acier allié haute résistance et non vieillissant pattes revêtues époxy à chaud.

Réf. 4391A

455,00 ент



ENSEMBLE D'ARRIMAGE

Ensemble d'arrimage. Diamètre 10 mm. Longueur 3 m.

Réf. 5304CCH

114,00 єнт



CRIC HYDRAULIQUE COURSE 205 CMU 5000 KG

Levage horizontal ou vertical par la tête de levage ou par la patte de levage. Transport par poignée escamotable. Pièces de fatigue traitées à haute résistance. Limiteur de pression empêchant toute surcharge. Vitesse de descente contrôlée sans effort. CMU 5000 kg. Course 205 mm. Effort au levier maxi : 38dan. Hauteur mini 368 mm. poids 25 kg.

Réf. 6010A

495,00 €НТ



GRIFFES À POUTRELLES

Créent un point d'ancrage temporaire fixe sur une poutrelle pour suspendre un appareil de levage.

Réf. 6025A10

82.00 **ЕНТ**



PALAN MANUEL A CHAINE 1T LEVEE 3 M

Indicateur de déformation des flasques en cas de surcharge, usage industrie & btp.

Réf. 6044C03

119,00 єнт



PALAN À LEVIER

Palan à levier sans limitateur de charge CMU 0,5 T. Levée 1,50 m.

Réf. 6047B

151,00 єнт



PALONNIER BIG-BAG

Transport des big bags par fourches de chariot élévateur ou crochet de grue.

Réf. 6057P150

478,00 єнт







ELINGUE RONDE DE LEVAGE ELRO

Conforme à la norme EN 1492-2, les élingues ELRO sont parfaitement tracabilisées avec une étiquette indéchirable et un numéro d'identification unique. Toutes nos élingues sont livrées avec un certificat de conformité. 100 % Polyester et traitées anti UV, elles possèdent une forte résistance aux frottements et à l'abrasion.



Réf. ER 33



ELINGUE SANGLE PLATE CAT 2 TYPE B, 2 BANDES PORTEUSES, BOUCLE REPLIÉE 2 T / 3 M

Élingue sangle plate avec 2 bandes porteuses (catégorie 2, type B) PES - Norme : EN 1492-1+A1 2009. Les sangles plates PMS Industrie sont 100% PES, traitées anti UV et résistent à l'abrasion. Les boucles sont repliées et renforcées. Parfaitement traçabilisées avec une étiquette indéchirable et un numéro d'identification unique - Coef. de sécurité : 7.00 - CMU / Capacité (T) : 2.00 - Long. utile (m) : 3.00 - Largeur sangle (mm) : 60 - Couleur : Vert

Réf. B 60 2 3



ELINGUE CHAINE D8 CROCHET ZUTO GRIFF

Elingue chaîne multi-brins avec crochets à verrouillage automatique et raccourcisseur. Conforme à la norme EN818-4+A1. Diam. chaîne (mm) : 08 - Chaîne grade 80 - Gamme KRYPTON - Coef de sécurité : 4 - CMU à 45° (T) : 4.25 - CMU à 60° (T) : 3.00 - Maille standard : Oui - Griffe de rac. : Griffe - Type de crochet : ACCVCZ/7-8H.

à partir de

186,00 єнт



Référence	Désignation	Prix €HT
ECH204Z 08 U3	2 Brins - Longueur 3 m	186,00
ECH304Z 08 U3	3 Brins - Longueur 3 m	264,00
ECH404Z 08 U2	4 Brins - Longueur 2 m	328,00

ARRIMAGE ERGOTRUCK 2500 DAN 7,5T 50 MM 9M/0.3

Système d'arrimage - 2 parties - Couleur : Vert - Avec tendeur grande poignée à tension inverse + doigts écartés Norme : EN 12195-2 - LC (daN) : 2500 - Largeur sangle (mm) : 50 - Long. utile (m) : 9 - Ancrage PL : 1065 - Tendeur : 811ER - Long. PL (m) : 8,7 - Ancrage PC : 1065 - Long. PC (m) : 0,3.

Réf. 811EG2.5/1065/9/0.3 V ERGOT



ARRIMAGE ERGOTRUCK 2500 DAN 7,5T 50 MM 9M/0.3

Système d'arrimage - 2 parties - Couleur : Vert - Norme : EN 12195-2 - LC (daN) : 2500 - Avec tendeur grande poignée à tension inverse + doigts serrés. Largeur sangle (mm) : 50 - Long. utile (m) : 9 - Ancrage PL : 1006 - Tendeur : 811ER - Long. PL (m) : 8,7 - Ancrage PC : 1006 - Long. PC (m) : 0,3.

Réf. 811EG2.5/1006/9/0.3 V ERGOT

17.00 €НТ







CHAINE D'ARRIMAGE

Chaine d'arrimage pour camion. Diamètre est 10 mm. Longueur 3,5 m T.M.U 6,3 T.

Réf. 015310

49,00 €HT les 10

47,50 €HT les 20

Constant and a second a second and a second



TENDEUR A CLIQUET 10 MM POUR CHAINE ARRIMAGE

Tendeur d'arrimage à cliquet pour chaîne d'arrimage sur camion plateau.

Réf. 611850

37,80 €HT les 5 **34**,20 €HT les 10

LOT DE 2 SANDOW

Lot de 2 sandow montés de longueur 1 m - En diamètre 10 mm.

Réf. 400880

3,20 EHT les 50 2,80 EHT les 100





PALAN MANUEL À CHAÎNE VSIII CAPACITÉ 1T

Palan à main modèle VSIII1T 1000 kg. Capacité 1000 kg. 1 brin, course standard 3 mètres, avec chaînes en acier protégé contre la corrosion. Existe en capacités de 250~kg à 1 t

Réf. VSIII1T3M

125,00 ент



PALAN DE TRACTION À LEVIER (TREUIL TIRE FORT) MODÈLE Y10ST: CAPACITÉ DE LEVAGE 1000 KG

Livré avec 20 m de câble et 1 enrouleur - Goupilles de sécurité contre les surcharges - Des goupilles de sécurité de rechange sont intégrées dans la poignée de transport et facilement accessibles - Les goupilles peuvent être remplacées sans enlever la charge - Leviers avant et arrière en tandem permettant un encombrement minimum et assurant le transfert de la puissance le long de l'axe longitudinal - Un levier de dégagement permet d'ouvrir les mâchoires de serrage afin de mettre en place facilement le câble.

Réf. GY10ST



FOURCHE À PALETTES MODÈLE TKG 1.5 VH

Avec équilibrage manuel, capacité 1.5 tonne, écartement des fourches 350 900 mm.



Réf. N53407512



TREUIL À CÂBLE YMT 3-5

Treuil électrique à câble passant capacité 300 kg - Livré avec alimentation (1m) avec prise, câble (diamètre 6,5 mm, longueur 10 m) avec crochet, boîte à boutons pendante avec 2,3 m de câble, poignée de transport, crochet haut et limiteur de couple à friction.



ACCÈS EN HAUTEUR



RAPTOR 5 MARCHES

RAPTOR 5 marches Rapport qualité/prix imbattable - Montage 100% sécurité - Légère : Facile à déplacer et à transporter - Rangement Porte outils multi-fonctions - Passage libre - Plate forme Large de 400 x 500 mm - Stabilisateurs Base évasée, pas de stabilisateur jusqu'à 5m - Norme 93 353 - Décret 2004-924 - Charge maxi : 150 kg - Encombrement replié minimum - Légèreté : de 10 à 16 kg selon le modèle.

Réf. 02272185

370,00 єнт



PIRL SHERPASCOPIC TELESCOPIQUE - 7 A 9 MARCHES

Plate-forme Sherpascopic télescopique en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 4,46m. Le produit répond aux normes PIRL 93353 ; PIR 93352 et au décret 2004-924, il est labélisé NF.

Réf. 2272252

1110,00 ент



ECHELLE PREMUR

L'échelle Prémur, destinée à un usage Ultra-intensif sur Sol plat et rattrapage de niveau, permet une hauteur d'accès maximum de 4,64 m. Elle répond au décret 2004-924

Réf. 02422200

950.00 €HT



LOT FACADE PRIMO 60 M² ACIER

Conforme au décret 2004-924 ; avec garde-corps sécurité + plinthes ou lisses. Robuste : Montants de diamètre 48,3 x 2,7 mm. Confortable : largeur utile > 90 cm. Assemblage claveté, échelle d'extrémité : Réglage tous les 50 cm ; Autostable : Avec ses pieds triangle ; Souple : Plusieurs départs possibles, grand choix de cadres et de garde-corps, planchers acier ou aluminium.

Réf. 0P000165

2890.00 ЕНТ



ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE NANO TOWER

Mini échafaudage, maxi agilité. Montage en moins de 1 minute sans vis ni outils. Gain de temps : Déplacement un 1 seul élément. Ouverture d'un simple geste. Base pliante avec verrouillage automatique. Faible encombrement, rentre dans un ascenseur. Dimensions du produit replié : L 0,65 x l 1,18 x H 1,42 m. Auto-stable grâce à ses roues déportées. Se monte et se démonte en toute sécurité par une seule personne (MDS). Dimensions plancher 1,02 x 0,60 m. Accès par trappe : Sécurité aux montées et aux descentes en utilisation 0,75 et 1,00 m plancher. Kit de transport en option réf : 22406090. Facile à manipuler grâce à sa légèreté. 33 kg hors plinthes. Plancher intégré. Faible charge, 1 seule manipulation. Réglage du plancher tous les 25 cm.

Garde-corps intégré : lisses et sous-lisses uniquement en utilisation 0,75 et 1,00 m plancher. Ultra mobile : roues à frein orientables à 360° anti-trace Ø 125 mm. Transportable dans un véhicule léger.

ransportable dans un venicule leger.

Réf. 022406410

830,00 ент





NEOLIUM-SX 2,8 M PLANCHER DECRET

Base pliante amovible. Planchers 165 x 60 cm. Montage en sécurité avec système T Grip. Roues diamètre 125 mm anti-trace.

Réf. 2920003

1080,00 ент



PASSERELLE BANCHE 4 MARCHES

Passerelle banche en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 3,48 m. Le produit répond au décret 2004-924.

Réf. 2377304

1150,00 ент



PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS 6 M 85

PLATINIUM transformable alu 3 plans 2 m 93 x 6 m 85 -Utilisation sur sol plat et dénivelé - Profils renforcés -Elargissement de la base évasée - Conforme EN 131 et décret 96 333 - Label NF - Garantie 5 ans.

Réf. 2443610

400,00 ент





ACCÈS EN HAUTEUR





ECHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS T2 2X8 BARREAUX

Hautement résistante - 2 X 8 barreaux - Articulations en alliage d'aluminium conçues pour résister aux chocs - Crochet de verrouillage en aluminium filé avec chien de sécurité - Stabilité incomparable - Sa conception en base évasée permet de contrer les irrégularités du sol et d'éviter les obstacles - Patins chaussants antiglissement, antidérapage - 4 positions - Fabriqué en France - Conforme norme EN131 et décret 96-333 - Logo NF - Usage professionnel intensif - Garantie 5 ans.


Réf. 510208

162,00 єнт



MARCHEPIED ALUMINIUM DOUBLE ACCES ALPHA - 2 X 3 MARCHES

Accès confortable par marches antidérapantes de 80mm soudées - Songles ou compas (selon hauteur) anti-écartement - Autostable en position fermée - Articulation anti pince-doigt - 2 x 3 marches.



108.00 єнт



ESCABEAU ALUMINIUM LAQUÉ MP 5 MARCHES

Aluminium - Usage professionnel intensif - Nouvelle tablette ultra résistante et accessoirable - Articulations renforcées en fonte d'aluminium pour une rigidité exceptionnelle - Grande plate-forme de travail antidérapante en fonte d'aluminium 300 x 290 x 250 mm - Larges marches de 85 mm avec embouts de marches anti-rotation en aluminium : Stabilité et longévité maximales - Larges patins antidérapants fixés aux pieds par vissage : Stabilité maximale - Fabriqué en France - Conforme norme EN131 et décret 96-333 - logo NF - Garantie 5 ans.

Réf. 439205



ECHELLE TELESCOPIQUE BAMBOO - 11 ÉCHELONS - SANS ÉCARTEUR DE MUR

Échelle télescopique hyper compacte pour un transport et un rangement aisés - Montants en aluminium anodisé pour garder les mains propres - Patins antidérapants - Charge utile 150 kg - Norme EN 131 - Garantie 2 ans - Poignée ergonomique de transport - 11 échelons - Sans écarteur de mur.

Réf. 474111

215,00 €H



PLATE-FORME INDIVIDUELLE GAZELLE HAUTEUR RÉGLABLE

Hauteur de travail maxi 3 m.

4 hauteurs de plancher : 0,65 m - 0,81m - 0,89 m - 1 m. Stabilisateurs rétractables - Réglage indépendant des 4 pieds - Plancher spacieux 0,48 X 0,86 m - Garde-corps et portillon sécurisés - Marches antidérapantes de 80 mm - Charge utile 150 kg. Roues diam.150 mm, non porteuses en position travail et non marquantes. Décret 01/09/04 - Norme PIRL et NF.

Réf. 40.041

399,00 ЕНТ



PLATE-FORME A HAUTEUR FIXE A BASE EVASEE - F3

Aluminium - Conforme au décret du 01/09/04 - Norme PIRL et NF - 3 marches - Hauteur travail maxi 2,70 m - Plancher antidérapant (0,50 m X 0,40 m) avec plinthes intégrées - Charge utile 150 kg - Assise parfaite sans stabilisateur et largeur produit maîtrisée - Tablette outillage grande capacité et tablette peinture avec crochet esse porte-seau - Accès par larges marches antidérapantes de 80 mm - Passage libre de 0,54 m pour enjamber des toilettes ou tous obstacles sur les chantiers - Roues diamètre 100 mm non porteuses en position travail et non marquantes. Poids 15,6 kg - Dimensions plié : H. 1,93 X larg. 0,75 m X Ep. 0,25 m

Réf. 500903

389,00 ент



PLATE-FORME INDIVIDUELLE GAZELLE RS

1ère PIRL hyper-mobile et téléscopique. Grande surface de travail pour un confort sans égal. Autostable. 3 hauteurs de travail : 2,60 m - 2,70 m - 2,80 m. 4 pieds réglables indépendamment. Tablette porte-outils. Roulage possible en position ouverte pour faciliter les déplacements. Grâce à un ensemble de 4 roulettes pivotantes et escamotables. Sous le poids de l'opérateur, la gazelle se met solidement en appui sur ses 4 patins. Protection complète de l'opérateur. Portillon d'accès à fermeture automatique. Passe les portes de 0,83 m.

Réf. 40063

519,00 ент



ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER GALVANISE - ROLLSTAR 205 H. TRAVAIL 7,30 M - LONG 2.05 M

Version roues tige à trous - Echafaudage roulant. Acier galvanisé. Conforme à la norme NF EN 1004, NF.Ht travail 7.30 m. Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m. Lg 2,05 x lg 0,75 m, deux versions pour les roues : Roues diamètre 200 mm tige à trous ou tige à vis réglable sur 20 cm, base pliante, installation en dénivelés très simplement et sans rajout de pièces optionnelles, planchers ALTO alu/bois 2 trappes, plinthes alu intégrées. Surface utile plancher 1,95 X 0,60 m. Auto-verrouilage des échelles avec la base. Stabilisateur unique pour toutes les hauteurs. Montage et démontage en complète sécurité par un opérateur.

Réf. 205005

2279,00 ент





HOUSSE DE PLAN

Film souple et transparent avec fermeture à glissière étanche. Dimensions : $100 \times 150 \text{ cm}$.

Réf. WIL602705

19,25 ент



PELLE RONDE

Avec col de cygne. Acier trempé 38-45 HRC. Epaisseur de lame > 1,5 mm. Largeur : 27 cm. Sans manche. Poids : 950 g.

Réf. 571001

4,90 єнт



PIOCHE 2,5 KG AVEC OEIL ROND

Oeil rond. Poids : 2500 g. Livrée sans manche.

Réf. 571081

11.15 EHT



TRUELLE ITALIENNE

Lame et col droit soudés par apport de métal. Lame trempée et amincie. Lame polie sur les 2 faces. Virole traitée. Manche bois \emptyset 32 mm.

Réf. 037001

3,95 €нт



PINCE À DÉCOFFRER

Longueur 600 mm. Corps de 18 mm. **Réf. 579015 8**,50 **EHT**

CISEAU À BRIQUE

Ciseau à Brique. Tranchant de 70 mm. Tranchant trempée de 50-58 HRC. Longueur de 210 mm, corps de 25 mm.

Réf. WIL578263

5.25 €HT



CHEVILLETTE

Chevillette avec valet rond. Pointe trempée 50 HRC. Corps : rond. Longueur : 250 mm Section : 10 mm.

Réf. WIL578821

2,50 єнт



FICHE PRISE MÂLE

Fiche prise mâle Classe de protection : IP44 2P+T. 16A/250V. Diamètre 2,5 mm. Élastomère. Dimensions : 11 x 4 x 4 cm Poids : 50 g

Réf. 005820

2,70 €HT



ENROULEUR DE CÂBLE H07RN-F - 3 G - 2,5 MM² - IP44

Enrouleur de câble avec 4 prises à clapet IP44. Norme EN 61.242 - Classe de protection : IP44 - Norme câble : H07RNF - Câble : 3 G 2,5 mm². Puissance max enroulé : 5A/23 V. Puissance max déroulé : 16 A / 230 V. Longueur : 25 m -

Disjoncteur thermique. Flasque souple. Base avec armature double Ø 23 mm.

Poignée sur le centre de gravité, l'enrouleur reste droit au porté. Grand dégagement entre la flasque et la poignée. Prise renforcée. Vis de blocage du tambour. Usage extérieur.

Poids: 6500 g.

à partir de

79,00€HT



Référence	Désignation	Prix €HT
005815	25 m	79,00
005816	40 m	115,00





MESURE COMPACT

Boitier ABS bi-matière encombrement réduit, Moins de gêne dans les mouvements, ruban jaune mat classe II, Double stop, Clip ceinture.

Réf. 636508

8,15 єнт




ODOMÈTRE

Manche repliable. Frein à la poignée. Compteur mécanique 9999,9 m. Livré avec housse de transport 32 cm. Type: Roue ABS Diamètre roue: 320 mm.

Réf. 603720

118.00 ент



FIL À PLOMB

Fonte usinée bichromatée. Livré avec cordeau de 5 m et avec plaque guide. Longueur : 60 mm Diamètre : 54 mm Poids : 800 g.

Réf. 310206

18.80 €НТ



PULVÉRISATEUR 5 L AVEC JOINTS FPM

Cuve en PE translucide graduée. Buse laiton jet plat. Puissance max 3 bar, Lance inox 50 cm, Pompe PP. Filtre. Convient pour les huiles de décoffrage, alcools, acides et hydrocarbures.

Réf. 576003

42.00 €HT





MESURE LONGUE

Graduation cm recto verso. Ruban blanc fibre. Le 0 est à la boucle. Manivelle escamotable. Qualité standard. Dimensions : 50 m x 15 mm - Boitier ABS, Graduation en cm- 0 à la boucle.

Réf. 657604

15.96 ент



TÉLÉMÈTRE LASER

Mesure laser 60 m. Précision : \pm 2 mm. Dimensions : \pm 112 x 50 x 25 mm. Capacité : 0,05 à 60 m. Laser : 635 nm<1mW. Arrêt Automatique du laser : 20 s. Unité : mm/in/ft. Fonction mesure: Continue / Surface / Volume / Triangle. Fonction : Addition / Soustraction / Volume / Pythagore / Mas+min. Mémoire : 100 mesures. Ecran : LCd FSTN multidirectlon / Rétroécolairage. Arrêt Automatique : 150s. Température de stockage : -20° C à 60° C. Température d'utilisation : 0° C à -40° C. Humidté de stockage : RH 85%, Piles : 1,5V 2 AAA.

Réf. 5013

80.00 €HT



CORDEAU ALUMINIUM

Cordeau de 30 mètres - Diam 1mm. Contenance 80 g. Ficelle : Coton 8 brins. Type : alu. Poids : 127g. Livré sans poudre.

Réf. WIL320200

4,75 єнт



EQUERRE DE MAÇON

Acier. Peinture époxy laquée. Section 30 x 5 mm. Longueur : 500 mm. Base : 250 mm. Poids : 840 g.

Réf. 140003

7,80 єнт



EQUERRE DE MENUISIER

Lame inox épaisseur 0,9 mm. Talon profil aluminium 40×12 mm. Longueur lame : 300 mm. Longueur talon : 165 mm. Poids : 245 g. Graduation Recto/Verso.

Réf. 138353

8,00 єнт







TRUELLE ITALIENNE RONDE 20 CAZZUOLA

Truelle italienne ronde, patte forgée, lame souple en acier trempé. Existe en manche Cazzuola : Manche en bois vernis avec virole et culot laitonnés ou bi-matière : Polypropylène élastomère pour un meilleur confort avec protège index.

Réf. 026142

6,60 €HT



TRUELLE À REBORD INOX 22 DROITE

Lame en inox écroui, ne tache pas les enduits. Patte en aluminium trempé. Soie de Ø 1,2 cm. Modèle droitier. Avec son rebord, idéal pour retenir le mortier dans la truelle. Rebords de 10 mm permet aussi de lisser les joints.

Réf. 027582

14,00 €HT



PELLE RONDE CDC 270 EM

Col de cygne. Acier au bore microallié trempé sur toute la surface pour une meilleure résistance. Manche Frêne PEFC.

Réf. 050022



RÂTEAU MANCHE RÉSINE

Douille forgée. Largeur 40 cm. 14 dents droites, longueur des dents 7 cm, hauteur utile 10 cm. Manche résine 150 cm.

Réf. 134938

22.00 **EHT**



EPANDEUR BETON 500 EM

 $500\ \text{mm}.$ Avec crochet pour soulever les treillis. Avec manche tubulaire acier $1500\ \text{mm}.$

Réf. 72812

29,90 ент



PIOCHE DE TERRASSIER 2,5 KG MANCHE TRI-MATIÈRE

Acier forgé. Extrémités trempées et affûtées très résistantes. Manche tri matière incassable, garantie 10 ans.

Réf. 054027

30,00 EHT







MARTEAU DE COFFREUR 700 G - MANCHE TRI-MATIÈRE



MASSETTE PANS COUPÉS 1,25 KG MANCHE TRI-MATIÈRE

Acier forgé. Pans coupés pour limiter les projections d'éclats. Manche tri-matière incassable, garantie 10 ans.

Réf. 016417

16.00 ент



SERRE-JOINT MAÇON - SAILLIE 135 - SERRAGE 600

Longueur totale 800 mm, capacité de serrage 600 mm. Valet forgé, canne monobloc, section de la tige 30x8 mm.

Réf. 065110

7ал €нт



PINCE À DÉCOFFRER 600 X 18 MM

Tige octogonale section 18 mm pour une meilleure résistance.

Réf. 017030



MASSE COUPLE 4 KG EM TRIMATIERE

Masse couple 4 kg manche tri-matière. Acier forgé. Manche bois ou trimatière incassable garanti 10 ans. L900 mm. Réf. 015927 **29**.00 ент


CISEAU A BRIQUE 70 MM



BARRE A MINE OCTOGONALE 1500 X 25 MM

Barre à mine, section octogonale pour grande résistance. Acier forgé.

Réf. 013020



CORDEAU À TRACER ALU

Boitier aluminium. Longueur du fil 30 m, diamètre 1 mm. Sur carte.

Réf. 012700



PLOMB DE MAÇON 1000 G

Pour mesurer l'aplomb des murs. Avec ficelle, livrée montée.

Réf. 021340



EQUERRE MACON 600

Pour tracer des angles droits pour obtenir l'aplomb des murs. 600 mm.

FABRICANT FRANÇAIS

Réf. 020120

10,20 €нт





FLYER'S - CISAILLE À TÔLE TYPE "AVIATION"

Capacité de coupe: 1,2 mm: Tôle douce / 0,8 mm: Inox. Mâchoire traitée au chrome molybdène. Ressort de rappel très puissant et résistant. Cliquet d'ouverture automatique. Coupe rapide et sans effort de 42 mm.

Réf. 010755

13,50 ент



LIENS À BOUCLES RECUIT Ø 1,1 MM X 120 MM PAR 1000

Liens à boucles - Liens à boucle Recuits \emptyset 1,1 mm, longueur 120 mm / 1000

Réf. 960449

6,35 €нт



EDMATYER - LIEUR SANS FIL 24 MM POUR FER À BÉTON

EDMATYER + 1 bobine de fil + 2 batteries + 1 chargeur double + 1 pince coupante + 1 clé 6 pans.



20 bobines de 100 m de fil ø 0,8 mm

GRATTOIR DE COFFRAGE SANS MANCHE DE 300 MM

En acier trempé avec douille standard rivetée. Exemple d'application : Le nettoyage des chantiers et des banches de coffrage. Dégager facilement : neige, verglas, boue de chantiers. Idéal pour le décollage de la moquette ou linoleum et résidus de colle. Coquille d'emboitement cônique 36 mm du manche incorporée dans la lame en acier trempé. Excellente rigidité. Résistance: 125 kg/mm². Epaisseur de la lame: 1 mm.

Réf. 090055

6,15 €HT



LIEUR AUTOMATIQUE TORNADO PRO

Cycle de 3 tours. Sert à ligaturer sacs, clotûre et feraillages pour béton armé. Poignée plastique tendre .

Réf. 045555

16,90 ент



CORDEAU ALUMINIUM LINE 30 M

Système de filtrage intégré évitant la propagation de poudre. Diamètre fil : 1 mm. Contenance : 80 g.

Réf. 060755

6,30 єнт



POUDRE DE TRAÇAGE

Poudre de traçage bleu. Craie issue de carrière française. Bidon de 400 g. Disponible en 1 $\mbox{Kg}.$

64,00

Réf. 063255

2.40 €HT





367855





NIVEAUX TRAPÈZE

Niveau de forme trapézoïdale, en fonte d'aluminium, 2 fioles tubulaires verticale et horizontale. Corps massif en aluminium injecté une pièce. Résistant aux chocs et indéformable. Semelle usinée. Précision 1 mm/m. Production Française.



Référence	Désignation	Prix €HT
060108	L 600 mm	24,00
060110	L 800 mm	29,00
060112	L 1000 mm	39,00

MAILLET HALDER SIMPLEX CAOUTCHOUC ET TPE SOUPLE

Maillet Simplex, inserts en caoutchouc noir / TPE souple bleu. Boîtier en acier coulé. Manche bois. Toutes les pièces sont remplacables.



Référence	Désignation	Prix €HT
3012040	ø 40 mm	23,71
3012050	ø 50 mm	30,00
3012060	ø 60 mm	35,00

CHEVILLETTE RONDE 250 MM



CISEAU À BRIQUE

Ciseau à brique octogonal acier, Acier Chrome Manganèse Silicium pour une meilleure résistance des outils en flexion et à l'usure, découpe de briques, décollage du carrelage, surfaces diverses, fabrication française. Longueur totale : 230 mm x largeur

Réf. 15006



PINCE A DECOFFRER 600 MM



RATEAU MACADAM 16 DENTS SANS MANCHE

Rateau macadam qui permet de tirer le bitume (côté dents) et lisser (côté plat).

Réf. 068820

16.00 ент



GRATOIR A LAME SOUDEE



MASSETTE 1,2 KG

Tête de 800 à 1500 g. Jusqu'à 1000 g : Longueur de manche 260 mm, au-delà: 370 mm - Massette de fabrication française



Référence	Désignation	Prix €HT
280424	Manche Bois	15,60
280542	Manche Fibre	21,00

MARTEAU DE COFFREUR

Tête 700 gr - Longueur Manche: 370 mm - Fabrication Française.



Référence	Désignation	Prix €HT
280124	Manche Bois	11,50
281610	Manche Fibre tri-matière	18,00

RACLOIR MACADAM ALUMINIUM

Racloir macadam aluminium 70 cm sans manche, léger et résistant, taillé en biseau.

Réf. 053530

32,50 €нт





taliaplast.

NIVEAU "NIVOTOP" TRAPEZE 60 CM

Nivotop trapézoïdale avec semelle rectifiée, large avec chanfrein rectifié après le traitement Epoxy. Corps en fonte d'alu moulé conférant robustesse, résistance aux chocs, aux variations thermiques et aux déformations. Belle esthétique avec les angles rayonnés. Profilé offrant une excellente ergonomie. Pas d'arête vive pour une manipulation agréable. Fioles luminescentes réglables garanties 5 ans, en plexiglas, traitement anti UV. Précision 0,5 mm/m. Fiole horizontale cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles. Prise en main ergonomique. Double contrôle systématique de chaque pièce. Date de fabrication, identification des lots et des intervenants imprimées sous la fiole. Poids : 750 kg (+/- 50) . Longueur : 60 cm.

Réf. 452203

22,00 ент



REGLE A NIVEAU 2,00 M

Règle à niveau profilé aluminium 100 x 18 mm, livré avec embouts plastique. 2 poignées incorporées. 2 fioles en plexiglas incassable (1 horizontale, 1 verticale). Tolérance de précision 1 mm/m. Longueur : 2 m.

Réf. 450502

32,90 єнт



CORDEAU CORDEX GEANT ROUGE 30 M FIL 2 MM TRESSE

Cordex géant 30 m rouge rechargeable avec fil coton tressé \emptyset 2 mm. Boîtier polypro. Manivelle aluminium.

Réf. 400415

19,50 €нт



PULVERISATEUR TALIAPULVE 8 LITRES FPM VITON

Pulvérisateur professionnel recommandé pour les huiles de décoffrage, les hydrofuges de façade, les traitements des bois et des charpentes, acides dilués, les dégoudronnant, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation. Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée joints FPM VITON® avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bars avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Poignée anti goutte avec large préhension et ressorts en acier inox. Lance composite avec tête courbe avec jet réglable et livrée avec 2 buses. Bandoulière rembourrée et hydrofuge.

Réf. 403423





NIVOTOP PROFIL I 200 CM

Niveau profilé forme en aluminium anodisé de 3 mm d'épaisseur pour une très grande rigidité et précision : 0,5 mm/m. 3 fioles luminescentes (garantie 5 ans) incorporées dont 1 orientable de 0 à 90° permettant de contrôler les plans inclinés. Embouts de protection. Section 51 x 21 mm. Contrôle et traçabilité de chaque pièce.

Réf. 450415

54,00 єнт



EQUERRE DROITE ET D'ONGLET LAME ACIER 400 MM

Equerre droite et d'onglet avec lame en acier trempé graduée, couleur jaune, talon profilé aluminium anodisé. Longueur : 400 mm.

Réf. 460933

10,50 €HT



POUDRE A TRACER BLEUE 360 G

Poudre à tracer bleue pour cordeau traceur dans biberon translucide avec bouchon verseur. Poids : 360 g.

Réf. 400408

3.10 €HT



ODOMETRE SPECIAL TP (+SAC DE TRANSPORT)

Odomètre TP (Travaux Publics) avec son sac de transport. Roue diamètre 300 mm. Jante largeur 25 mm. Poids 2 kg. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesures de 0 à 9999,9 m. Flèche de début de mesure pivotante. Résolution de l'affichage 0,10 m. Remise à zéro au compteur et à la poignée. Poignée pistolet avec touche de frein intégrée. Béquille.

Réf. 490502

115,00 ент



VENTOUSE DE PREHENSION DOUBLE (JUSQU'À 80 KG)

Ventouse de préhension double avec base alu permettant de lever carreaux, panneaux et vitres de surfaces planes. Très belle finition chromée. Longueur : 330 mm. Semelle caoutchouc Ø 120 mm. Capacité de préhension jusqu'à 80 kg.

Réf. 401281

24,00 €HT







PELLE ERGONOMIQUE NANOVIB

NOUVEAU! Manche tubulaire cintré en acier. Gaine caoutchouc : confort de la prise en main. Poignée angulée : meilleure contrôle de la charge. Résistance. Pelle entièrement trempée, meilleure résistance à l'usure. Lame nervurée. Bords latéraux droits, idéal pour racler efficacement les sols. Bout pointu, favorise la pénétration. Repose-pieds avec crevés antidérapants pliés dans la lame (non soudés), favorise l'appui du pied et évite de couper les chaussures. Amélioration de la posture : - 20 % d'inclinaison du dos (de 40° à 31° en moyenne). Largeur 27 cm, Longueur

Réf. 005409

147 cm, Poids 2,2 Kg.



MARTEAU COFFREUR NANOVIB

Pour tous travaux de maçonnerie, de coffrage, de construction de Maisons Ossature Bois et de Charpente.Manche Nanovib® : Absorption des vibrations - Réduction des TMS. Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les faux-coups. Manche en acier trempé. Emmanchement par sertissage : Résistance 4,5 fois supérieure à la norme NF EN15601. Poignée tri-matière ergonomique anti-glissement. Aimant porte-clou. Surfaces de frappe latérales. Arêtes supérieures vives et trempées. Extrémité du manche en polymère dur : ajuster les matériaux sans les abîmer.





MASSE COUPLE 4 KG NOVAGRIP

Pour frapper, démolir, enfoncer des coins. Outil forgé et trempé pour une meilleure résistance à l'usure. Angles de la surface de frappe arrondis : Retarde le refoulement matière et diminue les risques d'éclats. Faces latérales idéales pour enfoncer des poteaux en bois sans les détériorer. Manche Novagrip. Manche en fibre de verre : Meilleure résistance aux faux-coups. Emmanchement douille rase : Ne bouge plus avec le temps et protège l'extrémité du manche. Poignée élastomère anti-glissement et anti-vibrations : Confort de la prise en main.



PINCE À TALON NANOVIB FLAMME

Pour faire levier, positionner, déplacer, caler les charges lourdes dans le bâtiment, la charpente métallique, la manutention et la maintenance industrielle. Manche en alliage Aluminium. Hautes Performances trempé garantissant des capacités de charge, de résistance et de rigidité comparables à l'acier. 3 fois plus léger que les pinces à talon tout acier. Talon en acier forgé et trempé : Pour soulever ou riper des charges. Capacité de levage = 2 Tonnes par pince. Côté flamme : Rend l'outil plus polyvalent, permet de travailler dans les endroits inaccessibles avec le talon.



Réf. 146510



BARRE À MINE CANALISATIONS NANOVIB

Barre à mine constituée de 2 extrémités métalliques de 49 cm chacune séparé par une partie intermédiaire isolante en fibre de verre (orange). Butée en polymère (jaune) évitant à la main de rentrer en contact avec la partie métallique de l'outil. Capacités de levier jusqu'à 180 Kg. Partie travaillante en acier forgé : un côté pointe pour creuser et un coté flamme pour faire levier. Longueur 160 cm. Poids 5,4 Kg.



MARTEAU COFFREUR BATIPRO AIMANT NOVAMAX HA016B

Marteau développé en collaboration avec les responsables Sécurité de grandes entreprises du bâtiment. Acier au carbone forgé Aimant porte-clou pour pointer d'une main sans tenir le clou. Angles de la surface de frappe et Griffes arrondies: Sécurité renforcée - Manche tri-matière NOVAMAX + pare-faux coups en acier.



Réf. 100016



MASSETTE BATIPRO 1,2 KG NOVAMAX CH120B

3 surfaces différentes pour 3 fonctions spécifiques : Frapper : une surface bombée pour diminuer les risques d'éclats de matière. Racler : 2 arêtes vives trempées pour racler - Tailler : de vrais angles vifs pour casser la pierre, le parpaing. Acier au carbone forgé, trempé et revenu. Manche tri-matière NOVAMAX : Manche composite en fibres de verre gainées de polypropylène et d'élastomère. Hauteur totale : 260 mm - Poids tête: 1 200 a.

Réf. 123308



PIOCHE BATIPRO DO 2,5 KG NOVAMAX PK245B

Pour le terrassement et les gros travaux du bâtiment. Un côté panne pour creuser, racler... Un côté pic pour piocher entre les cailloux, dépierrer... Panne à bords droits : Idéal pour creuser et racler efficacement les tranchés. Surface de frappe latérale pour planter des piquets de chantier. Pointe cruciforme extra-dure. Acier haute résistance. Manche tri-matière NOVAMAX de 100 cm plus long que les modèles traditionnels : Améliore la position de travail et ménage

Réf. 051245







LYRA INK-POINTE MARQUEUR

Lyra Ink, marqueur à pointe téléscopique, idéal pour écrire dans les zones difficiles d'accès, pointe extensible en acier inoxydable, permanent.

Réf. 4480099



CRAYON DE CHARPENTIER PROFI

Crayon charpentier 30 cm, qualité professionnelle, forme ovale, mine extremement résistante au bris, facile à tailler, convient au mieux pour le marquage sur bois sec et humide, métal et béton. Label PEFC.

Réf. 4333101



CRAYON UNIVERSEL CELLUGRAPH

Crayon triangulaire 24 cm, convient au mieux pour le marquage sur toutes les surfaces lisses telles que le verre, la céramique, les tuiles, le plastique - Facile à effacer.

Réf. 1940101



MARQUEUR A BILLE

Tube de peinture équipé d'une bille en acier permettant de marquer sur les surfaces les plus difficiles (huileuses, rouillées,humides, etc...) la tête peut se dévisser et être remplacée par une canule profilée qui permet de procéder à un marquage de sécurité ou dans des endroits difficiles d'accès (canule vendue séparément) - Colori blanc.

Réf. 11300101F





PORTEMINE POINTE PROFILÉE LYRA DRY

Marqueur haute qualité avec poussoir de mine automatique dans un tube en acier inoxydable haute résistance. Capuchon résistant avec clip amélioré facile à utiliser d'une seule main. Taille-mine intégré, doté d'un puits de guidage, permettant ainsi un taillage facile et rapide sans avoir à retirer le capuchon de la poche. Equipé d'une mine graphite spéciale toutes surfaces (bois, métal, verre, céramique...) Ecriture facile à nettoyer des surfaces lisses avec un chiffon humide.



CRAYON DE MACON PROFI

Crayon de maçon 30 cm, qualité professionnelle, forme ovale, mine extrêmement résistante au bris, graduation, facile à tailler au cutter ou couteau, convient au mieux pour un marquage sur pierre/béton et autres surfaces rugueuses. Existe en différentes longueurs, colisages.

Réf. 4313101



CRAIE DE MARQUAGE ECONOMIQUE

Craie de marquage Economique à base d'huile, convient à toutes les utilisations.

Réf. 4850051

4,80 €HT les 12 unités







TRACEUR DE CHANTIER FLUO TP ROUGE

Le traceur de chantier FLUO TP® s'utilise pour divers travaux de marquage et repérage au sol nécessitant un marquage hautement fluorescent et de très longue durée. Ce traceur de chantier fluorescent s'applique dans les domaines suivants : Géodésie, voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques. D'utilisation facile, il est équipé du capot de sécurité breveté

Disponible en 7 coloris : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, cerise.

Réf. 141513



CANNE 1 ROUE POUR TRACEUR DE CHANTIER

Pour un tracé fiable et précis en toute simplicité. Trés résistante et légère. Excellente prise en main. Très bonne ergonomie. Facile à utiliser, une simple pression suffit. Fonctionnelle, elle vous permet de procéder à des marquages précis. Confort d'utilisation garanti.

Réf. 441617

39,00 €HT





Rappel des codes couleurs normalisées pour la détection des réseaux souterrains en France **Norme NF P98-332**

Nature des réseaux	Couleur du	marquage
ElectricitéBT, HTA ou HTB et éclairage;		
Feux tricolores, signalisation routiére		Rouge
Gaz combustible (transport ou		
distribution) et hydrocarbures		Jaune
Produits chimiques		Orange
Eau potable		Bleu
Assainissement et Pluvial		Marron
Chauffage et climatisation		Violet
Télécommunications; Feux tricolores,		
signalisation routiére TBT		Vert
Zone de travaux		Blanc
Zone d'emprise multi- réseaux		Rose

TRACING PLUS BLANC

Le TRACING PLUS offre une grande résistance à l'encrassement, il est plutôt réservé aux marquages de lignes sur des surfaces très sollicitées, par exemple : l'intérieur d'usines, entrepôts logistiques. Grâce à un conditionnement en 750 ml, TRACING PLUS permet un marquage durable et économique particulièrement en intérieur. Disponible dans d'autres coloris: bleu - jaune - noir - rouge

- vert - orange - gris

Réf. 151700







S MARK ROUGE FLUO

Le S MARK s'utilise pourdes travaux courants de marquage et repérage au sol dans les domaines suivants : Voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques, repérage de réseaux enterrés. D'utilisation facile, S MARK fluo est désormais équipé du capot ""TP"" à la couleur de la peinture.

Disponible en 7 coloris : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, cerise.

Réf. 141913

4.00 €нт



TRACING STANDARD BLANC

Le traceur de lignes TRACING s'utilise pour délimiter les surfaces, optimiser la circulation par le traçage de lignes en intérieur ou en extérieur : Entrepôts logistiques, complexes sportifs, terrains engazonnés, piste cyclables, parkings Tracing est plutôt réservé à des marquages au sol sur des surfaces peu sollicitées.

Existe aussi en jaune et en bleu.

Réf. 151600

7ал €нт



ANTIPGRAFFITI 500 ML

La solution pour presque chaque problème de graffiti. Elimine efficacement et sans danger les graffitis des matériaux peints, vernis ou enduits, Trespa, Plexiglas, des feuilles de polycarbonate, etc...sans les endommager. S'applique sur tout type de surface : portes, panneaux de circulation, stores, trains, bus et métro, divers matériaux laqués et revêtus, plexiglas

Réf. 960700

950 €HT



GALVA ZINC ALU BRILLANT

Peinture pour galvaniser à froid les surfaces métalliques en fer et en acier, pour faire des retouches et réparer des parties endommagées du zinc altéré dans les pièces acier, les carrosseries les clôtures, les constructions métalliques de l'industrie lourde. C'est un apprêt qui offre une protection brillante et résistante contre la corrosion pour le fer et l'acier. Résiste aux produits chimiques/Résiste à la chaleur jusqu'à 250°/ Excellente protection contre la corrosion cathodique/ Adapté à la soudure par point/ Volume : 500 ml NET.

Réf. 470201





MESURE BLADE ARMOR FATMAX

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : Diminue de 95% le risque de casse du ruban - Ruban ultra épais de 0,13 mm - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban.



à partir de **29** gn €HT



Référence	Désignation	Prix €HT
FMHT81556-0	5 m X 32 mm	29,90
FMHT81555-0	8 m X 32 mm	33,90
FMHT36142-0	10 m X 32 mm	35,90

MESURE BIMATIERE TYLON

Boitier ergonomique en ABS - Agrafe pour port à la ceinture - Crochet coulissant pour prise de mesure en butée et en encoche avec blocage.



à nartir de

5.90 ент



Référence	Désignation	Prix €HT
1-30-687	3 m X 12,7 mm	5,90
1-30-697	5 m X 19 mm	9,90
1-30-657	8 m X 25 mm	15,90

CORDEAU TRACEUR 30M FATMAX PRO

Crochet multiprise en acier pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion - Capacité de poudre : 45 g - Cordeau en polyester / nylon de 30 m - \emptyset 1,5 mm

Réf. 0-47-480

23.90 €НТ



NIVEAU RECTANGULAIRE TMLH

Corps en alliage d'aluminium léger et résistant - 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale antichoc - Incassables.

à partir de

4790 ент



Référence	Désignation	Prix €HT
1-42-253	60 cm	47,90
1-42-254	80 cm	63,90

RESEAU SOCODA Notre indépendance fait la différence

MESURE BLADE ARMOR POWERLOCK

Boîtier en ABS chromé antichoc - Compact et ergonomique - Ruban de 25 mm de largeur - Idéal pour tous les professionnels et les artisans des métiers de la construction.



nartir de

23,90 €HT

		•
Référence	Désignation	Prix €HT
1-33-514	5 m X 25 mm	23,90
1-33-527	8 m X 25 mm	29,90

MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE FATMAX

Boucle de ruban facilement maniable et sans décrochage - Rembobinage du ruban surmultiplié: 1 tour de manivelle

= 3 tours de bobine - Lame enduite - résistante à la corrosion - classe III

à nartir de

5190 єнт



Référence	Désignation	Prix €HT
2-34-814	30 m X 19 mm	51,90
2-34-824	60 m X 19 mm	79,90

NIVEAU TRAPEZOIDAL MLH

Corps massif en alliage d'aluminium - Plus grande fiole horizontale pour meilleure visibilité - Précision : 0.5 mm/m et semelle usinée.



Référence	Désignation	Prix €HT
1-42-313	50 cm	25,90
1-42-314	60 cm	27,90
1-42-315	80 cm	33,90

NIVEAU TUBULAIRE MAGNETIQUE FATMAX PRO

Corps en aluminium léger avec zones de renforcement et peu d'aspérités - Précision : +/- 0,5mm/m - 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale



90 cm

120 cm

200 cm

69.90

103,90

0-43-637

0-43-649

0-43-679

STANLEY.

MESURE LASER TLM99SI BLUETOOTH - 35M

Portée de 0,1 à 35 m - Précision +/- 2 mm - Connecté en 1 clic à Bluetooth 4.0- Addition / Soustraction -Distances – Surfaces – Volumes-Mesure en continue -Renfort soft-grip protégeant l'appareil en cas de chute-Classe 2- Livré avec piles (2xAA) et mode d'emploi.

Réf. STHT1-77361

119,90 єнт

+ 0,12 €HT d'éco-participation



NIVEAU LASER MULTILIGNE X3G-360° VERT

Laser – Cible – Chargeur – Batterie Li ion – Lunettes – Malette de transport TSTAK - Multisupport - Plage d'utilisation : 35 m selon la luminosité - 50 m avec la cellule - 3 lignes. Précision : 3 mm à 10 m. Plage de nivellement +/- 4° - Batteries Li ion : 24H - Double filetage métal ¼" et 5/8".

Réf. FMHT1-77356



+ 0,12 €HT d'éco-participation

NIVEAU LASER CROIX FATMAX FCL-G (ALCALINES)

Livré avec housse, support, 4 piles AA -Portée Ligne 20m / 50m avec détecteur-Précision 3 mm @ 10 m-Projection successive d'une ligne horizontale et vertical formant une croix-Angle de 150° qui permet un retour de ligne au plafond plus important-Mode pulsé pour maintenir l'intensité du faisceau : plus de visibilité et une distance de projection plus grande avec la cellule de réception-Revêtement renforcé - Protection IP54-Blocage du compensateur avec le bouton marche-arrêt -Filetage ¼" et 5/8"

Réf. FMHT77586-1

293,90 ент

+ 0,12 €HT d'éco-participation



MESURE LASER TLM165SI BLUETOOTH - 60 M

Mesure laser TLM 165i - 60 m - Mesure Laser + Étui + Piles - Portée : 0,10 m à 60 m - Précision : +- 1,5 mm - Dimensions : 104 x 58,8 x 29,6 mm / 110 g - Toutes les fonctions de second œuvre dans un mini volume.

Réf. STHT1-77142

155.90 ЕНТ

+ 0,12 €HT d'éco-participation



NIVEAU LASER CROIX FATMAX FCL-G (LI-ION)

Livré avec mallette TSTAK, cible, lunettes de protection, multi support, batterie 7,2V, 2Ah Li-lon, chargeur -Portée Ligne 30m / 50m avec détecteur-Précision 3 mm @ 10 m-Projection successive d'une ligne horizontale et vertical formant une croix-Angle de

150° qui permet un retour de ligne au plafond plus important-Mode pulsé pour

maintenir l'intensité du faisceau : plus de visibilité et une distance de projection plus grande avec la cellule de réception-Revêtement renforcé - Protection IP54-Blocage du compensateur avec le bouton marche-arrêt -Filetage 1/4" et 5/8".

Réf. FMHT77595-1

429.90 єнт

+ 0,12 €HT d'éco-participation



PACK INVESTISSEMENT NIVEAU ROTATIF RL750LG (LI-ION) - VERT

Pack investissement composé de 1 niveau laser rotatif RL750LG (Faisceau Vert - 4x plus lumineux - fonctionne sur Batterie Li-ion - inclus Cellule de détection avec bride + télecommande + cible, Lunettes et support mural - livré en mallette TSATK) + 1 trépied alu à colonne + 1 pige à lecture directe.

Réf. FMHT77223-1

1843,90 ент

+ 0,12 €HT d'éco-participation



PACK INVESTISSEMENT NIVEAU ROTATIF RL600

Pack investissement gros œuvre composé de 1 niveau laser rotatif RL600 (faisceau rouge, fonctionne sur piles, inclus cellule de détection avec bride + cible, Lunettes et 2 piles) + 1 trépied alu + 1 pige à lecture directe.

Réf. FMHT77222-1

1025,90 ент

+ 0,12 €HT d'éco-participation







COFFRE DE CHANTIER

Qualité de tôle épaisse pour une grande rigidité. 2 poignées. 1 fermeture. Cadenassable (Ø10 mm). Plateau amovible coulissant. Ouverture du couvercle à 90°.

59.00 €HT



Référence	Désignation	Prix €HT
9589010001	550 X 300 X 300 mm	59,00
9589020001	670 X 350 X 350 mm	79,00
9589030001	850 X 350 X 350 mm	99,00

LOT MARTEAU COFFREUR + MASSETTE TRIMATIERE

Lot Marteau de Coffreur + Massette Qualité Professionnelle

Contient : 1 massette de 1,25 Kg angles abattus manche tri-matière MOB gamme Talabot + 1 marteau de coffreur avec aimant manche trimatière MOB gamme Talabot.

Réf. 0000972404



LOT DE 3 POWERS BARS

Lot de 3 POWERS BARS assorties.

Longueurs 350 mm (14') / 600 mm (24') / 900 mm (36').

Puissance +60 % : La forme courbe progressive de l'extrémité "arrache-clous" permet une puissance démultipliée avec un effort réduit.

Accessibilité optimisée : Les extrémités larges et effilées permettent de mieux s'insérer sous la charge à soulever, et plus profondément. La base élargie large offre une stabilité parfaite pour soulever ou arracher un clou. Ergonomie : La section ovale apporte une prise à pleine main plus confortable.

Réf. 7187000301



LOT LIEUR AUTO + 3000 LIENS 12 CM

Lot Lieur automatique manuel + 3000 Liens.

Contient : 1 lieur automatique ultra-rapide, pour lier par torsion rapide les armatures métalliques, les ferraillages pour béton armé, les clôtures, ou fermer les sacs... Usage

+ 3000 liens métalliques à boucles en fil acier recuit Ø 1,1 mm de longueur 12 cm -3 bottes de 1000 liens.

Réf. 0000506101



COUPE BOULON BRAS TUBE 750 MM

Coupe boulons à coupe axiale, bras tubulaires (légers et résistants) et poignées néoprène ergonomiques, souples pour une excellente prise en main, réglage rapide du parallélisme des lames, lames trempées et forgées pour une plus grande durée de vie. L750 mm.

Réf. 0515080610







TRESSE POLYPROPYLÈNE FLUO ROSE

Tresse polypropylène fluo rose 1 mm 5, bobine 200 m haute ténacité, traité anti UV - R/R 35 kg environ.

Réf. 37/0663

12,20 єнт



COTON TRESSÉ

Cordeau coton tressé 1,5 mm x 100 gr - 59 m env. R/R 12 kg environ.

Réf. 38/0508

2,90 €нт



ENROULEUR CORDEAU

Enrouleur cordeau GM n°5 comprenant 100 m tresse polypropylène fluo rose 1,5 mm.

Réf. 42/1065

14,90 €нт



GRILLAGE DE DÉLIMITATION ET BALISAGE

Grillage de délimitation et balisage orange 50 m x 1 m 140gr/m² en PE matière 100% vierge, mailles 30 mm x 75 mm sous sac plastique transparent + fiche technique.

Réf. 41/0100

39,00 € НТ



TRESSE POLYPROPYLÈNE BLANCHE

Tresse polypropylène blanche 2 mm 5, bobine 100 m haute ténacité, traité anti UV - R/R 90 kg environ.

Réf. 37/0858

7,90 €H1



CORDAGE POLYPROPYLÈNE BLANC

Cordage polypropylène blanc 10 mm, couronne de 100 m traité anti UV, fabrication fils fibrillés selon la norme EN 699.

Réf. 31/1743

22.50 €HT



SANDOW À CROCHETS

Sandow élastique montés avec crochets 10 mm x 100 cm présentation en sachet de 10 pièces.

Réf. 55/1423

18,50 €HT les 10 sandows



FEUILLARD POLYESTER TEXTILE

Feuillard polyester textile 16 mm bobine de 850 m - Résistance 430 kg.

Réf. 65/0301

65.00 ент



BÂCHE DE PROTECTION

Bâche de protection série lourde réf.4 x 5 - 135 gr/m² environ avec un œillet tous les 50 cm + coins renforcés.

Réf. 64/0117

21,30 єнт



SANDOW INDUSTRIEL

Sandow 10 mm bobine de 100 m noir uni usage industriel.

Réf. 55/1449

140,00 єнт







TENAILLE RUSSE

Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération : Rapide, fiable et économique. Leur précision inégalée et leur durée de vie font de ces tenailles les pinces les plus vendues au monde.

Réf. 99 00 250

10,90 ент



COUPE-TREILLIS

Capacité de coupe jusqu'à 48 HRC. Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants env. 62 HRC butoir forgé avec amortisseur. Couteaux en acier au chrome vanadium et à haute performance, forgé, trempé à l'huile Charnière : Acier d'outil spécial, forgé. Branches en tube d'acier, revêtement par poudre.

Réf. 71 82 950

99,90 ент



PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR® 250 MM

Plus de performance et de confort qu'avec des pinces multiprise standard de la même longueur : Réglage du cliquet à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée. Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière. Autobloquante sur tubes et écrous : Ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC : Serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Conception robuste, insensible à la salissure - Idéal pour les travaux à l'extérieur. Ergot de protection évitant les pincements. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques).



COUPE-BOULONS

Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC. Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Butoir forgé avec amortisseur confortable. Accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière. Poignées coudées ergonomiques pour un travail moins fatiguant. Poignées bicolores bi-matière robustes et permettant une bonne prise en main. Réglage précis (12 positions) par vis excentriques. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tête coupante vissée, interchangeable. Mâchoires : Acier au chrome-vanadium haute performance, forgé, trempé à l'huile. Charnière : Acier à outils spécial, forgé. Poignées : Tube d'acier, revêtement poudre epoxy. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques).

Réf. 71 72 760

99,90 €HT



COMPACT COUPE-BOULON "COBOLT"

Tranchants de précision pour fils doux et durs ainsi que la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., d'un diamètre max. de 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. Meilleures performances de coupe. Coupe aisée de grosses sections par tranchant micro-structuré. Avec mâchoire sous l'articulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques)

Réf. 71 01 200

20,30

PINCE MULTIPRISE COBRA 250 MM

Maniement pratique et rapide, cap. 1 1/2" / 36 mm. 18 positions de réglage. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté des dents env. 61 HRC : serrage sûr grâce à la grande résistance à l'usure. Réglage d'une seule main. L'ergot de protection évite les pincements. Effet de levier favorable : Transmission de force optimale. Acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile.

Réf. 87 01 250

19,90 €HT



CLE TWINKEY

10 profilés & 2 croix pour ouvrir tous les systèmes de fermeture standards usuels. Clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones technique des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique). Alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt. Version à 8 jets : 2 clés cruciformes reliées au moyen d'aimants avec économie de place. Embout réversible : fente 1 x 7 mm et fente cruciforme PH 2. Clé et embout réversible accouplés par un fil métallique robuste en acier inoxydable.

Réf. 00 11 01



22,90 €нт





COUPE-BOULON ECO BRAS TUBE COUPE AXIALE N°2

Coupe-boulons bras tubes avec avant bras forgé ECO à coupe axiale N°2. Longueur 750 mm. Poids 3,8 Kg.



COUPE-BOULONS SAMTITAN COUPE AXIALE N°2

Coupe-boulons samtitan coupe axiale n°2.

Réf. CB-2-ATZ

76,00 EHT

COUPE-BOULON BRAS TUBE N°2



COUPE-BOULONS LAMES DE RECHANGE SAMTITAN

Coupe axiale. Lames forgées indéformables. Angle de coupe étudié pour pénétrer et cisailler les aciers jusqu'à 140 kg/mm².

Réf. CB-2-AL

39,00 €HT



COUPE-BOULONS SAMTITAN COUPE DEPORTEE N°2

Bras forgés pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers. Poignées gainées pour une prise en main confortable. Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis. Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage. Capacités : C1 : 60 kg/mm² C2 : 80 kg/mm² - Longueur : 760 mm, poids: 4,1 kg.



LAMES SAMTITAN COUPE DEPORTEE N°2

Coupe déportée. Angle de coupe étudiée pour pénétrer et cisailler les aciers jusqu'à 80 Kg/mm². Pour coupe-boulons de taille n°2, gamme de lames de coupe-boulons

Réf. CB-2-DL

39,00 €HT



COUPE TREILLIS

Coupe treillis longueur 32' / 800 mm. Tête coupante vissée, interchangeable, en forme spéciale de "bec de perroquet". Tranchants en acier forgé chrome vanadium, réglage précis par vis excentrique. Bras tubes, poignées gainées en ABS souple.

Réf. L-95-TZ





LASER LIGNES GLL 3-80 COFFRET STANDARD

3 lignes sur 360° pour une visibilité inédite. Permet d'effectuer simultanément des mises à niveau horizontales et verticales pour un travail très rapide. 4 piles 1,5 V LR6 fournies:

Réf. 0601063S00

374,00 єнт

+ 0,12 €HT d'éco-participation



MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 2-26

Puissance : 800 W - Energie de frappe 2,7 J - Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0 - 4000 cps/min - Vitesse de rotation nominale 0 - 900 t/min - Poids 2,9 kg - Livré avec mandrin à clé et coffret standard.

Réf. 06112A3002



+ 0,42 €H1 d'éco-participation



KIT 3 OUTILS SUR BATTERIES PROCORE 18V 4,0AH+8,0AH

Kit 3 Outils sur Batteries ProCORE 18V 4,0Ah+8,0Ah comprenant : Perceuse-visseuse sans-fil GSR 18V-28 Meuleuse sans-fil GWS 18V-10C

Marteau-perforateur GBH 18V-26

1 batteries ProCORE18V 4,0Ah , 1 batterie ProCORE18V 8,0Ah

+ chargeur GAL 1880CV + Sac de transport



MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM GWS 22-230 H COFFRET STANDARD + 1 DISQUE DIAMANT OFFERT

Moteur ultra puissant de 2 200 W pour une progression de travail rapide. Faible poids pour une maniabilité optimale.

Réf. 0615990DD8

169_{,00} €HT

+ 0,42 €HT d'éco-participation



KIT 5 OUTILS SUR BATTERIES 18V 5,0AH

Kit 5 Outils sur Batteries 18V 5,0Ah - Comprenant :

Perceuse-visseuse sans-fil GSR 18V-28 Visseuse à chocs GDR 18V- 160 Marteaux perforateur GBH 18V-26 Meuleuse sans-fil GWS 18-125V-LI Scie circulaire sans -fil GKS 18 V-LI 3 batteries Li-lon 18V 5,0Ah + chargeur GAL1880CV + Sac de transport

Réf. 0615990K9J

1099,00 ент

+ 5 X 0,42 €HT d'éco-participation



PERFORATEUR-BURINEUR SDS-PLUS S/FIL GBH 18 V-EC 2X4,0 AH COFFRET L-BOXX

Régime à vide : 0-4550 tr/min - Force de frappe : 1,7 J - Valeur vibratoire : perçage : 14,5 m/s² - Valeur vibratoire burinage : 9,5 m/s² - Ø de perçage béton/bois/métal : 18/30/13 mm - Poids (EPTA) : 2,6 kg.

Réf. 061190400J

519,00 ент

+ 0,42 €HT d'éco-participation



MARTEAU-PERFORATEUR SDS-PLUS S/FIL GBH 36 VF-LI PLUS 2 X 6,0 AH COFFRET L-BOXX + 3ÈME BATTERIE OFFERTE

Le modèle le plus performant de la gamme des perforateurs sans-fils SDS plus Bosch. Batterie endurante de 36 V 6,0 Ah pour une utilisation en continu, perçage jusqu'à 28 mm dans le béton, et pour les travaux de burinage légers de longue durée. Livrée avec un mandrin interchangeable SDS Plus

Réf. 0615990L0Z

865,00 €H

+ 0,42 €HT d'éco-participation







PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 800 W 26 MM

800 W, (EPTA) 2,4 Joules, Ø béton/ acier/bois 26/13/32 mm, Ø trépan 80 mm, 9.5 m/s², 4600 cps/ min, 1200 tr/min, (L x I x h) 385 x 77 x 209 mm, EPTA 2.9 kg. Fonctions : Perçage, perforation et burinage. Variateur de vitesse à la gâchette. Mandrin autoserrant.

Réf. HR2630X7

149,00 єнт

+ 0,42 €HT d'éco-participation



PERCEUSE VISSEUSE 18 V

Tension: 18 V. Composition chimique batterie: Li-lon. Capacité de batterie: 5 Ah. Vitesse à vide V1/V2: 0 à 500 / 0 à 2000 tr/min. Vitesse à vide V1: 0 à 500 tr/min. Vitesse à vide V2: 0 à 2000 tr/min. Couple de serrage max. (élast/franc): 36 / 54 Nm. Couple de serrage max. (élast/franc): 36 / 54 Nm. Couple de serrage max. (élast.): 36 Nm. Couple de serrage max. (franc): 54 Nm. Ø max. dans l'acier: 13 mm. Ø max. dans le bois: 38 mm. Ø max. dans acier/bois: 13 / 38 mm. Capacité maximale du mandrin: 13 mm. Vibration 3ax perçage (a h): <2,5 m/s². Pression sonore (Lpa): 76 dB (A). Dimensions (L x I x h): 172 x 79 x 261 mm. Poids net EPTA: 1,8 kg.

Réf. DDF484RTJ

319_{.00} ент

+ 0,42 €HT d'éco-participation



PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1100 W

Pour perçage béton jusqu'à Ø 40 mm - Puissance de frappe 8 Joules - Pas de frappe à vide hors charge - Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique - Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages) - Commande électronique de la vitesse pour une vitesse constante - Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Livré en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Réf. HR4013C+GA9020

699,00 €НТ

+ 0,42 €HT d'éco-participation



MEULEUSE Ø 125 MM 1400 W

1400 W, Prise en main Ø 210 mm, 12 000 tr/min, alésage 22,23 mm, (L x l x h) 299 x 139 x 103 mm - EPTA 2,3 kg. Débrayage SJS contre les retours de force.

Réf. 9565CR

89,00 ент

+ 0,42 €HT d'éco-participation



PACK DUO MEULEUSES GA9020 + GA5030

GA5030 - Meuleuse Ø 125 mm : Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Diamètre 57 mm, circonférence 179 mm. GA9020 - Meuleuse Ø 230 mm : Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé. Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Réf. DK009X1

149,00 ент

+ 0,42 €HT d'éco-participation



SCIE CIRCULAIRE 2000 W Ø 235 MM

2000 W - Hauteur de coupe max. à 90° 85 mm, à 45° 64 mm, 4500 tr/min, alésage 30 mm, (L x I x h) 400 x 185 x 286 mm, EPTA 7,2 kg.

Réf. 5903RK

299,00 €НТ

+ 0,42 €HT d'éco-participation



ENSEMBLE DE 5 MACHINES 18 V LI-ION 5 AH

DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm, 8 500 tr/min, DHP458 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm, 0 à 2 000 tr/min, 0 à 30 000 cps/min. DHR202 (EPTA) : Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm, 3 fonctions, 2 Joules, béton/acier/bois 20 / 13 / 26 mm. DSS610 : Scie circulaire Ø 165 mm, hauteur de coupe max. à 90° 57 mm, à 45° 40 mm. DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm, 2900 tr/min, 0 à 3 500 cps/min. Compris 4 batteries + Chargeur rapide double.

Réf. LOT0164 (DLX5039PTJ+DMR107)





MEULEUSE 125 MM WEQ 1400-125

Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge Système électronique Constamatic (C) à ondes pleines : avancée rapide grâce à la vitesse pratiquement constante en charge. Système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic. Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie. Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage. Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage). Ø de la meule 125 mm - Puissance 1.400 W - Vitesse de rotation 11.500 /min -Couple de rotation 3,3 Nm

Filet de la broche M 14 - Poids 2,2 kg - Longueur de câble 4 m Livré avec Capot de protection - Flasque d'appui - Écrou de serrage M-Quick -Poignée supplémentaire

Réf. 600347000

+ 0.42 €HT d'éco-participation



PERFORATEUR BURINEUR SDS - PLUS KHE 2660 QUICK

Puissance: 850 W. Énergie de frappe par coup max. (EPTA): 3 Nm. Cadence de frappe max.: 4.300 /min. Ø perçage béton / maçonnerie: 40 / 105 mm. Poids: 3,1 kg.

Réf. 600663500

d'éco-participation



MARTEAU-PERFORATEUR KHA 18LTX 2X4AH

0 - 1 100 tr/min 4 000 cps/min

2.2 J

Capacité de perçage : maçonnerie 68 mm / bois 25 mm / béton 24 mm / acier 13 mm



PERCEUSE VISSEUSE BS 18 LTX IMPULS

2 x 4,0 Ah Li-Power, ASC 30-36, coffret. Couple de rotation : 110 Nm. Ø perçage acier / bois: 13 / 65 mm. Vitesse de rotation: 500 -1.700 tr/min. Poids: 2 kg.

Réf. 602191500

d'éco-participation



SCIE SABRE SSE 1100

Machine fine à poignée Softgrip pour scier confortablement quelle que soit la position de travail - Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil - Lame de scie pivotante sur 180° permettant de travailler aisément avec les mains au-dessus de la tête - Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux - Interrupteur de changement de vitesse avec fonction de blocage pour le fonctionnement en continu - Puissance 1.100 W - Vitesse en marche 0 - 2.600 /min - Course de la lame de scie 28 mm - Niveaux de la fonction pendulaire 0 - Poids 3,9 kg - Longueur de câble 4 m - Livrée en coffret avec une lame de scie bois+métal.

Réf. 606177500



SCIE À ONGLETS RADIALE KGS 254 M

Fonction radiale pour les pièces larges - Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré - Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans - Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe -Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de - coupe - Tête de scie inclinable à gauche avec réglage supplémentaire de l'angle pour les contredépouilles - Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche. Puissance 1.800 W

- Dimensions 790 x 515 x 515mm - Surface d'appui 340 x 775 mm - Largeur de coupe 90°/45° 305 / 205 mm - Profondeur de coupe max. 90°/45° 92 / 47 mm -Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite 47 / 47 ° - Inclinaison

- Vitesse de rotation 4.500 /min - Vitesse de coupe 60 m/s - Poids 16,3 kg - Longueur de câble 2 m - Livré avec Lame de scie carbure (48 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Butée de tronçonnage, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Enroulement de câble, Sac collecteur de sciures.

Réf. 602540000

+ 2.08 €HT



MARTEAU COMBINÉ KH 5-40

1 100 Watts

2 800 cps/min

8.5 J

Capacité de percage dans la maconnerie : 105 mm / le béton : 40 mm Livré en coffret avec poignée caoutchoutée supplémentaire

Réf. 600763500



0.42 €HT





MEULEUSE Ø 125 MM 1300 W - EN COFFRET

Meuleuse Ø125mm - 1300W - Vitesses à vide 11000 tr/min - poignée anti-vibration - en coffret - Alésage 22,2mm Filetage M14 - Poids 2,5 kg.

Réf. G13SWYMZ

99,00 €HT

+ 0,42 €HT d'éco-participation



PERFO-BURINEUR 1150 W - 40MM - SDS MAX - 11 J - UVP - BRUSHLESS + 7 ACCESSOIRES SDS MAX OFFERTS.

Perfo-burineur 1150 W - 40 mm - SDS MAX - 11 J - UVP - brushless

- + 7 Accessoires SDS Max offerts :
- 1 foret diam.25 x 400 mm 4 taillants
- + 3 Pics Ig.400 mm autoaffutables
- + 3 burins plats 25mm lg.400 mm



COMBO MEULEUSES G23ST 2000W & G13STA S 600W

COMBO MEULEUSES

G23ST 2000W Ø 230mm Vitesses à vide 6600 tr/min 5,1Kg G13STA S 600W Ø 125mm Vitesses à vide 12000 tr/min 1,8Kg



PERFORATEUR SANS FIL DH18DBLWPZ 5A + COFFRET ACCESSOIRES 402555 + MANDRIN/PM 711099

18 V - 5 ah Li-ion - Réversible - Vitesse à vide 0-1050 tr/min - Force de percussion 2,6 J - Ø max. dans béton/acier/bois : 26 / 13 / 27 mm - Frein moteur instantané - Ergonomique avec poignée fine soft-grip pour une parfaite prise en main - Eclairage LED, Indicateur du niveau de charge de la batterie - Poids 3,7 kg



+ 0,42 €HT d'éco-participation

SCIE CIRCULAIRE Ø 235 MM 2000 W - 86 MM

Coupe à 90° 0-86 mm - Coupe à 45°: 0-65 mm - Alésage 30 - Coupe d'onglet jusqu'à 45° - Interrupteur de sécurité - Couteau diviseur - Soufflerie dégageant la ligne de coupe - Carter de lame et semelle en aluminium : Robuste & léger - Câble d'alimentation : 4 m - Guide câble directionnel - 7,2 Kg - Coffret - Lame carbure bois.

Réf. C9U3WBZ

25900 ент

+ 0,42 €HT d'éco-participation



PERFORATEUR SDS+ 26 MM - 830 W

Puissance de frappe 3,2 Joules epta - Perçage avec ou sans percussion - Stop de frappe - Réversible - Vitesses variables - 2,8 Kg + Mandrin 711099.

Réf. DH26PB2WSZ



PERCEUSE-VISSEUSE DS 18DJL 2X3 AH 53 NM + 100 ACCESSOIRES COFFRET ALU

Réversible, vitesses variables - Mandrin autoserrant 13 mm, couple de serrage extrême 53 Nm - Couple réglable sur 22 positions - Poignée softgrip fine et confortable - Légère et maniable - Eclairage LED. Puissance 18V 2,5Ah Li-ion - Vitesses à vide basses 0-450 tr/min, hautes 0-1250 tr/min, cap. acier 13 mm, bois 38 mm, vis mécanique Ø 6 mm, vis bois Ø 6.8 x 50 mm, couple de serrage réglable 1-6 Nm / 22 positions, couple maxi pos. perçage 20-53Nm. Poids ensemble 7 Kg.

Réf. KC18DJLFZ





199,00 €HT + 0,42 €HT d'éco-participation



PERFORATEUR SDS+ M18 CHX-503X FUEL 18V 5.0 AH

Perforateur sans fil SDS+ M18 CHX-503X FUEL - Force de frappe 2,5 Joules. Système Fixtec de changement du mandrin rapide sans outil.

Système Variolock de sélection rapide des 4 modes : Perçage, burinage, perfoburinage et orientation du burin.

Poids avec batterie 3,5 Kg. Livré avec 2 batteries RedLithium-lon 18V 5.0Ah + chargeur, en coffret HD Box.

Réf. 4933451381

569,00 єнт

+ 0,42 €HT d'éco-participation



PERCEUSE VISSEUSE M18 FDD2-503X FUEL 18V 5.0 AH

Perceuse Visseuse sans fil M18 FDD2-503X FUEL - Mandrin métal 13 mm,

Couple 135 Nm.

Poids avec batterie 2,1 Kg. Livré avec 2 batteries RedLithium-Ion 18V 5.0Ah + chargeur, en coffret HD Box.

Réf. 4933464267

479.00 єнт

+ 0,42 €HT



PERFORATEUR COMBI SDS MAX K 545 S

Perfo-Burineur 1300 W, 45 mm, 8,5 J EPTA.

Réf. 4933405347
659,00 EHT

+ 0,42 €H1 d'éco-participation



PERFORATEUR BURINEUR PH 26T

PH 26T Perfo-Burineur 800 W, 2,4J EPTA

Réf. 4933464580

169,00 €H1

+ 0,42 €HT d'éco-participation



DECOUPEUSE BETON 230 MM M18 FCOS230 + BATTERIE M18 FUEL 12AH

M18 FC0S230-121

Découpeuse à batterie 18 V 230MM/9"

Pas d'émission de gaz d'échappement : Permet une utilisation dans les espaces confinés. Pas de liquide inflammable sur les chantiers. Moteur Brushless. Garde ajustable sans outils. Profondeur de coupe de 82mm pour une performance optimum. Compartiment de batterie clos pour la protéger de l'eau et des poussières. Apport d'eau des deux cotés pour un meilleur management de la poussière.

Pas de maintenance : Pas de mélange de carburant à faire. Supprime la maintenance à faire des engins à essence.

Fonctionnalité de sécurité : Système 3s Rapidstop ™ pour un arrêt de la lame plus rapide. Protection contre la surchauffe du moteur. ONE KEY pour le tracking et le management d'inventaire.

Livré avec 1 Batterie M18 Fuel 12Ah"

Réf. 4933471697



MEULEUSE D'ANGLE AGV 13-125 XSPDEB KIT

Meuleuse d'Angle filaire AGV 13-125 XSPDEB Kit - Puissance 1250W, diamètre 125 mm.

Poignée anti-vibrations AVS. Système Frein de disque RapidSTOP. Gâchette "pleine main" de sécurité type "homme mort" à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette, non verrouillable en marche continue. Écrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement ultra rapide du disque. Poids 2,4 Kg. Livré en coffret

Réf. 4933471194

179.00 єнт

+ 0,42 €HT







DISQUE DIAMANT DT612UT DIAM 230 MM

Segments turbo spéciaux pour une vitesse de coupe très élevée pour pratiquement tous les matériaux durs - Bonne durée de vie, sur béton armé également.

Réf. 334047

55,00 €HT



DT/SPECIAL/DT900FT/S/125X1,4X22,23/GRT/7

Le disque DT 900 FT Spécial est idéal pour la découpe extrêmement propre de carrelages de toutes natures. Le disque haute performance ultra-mince est adapté à une utilisation professionnelle avec d'importantes sollicitations et offre des résultats de travail optimaux.

Réf. 325393

33,00 €HT



DS/EXTRA/DS300B/S/125X7X22,23/5

Le plateau diamanté DS 300 B Extra est idéal pour l'enlèvement sans efforts importants de béton, d'enduit et d'autres matériaux de construction. Elle offre une excellente performance d'enlèvement de matière à un prix attractif.

Réf. 325362

59,00 ент



RO/PS30D/120/S/115X4500/MINI

Papier abrasif économique pour l'usage du bois et peintures.

Réf. 174098

Зда €нт



FEUILLE IMPERMÉABLE PS11A

Feuilles Carbure de silicium support papier imperméable très flexible, pour le travail de la peinture, laque, vernis et mastic principalement dans le secteur automobile et de la peinture laquée. PS11A - Grain 220 - 230X280 mm.

Réf. 2002

57.00 €HT



KT/SUPRA/A646R/S/GER/125X1,6X22,23

Le disque à tronçonner A 646 R Supra Kronenflex® est idéal pour le tronçonnage d'acier et d'acier inoxydable. Le disque professionnel auto-affûtant est exempt de fer, de soufre et de chlore et tronçonne de manière particulièrement agressive les matériaux pleins en acier.

Réf. 340946

123 €нт



KT/SUPRA/A24R/S/GEK/230X3X22,23

Disque professionnel avec un haut pouvoir de coupe.

Réf. 13478

2,88 €HT



DT/EXTRA/DT350AB/S/350X3,2X20/21S/12

Le disque diamant DT 350 AB Extra avec des segments de blocs soudés au laser, des segments turbo et des segments de protection spéciaux en biais est idéal pour les travaux de réparation dans l'asphalte et le béton. Il offre la qualité éprouvée de la marque Klingspor, associée à une bonne performance de coupe, le tout à un prix attractif.

Réf. 340236

89.00 €НТ







MALAXEUR 2 VITESSES 1800 W + 1 TURBINE

Démarrage progressif. Régulateur de vitesse électronique pour un déploiement de force en douceur. Cadre large et ergonomique. Coins de protections en caoutchouc. Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage pour un travail en continu. Application : colle à carreaux, mortier, enduit, crépis, résine, peinture, plâtre.; Capacité de malaxage : de 30 à 60 kg. La machine est livrée avec une turbine Ø 140 mm à trois branches, 2 clés de montage et la notice d'utilisation.

Réf. MAX181

145,00 єнт

+ 0.42 €HT d'éco-participation



Aspirateur eau et poussière à usage domestique ou artisanal. Cuve en acier inoxydable, légère et résistante à la corrosion. Flotteur de sécurité permettant l'arrêt du moteur lorsque la cuve atteint son niveau maximum de

remplissage. Base équipée de 4 roulettes dont 2 multidirectionnelles avec emplacements de rangement des accessoires. Poignée de transport et enrouleur de câble situés sur le couvercle. Tube en acier chromé télescopique. Prise synchronisée pour le branchement de vos appareils électroportatifs, y compris les ponceuses murs et plafonds. Décolmatage manuel du filtre sec par la fonction « Push & Clean » : permet de nettoyer le filtre sans avoir à éteindre ou à ouvrir l'appareil. Fournitures et accessoires : La machine est livrée avec 1 tuyau flexible d'aspiration (ABR331), 1 tube télescopique métallique (ABR333), 1 filtre cartouche HEPA (ABR334), 1 suceur plat droit (ABR336), 1 suceur mixte (ABR332), 1 brosse ronde (ABR333), 1 adaptateur conique (ABR337), 1 sac papier (ABR333) et notice d'utilisation.

Réf. LOASP306

137,39 єнт

+ 0.83 €HT d'éco-participation

actionnelles née de be en les re le res le t

LAME MULTI-MATÉRIAUX POUR ELECTRO-PORTATIF ET SCIE À ONGLET

Sciage propre des matériaux les plus variés (bois, bois clouté, panneaux dérivés du bois, profilé aluminium, profilé acier mince, rond acier ø10 max, profilé PVC, carton...)

Réf. 923.190.3055

68,81 €HT



LOT MAÇON

614160 X 15 Pack 15 forets SDS + 4 Taillants béton armé : Béton armé, pierre, granit, brique, parpaing. Dispose d'une tête de perçage 4 taillants carbure avec une géométrie de coupe unique. Le nouveau design de la tête en 4 hélices, assure une grande vitesse de perçage ainsi qu'une évacuation rapide des poussières. Limitation des risques de blocage.

770230.125 Disque diamant béton, béton armé D.230 + D.125 : Disque segments turbo frittés. Tôle ventilée perforée pour un meilleur refroidissement. Très grande vitesse de coupe.

121.00.25 Tronçonnage fin métal. Idéal pour les tôles et profilés minces. Longue durée de vie. Grande vitesse de coupe. Coupe facile et propre.

1712522 Tronçonnage carbure : Rapide et polyvalent. Revêtement au carbure de tungstène. Utilisation facile et sûre. Extra fin, pour des coupes nettes et précises.

Réf. PP01

164,71 ент



TARIERE THERMIQUE

Tarière thermique 52 cm3 - 1700 W - 18,5 Kg. Tarière thermique idéale pour la réalisation de petites fondations, pour l'installation de poteaux, de piquets, de clôtures, et pour la plantation de haies et d'arbustes. Poignées ergonomiques avec revêtement Soft Grip pour un plus grand confort d'utilisation.

Réf. LOTAR052

317,₁₂ єнт



DISQUE CARBURE MULTI MATÉRIAUX

Disque à segments au carbure de tungstène. Idéal pour les paysagistes, travaux de démolition. Très résistant et agressif. Réversible, le disque peut être utilisé dans les 2 sens de rotation. Performant dans de nombreux matériaux. Bois, racines et branches d'arbres, palette, bois clouté, contreplaqué, agglomérré, caoutchouc, feutre bitumé, matières plastiques, PVC.

Réf. 900230

195,20 єнт



DISQUE A TRONCONNER CARBURE Ø125X1.0X22.23 MP

Bois, bois avec clous, plâtre, plastique. Utilisation sur meuleuse. Revêtement au carbure de tungstène. Utilisation facile et sûre. Extra fin, 1mm. Vitesse de 80m/s.

Réf. 1712522

14,01 ент



LOT CHARPENTIER

308.500.05 Coffret de 5 mèches charpente bois : Mèche à hélice en cône pour une meilleure évacuation des copeaux. Pointe de centrage à vis pour avance automatique. Traceur latéral pour une amorce propre.

56031 Coffret embouts de vissage 31 pièces : 24 embouts 25 mm avec code couleur. 6 embouts 110 mm avec code couleur. 1 porte-embout magnétique.

211.515.40 Mèche à bois extensible à 2 couteaux interchangeables. 7750.05

LSS.07704 x1 Coupe rapide et droite. Denture trempée. Bois verts, bois de chauffage et élagage de branches.

LSS.07708 x2 Coupe droite de tôles, tubes et profilés.

LSS.07716 x2 Vitesse de coupe élevée.

964.230.3024 Lame toutes scies pour le bois massif D.230 : Denture alternée pour bois. Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction. Alésage 30.

Ret. PP03

169,63 ент











COFFRET TREPAN ELECTRICIEN

FAST CUT électricien 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm. A1 & A10 & A7 (2)

Réf. 66KFC06042

151,00 ент



COFFRET TREPAN INDUSTRIE

FASTCUT industrie 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm. A1 & A10 & A7 (2)

Réf. 66KFC06043

168,00 ент



COFFRET TREPANS MAINTENANCE

Ø 19-22-25-32-35-38-44-51-57-64-76 mm + A2-A1QC-A5-A7 (2).

Réf. 66KFC11051

308,00 єнт



COFFRET TREPAN PLOMBIER

DEPCUT Plombier 19-22-29-38-44-57 mm + A1QCE+A10QCE+A7

Réf. 66KDC0603-P

153,00 ент



COFFRET TREPAN ELECTRICIEN

DEPCUT Électricien - DIAM 22-29-35-44-51-68 mm + A1QCE+A10QCE+A7

Réf. 66KDC0603-E

159,00 ент



COFFRET TREPAN SERRURIER

DEPCUT Serrurier 22-25-32-35-38-44-54 $\,$ mm + A1E+A10E+A7+A19

Réf. 66KDC0704-L

195,00 ент



COFFRET TREPAN MAINTENANCE

DEPCUT MAINTENANCE 19-22-25-29-32-35-38-44-51-68-76 mm + A1QCE+A10QCE+A7

Réf. 66KDC1103-M

247,00 єнт







COFFRET DE 25 FORETS G TBX

25 forets de diamètre de 1 à 13 mm par 0,5 mm - Affûtage 4 faces - Angle de pointe 135° - Tolérance h8.

Réf. 11456170017

326,69 ент



FORETS ACIER RAPIDE HSS POUR LE METAL

Coffret G furius 25 forets HSS fusio Ø 1 à 13 mm par 1/2.

Réf. 11454170017

186,45 ент



COFFRET 5 FRAISES LIME CARBURE

Coffret fraises hss - lime carbure cylindrique denture fine - à destination des meuleuses droites (air comprimé ou électrique). Diam. 12 mm.

Réf. 10316070002

222,17 EHT



TARAUDS ACCESSOIRES ET COFFRETS

Coffret SGX 7 tarauds HSS GUN DiN 371/376 M3 à M12+7 forets FURIUS HSS Fusio.

Réf. 11900170030

127,10 єнт



FORETS ACIER RAPIDE HSS POUR LE METAL

Coffret E furius 19 forets HSS fusio Ø 1 à 10 mm par 1/2.

Réf. 11454170015

104,96 ент







METRE RUBAN

Mètre à ruban professionnel. Boîtier robuste et ergonomique bi-matière ABS (jaune) et caoutchouc (noir). Double blocage du ruban, dragonne et clip en acier pour fixation à la ceinture. Ruban en acier trempé, laqué et vernis. Amortisseur de fin de course du



Référence	Désignation	Prix €HT
GRX012206	3 m x 16 mm	3,35
GRX012207	5 m x 25 mm	5,50
GRX012208	8 m x 25 mm	7,30

ENROULEUR CHANTIER 3 G 2,5 H07RNF L 25 M

Support tubulaire Ø 19 mm en acier peint avec disjoncteur thermique. Poignée de transport isolante. Puissance maxi. sous 230 V, non déroulé : 2000 W, déroulé : 3680 W, 4 prises 16 A 2P+T à volets d'étanchéité: IP 44.


Réf. GRX0232204



PROJECTEUR LED PORTABLE COMPACT SUR BATTERIE

2 puissances d'éclairage. Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V. Temps de fonctionnement approx. : à 100 % : 3 heures, à 50 % : 6 heures - Batterie : 3.7V - 4400 mAh Li-lon - Led de type COB 10 W - Indicateur de charge - Interrupteur Marche – Arrêt - IP54 – IK08 - Protection sur charge et décharge de la batterie -Grande durée de vie de la led : 30 000 heures - Carcasse aluminium - Très grande luminosité - Économie d'énergie - Faible dégagement de chaleur (pas de risque de brûlure sur le corps aluminium).

+ 0.17 €HT d'éco-participation



Référence	Désignation	Prix €HT
GRX0232239	10 W	32,75
GRX0232269	20 W	45,10
GRX0232270	Support aimanté	6,80

PROJECTEUR DÔME LED 50 W - 4000 LUMEN

Très grande luminosité. Économie d'énergie. Grande durée de vie de la led. Faible dégagement de chaleur. Angle de diffusion : 360° - 4000 lumen. IP65 - K08 -6400°K - 5 m de câble H07RNF 3G1.5 mm - 2 socles à clapet NF 16A - 250V. Crochet de suspension. Équipé de 3 poignées. Fiche IP54.

Réf. GRX0232271

+ 0.17 €HT





CUTTER

Cutter universel à lame auto-sécable 18 mm. Poignée ergonomique bi-matière ABS (jaune) et caoutchouc (noir). Arrêt automatique de la lame par poussoir autobloquant. Réserve de 2 lames

Réf. GRX012213 **3**45 €нт

CORDON PROLONGATEUR

Prolongateur 16A 2P+T 3680 W 230 V. Pour appareils de classe 1.



Référence	Désignation	Prix €HT
GRX0232216	3 m noir H07 3G1,5	11,15
GRX0232217	5 m noir H07 3G1,5	14,50
GRX0232218	10 m noir H07 3G1,5	22,15



COMPLEXE TOILÉ GRIS

Plastifié, multifonctions, haute adhésion, déchirable à la main - S'adapte parfaitement sur toutes les surfaces lisses ou rugueuses. Utilisation : Réparation, groupage, bottelage provisoire, maintien de film, étanchéité, protection, fermeture. Largeur 48 mm. Rouleau de 50 m.

Réf. GRX0342204





SILICONE BATIMENT

Mastic silicone neutre (oxime) mono composant. Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage - Avec label SNJF 1ère catégorie (mastic élastomère et obturateur 1ère catégorie), excellente résistance aux intempéries - Applications : Joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu, joints de dilatations en intérieur et extérieur. Conditionnement : cartouche 310 ml.



Référence	Désignation	
109908	Blanc	
109904	Brun	
109906	Gris	
109902	Noir	
109907	Transparent	

MOUSSE PU

Mousse polyuréthane mono composante, auto-expansive, à usage dans tous les sens. Caractéristiques : excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise, ni post-expansion, très bonne isolation thermique et acoustique - Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres. Conditionnement : aérosol de 750 ml.

Réf. 109771



MASTIC COLLE UNIVERSEL

Adhère sur la plupart des supports même humides, élasticité permanente après polymérisation, sans solvant ni isocyanate, excellente résistance aux intempéries et UV, inodore, se peint après polymérisation avec des peintures en phase aqueuse, insensible aux moisissures. Applications: Joint et collage dans l'industrie de la construction et du bâtiment, collages structurels dans des applications vibrantes, joints sanitaires et joints de sol, collage de tous matériaux sur tous supports (même synthétiques). Conditionnement : cartouche 290 ml. Teinte : blanc

Réf. 126981



MASTIC ACRYLIQUE

Mastic acrylique mono composant, labellisé SNJF 1ère catégorie - Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, utilisable en intérieur et extérieur, avec label SNJF 1ère catégorie, peut se peindre - Applications : Joints de finition avant peinture pour plinthes, murs, cloisons et bouchage de fissures. Conditionnement : cartouche



Référence	Désignation
109795	Mastic acrylique gris 310 ml
109796	Mastic acrylique blanc 310 ml

MASTIC COLLE PU

Mastic polyuréthane mono composant haut module, labellisé SNJF 1ère catégorie -Caractéristiques: Très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur la plupart des supports, peut se peindre après séchage - Applications : Joints de construction, joints de châssis pour fenêtres et portes et joints de sols, collages de plinthes, tuiles, bouches d'aération - Conditionnement : cartouche alu 310 ml.

Référence	Désignation
109791	Mastic colle PU brun 310 ml
109792	Mastic colle PU gris 310 ml
109793	Mastic colle PU blanc 310 ml
110119	Mastic colle PU noir 310 ml







DISQUE EBARBAGE ACIER

Disque d'ébarbage résinoide à moyeu déporté - Disque au corindon semi-friable renforcé par trois toiles de fibres de verre - Ebarbage de l'acier - Meulage de cordons de soudure - Ebavurage de bavures de découpes, chanfreinage - Conforme aux normes EN 12413 / FEPA / décret 2003-158 - Garantie oSa 14513



à partir de

2,35 ент



Référence	Désignation	Prix €HT
XPE0456914	125 x 6.4 x 22.23	2,35
XPE0456938	230 x 6.4 x 22.23	5,11

DISQUE EBARBAGE MIXTE

Disque d'ébarbage résinoide - Disques au corindon semi-friable renforcé par trois toiles de fibres de verre - Ebarbage mixte acier et inox – garanti sans ferrite - Meulage de cordons de soudures - Ebavurage de bavures de découpe, chanfreinage - Utilisation sur machine portative - Conforme aux normes EN 12413 / FEPA / décret 2003-158 - Garantie oSa 14513.



à partir de

2,64 єнт



Référence	Désignation	Prix €HT
XPE0462151	125 x 6.4 x 22.23	2,64
XPE0462168	230 x 6.4 x 22.23	6,76

DISQUE DE TRONCONNAGE INOX

Disque de tronçonnage résinoide - Disque au corindon semi-friable renforcé par deux toiles de fibres de verre - Tronçonnage de l'inox - Garanti sans ferrite - Conforme aux normes EN 12413 / FEPA / décret 2003-158 - Garantie oSa 14513



à partir de

1,49 €нт



Référence	Désignation	Prix €HT
XPE0456846	125 X 2.5 X 22.23	1,49
XPE0456860	125 X 3.2 X 22.23	1,54
XPE0456884	230 x 2 x 22.23	2,83
XPE0456907	230 x 3.2 x 22.23	2,91

RESEAU SOCODA Notre indépendance fait la différence

DISQUE D'ÉBARBAGE

Disque d'ébarbage résinoide à moyeu déporté - Disques au corindon semi-friable renforcé par trois toiles de fibres de verre - Ebarbage de l'inox – garanti sans ferrite - Meulage de cordons de soudure - Ebavurage de bavures de découpe, chanfreinage -



Utilisation sur machine portative - Vitesse 80m/s soit 12250 tours / minute. oSa 14513

Réf. XPE0456921

2,57 €H1



DISQUE DE TRONCONNAGE ACIER

Disque de tronçonnage résinoide - Disque au corindon semi-friable renforcé par deux toiles de fibres de verre - Conforme aux normes : EN 12413 / FEPA / décret 2003-158 - Garanties : oSa 14513



à partir d

1.46 €НТ



Référence	Désignation	Prix €HT
XPE0456839	125 x 2.5 x 22.23	1,46
XPE0456853	125 x 3.2 x 22.23	1,49
XPE0456877	230 x 2 x 22.23	2,80
XPE0456891	230 x 3.2 x 22.2	2,83

DISQUE DE TRONCONNAGE MIXTE

Disque de tronçonnage résinoide - Disque au corindon semi-friable renforcé par deux toiles de fibres de verre - Tronçonnage mixte acier et inox – Garanti sans ferrite - Conforme aux normes EN 12413 / FEPA / décret 2003-158 - Garantie oSa 14513



37 €НТ

à partir de



Référence	Désignation	Prix €HT
XPE0456815	125 x 1 x 22.23	1,43
XPE0456822	125 x 1.6 x 22.23	1,37
XPE0462113	125 x 2.5 x 22.23	1,49
XPE0462120	125 x 3.2 x 22.23	1,54
XPE0462137	230 x 2 x 22.23	2,83
XPE0462144	230 x 3.2 x 22.23	2,91

RANGEMENT ET STOCKAGE CHANTIER

STANLEY.

BOITE A OUTILS ETANCHE FATMAX

Boite de rangement professionnelle.

à partir de

53,90 ент



Référence	Désignation	Prix €HT
1-94-749	59 cm	53,90
1-93-935	71 cm	63,90

MALETTE ORGANISEUR TSTAK FATMAX

Large poignée bimatière - Durable : Structure en résine haute résistance - Couvercle transparent en polycarbonate - Attaches métalliques - Charnières avec tige métal - Compartiments amovibles - Couvercle cadenassable.

à partir de



Référence	Désignation	Prix €HT
FMST1-71970	Capacité : 6,3 L - 7 compartiments	41,90
FMST82967-1	Capacité : 7,8 L - 10 compartiments	45,90

MALETTE GRAND VOLUME TSTAK FATMAX

Confortable : large poignée bimatière - Durable : structure en résine haute résistance - attaches métalliques - charnières avec tige métal - Grand volume de rangement 23L

- Equipé d'un plateau porte outils amovible - Couvercle cadenassable

Réf. FMST1-71971

4190 ент



ÉTABLI PLIABLE FATMAX

Large surface de travail (85x60 cm) - Les pieds se replient/déplient très rapidement et facilement : 5 secondes-Poignée télescopique pour un transport facile - Peut servir de support pour les longues pièces - Pieds métalliques - Poids de charge répartie 250 kg.

Réf. FMST1-75672

103,90 єнт



COFFRE DE CHANTIER ETANCHE 90 L FATMAX

Large couvercle utilisable comme surface de travail. Rainure en V pour coupe d'appoint. Poignée télescopique coulissante pour faciliter le transport. Larges attaches métalliques. Protection antivol grâce à son couvercle cadenassable. 4 anneaux d'attache pour charger et transporter du matériel sur le dessus du coffre.

Réf. FMST1-73601

111,90 єнт



MALLETTE TIROIR TSTAK FATMAX

Large poignée bimatière - Durable : Structure en résine haute résistance - Tiroirs ouverture à 100% montés sur glissière métal pour une meilleure accessibilité et durabilité.

à partir de

41,90 €H



Référence	Désignation	Prix €HT
FMST1-71968	Grand tiroir 6 casiers	41,90
FMST1-71969	2 Tiroirs	51,90

TROLLEY TSTAK FATMAX

Capacité charge sur surface plane 100 kg - 50 kg en utilisant les escaliers

Roues de devant Ø 75 mm inclus mécanisme arrêt

- Roues Ø 180 mm

Ceinture de sécurité pour assurer les éléments TSTAK

Poignée télescopique et pliable en aluminium.

Réf. FMST1-72363

167,90 ент



TRETEAUX HAUTE CAPACITE LOT DE 2 PIECES

Structure et pieds en métal - Très haute capacité de charge jusqu'à 900 kg/paire - Pieds rabattables et tréteaux clipsables entre eux - Rainure en V pour pièces arrondies) + 1 large rainure (pour planches, chevrons...) pour immobilisation pièces - Poignée de transport rabattable.





SÉCURITÉ ET SIGNALISATION



PANNEAU ECO TRAVAUX - RIGIDE 600 X 800 MM

Panneau réalisé en support plastique alvéolé imputrescible.

Traité anti-uv. Signalisation temporaire.

Réf. 3340945

14,49 ент



PANNEAU

Lot de 10 panneaux 800 x 400 mm multi-informations chantier

Réf. 3000092



91.99 єнт



CHAINE PLASTIQUE

Sac de 25 m de chaîne signal polyéthylène traité anti-UV. Diamètre 8 mm. Rouge/blanc.

Réf. 1185081



POTEAU PVC

Poteau pvc 0,90 m rouge/blanc sur socle chantier 4 kg.

Réf. 2001083

27,54 €HT



SAC DE 25 EMBOUTS SÉCURITÉ AVEC CROCHETS

Embouts de sécurité avec crochets coloris orange fluo - matériau Polyéthylène - sécurise les fers à béton de diamètre 8 à 20 mm - 2 crochets intégrés permettant de fixer grillage, ruban, chaines, lampe -

Réf. 3320022

12,56 €HT



LAMPE CHANTIER

Lampe chantier clignotante orange.

Réf. 3330199

28,50 €HT



LOT 6 RUBANS R/B 50 MM X 100 M + 1 DEROULVIT ROUGE

Lot de 6 rubans chantier rouge/blanc 50 mm x 100 m + 1 DEROULVIT' ROUGE Le DEROULVIT' est un dérouleur de ruban de chantier - Permet de dérouler aisément votre ruban de chantier - Accepte les rouleaux 50 mm x 100 m et 50 mm x 200 m -Equipé d'un système de découpe facile - Muni d'un arrêt gauche ou droite pour stopper votre ruban.

Réf. 3048223

27.20 єнт



PANNEAU HAUTE VISIBILITE

Panneau haute visibilité, contour jaune fluorescent, diamètre 300 mm.



Référence	Désignation	Prix €HT
4090641	Chantier interdit au public	10,95
4090160	Défense de stationner	12,41
4090078	Port du casque obligatoire	12,41

SÉCURITÉ ET SIGNALISATION



RUBAN "RUBAPLAST" ROUGE BLANC 100 M X 50 MM

Ruban en polyéthylène fabriqué par extrusion. Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture. Coloris alternés en diagonale. Impression recto verso rouge et blanc.

Réf. 540304

1,60 €нт



POTEAU DE SUPPORT (H90 CM) LEST (2,800 KG) ROUGE/BLANC

Poteau de support en matière plastique rouge et blanche alternée (colorations dans la masse) de diamètre 4 cm. Pied caoutchouc noir très stable. Poids : 2,8 kg. Hauteur : 90 cm.

Réf. 530301

19,50 €HT



CONE PLASTIQUE FLUO 50 CM 600 G

Cône en polyéthylène rouge fluorescent avec bandes blanches sérigraphiées. Emboîtable. Poids : 0,6 kg. Hauteur : 50 cm.

Réf. 520304

8,90 єнт



PANNEAU DE CHANTIER 4 EN 1 800 X 400 MM

A l'entrée de vos chantiers, optez pour une signalisation claire... Choisissez le panneau "4 en 1" la norme NF EN ISO 7010. Il précise l'accès interdit au public, la protection obligatoire de la tête, l'interdiction de stationner et prévient du danger. Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire blanc. 400 g/m2. Dimension : 800 x 400 mm.

Réf. 620011

6,00 єнт



EMBOUT DE SECURITE ROUGE (SAC DE 125)

Ces embouts s'adaptent sur l'extrémité des fers à béton en attente Ø 8 à 20 mm. Le grand modèle a été conçu pour s'emboîter sur des fiches porte lampe ou des serre-joints section 35 mm. Son utilisation permet d'éviter tout risque de perforation en cas de chute verticale. En situation horizontale, sa couleur vive attire l'attention (existe également en petit modèle rouge fluo). Conforme à la recommandation R 400 du 19 juin 2003, adoptée par le Comité Technique National de Bâtiment et Travaux Publics. En Polyéthylène HD BP. Couleur Rouge. Sac de 125 pièces.

Réf. 600403

30.00 €HT



CASQUE OCEANIC II BLANC RB 40

Coiffe PE : Réglage standard ou réglage par molette crantée. Confort maxi : garniture frontale de 37 cm. Durée de vie de supérieure à 3 ans. 370 grammes. Norme : EN 397

Réf. 564401

3,90 єнт



CHAINE PLASTIQUE ECO ROUGE/BLANCHE NØ8 (ML)

Chaine en polyéthylène rouge et blanc $N^{\circ}8$ (maillon de 54x27 mm), poids 102 g par mètre. Résistant au UV. Conditionné en sac de 25 mètres.

Réf. 530100

145 €НТ



PANNEAU DE SIGNALISATION TEMPORAIRE TALIASIGN T1 1000

Panneau de signalisation de danger avec image de travailleurs. Panneau certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées). Certification indiquée au dos du panneau, pieds et poignée. Dimension : 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.

Réf. 522004

59,00 €HT





CASQUE "ORIZON" BLANC VISIERE BLANCHE AVEC LUNETTE

Aérations latérales. Zone de ventilation réglable pour aérer la tête selon la chaleur accumulée sous la coque. Existe aussi sans aération latérale: Isolement électrique EBT - 440 Va. Confort maxi. Coiffe textile en polyester. Tour de tête avec garniture frontale 37 cm pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort. Harnais avec 6 points d'ancrage. Excellent maintien Serre-nuque à molette crantée à crémaillère sans débrayage : Grande facilité d'utilisation et excellent maintien même tête penchée grâce à l'appui très bas sur la nuque (réglable de 53 à 61 cm). Lunette de protection. Lunette en polycarbonate, incolore, anti-chocs et anti-U.V. pour la protection des risques mécaniques. Boutons pour faciliter l'utilisation de la lunette même

27,50 €HT

avec des gants. Lunette compatible avec la plupart des lunettes correctrices. Traçabilité mentionnée sous la visière. Nos casques ont une durée de vie de 5 ans. Nous expédions toujours nos casques avec une date de fabrication de moins de 6 mois.

Réf. 563711





TROUSSE DE SECOURS

Trousse de secours multi-activités 1-5 personnes complète et polyvalente pour équiper les artisans et tous les professionnels du bâtiment.

Réf. XPE0468115



LINGETTES

90 lingettes nettoyantes désincrustantes sans solvant pour nettoyage des mains et des outils. Les lingettes enlèvent facilement l'huile, la graisse, les lubrifiants, le goudron, l'encre etc...



Réf. XPE0462090

15,98 ЕНТ



SAVON DEL SOLVANTE "PLUS" A MICROBILLES

Odeur citronnée. Pour très fortes salissures : très performant pour enlever les peintures, les vernis, les colles, les colorants, les encres, les mastics, le goudron, la graisse, suie de mazout. Savon s'utilisant sur mains sèches et respectant l'épiderme. Pouvoir accentué par l'action des microbilles naturelles (en accord avec la loi biodiversité de Janvier 2018)



à partir de

7,90 єнт



Référence	Désignation	Prix €HT
S0C010808	600 ML	7,90
S0C010809	2,8 L	31,65
S0C010803	4,5 L	31,86

CRÈME D'ATELIER SANS SOLVANT "PRO" À MICROBILLES

Pour salissures moyennes comme le cambouis, ciment, plâtre, suie, caoutchouc - pH neutre - Non agressive pour la peau.



à partir d

17,89 €нт



Référence	Désignation	Prix €HT
S0C010209	2,8 L	17,89
S0C010208	5 L	20,17





BOBINE DE OUATE PAPIER BLANC. ABSORPTION +++

Lot de 2 Bobines blanches 1,6 kg +/-5% 24x26 cm gaufré 0M800S.

Réf. OM800S

9,90 €HT



BOBINE DE OUATE PAPIER CHAMOIS

Lot de 2 Bobines chamois 1,7 kg, Papier gaufré à 2 plis, format 26x30 cm.

Réf. R1026

8.90 €H1



CHIFFON D'ESSUYAGE CHIFFON COULEUR JERSEY FIN

Chiffon couleur jersey carton 10 kg.

Réf. CT

12,80 €нт



SP 100 LITRES SUP

Sac poubelle noir 110 litres supérieur.

Réf. SB12C1NR

32,00 EHT



KIT 30L HYDROCARBURE

kit d'intervention absorbant polypropylène pour hydrocarbures 30 litres.

Réf. CHOSKCC30

3490 ент



KIT 30L UNIVERSEL

kit d'intervention absorbant polypropylène pour universel 30 litres.

Réf. CHMSKCC30

34,90 єнт



SAC GRAVAT POLYETHYLÈNE

Sac à gravat petit modèle.

Réf. SG5090

29,90 €HT







ESTESOL HAIR & BODY - FLACON 250 ML

Gel douche corps & cheveux, agréablement parfumé. Contient de la glycérine pour prévenir l'assèchement cutané, et laisse la peau douce et souple. Rinçage facile et rapide, ne laisse aucun résidu.

Réf. HAB250ML

3,43 єнт



PÂTE NETTOYANTE D'ATELIER SANS COLORANT NI SOLVANT

Efficace contre les salissures fortes (huiles, graisses, noir de carbone, lubrifiants). Contient des charges naturelles & végétales (farine de coque de noix) permettant un nettoyage en profondeur sans abîmer la peau et sans danger pour l'environnement. Les charges sont faciles à rincer et n'obstruent pas les canalisations.

Produit certifié ECOLABEL, ayant un impact environnemental limité après analyse du cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la fabrication, l'utilisation et l'élimination des déchets.

Réf. SOL4LTR

28.58 €HT



KRESTO UNIVERSAL WIPES EN SEAU DE 150 LINGETTES

Lingettes universelles solvantées pour les mains, efficaces contre les salissures fortes (huile, graisse, salissures courantes). Les lingettes extra larges (24 x 32 cm) sont résistantes et très absorbantes. S'utilisent en l'absence de point d'eau, aucun rinçage des mains n'est nécessaire. Elles agissent rapidement, efficacement, ne collent pas et laissent une agréable sensation après utilisation. Pratiques à utiliser, elles permettent d'éliminer les huiles, graisses et salissures courantes en l'absence de point d'eau.



21,70 €HT



ARMA NATUREL - BIDON-POMPE 4L

Crème lavante d'atelier pour les mains, sans solvant. Contient du Debasol®, combinaison d'esters d'huile de tournesol et de charges végétales (maïs & noyaux d'olive). Parfum floral. Efficace contre les salissures fortes & adhérentes (graisse, huile, cambouis, goudron, carburants).

Réf. BIO4L

32,34 €HT



ARMA GEL PLUS EN BIDON-POMPE 4 L

Gel d'atelier solvanté avec charges naturelles pour salissures grasses et adhérentes. Parfum orange. Excellent pouvoir détergent, formule enrichie en acides gras essentiels (vitamine F).

Réf. GEL4L

27,22 €HT



ARMA GEL BIDON 4,5 L

Gel d'atelier solvanté avec charges naturelles, efficace sur salissures grasses et adhérentes. Sans nonylphénols. Parfum orange

Réf. GEL44

28,27 €HT







TROUSSE DE SECOURS BTP 5

Mallette spécialement conçue pour les professionnels du BTP. Idéale pour les chantiers de 1 à 5 personnes, elle peut également équiper les véhicules utilitaires. Contenu : 1 couverture de survie, 10 compresses stériles 5 x 5 cm, 1 pansement compressif stérile petite taille, 1 pansement compressif stérile grande taille, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 20 pansements adhésifs assortis, 5 compresses à la chlorhexidine, 5 compresses anti-coups au calendula, 2 unidoses du sérum physiologique, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 12 épingles de sûreté, 1 doigtier cuir, 2 paires de gants vinyle, 1 guide de premiers secours.



TROUSSE DE SECOURS BTP 10

Coffret spécialement conçu pour les professionnels du BTP et de la Maintenance. Idéal pour les chantiers de 1 à 10 personnes. Contenu : 1 couverture de survie, 1 écran facial de bouche à bouche, 1 écharpe triangulaire, 10 compresses stériles 5 x 5 cm, 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 20 pansements adhésifs assortis, 1 pansement compressif stérile petite taille, 1 pansement compressif stérile grande taille, 1 vapo 50ml de chlorhexidine, 5 compresses anti-coups au calendula, 5 unidoses du sérum physiologique, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 12 épingles de sûreté, 1 doigtier cuir, 3 paires de gants vinyle, 1 guide de premiers secours.

Réf. BTP 10



TROUSSE DE SECOURS BTP 20

Coffret d'urgence très complet spécialement élaboré pour tous les professionnels du BTP. Contenu préconisé par l'OPPBTP pour des chantiers jusqu' à 20 personnes. Contenu : 1 coussin hémostatique d'urgence, 1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 1 écran facial pour bouche à bouche, 20 compresses stériles 30 x 30 cm, 30 pansements adhésifs individuels assortis, 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 3 bandes extensibles 3 m x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm, 1 bande de crêpe 4 m x 10 cm, 1 doigtier en cuir, 1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine, 10 unidoses du sérum physiologique, 12 lingettes anti-coup au calendula, 1 paire de ciseaux Lister, 1 pince à échardes, 5 paires de gants vinyle, 2 sacs plastique, 12 épingles de sûreté, 1 guide de premiers secours.

Réf. BTP 20



MALLETTE DE PREMIERS SECOURS POUR **PLOMBIERS - CHAUFFAGISTES**

Mallette de premiers secours spécialement élaborée pour pallier les risques auxquels sont exposés les plombiers et les chauffagistes. Pour 1 à 4 personnes. Existe également en version souple dans une pochette bleue.

Réf. 7221471



MALLETTE DE PREMIERS SECOURS POUR METALLIERS - SOUDEURS

Mallette de premiers secours spécialement élaborée pour pallier les risques auxquels sont exposés les métalliers et les soudeurs. Pour 1 à 4 personnes. Existe également en version souple dans une pochette verte foncée.

Réf. 7221481



TROUSSE DE SECOURS MALLETTE POUR MENUISIER CHARPENTIER

Malette en polypro rouge. Dimensions : 24 x 19 x 5 cm. Poids : 500g. Contient : 5 Compresses stériles 5 x 5 cm, 10 Unidoses pour lavage oculaire, 2 Pansements compressifs PM, 1 Sachet plastique avec zip, 1 Pansement compressif GM, 1 Doigtier en cuir, 10 Bandelettes pour sutures Stéristrips, 2 Paires de gants vinyle, 18 Pansements adhésifs assortis, 12 Epingles de sûreté, 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 Pince à échardes,1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 1 Paire de ciseaux, 5 Compresses antiseptiques chlorhexidine, 1 Guide de premiers secours, 5 Compresses anti coups au calendula.

Réf. 7221491





BLOUSON EASYWEAR

Tissus coton/polyester - Tailles 0 à 6. Autres coloris : Noir contrasté gris

Réf. EASYBN20AS - 7531

36,00 €НТ





PANTALON EASYWEAR

Tissus coton/polyester -Tailles 0 à 6 - Norme EN 14404 Coloris noir/gris et gris/noir

Réf. EASYPN20PG - 7531

31.00 єнт



PANTALON ROADY

55% coton - 45% polyester 300 g/contraste 65% coton - 35% polyester 300g. Ceinture coloris contrasté avec 6 passants fermée par un bouton célibataire, braguette fg spirale, hausse au dos, 2 poches cavalières avec fonds et sacs de poche coloris contrasté, 1 poche arrière côté droit avec rehausse fermée par fg injectée sous lèvres, 1 poche arrière côté gauche avec rehausse non fermée, 2 poches treillis 3 soufflets (poches et soufflets coloris contrasté) fermées par rabat 2 pressions « mdh », passepoil retro en bordure de chaque rabat des poches cuisses, poches genouillères en cordura, 2 bandes rétro coloris gris larg. 70 mm encerclant les jambes, vignette tissée mdh, vignette plastique mdh, EJ 82 cm - livré sans mousses, EN 20471 classe 2 tenue dissociable -EN 14404 protection genoux si porté avec les mousses réf.800ge603,

Réf. 12ROPN72PG - 4801

48,90 €нт



VESTE ROADY HV EN 471 CLASSE 2 DISSOCIABLE

55% coton - 45% polyester 300 g / contraste 65% coton - 35% polyester 300 g, col chevalière avec pied de col, manches montées avec coutures coudes, poignets rapportés sans fente avec patte de serrage réglables par velcro (bas de manche et poignet coloris contrasté), fermeture devant par fg injectée sous patte maintenue par 3 points velcro, 1 poche sur manche gauche forme arrondie avec rehausse coloris contrasté fermée par fq injectée, 1 poche sur manche droite fermée par fg injectée cachée 1 lèvre, 1 poche poitrine côté gauche ouverture verticale avec rehausse coloris contrasté fermée par fg injectée sous lèvre, 1 tresse de 8 cm de long maintenue par un croisillon à chaque extrémité avec gros fil sur poche poitrine gauche, 1 poche poitrine côté droit ouverture verticale fermée par fg injectée cachée sous lèvre, 2 poches basses ouverture côtés en coloris contrasté, 2 bandes rétro coloris gris larg. 50 mm sur le devant en biais, 2 bandes au dos et 2 bandes encerclant les bras, 1 bande rétro thermocollée sur devant et dos dans découpe, point d'arrêt coloris fluo, vignette tissée mdh, vignette plastique mdh, EN 20471 classe 2 tenue dissociable.

Réf. 12ROVE72AS - 4801



PANTALON VEE AND KAY COTON CANVAS

Ceinture avec serrage élastique côté, entrées poches avec passepoil coloris contrasté, braguette FG spirale, 1 poche arrière plaquée, 2 poches cuisses à 3 soufflets contrastés fermée par 2 pressions. Coloris Bugatti/Ice. Existe aussi sur stock en coloris Noir/Ecru et Tabac/Ecru. Tailles S à XXL

Réf. THEJEAN1PN10AS - 0108

27.20 єнт





ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



NORMAL SEC

Botte de sécurité en PVC de 1er choix. Embout 200J en acier inox. Semelle intercalaire en acier inox. Semelle PVC/nitrile : Forte adhérence sur sols gras et meubles. Semelle antistatique. Protection des malléoles et du talon. EN ISO 20345 : 2011 S5 SRA. Coloris vert bouteille. Pointures 37 à 48.



Réf. 00A2212

14,64 €HT



BOTTE DE SÉCURITÉ BRONZE SEC EN PVC

Tige: Hauteur de tige: 34 cm. PVC « premier choix »: PVC dont la formulation chimique augmente la résistance aux projections de fluides agressifs et aux lavages successifs qui fragilisent la botte. Marquage modèle, norme et logo en haut de tige. Doublure intérieure en coton jersey. Soufflet de pliure. Protection des malléoles et du talon. Ergot de déchaussement. Semelle: Semelle noire PVC/Nitrile 58 sha. Profil rehaussé pour une meilleure résistance aux chocs frontaux. Hauteur talon: 3cm. Talon décroché. Absorption des chocs talonniers >20J. Crampons autonettoyants. Embout acier inox 200J. Intercalaire anti-perforation acier inox. Semelle antistatique. EN ISO 20345: 2011 S5 SRA *Pointures du 37 au 48. Vert jade*.

Réf. 00A2242

18,38 €НТ



ARDECHE SEC

Bottes de sécurité en Polyuréthane. Tige souple et offrant une très bonne isolation thermique. Grande résistance aux produits chimiques, graisses et huiles. Semelle All stop: confort exceptionnel et neutralise les chocs. Embouts et semelles intercalaires en acier inox.EN ISO 20345: 2011 S5 SRC Cl. Existe du 35 au 48. Coloris: vert bouteille

Réf. 00A2547

58,08 €HT





BOTTE RIGLITE X FUR

Demi botte de sécurité en polyuréthane marron.

Réf. 00A2626



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



MASQUE PLIABLE ANTIPOUSSIÈRE

Masque pliable 3M™ VFlex FFP2 NR D avec soupape Cool Flow™

Réf. K9162E

1,17 €HT



MASQUE PLIABLE ANTIPOUSSIÈRE

Masque pliable 3M™ VFlex FFP3 NR D avec soupape Cool Flow™

Réf. K9163E

1,17 €H1



CASQUE ANTIBRUIT OPTIME II VERT - SERRE-TÊTE

Casque antibruit en acier à ressort inoxydable, aux coquilles profilées peu encombrantes. Coussinets composés de liquide et de mousse pour plus de confort. Arceau profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace. Grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire l'humidité et la chaleur. Ces produits ont été conçus pour apporter un niveau d'atténuation modéré à haut. Ils sont adaptés aux environnements industriels bruyants. CE Cat II - EN 352

Réf. H52001

25,34 €HT



CASQUE ANTI BRUIT

Casque antibruit communiquant $3M^{\text{TM}}$ Pro Tac^{TM} III, version Slim, serre-tête, noir. Modulation sonore, SNR=26dB.

Réf. MT13HA

115,82 ент



MASQUE RÉUTILISABLE 3M 4277

Demi-masques prêts à l'emploi et sans entretien avec filtres intégrés, conçus pour apporter une protection respiratoire efficace et confortable contre une combinaison de risques présents dans tous les secteurs industriels. Design profilé pour une meilleure vision périphérique. Conception légère et équilibrée. Matériau doux non allergisant avec joint facial texturé. CE EN 405:2001+A1:2009

Réf. K4277+

33.26 €НТ



SÉRIE 6000 DEMI-MASQUE EN KRATON

Série 6000 - Demi-masques en kraton à système baïonnette - <0x000A>sans pièces détachées Demi-masque kraton

Réf. K6200

21,78 €HT



FILTRES ANTIGAZ

Filtres antigaz, antipoussières et combinés Filtre combiné A2P3 R

Réf. K6095

28.84 €HT





ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



JEAN FAMOUS FORCE HARD BLUE BLACK

Un pantalon genouillères de travail ultra résistant et multipoches. Ceinture rapportée fermée par un bouton métal et élastiquée sur les côtés. 6 larges passants résistants en Cordura®. Braguette fermée par zip. Genoux pré-formés. Poches genouillères en Cordura® avec système de réglage 2 positions, conformes à la norme EN 14404. Ouverture bas de poches genouillères fermée par un ruban auto-agrippant. Dos rehaussé. Empiècements stretch au dos des jambes et à l'entrejambe. 2 poches flottantes amovibles par zips sous rabat. 2 poches cavalières avec empiècement en cuir au niveau de la poche droite. 2 poches cuisse gauche avec soufflets dont 1 grande poche à rabat fermé par un ruban auto-agrippant et une poche téléphone inclinée à rabat fermé par un ruban auto-agrippant. 2 poches dos plaquées avec fond volant renforcé en Cordura® et une sangle marteau à l'arrière, ajustable par pression cachée. 1 petite poche passepoilée sous la poche cavalière gauche. 1 petite poche passepoilée avec zip apparent sur la jambe gauche. 1 poche zippée sous rabat. 1 poche mètre sur la cuisse droite. Double surpiqûre. Découpes ergonomiques et fonctionnelles. Ourlet bas de jambe 5 cm à ajuster. Logo "M" sur l'empiècement en cuir de la poche cavalière droite. Broderie rouge sur le bas de la poche cuisse gauche. Entrejambe 80 cm.



Réf. 21152666145

69,00 €нт

PANTALON OUTFORCE ELITE CAMEL/GRIS

Ce pantalon genouillères est normé EN 14404 pour permettre au porteur de travailler en toute sécurité. Ceinture avec système innovant de réglage par insertion d'élastique sur les côtés assurant un confort au porté. 7 passants larges en coton/Cordura®, dont un en sangle avec boucle métallique porte-clés, sangle accroche marteau ajustable, rehausse dos, genoux préformés, 2 poches cavalières avec détail en cuir pour un look authentique, poches pour genouillères avec système de réglage 2 positions pour la plaque de protection certifié EN14404, poche cuisse gauche avec soufflet en Cordura® en 2 parties: 1 grande poche avec rabat et velcro, 1 poche smartphone inclinée avec rabat .Poche plaquée dos avec fond volant renforcé en Cordura®. Poche mètre avec compartiments avec fond de poche en Cordura®, partie du bas volante, système ajustable pour positionner le mètre avec pression, compartiment stylo avec boutonnières, compartiment destiné aux outils longs avec sangle d'accroche. Empiècement d'aisance entrejambe renforcé en coton/Cordura®. Ourlet de 3 cm à ajuster. Finition double surpiqûres pour plus de solidité.

Réf. 21053741022

53.00 €HT



BLOUSON OUFORCE ELITE CAMEL/GRIS

Confortable et résistant. Col montant en coton/Cordura®, loop d'accroche intérieur, ouverture milieu devant par zip et patte de boutonnage avec pressions, poche poitrine droite avec rabat et velcro + emplacement smartphone, poche poitrine gauche zippée. 2 grandes double poches basses en coton/Cordura® pressionnées, avec ouverture rabat large pour une facilité d'accés et œillet d'évacuation brodé, poche zippée inclinée sur manche gauche. Poche portefeuille intérieure fermée par velcro. Taille élastiquée. Poignets en Cordura® semi-élastiqué. Finition double surpiqûres pour plus de solidité.

Réf. 21063741022

62,00 єнт



GILET MATELASSÉ OUFORCE ELITE CAMEL/GRIS

Un gilet de travail matelassé résistant, confortable et chaud. Col montant en coton/Cordura®, loop d'accroche intérieur, ouverture milieu devant par zip et patte de boutonnage avec pressions, poche poitrine droite avec rabat et velcro + emplacement smartphone, poche poitrine gauche avec rabat et velcro, emplacement crayon. 2 grandes double poches basses en coton/Cordura® pressionnées, avec ouverture rabat large pour une facilité d'accés et œillet d'évacuation brodé. Poche portefeuille intérieure fermée par velcro. Poche dos zippée. Couvre-rein en coton/Cordura®. Fentes d'aisance cotés. Intérieur matelassé. Finition double surpiqûres pour plus de solicité

Réf. 10903741022

56.00 €HT



ACCÈS EN HAUTEUR



MARCHEPIED PRO ALUMINIUM

Montants laqués jaune (mains propres) - Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280 mm striée - Articulation en fonderie d'aluminium - Porte-outils bleu avec crochet porte seau - Sabots enveloppants bleus - Conforme EN131 - Garantie 5 ans.



Référence	Désignation	Prix €HT
2375303	3 marches	86,05
2375304	4 marches	98,14
2375305	5 marches	108,50
2375306	6 marches	123,82
2375307	7 marches	139,30



Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 01 avril au 31 mai 2020. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.









He pas pler sur la vie publique. Photos et dessirs non contractuels. Oraque société de Grugo SOCOTA étant indépendante, fine liberment ses pric de vente, o pois sont des prix indicatifs in mainrie dans la initie des statos disponibles. Sous réserve d'errans spongarphique or dimension de l'autorité des sur la companent la ce a prossi année la service de l'autorité de sait des productions en quantific districté d'autorité coloque décinituer de l'appare des SOCOTO périent indicatif es année promonents, les d'autorités produites des l'autorités d'autorités d'autorités année disponibles sur lou les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerors des articles d'autors marques de qualité équientent. Les prix indiqués dans ce document cont succeptibles d'être modifiés sans préasés en fonction des activités on families de marques de qualité équientent. Les prix indiqués dans ce document cont succeptibles d'être modifiés sans préasés en fonction des activités on families de marques de qualité équientent. Les prix indiqués dans ce document cont succeptibles d'être modifiés sans préasés en fonction des activités de l'autorités de l'au