# immanquables







DU 01 AVRIL AU 31 MAI 2020



#### **ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES NT 65/2 AP**

Cuve 65 litres - 2 moteurs - châssis basculant - Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible - Décolmatage sans manipulation du filtre - Coupure automatique du moteur en cas de cuve remplie d'eau - 2760 W - 2x74 l/s - 254 mbar - flexible 4m indéformable - tubes inox - pression acoustique 73 dB

Réf. 16672910

699<sub>,00</sub> ент



#### **ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 30/1 TACT L**

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est puissant et robuste. Le système de décolmatage automatique du filtre permet d'aspirer sans interruption de grosses quantités de déchets.

Réf. 11482010

**349**<sub>00</sub> ент



#### NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE MONOPHASÉ HD 5/15 C+

Équipement- Poignée-pistolet, EASY!Force - Flexible haute pression, 10 m - Lance, 840 mm - Buse triple (0°/25°/40°), Manuel - Rotabuse - Stop total Mobile qui s'adapte à toutes les situations. Il se transporte aisément grâce à sa poignée sur l'avant et se charge sans difficulté dans n'importe quel véhicule. L'appareil offre une grande résistance aux chocs et à la corrosion grâce à la pompe, l'arrivée d'eau et la sortie haute pression en laiton. La pompe haute pression et le moteur sont protégés contre les dommages et les souillures via l'habillage intégral antichoc. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité

Réf. 15209310



#### **NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 6/15 M+**

230V - Puissance électrique 3,1kW - Pression de service 150 bar - Pression maximum 225 bar - Débit 560 l/h - Lance de 840mm - Poignée-pistolet EASY Force - Température Max. alimentation 60°C - Poids sans accessoire 30Kg - Dimension (LxIXH) 400x455x700mm.

Réf. 11509320

839.00 ЕНТ



**679**,00 єнт

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 5/15HDS U+ - SANS ENROULEUR

Nettoyeur haute pression eau chaude - Conception verticale pour une grande mobilité et un transport facilité - Simplicité d'utilisation grâce à un bouton unique de commande pour la mise en route et l'eau chaude - 150 bar - 450 l/h - 2,7 kW - eau chaude 80°C maxi - livré avec rotabuse pour décupler sa puissance.

Réf. 10649160

1899,00 ент



### NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 7/16HDS CX - AVEC ENROULEUR

Simplicité d'utilisation grâce à un bouton unique de commande pour la mise en route et l'eau chaude - mode Eco!efficiency pour une réduction de la consommation de fioul, d'électricité et d'eau - eau chaude 80/155°C maxi - Lance 1050mm - 160 bar

- 4,7 kW - 660l/h

Réf. 11739040

2699,00 ент



#### **BALAYEUSE MÉCANIQUE - KM 70/20 C**

Désignation : KM 70/20 C - Rendement surfacique max (m²/h) : 2800 - Réservoir à déchets (l) : 42 - Utilisation en intérieur : 0 - Utilisation en extérieur : 0 - Aspiration : N - Principe de balayage par poussée : 0 - Principe de balayage par projection : N - Traction : N - Flap pour gros déchets : N - Système de vidage en hauteur hydraulique : N.

Réf. 15171060

**579**,00 єнт







#### GROUPE ELECTROGENE PERFORM 4500 C5 4000 W

Moteur essence sans plomb KOHLER OHV CH 395 refroidi par air, démarrage au lanceur, garantie 3 ans, fabriqué en France, Châssis compact avec bandeaux antichoc, réservoir 7,3 L, autonomie 3,5h, sécurité huile, niveau sonore 69 dB(A) 7m, 61,5 kg. Options possibles : kit brouette, kit entretien.

Réf. Perform 4500 C5

**847**,00 єнт

+ 2.08 €HT d'éco-participation



#### **GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 6500 E C5**

Moteur essence professionnel KOHLER CH440E - 6500 W - 8,15 kVA. Alternateur AVR. Démarrage électrique avec batterie sans entretien. Grande autonomie 7 heures réservoir 18 litres. Châssis compact avec bandeaux anti-choc, poignées grip ergonomiques, plots de maintien au sol. Plastron de prise avec compteur horaire. Disjoncteur thermique. Sécurité manque d'huile. Poids 106,5 kg. Option possible kit brouette roues souples increvables système brancards pour faciliter sa manutention RKB1.

Réf. Technic 6500 E C5

1720,00 ент

+ 2.08 €HT d'éco-participation



#### **GROUPE ELECTROGENE DIESEL 4000 C5**

Moteur KOHLER DIESEL KD 350 - 3400 W 4,25 kVA. Moteur "longue durée". Faible consommation. Démarrage lanceur. Réservoir : 4,3 litres. Autonomie : 5 h. Disjoncteur thermique. Poids 70 kg. Option possible kit brouette roues souples increvables système brancards pour faciliter

sa manutention RKB1. **Réf. Diesel 4000 C5** 



KOHLER-SDMO, leader du groupe électrogène en Europe, s'engage à vous fournir des produits

répondant à la réglementation en vigueur.

Tous nos groupes électrogènes sont conformes à la nouvelle règlementation des émissions nolluantes **1815**,00 єнт

+ 2.08 €HT d'éco-participation

#### **GROUPE ELECTROGENE PERFORM 6500 C5**

Usage fréquent & intensif. Moteur professionnel essence 4 temps KOHLER. Sécurité d'huile. Démarrage sans effort dans des conditions climatiques extrêmes grâce au filtre à air 2 positions hiver/été. Puissance maxi 6,5 kW / Prises : 1 prise 230V 10/16 A - Disjoncteur + 1 prise 230V 32 A. Disjoncteur / Réservoir 7,3 litres. Autonomie 2,8 h. Niveau sonore 69 dB(A)@ 7 m. Dimensions L.S x 1.55,5 x H.59 cm. Poids 85,5 kg. Châssis compact avec bandeaux antichocs/poignées grip ergonomiques/plots de maintien au sol. Livré avec son entonnoir pour mise en huile. GARANTIE 3 ANS. Options possibles : kit brouette roues souples increvables avec système 2 brancards pour une meilleure manutention (RKB1 HD) et arceau de levage central (RLIFT2).

Réf. Perform 6500 C5

1170.00 ент

+ 2.08 €HT d'éco-participation



#### **GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 10000 E C5**

Usage fréquent & intensif. Moteur professionnel essence 4 temps KOHLER. Sécurité d'huile. Démarrage sans effort dans des conditions climatiques extrêmes grâce au filtre à air 2 positions hiver/été. Démarrage électrique avec batterie sans entretien / Puissance maxi 10 kW -12,10 kVA / Génératrice AVR à régulation électronique / Prises : 1 x 230 V 10/16 A - Disjoncteur + 1 x 230 V 16A - Disjoncteur + 1 x 230 V 32 A - Disjoncteur + compteur horaire + voyant / Réservoir 35 litres - Autonomie 8,3 h / Niveau sonore 69 dB(A)@ 7 m / Dimensions L89,5xl57xH77 cm / Poids 139 kg. Châssis compact avec bandeaux antichocs/poignées grip ergonomiques/plots de maintien au sol. Grand réservoir pour + d'autonomie. Livré avec son entonnoir pour mise en huile. Garantie 3 ans. Option possible kit brouette roues souples increvables avec système brancards pour une meilleure manutention.

Réf. Technic 10000 E C5

3895,00 €НТ

+ 2.08 €HT d'éco-participation



#### **GROUPE ELECTROGENE DIESEL 6000 E XL C5**

Moteur KOHLER DIESEL KD 440 - 5 200 W - 6,5 kVA. Moteur "longue durée". Faible consommation. Démarrage électrique. Grand réservoir : 16 litres. Grande autonomie : 13,3 h. Potentiel de reprise des impacts de charge. Disjoncteur thermique. Sécurité manque d'huile. Poids 103 kg. Option possible kit brouette roues souples increvables système brancards pour faciliter sa manutention RKB1.

Réf. Diesel 6000 E XL C5

2790.00 ент

+ 2.08 €HT d'éco-participation



STAGE V (2016/1628 EU) en Europe



#### **VENTILATEUR MOBILE VM 50 PA.2**

Diamètre = 43 cm. Débit d'air = 7000 m³/h. Alimentation électrique : MONO 230 V. Puissance électrique = 120 W. Poids = 4,9 kg. 3 vitesses, flux d'air réglable et orientable. Support métallique. Finition chromée de grilles. Pales métalliques.

Réf. 2112092

**75**,00 єнт

+ 1,67 €HT d'éco-participation



#### **VENTILATEUR SUR PIED VM 50 PI.2**

Diamètre = 46 cm. Débit d'air = 7000 m<sup>3</sup>/h. Alimentation électrique : MONO 230 V. Puissance électrique = 120 W. Poids = 8,1 kg. 3 vitesses, flux d'air réglable et orientable. Support pied métallique. Finition chromée de grilles. Pales métalliques.

Réf. 2112082

**88**лл ент

+ 1,67 €HT d'éco-participation



#### **CLIMATISEUR MOBILE CM 35 T.2**

Climatiseur mobile 3400 W/ 11 500 BTU, programmation et thermostat électronique, pilotage par télécommande, réfrigérant R290A, classe énergétique A, poids 29,5 kg.

Réf. 211 3106

**590**,00 ент

+ 6,00 €HT d'éco-participation DISPONIBLE À PARTIR





#### **CLIMATISEUR MOBILE RÉVERSIBLE CM 25 TR**

Climatiseur mobile sur roues réversible, puissance froid 2300 W/8 000 Btu/h, puissance chaud 2100W, 2 allures avec télécommande, Mono 230 V, réfrigérant R290A, poids 22.5 kg.

Réf. 211 3116

**473**,00 єнт

+ 6,00 €HT d'éco-participation



#### CM 25 T.1 - CLIMATISEUR MOBILE 8500 BTU 2.3 KW

2 allures avec télécommande, Mono 230 V, réfrigérant R290A, poids 22 kg -

Réf. 2113117

**474**.00 єнт

+ 6,00 €HT d'éco-participation



#### **VENTILATEURS EXTRACTEURS D'AIR PROFESSIONNELS VR 60 ECO**

Ventilateurs carrossés à gros débit d'air pour le brassage d'air, introduction d'air neuf ou l'extraction d'air vicié. Carrosserie en acier peint, avec poignée et roues, deux grilles de protection, pales en aluminium, sécurité moteur, interrupteur de commande. Ventilateur orientable sur roues ø 60 cm, Mono 230 V, 265 W, 3 allures, débit d'air 12 300 m³/h, carrosserie en acier peint, avec poignée et roues.

Débit d'air de 3 700 à 12 300 m³/h Appareils gainables ou non

Réf. 2112520

**543**,00 ент

+ 1,67 €HT d'éco-participation



#### **DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE DM 30.1**

Déshumidificateur 730 W, Mono 230 V, débit d'air 200 m³/h, capacité maxi 30 l/24h, Plage de 5 -32 °C - Évacuation gravitaire - 22 Kg - 44/35/68 cm -monté sur roues chantier, compteur horaire mécanique.

Réf. 211 1050

480 nn EHT

+ 6,00 €HT d'éco-participation



#### **DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE DM 70.1**

1450 W, Mono 230 V, débit d'air 850 m³/h, capacité maxi 70 l/24 h, Plage de 5 -32 °C - Évacuation gravitaire - Peut être équipé d'une pompe de relevage 4.5 m maxi (option) - 44 Kg - 54/92/37 cm - Monté sur roues chantier, équipé d'un compteur horaire.

Réf. 2111017

**918**,00 єнт

+ 6,00 €HT d'éco-participation







#### **ELINGUE RONDE DE LEVAGE ELRO**

Conforme à la norme EN 1492-2, les élingues ELRO sont parfaitement tracabilisées avec une étiquette indéchirable et un numéro d'identification unique. Toutes nos élingues sont livrées avec un certificat de conformité. 100 % Polyester et traitées anti UV, elles possèdent une forte résistance aux frottements et à l'abrasion.



Réf. ER 33



### ELINGUE SANGLE PLATE CAT 2 TYPE B, 2 BANDES PORTEUSES, BOUCLE REPLIÉE 2 T / 3 M

Élingue sangle plate avec 2 bandes porteuses (catégorie 2, type B) PES - Norme : EN 1492-1+A1 2009. Les sangles plates PMS Industrie sont 100% PES, traitées anti UV et résistent à l'abrasion. Les boucles sont repliées et renforcées. Parfaitement traçabilisées avec une étiquette indéchirable et un numéro d'identification unique - Coef. de sécurité : 7.00 - CMU / Capacité (T) : 2.00 - Long. utile (m) : 3.00 - Largeur sangle (mm) : 60 - Couleur : Vert

Réf. B 60 2 3



#### **ELINGUE CHAINE D8 CROCHET ZUTO GRIFF**

Elingue chaîne multi-brins avec crochets à verrouillage automatique et raccourcisseur. Conforme à la norme EN818-4+A1. Diam. chaîne (mm) : 08 - Chaîne grade 80 - Gamme KRYPTON - Coef de sécurité : 4 - CMU à 45° (T) : 4.25 - CMU à 60° (T) : 3.00 - Maille standard : Oui - Griffe de rac. : Griffe - Type de crochet : ACCVCZ/7-8H.

à partir de

186,00 єнт



Référence	Désignation	Prix €HT
ECH204Z 08 U3	2 Brins - Longueur 3 m	186,00
ECH304Z 08 U3	3 Brins - Longueur 3 m	264,00
ECH404Z 08 U2	4 Brins - Longueur 2 m	328,00

#### ARRIMAGE ERGOTRUCK 2500 DAN 7,5T 50 MM 9M/0.3

Système d'arrimage - 2 parties - Couleur : Vert - Avec tendeur grande poignée à tension inverse + doigts écartés Norme : EN 12195-2 - LC (daN) : 2500 - Largeur sangle (mm) : 50 - Long. utile (m) : 9 - Ancrage PL : 1065 - Tendeur : 811ER - Long. PL (m) : 8,7 - Ancrage PC : 1065 - Long. PC (m) : 0,3.

#### Réf. 811EG2.5/1065/9/0.3 V ERGOT



#### ARRIMAGE ERGOTRUCK 2500 DAN 7,5T 50 MM 9M/0.3

Système d'arrimage - 2 parties - Couleur : Vert - Norme : EN 12195-2 - LC (daN) : 2500 - Avec tendeur grande poignée à tension inverse + doigts serrés. Largeur sangle (mm) : 50 - Long. utile (m) : 9 - Ancrage PL : 1006 - Tendeur : 811ER - Long. PL (m) : 8,7 - Ancrage PC : 1006 - Long. PC (m) : 0,3.

Réf. 811EG2.5/1006/9/0.3 V ERGOT

17.00 €НТ





#### PALAN MANUEL À CHAÎNE VSIII CAPACITÉ 1T

Palan à main modèle VSIII1T 1000 kg. Capacité 1000 kg. 1 brin, course standard 3 mètres, avec chaînes en acier protégé contre la corrosion. Existe en capacités de 250~kg à 1 t

Réf. VSIII1T3M

125,00 ент



### PALAN DE TRACTION À LEVIER (TREUIL TIRE FORT) MODÈLE Y10ST: CAPACITÉ DE LEVAGE 1000 KG

Livré avec 20 m de câble et 1 enrouleur - Goupilles de sécurité contre les surcharges - Des goupilles de sécurité de rechange sont intégrées dans la poignée de transport et facilement accessibles - Les goupilles peuvent être remplacées sans enlever la charge - Leviers avant et arrière en tandem permettant un encombrement minimum et assurant le transfert de la puissance le long de l'axe longitudinal - Un levier de dégagement permet d'ouvrir les mâchoires de serrage afin de mettre en place facilement le câble.

Réf. GY10ST



#### **FOURCHE À PALETTES MODÈLE TKG 1.5 VH**

Avec équilibrage manuel, capacité 1.5 tonne, écartement des fourches 350 900 mm.

. **1599**,00 ент

Réf. N53407512



#### TREUIL À CÂBLE YMT 3-5

Treuil électrique à câble passant capacité 300 kg - Livré avec alimentation (1m) avec prise, câble (diamètre 6,5 mm, longueur 10 m) avec crochet, boîte à boutons pendante avec 2,3 m de câble, poignée de transport, crochet haut et limiteur de couple à friction.



## **ACCÈS EN HAUTEUR**



#### **RAPTOR 5 MARCHES**

RAPTOR 5 marches Rapport qualité/prix imbattable - Montage 100% sécurité - Légère : Facile à déplacer et à transporter - Rangement Porte outils multi-fonctions - Passage libre - Plate forme Large de 400 x 500 mm - Stabilisateurs Base évasée, pas de stabilisateur jusqu'à 5m - Norme 93 353 - Décret 2004-924 - Charge maxi : 150 kg - Encombrement replié minimum - Légèreté : de 10 à 16 kg selon le modèle.

Réf. 02272185

**370**,00 єнт



#### PIRL SHERPASCOPIC TELESCOPIQUE - 7 A 9 MARCHES

Plate-forme Sherpascopic télescopique en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 4,46m. Le produit répond aux normes PIRL 93353; PIR 93352 et au décret 2004-924, il est labélisé NF.

Réf. 2272252

### **1110**,00 ент

#### **ECHELLE PREMUR**

L'échelle Prémur, destinée à un usage Ultra-intensif sur Sol plat et rattrapage de niveau, permet une hauteur d'accès maximum de 4,64 m. Elle répond au décret 2004-924

Réf. 02422200

950<sub>.00</sub> єнт



#### **LOT FACADE PRIMO 60 M<sup>2</sup> ACIER**

Conforme au décret 2004-924 ; avec garde-corps sécurité + plinthes ou lisses. Robuste : Montants de diamètre 48,3 x 2,7 mm. Confortable : largeur utile > 90 cm. Assemblage claveté, échelle d'extrémité : Réglage tous les 50 cm ; Autostable : Avec ses pieds triangle ; Souple : Plusieurs départs possibles, grand choix de cadres et de garde-corps, planchers acier ou aluminium.

Réf. 0P000165

2890.00 ЕНТ



### ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE NANO'TOWER

Mini échafaudage, maxi agilité. Montage en moins de 1 minute sans vis ni outils. Gain de temps : Déplacement un 1 seul élément. Ouverture d'un simple geste. Base pliante avec verrouillage automatique. Faible encombrement, rentre dans un ascenseur. Dimensions du produit replié : L 0,65 x l 1,18 x H 1,42 m. Auto-stable grâce à ses roues déportées. Se monte et se démonte en toute sécurité par une seule personne (MDS). Dimensions plancher 1,02 x 0,60 m. Accès par trappe : Sécurité aux montées et aux descentes en utilisation 0,75 et 1,00 m plancher. Kit de transport en option réf : 22406090. Facile à manipuler grâce à sa légèreté. 33 kg hors plinthes. Plancher intégré. Faible charge, 1 seule manipulation. Réglage du plancher tous les 25 cm.

Garde-corps intégré : lisses et sous-lisses uniquement en utilisation 0,75 et 1,00 m plancher. Ultra mobile : roues à frein orientables à 360° anti-trace Ø 125 mm. Transportable dans un véhicule léger.

ransportable dans un venicule leger.

Réf. 022406410

830,00 ент





#### **NEOLIUM-SX 2,8 M PLANCHER DECRET**

Base pliante amovible. Planchers 165 x 60 cm. Montage en sécurité avec système T Grip. Roues diamètre 125 mm anti-trace.

Réf. 2920003

1080,00 ент



#### **PASSERELLE BANCHE 4 MARCHES**

Passerelle banche en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 3,48 m. Le produit répond au décret 2004-924.

Réf. 2377304

1150,00 ент



#### PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS 6 M 85

PLATINIUM transformable alu 3 plans 2 m 93 x 6 m 85 -Utilisation sur sol plat et dénivelé - Profils renforcés -Elargissement de la base évasée - Conforme EN 131 et décret 96 333 - Label NF - Garantie 5 ans.

Réf. 2443610

400,00 ент



### **OUTILS, MESURE ET TRAÇAGE**



#### **NIVEAU "NIVOTOP" TRAPEZE 60 CM**

Nivotop trapézoïdale avec semelle rectifiée, large avec chanfrein rectifié après le traitement Epoxy. Corps en fonte d'alu moulé conférant robustesse, résistance aux chocs, aux variations thermiques et aux déformations. Belle esthétique avec les angles rayonnés. Profilé offrant une excellente ergonomie. Pas d'arête vive pour une manipulation agréable. Fioles luminescentes réglables garanties 5 ans, en plexiglas, traitement anti UV. Précision 0,5 mm/m. Fiole horizontale cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles. Prise en main ergonomique. Double contrôle systématique de chaque pièce. Date de fabrication, identification des lots et des intervenants imprimées sous la fiole. Poids : 750 kg (+/- 50) . Longueur : 60 cm.

Réf. 452203






#### **REGLE A NIVEAU 2,00 M**

Règle à niveau profilé aluminium 100 x 18 mm, livré avec embouts plastique. 2 poignées incorporées. 2 fioles en plexiglas incassable (1 horizontale, 1 verticale). Tolérance de précision 1 mm/m. Longueur : 2 m.

Réf. 450502

**32**,90 ент



#### **CORDEAU CORDEX GEANT ROUGE 30 M FIL 2 MM TRESSE**

Cordex géant 30 m rouge rechargeable avec fil coton tressé  $\emptyset$  2 mm. Boîtier polypro. Manivelle aluminium.

Réf. 400415

**19**,50 €нт



### PULVERISATEUR TALIAPULVE 8 LITRES FPM VITON

Pulvérisateur professionnel recommandé pour les huiles de décoffrage, les hydrofuges de façade, les traitements des bois et des charpentes, acides dilués, les dégoudronnant, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation. Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée joints FPM VITON® avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bars avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Poignée anti goutte avec large préhension et ressorts en acier inox. Lance composite avec tête courbe avec jet réglable et livrée avec 2 buses. Bandoulière rembourrée et hydrofuge.

Réf. 403423





#### **NIVOTOP PROFIL I 200 CM**

Niveau profilé forme en aluminium anodisé de 3 mm d'épaisseur pour une très grande rigidité et précision : 0,5 mm/m. 3 fioles luminescentes (garantie 5 ans) incorporées dont 1 orientable de 0 à 90° permettant de contrôler les plans inclinés. Embouts de protection. Section 51 x 21 mm. Contrôle et traçabilité de chaque pièce.

Réf. 450415

**54**,00 ент




#### **EQUERRE DROITE ET D'ONGLET LAME ACIER 400 MM**

Equerre droite et d'onglet avec lame en acier trempé graduée, couleur jaune, talon profilé aluminium anodisé. Longueur : 400 mm.

Réf. 460933

**10**,50 €HT



#### **POUDRE A TRACER BLEUE 360 G**

Poudre à tracer bleue pour cordeau traceur dans biberon translucide avec bouchon verseur. Poids : 360 g.

Réf. 400408

**3**,10 €HT



#### ODOMETRE SPECIAL TP (+SAC DE TRANSPORT)

Odomètre TP (Travaux Publics) avec son sac de transport. Roue diamètre 300 mm. Jante largeur 25 mm. Poids 2 kg. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesures de 0 à 9999,9 m. Flèche de début de mesure pivotante. Résolution de l'affichage 0,10 m. Remise à zéro au compteur et à la poignée. Poignée pistolet avec touche de frein intégrée. Béquille.

Réf. 490502

115,00 ент



#### VENTOUSE DE PREHENSION DOUBLE (JUSQU'À 80 KG)

Ventouse de préhension double avec base alu permettant de lever carreaux, panneaux et vitres de surfaces planes. Très belle finition chromée. Longueur : 330 mm. Semelle caoutchouc Ø 120 mm. Capacité de préhension jusqu'à 80 kg.

Réf. 401281

**24**.00 €HT





### **OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF**



#### PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 800 W 26 MM

800 W, (EPTA) 2,4 Joules, Ø béton/ acier/bois 26/13/32 mm, Ø trépan 80 mm, 9.5 m/s², 4600 cps/ min, 1200 tr/min, (L x I x h) 385 x 77 x 209 mm, EPTA 2.9 kg. Fonctions : Perçage, perforation et burinage. Variateur de vitesse à la gâchette. Mandrin autoserrant.

Réf. HR2630X7

**149**,00 єнт

+ 0,42 €HT d'éco-participation



#### **PERCEUSE VISSEUSE 18 V**

Tension: 18 V. Composition chimique batterie: Li-lon. Capacité de batterie: 5 Ah. Vitesse à vide V1/V2: 0 à 500 / 0 à 2000 tr/min. Vitesse à vide V1: 0 à 500 tr/min. Vitesse à vide V2: 0 à 2000 tr/min. Couple de serrage max. (élast/franc): 36 / 54 Nm. Couple de serrage max. (élast/franc): 36 / 54 Nm. Couple de serrage max. (flast/franc): 54 Nm. Ø max. dans le bois: 38 mm. Ø max. dans le bois: 38 mm. Ø max. dans acier/bois: 13 / 38 mm. Capacité maximale du mandrin: 13 mm. Vibration 3ax perçage (a h ): <2,5 m/s². Pression sonore (Lpa): 76 dB (A). Dimensions (L x I x h): 172 x 79 x 261 mm. Poids net EPTA: 1,8 kg.

Réf. DDF484RTJ

**319**.00 єнт

+ 0,42 €HT d'éco-participation



#### PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1100 W

Pour perçage béton jusqu'à Ø 40 mm - Puissance de frappe 8 Joules - Pas de frappe à vide hors charge - Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique - Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages) - Commande électronique de la vitesse pour une vitesse constante - Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Livré en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Réf. HR4013C+GA9020

699,00 €НТ

+ 0,42 €HT d'éco-participation



#### MEULEUSE Ø 125 MM 1400 W

1400 W, Prise en main Ø 210 mm, 12 000 tr/min, alésage 22,23 mm, (L x l x h) 299 x 139 x 103 mm - EPTA 2,3 kg. Débrayage SJS contre les retours de force.

Réf. 9565CR

89,00 ент

+ 0,42 €HT d'éco-participation



#### PACK DUO MEULEUSES GA9020 + GA5030

GA5030 - Meuleuse Ø 125 mm : Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Diamètre 57 mm, circonférence 179 mm. GA9020 - Meuleuse Ø 230 mm : Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé. Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Réf. DK009X1

149,00 ент

+ 0,42 €HT d'éco-participation



#### SCIE CIRCULAIRE 2000 W Ø 235 MM

2000 W - Hauteur de coupe max. à 90° 85 mm, à 45° 64 mm, 4500 tr/min, alésage 30 mm, (L x I x h) 400 x 185 x 286 mm, EPTA 7,2 kg.

Réf. 5903RK

299,00 €НТ

+ 0,42 €HT d'éco-participation



#### **ENSEMBLE DE 5 MACHINES 18 V LI-ION 5 AH**

DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm, 8 500 tr/min, DHP458 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm, 0 à 2 000 tr/min, 0 à 30 000 cps/min. DHR202 (EPTA) : Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm, 3 fonctions, 2 Joules, béton/acier/bois 20 / 13 / 26 mm. DSS610 : Scie circulaire Ø 165 mm, hauteur de coupe max. à 90° 57 mm, à 45° 40 mm. DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm, 2900 tr/min, 0 à 3 500 cps/min. Compris 4 batteries + Chargeur rapide double.

Réf. LOT0164 (DLX5039PTJ+DMR107)







#### **DISQUE DIAMANT DT612UT DIAM 230 MM**

Segments turbo spéciaux pour une vitesse de coupe très élevée pour pratiquement tous les matériaux durs - Bonne durée de vie, sur béton armé également.

Réf. 334047

**55**,00 €HT



#### DT/SPECIAL/DT900FT/S/125X1,4X22,23/GRT/7

Le disque DT 900 FT Spécial est idéal pour la découpe extrêmement propre de carrelages de toutes natures. Le disque haute performance ultra-mince est adapté à une utilisation professionnelle avec d'importantes sollicitations et offre des résultats de travail optimaux.

Réf. 325393

**33**,00 €HT



#### DS/EXTRA/DS300B/S/125X7X22,23/5

Le plateau diamanté DS 300 B Extra est idéal pour l'enlèvement sans efforts importants de béton, d'enduit et d'autres matériaux de construction. Elle offre une excellente performance d'enlèvement de matière à un prix attractif.

Réf. 325362

**59**,00 €HT



#### RO/PS30D/120/S/115X4500/MINI

Papier abrasif économique pour l'usage du bois et peintures.

Réf. 174098

З да єнт



#### FEUILLE IMPERMÉABLE PS11A

Feuilles Carbure de silicium support papier imperméable très flexible, pour le travail de la peinture, laque, vernis et mastic principalement dans le secteur automobile et de la peinture laquée. PS11A - Grain 220 - 230X280 mm.

Réf. 2002

**57**.00 єнт



#### KT/SUPRA/A646R/S/GER/125X1,6X22,23

Le disque à tronçonner A 646 R Supra Kronenflex® est idéal pour le tronçonnage d'acier et d'acier inoxydable. Le disque professionnel auto-affûtant est exempt de fer, de soufre et de chlore et tronçonne de manière particulièrement agressive les matériaux pleins en acier.

Réf. 340946

123 €нт



#### KT/SUPRA/A24R/S/GEK/230X3X22,23

Disque professionnel avec un haut pouvoir de coupe.

Réf. 13478

**2**,88 €HT



#### DT/EXTRA/DT350AB/S/350X3,2X20/21S/12

Le disque diamant DT 350 AB Extra avec des segments de blocs soudés au laser, des segments turbo et des segments de protection spéciaux en biais est idéal pour les travaux de réparation dans l'asphalte et le béton. Il offre la qualité éprouvée de la marque Klingspor, associée à une bonne performance de coupe, le tout à un prix attractif.

Réf. 340236

89.00 €НТ







#### **COFFRET TREPAN ELECTRICIEN**

FAST CUT électricien 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm. A1 & A10 & A7 (2)

Réf. 66KFC06042

**151**,00 ент



#### **COFFRET TREPAN INDUSTRIE**

FASTCUT industrie 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm. A1 & A10 & A7 (2)

Réf. 66KFC06043

168,00 ент



#### **COFFRET TREPANS MAINTENANCE**

Ø 19-22-25-32-35-38-44-51-57-64-76 mm + A2-A1QC-A5-A7 (2).

Réf. 66KFC11051

308,00 єнт



#### **COFFRET TREPAN PLOMBIER**

DEPCUT Plombier 19-22-29-38-44-57 mm + A1QCE+A10QCE+A7

Réf. 66KDC0603-P

153,00 ент



#### **COFFRET TREPAN ELECTRICIEN**

DEPCUT Électricien - DIAM 22-29-35-44-51-68 mm + A1QCE+A10QCE+A7

Réf. 66KDC0603-E

**159**,00 ент



#### **COFFRET TREPAN SERRURIER**

DEPCUT Serrurier 22-25-32-35-38-44-54  $\,$  mm + A1E+A10E+A7+A19

Réf. 66KDC0704-L

195,00 єнт



#### **COFFRET TREPAN MAINTENANCE**

DEPCUT MAINTENANCE 19-22-25-29-32-35-38-44-51-68-76 mm + A1QCE+A10QCE+A7

Réf. 66KDC1103-M

**247**.00 єнт







#### **METRE RUBAN**

Mètre à ruban professionnel. Boîtier robuste et ergonomique bi-matière ABS (jaune) et caoutchouc (noir). Double blocage du ruban, dragonne et clip en acier pour fixation à la ceinture. Ruban en acier trempé, laqué et vernis. Amortisseur de fin de course du

à nartir de



Référence	Désignation	Prix €HT
GRX012206	3 m x 16 mm	3,35
GRX012207	5 m x 25 mm	5,50
GRX012208	8 m x 25 mm	7,30

#### **ENROULEUR CHANTIER 3 G 2,5 H07RNF L 25 M**

Support tubulaire Ø 19 mm en acier peint avec disjoncteur thermique. Poignée de transport isolante. Puissance maxi. sous 230 V, non déroulé : 2000 W, déroulé : 3680 W, 4 prises 16 A 2P+T à volets d'étanchéité: IP 44.

Réf. GRX0232204



#### PROJECTEUR LED PORTABLE COMPACT SUR BATTERIE

2 puissances d'éclairage. Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V. Temps de fonctionnement approx. : à 100 % : 3 heures, à 50 % : 6 heures - Batterie : 3.7V - 4400 mAh Li-lon - Led de type COB 10 W - Indicateur de charge - Interrupteur Marche – Arrêt - IP54 – IK08 - Protection sur charge et décharge de la batterie -Grande durée de vie de la led : 30 000 heures - Carcasse aluminium - Très grande luminosité - Économie d'énergie - Faible dégagement de chaleur (pas de risque de brûlure sur le corps aluminium).





Référence	Désignation	Prix €HT
GRX0232239	10 W	32,75
GRX0232269	20 W	45,10
GRX0232270	Support aimanté	6,80

#### PROJECTEUR DÔME LED 50 W - 4000 LUMEN

Très grande luminosité. Économie d'énergie. Grande durée de vie de la led. Faible dégagement de chaleur. Angle de diffusion : 360° - 4000 lumen. IP65 - K08 -6400°K - 5 m de câble H07RNF 3G1.5 mm - 2 socles à clapet NF 16A - 250V. Crochet de suspension. Équipé de 3 poignées. Fiche IP54.

Réf. GRX0232271

+ 0.17 €HT





#### **CUTTER**

Cutter universel à lame auto-sécable 18 mm. Poignée ergonomique bi-matière ABS (jaune) et caoutchouc (noir). Arrêt automatique de la lame par poussoir autobloquant. Réserve de 2 lames

Réf. GRX012213 345 €нт

#### **CORDON PROLONGATEUR**

Prolongateur 16A 2P+T 3680 W 230 V. Pour appareils de classe 1.



Référence	Désignation	Prix €HT
GRX0232216	3 m noir H07 3G1,5	11,15
GRX0232217	5 m noir H07 3G1,5	14,50
GRX0232218	10 m noir H07 3G1,5	22,15



#### **COMPLEXE TOILÉ GRIS**

Plastifié, multifonctions, haute adhésion, déchirable à la main - S'adapte parfaitement sur toutes les surfaces lisses ou rugueuses. Utilisation : Réparation, groupage, bottelage provisoire, maintien de film, étanchéité, protection, fermeture. Largeur 48 mm. Rouleau de 50 m.

Réf. GRX0342204





#### SILICONE BATIMENT

Mastic silicone neutre (oxime) mono composant. Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage - Avec label SNJF lère catégorie (mastic élastomère et obturateur lère catégorie), excellente résistance aux intempéries - Applications : Joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu, joints de dilatations en intérieur et extérieur. Conditionnement : cartouche 310 ml.

**3**,10 EHT



Référence	Désignation
109908	Blanc
109904	Brun
109906	Gris
109902	Noir
109907	Transparent

#### **MOUSSE PU**

Mousse polyuréthane mono composante, auto-expansive, à usage dans tous les sens. Caractéristiques : excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise, ni post-expansion, très bonne isolation thermique et acoustique - Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres. Conditionnement : aérosol de 750 ml.

Réf. 109771

**4**.34 €нт



#### **MASTIC COLLE UNIVERSEL**

Adhère sur la plupart des supports même humides, élasticité permanente après polymérisation, sans solvant ni isocyanate, excellente résistance aux intempéries et UV, inodore, se peint après polymérisation avec des peintures en phase aqueuse, insensible aux moisissures. Applications: Joint et collage dans l'industrie de la construction et du bâtiment, collages structurels dans des applications vibrantes, joints sanitaires et joints de sol, collage de tous matériaux sur tous supports (même synthétiques). Conditionnement: cartouche 290 ml. Teinte: blanc

Réf. 126981





#### **MASTIC ACRYLIQUE**

Mastic acrylique mono composant, labellisé SNJF 1<sup>ère</sup> catégorie - Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, utilisable en intérieur et extérieur, avec label SNJF 1ère catégorie, peut se peindre - Applications : Joints de finition avant peinture pour plinthes, murs, cloisons et bouchage de fissures. Conditionnement : cartouche 310 ml.

**1**50 €HT



Référence	Désignation
109795	Mastic acrylique gris 310 ml
109796	Mastic acrylique blanc 310 ml

#### **MASTIC COLLE PU**

Mastic polyuréthane mono composant haut module, labellisé SNJF 1ère catégorie - Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur la plupart des supports, peut se peindre après séchage - Applications : Joints de construction, joints de châssis pour fenêtres et portes et joints de sols, collages de plinthes, tuiles, bouches d'aération - Conditionnement : cartouche alu 310 ml.

Référence	Désignation
109791	Mastic colle PU brun 310 ml
109792	Mastic colle PU gris 310 ml
109793	Mastic colle PU blanc 310 ml
110119	Mastic colle PU noir 310 ml



3.28 €НТ



### SÉCURITÉ ET SIGNALISATION



#### RUBAN "RUBAPLAST" ROUGE BLANC 100 M X 50 MM

Ruban en polyéthylène fabriqué par extrusion. Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture. Coloris alternés en diagonale. Impression recto verso rouge et blanc.

Réf. 540304

1,60 €нт



#### POTEAU DE SUPPORT (H90 CM) LEST (2,800 KG) ROUGE/BLANC

Poteau de support en matière plastique rouge et blanche alternée (colorations dans la masse) de diamètre 4 cm. Pied caoutchouc noir très stable. Poids : 2,8 kg. Hauteur : 90 cm.

Réf. 530301

**19**,50 €HT



#### **CONE PLASTIQUE FLUO 50 CM 600 G**

Cône en polyéthylène rouge fluorescent avec bandes blanches sérigraphiées. Emboîtable. Poids : 0,6 kg. Hauteur : 50 cm.

Réf. 520304

**8**,90 єнт



#### PANNEAU DE CHANTIER 4 EN 1 800 X 400 MM

A l'entrée de vos chantiers, optez pour une signalisation claire... Choisissez le panneau "4 en 1" la norme NF EN ISO 7010. Il précise l'accès interdit au public, la protection obligatoire de la tête, l'interdiction de stationner et prévient du danger. Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire blanc. 400 g/m2. Dimension : 800 x 400 mm.

Réf. 620011

6.00 €нт



#### **EMBOUT DE SECURITE ROUGE (SAC DE 125)**

Ces embouts s'adaptent sur l'extrémité des fers à béton en attente Ø 8 à 20 mm.
Le grand modèle a été conçu pour s'emboîter sur des fiches porte lampe ou des serre-joints section 35 mm. Son utilisation permet d'éviter tout risque de perforation en cas de chute verticale. En situation horizontale, sa couleur vive attire l'attention (existe également en petit modèle rouge fluo). Conforme à la recommandation R 400 du 19 juin 2003, adoptée par le Comité Technique National de Bâtiment et Travaux Publics. En Polyéthylène HD BP. Couleur Rouge. Sac de 125 pièces.

Réf. 600403

30 m €HT



#### **CASQUE OCEANIC II BLANC RB 40**

Coiffe PE: Réglage standard ou réglage par molette crantée. Confort maxi: garniture frontale de 37 cm. Durée de vie de supérieure à 3 ans. 370 grammes. Norme: EN 397

Réf. 564401

**3**,90 єнт



#### CHAINE PLASTIQUE ECO ROUGE/BLANCHE NØ8 (ML)

Chaine en polyéthylène rouge et blanc  $N^\circ 8$  (maillon de 54x27 mm), poids 102 g par mètre. Résistant au UV. Conditionné en sac de 25 mètres.

Réf. 530100

1,45 €нт



#### PANNEAU DE SIGNALISATION TEMPORAIRE TALIASIGN T1 1000

Panneau de signalisation de danger avec image de travailleurs. Panneau certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées). Certification indiquée au dos du panneau, pieds et poignée. Dimension : 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.

Réf. 522004

**59**,00 €HT





### CASQUE "ORIZON" BLANC VISIERE BLANCHE AVEC LUNETTE

Aérations latérales. Zone de ventilation réglable pour aérer la tête selon la chaleur accumulée sous la coque. Existe aussi sans aération latérale: Isolement électrique EBT - 440 Va. Confort maxi. Coiffe textile en polyester. Tour de tête avec garniture frontale 37 cm pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort. Harnais avec 6 points d'ancrage. Excellent maintien Serre-nuque à molette crantée à crémaillère sans débrayage : Grande facilité d'utilisation et excellent maintien même tête penchée grâce à l'appui très bas sur la nuque (réglable de 53 à 61 cm). Lunette de protection. Lunette en polycarbonate, incolore, anti-chocs et anti-U.V. pour la protection des risques mécaniques. Boutons pour faciliter l'utilisation de la lunette même

**27**,50 €HT

avec des gants. Lunette compatible avec la plupart des lunettes correctrices. Traçabilité mentionnée sous la visière. Nos casques ont une durée de vie de 5 ans. Nous expédions toujours nos casques avec une date de fabrication de moins de 6 mois.

Réf. 563711



### HYGIÈNE ET CONSOMMABLE



#### **TROUSSE DE SECOURS BTP 5**

Mallette spécialement conçue pour les professionnels du BTP. Idéale pour les chantiers de 1 à 5 personnes, elle peut également équiper les véhicules utilitaires. Contenu : 1 couverture de survie, 10 compresses stériles 5 x 5 cm, 1 pansement compressif stérile petite taille, 1 pansement compressif stérile grande taille, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 20 pansements adhésifs assortis, 5 compresses à la chlorhexidine, 5 compresses anti-coups au calendula, 2 unidoses du sérum physiologique, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 12 épingles de sûreté, 1 doigtier cuir, 2 paires de gants vinyle, 1 guide de premiers secours.



#### **TROUSSE DE SECOURS BTP 10**

Coffret spécialement conçu pour les professionnels du BTP et de la Maintenance. Idéal pour les chantiers de 1 à 10 personnes. Contenu : 1 couverture de survie, 1 écran facial de bouche à bouche, 1 écharpe triangulaire, 10 compresses stériles 5 x 5 cm, 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 20 pansements adhésifs assortis, 1 pansement compressif stérile petite taille, 1 pansement compressif stérile grande taille, 1 vapo 50ml de chlorhexidine, 5 compresses anti-coups au calendula, 5 unidoses du sérum physiologique, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 12 épingles de sûreté, 1 doigtier cuir, 3 paires de gants vinyle, 1 guide de premiers secours.

Réf. BTP 10



#### **TROUSSE DE SECOURS BTP 20**

Coffret d'urgence très complet spécialement élaboré pour tous les professionnels du BTP. Contenu préconisé par l'OPPBTP pour des chantiers jusqu' à 20 personnes. Contenu : 1 coussin hémostatique d'urgence, 1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 1 écran facial pour bouche à bouche, 20 compresses stériles 30 x 30 cm, 30 pansements adhésifs individuels assortis, 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 3 bandes extensibles 3 m x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm, 1 bande de crêpe 4 m x 10 cm, 1 doigtier en cuir, 1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine, 10 unidoses du sérum physiologique, 12 lingettes anti-coup au calendula, 1 paire de ciseaux Lister, 1 pince à échardes, 5 paires de gants vinyle, 2 sacs plastique, 12 épingles de sûreté, 1 guide de premiers secours.

Réf. BTP 20



#### MALLETTE DE PREMIERS SECOURS POUR **PLOMBIERS - CHAUFFAGISTES**

Mallette de premiers secours spécialement élaborée pour pallier les risques auxquels sont exposés les plombiers et les chauffagistes. Pour 1 à 4 personnes. Existe également en version souple dans une pochette bleue.

Réf. 7221471



#### MALLETTE DE PREMIERS SECOURS POUR METALLIERS - SOUDEURS

Mallette de premiers secours spécialement élaborée pour pallier les risques auxquels sont exposés les métalliers et les soudeurs. Pour 1 à 4 personnes. Existe également en version souple dans une pochette verte foncée.

Réf. 7221481



#### TROUSSE DE SECOURS MALLETTE POUR MENUISIER CHARPENTIER

Malette en polypro rouge. Dimensions : 24 x 19 x 5 cm. Poids : 500g. Contient : 5 Compresses stériles 5 x 5 cm, 10 Unidoses pour lavage oculaire, 2 Pansements compressifs PM, 1 Sachet plastique avec zip, 1 Pansement compressif GM, 1 Doigtier en cuir, 10 Bandelettes pour sutures Stéristrips, 2 Paires de gants vinyle, 18 Pansements adhésifs assortis, 12 Epingles de sûreté, 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 Pince à échardes,1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 1 Paire de ciseaux, 5 Compresses antiseptiques chlorhexidine, 1 Guide de premiers secours, 5 Compresses anti coups au calendula.

Réf. 7221491





## ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



#### **MASQUE PLIABLE ANTIPOUSSIÈRE**

Masque pliable 3M™ VFlex FFP2 NR D avec soupape Cool Flow™

Réf. K9162E

**1**,17 €HT



#### **MASQUE PLIABLE ANTIPOUSSIÈRE**

Masque pliable 3M™ VFlex FFP3 NR D avec soupape Cool Flow™

Réf. K9163E

**1**,17 €HT



#### **CASQUE ANTIBRUIT OPTIME II VERT - SERRE-TÊTE**

Casque antibruit en acier à ressort inoxydable, aux coquilles profilées peu encombrantes. Coussinets composés de liquide et de mousse pour plus de confort. Arceau profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace. Grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire l'humidité et la chaleur. Ces produits ont été conçus pour apporter un niveau d'atténuation modéré à haut. Ils sont adaptés aux environnements industriels bruyants. CE Cat II - EN 352

Réf. H52001

**25**,34 €HT



#### **CASQUE ANTI BRUIT**

Casque antibruit communiquant  $3M^{\text{TM}}$  Pro $\text{Tac}^{\text{TM}}$  III, version Slim, serre-tête, noir. Modulation sonore, SNR = 26dB.

Réf. MT13HA

**115**,82 єнт



#### **MASQUE RÉUTILISABLE 3M 4277**

Demi-masques prêts à l'emploi et sans entretien avec filtres intégrés, conçus pour apporter une protection respiratoire efficace et confortable contre une combinaison de risques présents dans tous les secteurs industriels. Design profilé pour une meilleure vision périphérique. Conception légère et équilibrée. Matériau doux non allergisant avec joint facial texturé. CE EN 405:2001+A1:2009

Réf. K4277+

33.26 €НТ



#### SÉRIE 6000 DEMI-MASQUE EN KRATON

Série 6000 - Demi-masques en kraton à système baïonnette - <0x000A>sans pièces détachées Demi-masque kraton

Réf. K6200

**21**,78 єнт



#### **FILTRES ANTIGAZ**

Filtres antigaz, antipoussières et combinés Filtre combiné A2P3 R

Réf. K6095

**28**.84 €HT















### **ACCÈS EN HAUTEUR**



#### **MARCHEPIED PRO ALUMINIUM**

Montants laqués jaune (mains propres) - Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280 mm striée - Articulation en fonderie d'aluminium - Porte-outils bleu avec crochet porte seau - Sabots enveloppants bleus - Conforme EN131 - Garantie 5 ans.



Référence	Désignation	Prix €HT
2375303	3 marches	86,05
2375304	4 marches	98,14
2375305	5 marches	108,50
2375306	6 marches	123,82
2375307	7 marches	139,30





#### SIÈGE SOCIAL

2, rue des Frères Lumière 14120 MONDEVILLE Tél : 02 31 72 78 00 - Fax : 02 31 72 78 18

#### **AUTO OMNIA INDUSTRIE RENNES**

PA Rennes Ouest 123, rue de Lorient 35040 RENNES Tél : 02 99 59 87 59 - Fax : 02 99 54 27 60 aoi@groupeaoi.fr

#### **AUTO OMNIA INDUSTRIE MALOUINE**

4, rue Rio de Janeiro 35400 SAINT MALO Tél : 02 99 40 60 70 - Fax : 02 99 56 25 59 aim@groupeaoi.fr

#### **AUTO OMNIA INDUSTRIE FOUGERES**

ZA Mezaubert 35133 JAVENE Tél : 02 99 59 87 67 - Fax : 02 99 94 20 55 aif@groupeaoi.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 01 avril au 31 mai 2020. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.









Ne pas pier sur la vice publique. Protos et dessirs non contractuels. Chaque sociéé de Groupe SOCION étant indipendante, fine librament ses pric de vente. Es poir sont des prix indicatifs in mainre dans la limité des sobos disponibles. Sous risense d'arramant pour d'inspression. Canadrifiques contrais et la microlatif et acres regisperant lles a partice moment les articles es produit en quantificatif étant Chaque déribter de page destinate à mainre social comments à le produit es produits en produits en se sient pas désponibles sur lous les points de vente. Pour les marques non déstibuées localement, nous vous proposerors des articles d'autres marques de qualité équielmet. Les prix indiqués dans ce document sont ausceptibles d'ête modifiés sans prévais en fonction des contractions des marques commissions.