

## ECHAFAUDAGE ROULANT TELESCOPIQUE X-TOWER

Garde corps monoblocs - Structure renforcée - Système de guidage anti-encrassement - Basculeurs renforcés - Montage et démontage en sécurité à 1 personne - Montage à 3m plancher en moins de 3 minutes - Dimensions replié minimum - Plancher réglable tous les 25cm - Roues de 150mm réglables au pas de 1,25 sur 18cm - Plancher de 152 x 60cm - Stabilisateurs à réglage millimétrique - Charges maxi 200kg/m2 - Décret 2004-924 - Garantie 2 ans.



à partir de  
**1775,00 € HT**

Facile à transporter et à mettre en place



Référence	Dim. repliées	Haut. Plancher	Type	Prix €HT
22405520	1,34 x 0,98 x 0,82 m	2 m		1775,00
22405530	1,41 x 0,98 x 0,82 m	3 m		2052,00
20405100			Kit de chargement «EMBARQ»	169,00

## ECHAFAUDAGE ROULANT T-ONE 155 PLIANT

Echafaudage roulant aluminium pliant - Utilisation sur sol plat - Plateau 1,41 x 0,60mm - Encombrement au sol 1,75 x 0,79m - Charge maxi 200 kg/m<sup>2</sup> - Montage et démontage en toute sécurité grâce au système de perches télescopiques «T-GRIP» - Echafaudage pliant pour un gain de place en stockage et en transport - Pratique pour des travaux rapides sur sol plat - Label GS - Norme EN 1004 - Décret 2004-924 - Garantie 3 ans.



L'ESSENTIEL AU MEILLEUR PRIX

à partir de  
**356,00 € HT**



Référence	Haut. Plancher	Prix €HT
22401511	0,7 m	356,00
22401521	1,7 m	702,00
22401531	2,7 m	788,00
22401541	3,7 m	1155,00

## ECHAFAUDAGE ROULANT NEOLIUM 250 LINE

Echafaudage roulant 250 Line en aluminium version lisse pour un usage ultra intensif et une utilisation sur sol plat et dénivelé. Une hauteur de travail maximum de 14m et une charge maximum de 200kg/m<sup>2</sup>. Le produit est garanti 5 ans, est conforme à la norme EN 1004 et au décret 2004-924. Structure en aluminium soudé, montants 50mm.

Référence	Haut. Plancher	Prix €HT
02922802	2 m	1684,00
02922804	4 m	2530,00
02922806	6 m	3380,00
02922808	8 m	4435,00

## ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE NANO-TOWER


Mini échafaudage, maxi agilité. Montage en moins de 1 minute sans vis ni outils. Gain de temps : Déplacement un 1 seul élément. Ouverture d'un simple geste. Base pliante avec verrouillage automatique. Faible encombrement, rentre dans un ascenseur. Dimensions du produit replié : L 0,65 x l 1,18 x H 1,42 m. Auto-stable grâce à ses roues déportées. Se monte et se démonte en toute sécurité par une seule personne (MDS). Dimensions plancher 1,02 x 0,60 m. Accès par trappe : Sécurité aux montées et aux descentes en utilisation 0,75 et 1,00 m plancher. Kit de transport en option réf : 22406090. Facile à manipuler grâce à sa légèreté. 33 kg hors plinthes. Plancher intégré. Faible charge, 1 seule manipulation. Réglage du plancher tous les 25 cm. Garde-corps intégré : lisses et sous-lisses uniquement en utilisation 0,75 et 1,00 m plancher. Ultra mobile : roues à frein orientables à 360° anti-trace Ø 125 mm. Transportable dans un véhicule léger.

Réf. 22406410



**824,00 € HT**

Mini échafaudage, maxi agilité!



## ECHAFAUDAGE ROULANT TOTEM 2 LINE 180

Usage ultra intensif - Aluminium - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Plateau 1,79 x 0,66mm - Encombrement au sol 2,11 x 0,90m - Charge maxi 200 kg/m<sup>2</sup> - Montage en sécurité totale, sans outils ni vis - Roues de Ø 200 mm - Plinthes aluminium résistantes et mise en place ultra facile - Label NF - Norme EN 1004 - Réglementation R547 - Décret 2004-924 - Garantie 5 ans.



à partir de  
**1305,00 € HT**



Référence	Haut. Plancher	Prix €HT
22403630	2,85 m	1305,00
22403650	4,85 m	1894,00
22403660	5,85 m	2399,00



à partir de  
**1684,00 € HT**