LES IMMANQUABLES CLIMATISATION VENTILATION TRAITEMENT DE L'AIR & ENR



RUBAN TOILÉ VMC TOILÉ 25 M X 50 MM

Ruban toilé VMC gris, composite toile couchée polyéthylène, revêtue d'une masse adhésive thermoréticulable sensible à la pression. Il a une épaisseur de 0,29mm. Dimensions: 50mm x 25m. Ruban imperméable, conformable, excellente tenue aux températures élevées (100°C maximum). Adhérence élevée et instantanée sur tous types de supports. Possibilité d'écrire sur le ruban. Facilement déchirable à la main.



Réf. 85549

10,70 €HT

RUBAN VINYLE VMC 50 M X 33 MM

Ruban vinyle d'étanchéité de gaines VMC en PVC plastifié gris avec puissant adhésif caoutchouc sensible à la pression. Dimensions : 50mm x 33m.

Réf. 85551

5.80 єнт



RUBAN MULTI-USAGE SCOTCH® 2000, GRIS, 50MM X 46M

Le ruban multi-usage Scotch® 2000 gris, 50 mm x 46 m est un ruban adhésif étanche à l'eau avec un support en chlorure de polyvinyle (PVC) et un adhésif élastomère. Ce ruban polyvalent à usage général est utilisé pour des travaux de fixation et de groupage et s'applique facilement sur des surfaces variées, y compris les tapis.

Réf. 80536

4,80 єнт



RÉSINE 8882 EN CARTOUCHE BI-COMPOSANTS CONTENANCE 250ML EASY 250

Utilisée pour le remplissage de boites de jonctions destinées à la protection d'épissures enterrées. Complétement et facilement démontable pour permettre une ré-intervention. Contenance de la cartouche 250ml.

Réf. 88602

18,90 ент



TROUSSE DE RACCORDEMENT BT 92NBA0

Les nouvelles trousses de jonction BT sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile. Le moule s'adapte à la section de câble sans découpe ni rubannage grâce aux mousses préformées et prédécoupées installées aux entrées de câbles. Le sachet de résine bi-composants est équipé d'un embout vissable adapté au moule pour éviter tout contact avec la résine lors du mélange et du remplissage. 4 x 1,5 à 4 x 4 mm².

Réf. 92000



1790 €НТ