

## ENSEMBLE A LIGATURER SUR BATTERIE

Ensemble à ligaturer composé de :  
 1 Pince à ligaturer sur batterie DTR180ZJ (Produit seul)  
 + Fils à ligaturer diam. 0,8mm bobine 96 mètres Ref.199137-9  
 + Batterie BL1830B Li-Ion BULK + Chargeur rapide Makstar Li-Ion/Ni-Mh 9,6 à 18 V DC18RC Offerts

Réf. DTR180ZJ  
 +199137-9  
 +632612-3  
 +195584-2

**1019,00 € HT**

+ 0,42 € HT  
 d'éco-participation



## VISSEUSE À CHOCS 18 V 5 AH LI-ION 180 NM

Énergie : 18 V Li-Ion 5 Ah ; Couple de serrage max. (franc) : 180 Nm ; Capacité : boulon standard : 5 à 16 mm ; Capacité : boulon HR : 5 à 14 mm ; Capacité : vis à machine : 4 à 8 ; Pression sonore (Lpa) : 97 dB (A) ; Puissance sonore (Lwa) : 108 dB (A).

Réf. DTD171RTJ

**529,00 € HT**

+ 0,42 € HT  
 d'éco-participation



## PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION BL1850B Ø 13 MM

Énergie : 18 V Li-Ion 5 Ah ; Nombre de vitesses : 2 ; Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 500 / 0 à 1900 tr/min ; Couple de serrage max. (élast/franc) : 27 / 50 Nm ; Ø max. dans acier/bois : 13 / 38 mm ; Vibration 3ax perçage (ah) : 2,5 m/s<sup>2</sup> ; Pression sonore (Lpa) : 74 dB (A).

Réf. DDF485RTJ

**289,00 € HT**

+ 0,42 € HT  
 d'éco-participation



## PERFORATEUR SDS-PLUS 18 V LI-ION 5 AH 17 MM

1,2 Joules (EPTA), Ø béton/acier/bois 17 / 10 / 13 mm, 0 à 4 800 cps/min, 680 tr/min, (L x l x h) 273 x 86 x 211 mm, EPTA 2,8 kg.

Réf. DHR171RTJ

**407,00 € HT**

+ 0,42 € HT  
 d'éco-participation



## ENSEMBLE DE 2 MACHINES BL1850B (DGA900 + DGA506)

DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm ; Vitesse à vide max. : 8500 tr/min ; Diamètre du disque : 125 mm.  
 DGA900 : Meuleuse Ø 230 mm ; Circonférence (prise en main) : 156 mm ; Vitesse à vide max. : 6000 tr/min.  
 Fourni avec 3 batteries Li-Ion 18V/5 Ah.

Réf. DLX2245PT1

**859,00 € HT**

+ 0,42 € HT  
 d'éco-participation



## PERFO-BURINEUR SDS+ 36 V = 2 X 18 V LI-ION 5AH 28 MM

Énergie : 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah ; Puissance de frappe (EPTA) : 2,8 Joules ; Ø max. dans béton/acier/bois : 28 / 13 / 32 mm ; Vibration 3ax burinage : 8,5 m/s<sup>2</sup> ; Cadence de frappe max. : 0 à 5000 cps/min ; Vitesse à vide max. : 0 à 980 tr/min ; Pression sonore (Lpa) : 92 dB (A) ; Puissance sonore (Lwa) : 103 dB (A).

Réf. DHR283T2JU

**764,00 € HT**

+ 0,42 € HT  
 d'éco-participation



## BOULONNEUSE À CHOCS 18 V LI-ION 5 AH 1000 NM

Moteur sans charbon : Machine légère et compacte ; Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques ; Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette ; 3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique ; La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer  
 Énergie : 18 V Li-Ion 5 Ah ; Temps de charge en moyenne : 45 min. ; Emmanchement carré : 1/2" ; Couple de serrage max. (franc) : 1000 Nm ; Capacité : boulon standard : M14 à M30 ; Capacité : boulon HR : M12 à M24 ; Vitesse à vide max. : 1800 tr/min ; Cadence de chocs : 0 à 2200 cps/min ; Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>): 18 m/s<sup>2</sup> ; Pression sonore (Lpa) : 97 dB (A) ; Puissance sonore (Lwa) : 108 dB (A)

Réf. DTW1002RTJ

**652,00 € HT**

+ 0,42 € HT  
 d'éco-participation

