

## Tuyau caoutchouc



Tuyau MAXAIR noir pour les équipements pneumatiques. Résistance élevée à l'abrasion. Bonne flexibilité. Température : -40°C à +70°C. Pression service : 15 bars. Couronne de 20 et 40M. Prix au mètre.



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W010225	5500044	13	<b>3,10</b>
W010227	5500050	19	<b>4,30</b>
W010228	5500053	25	<b>7,10</b>

## Tuyau PVC



Tuyau souple FILCLAIR alimentaire air et eau, sans phtalates avec tresse textile pour alimentation machines ou outillage. -15 / +60°C - Couronne : 25M. Prix au mètre.



Code	Réf	Diam.	Pression	Prix € HT
W2115038	FI1219025	12x19	20	<b>1,40</b>
W2115043	FI1523025	15x23	20	<b>1,90</b>
W2115048	FI1927025	19x27	20	<b>2,70</b>
W2115052	FI2534025	25x34	15	<b>3,60</b>

## Raccord tournant

Système VARIACOR permet, grâce à ces joints tournants, de rendre souples et orientables tous les tuyaux. Breveté internationalement. 1/2"

Réf. fournisseur : DV11MFB12A

Code : 2121712



**69,90€ HT**

## Manomètre acier diamètre 40



Manomètre acier, sec - 6004 - raccord arrière-1/8G



Code	Réf	Pression	Prix € HT
W086281	400399	-1-0 bars	<b>11,90</b>
W061641	400440	0-6 bars	<b>11,90</b>
W070073	400460	0-16 bars	<b>11,90</b>

## Manomètre inox diamètre 63



Manomètre inox, à bain - raccord vertical-1/4G



Code	Réf	Pression	Prix € HT
W059311	461100	0-4 bars	<b>12,80</b>
W059312	461110	0-6 bars	<b>12,80</b>
W059313	461120	0-10 bars	<b>12,80</b>

## Préhension par le vide

Turbine, pompe à vide, venturi, ventouse, système de préhension, éléments de fixation, capteur, Large gamme de composants pour la gestion de la préhension par le vide dans toutes les industries. Consultez nous.



Photos non contractuelles - dans la limite des stocks disponibles - sous réserve d'erreurs typographiques.