

# COLOMBIE

Le partenaire du professionnel **CADET**

**NOS SELECTIONS AIR COMPRIME**

**DU 15 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021**

## Compresseur



Série CC : Compresseur à pistons lubrifiés.  
Mobiles ou fixes. Accouplement par courroie ou directe.  
Garantie 2 ans.



Code	Réf	Aliment.	Débit	P	Cont.	Prix € HT
W2464112	CD630-M	230V mono	7 m <sup>3</sup> /h	1.5ch	6L	<b>169,00</b>
W2464121	CC102-M	230V mono	12 m <sup>3</sup> /h	2ch/1.5kW	100L	<b>470,00</b>
W2464124	CC103-M	230V mono	17 m <sup>3</sup> /h	3ch/2.2kW	100L	<b>625,00</b>
W2464129	CC203-M	230V mono	17 m <sup>3</sup> /h	3ch/2.2kW	200L	<b>830,00</b>
W2464130	CC203-D	400V tri	17 m <sup>3</sup> /h	3ch/2.2kW	200L	<b>850,00</b>
W2464133	CC275-D	400V tri	29 m <sup>3</sup> /h	5.5ch/4kW	275L	<b>1 200,00</b>

## Tube aluminium bleu



Longueur : 5,5M  
Pression d'utilisation : 0 à 16 bar  
Température : -20°C à +80°C



Code	Réf	Diam. ext.	Prix € HT
W2324472	PPSBTU2055	20mm	<b>30,85</b>
W2324474	PPSBTU2555	25mm	<b>38,55</b>
W2324476	PPSBTU3255	32mm	<b>54,65</b>

## Union simple aluminium pour tube



Pression d'utilisation : 0 à 16 bar  
Vide : -0.98 bar (98% vide)  
Température : -20°C à +80°C



Code	Réf	Diam. ext.	Prix € HT
W2243448	PPS1UN20	20mm	<b>10,30</b>
W2243449	PPS1UN25	25mm	<b>11,80</b>
W2243450	PPS1UN32	32mm	<b>15,15</b>

## Coude égal aluminium 90°



Pression d'utilisation : 0 à 16 bar  
Vide : -0.98 bar (98% vide)  
Température : -20°C à +80°C



Code	Diam. ext.	Prix € HT
W2243256	20mm	<b>10,15</b>
W2243257	25mm	<b>14,90</b>
W2243258	32mm	<b>19,25</b>

## Té égal aluminium



Pression d'utilisation : 0 à 16 bar  
Vide : -0.98 bar (98% vide)  
Température : -20°C à +80°C



Code	Diam. ext.	Prix € HT
W2243414	20mm	<b>15,15</b>
W2243415	25mm	<b>17,00</b>
W2243416	32mm	<b>24,00</b>

## Bride de piquage aluminium



Pression d'utilisation : 0 à 16 bar  
Vide : -0.98 bar (98% vide)  
Température : -20°C à +80°C



Code	Diam. ext.	Prix € HT
W2243280	25mm	<b>17,03</b>
W2243282	32mm	<b>18,00</b>

## Bride de piquage aluminium G1/2



Pression d'utilisation : 0 à 16 bar  
Vide : -0.98 bar (98% vide)  
Température : -20°C à +50°C  
- Filetage G1/2



Code	Diam. ext.	Prix € HT
W2243295	25mm	<b>17,00</b>
W2243297	32mm	<b>19,00</b>