

**Poste OXYFLAM 1000**

Avec bouteilles type S05. Ensemble complet prêt à l'emploi. Composé de : 1 chariot ergonomique, 1 bouteille d'Oxygène (1m³), 1 bouteille d'Acétylène (0,8m³), équipement de soudage (détendeurs MINIREG oxygène et acétylène, Chalumeau Farel OSI* + buses, 5 m de tuyaux oxygène et acétylène, Lunettes - Allume-gaz, Manuel de soudage)

Code	Réf	Cdt	Poids	Dim. colis
W076057	W000291586	Boîte 1	32 kg	330x420x920mm

**Poste ROLLERFLAM**

Idéal pour les nouveaux chantiers. Ces installations ne nécessitent aucun contrat. Très efficace pour les interventions sur site. Idéal pour les plombiers et chauffagistes. Avec bouteilles Air Liquide type S11. Grande autonomie - 16 h en continu avec une buse de 100 l/h. Ensemble complet prêt à l'emploi. Composé de : chariot, bouteille oxygène (2,3 m³), bouteille acétylène (1,6 m³), équipement de soudage (détendeurs MINIREG oxygène et acétylène, Chalumeau Farel OSI* + buses, 5 m de tuyaux oxygène et acétylène, Lunettes - Allume-gaz, Manuel de soudage)

Code	Réf	Cdt	Poids	Dim. colis
W103805	W000291590	Pièce 1	50 kg	430x520x960mm

**Poste MINITOP**

Avec 1 bouteille type S05 oxygène Minitop (1 m³) 1 bouteille type S05 acétylène Minitop (0,8 m³) à détendeurs intégrés 1 chariot rétractable plus maniable et plus sûr. Hauteur chariot plié : 68 cm. Autonomie : 8 heures de soudage (buse 100 litres/heure), équipement soudage (Paire raccords pour bouteille Altop/Minitop, Farel OSI*, 5 m de tuyau OX/AD, lunettes - Allume-gaz, Manuel de soudage)

Code	Réf	Cdt	Poids	Dim. colis
W570922	W000291594	Boîte 1	32 kg	430x520x960mm

**Chalumeau FAREL 0**

Chalumeaux soudeurs pour tous travaux de soudage, brasage et soudo-brasage : carrosserie, chaudronnerie, ateliers d'entretien, plomberie. Pression : AD 0,1 à 0,3 bar OX 0,8 à 1,5 bar GPL 0,1 à 0,3 bar.

Code	Réf	Cdt	Débit	Long.	Poids	Dim. colis
W005332	W000290113	Boîte 1	40 à 400 l/h	340mm	310g	62x414x93mm

**Etoile 7 buses FAREL 0**

Jeu de 7 buses + clé pour chalumeau soudeur.

Code	Réf	Cdt	Débit	Poids	Dim. colis
W075497	W000290886	Paquet 1	40 à 400 l/h	0,11 kg	93x155x12mm

**Chalumeau FAREL 1**

Chalumeaux soudeurs pour la chauffe et le formage des pièces. Chalumeau permettant la chauffe localisée de petites et moyennes pièces. Excellent positionnement des robinets pour plus de souplesse de réglage. Permet également le soudage ou soudobrasage. Pression : AD 0,1 à 0,3 bar - OX 1 à 2 bars - GPL 0,1 à 0,3 bar

Code	Réf	Cdt	Débit	Long.	Poids
W005355	W000290117	Boîte 1	250 à 1000 l/h	500mm	615g

**Chalumeau coupeur SOVAG**

Chalumeau coupeur à mélange dans la tête livré avec 1 tête G1 16-10. Il est spécialement conçu pour couper des épaisseurs jusqu'à 300 mm dans des conditions de travail extrêmes. Chalumeaux tous gaz par simple changement de la tête de coupe G1. Manche métal. Raccords d'entrée douilles Ø 10 mm. Longueur 500 mm. Robuste et fiable. Gachette auto-bloquante pour les longues coupes.

Code	Réf	Cdt	épais.	Long.	Poids
W005392	W000290149	Boîte 1	3 à 300 mm	500 mm	1150 g