

**Feuille caoutchouc SFR01 2I**

Feuille RF01 NR/SBR : haut de gamme. SBR standard d'utilisation courante. Souple, bonne tenue au vieillissement, au froid. Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses en contact avec : eau (température maxi +70°C) - air comprimé déshuilé. Largeur : 1400mm

Code	épais.
W023650	1
W023651	1,5
W023652	2
W023653	3
W023654	4
W023655	5
W023656	6
W023657	8
W023658	10

**Feuille caoutchouc SRF01 1 pli**

Feuille RF01 NR/SBR : haut de gamme. SBR standard d'utilisation courante. Souple, bonne tenue au vieillissement, au froid. Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses en contact avec : eau (température maxi +70°C) - air comprimé déshuilé. 1 pli Largeur : 1400mm


Code	épais.
W023729	2
W023730	3
W023731	4
W023732	5
W023733	6

**Feuille caoutchouc SFR01 2 plis**

Feuille RF01 NR/SBR : haut de gamme. SBR standard d'utilisation courante. Souple, bonne tenue au vieillissement, au froid. Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses en contact avec : eau (température maxi +70°C) - air comprimé déshuilé. 2plis


Code	épais.
W023734	4
W023735	5
W023736	6
W023737	8
W023738	10

* Produits découpés à la demande *

**Caoutchouc mousse adhésif**


Néoprène adhésif PS20 : excellentes qualités polyvalentes. Bonne tenue sur tous types de mousse et tous supports en général sauf polyéthylène de forte densité. Bonne stabilité dimensionnelle grâce au support polyester. Facilité de découpe totale ou sélective. Prise définitive : 24H. Etanche aux intempéries. Masse : acrylique en émulsion (80gr/m²).

Code	Réf	Dim.
W087884	PS20	9x5
W087885	PS20	15x5
W087886	PS20	20x5
W087887	PS20	25x5
W087888	PS20	30x5

CAOUTCHOUC ANTIDERAPANT**Feuille caoutchouc striée fin**

Tapis strié - surface antidérapante - profils striés - Isolant acoustique et thermique - Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid. Largeur : 1200 mm - Epais : 3mm.

Code
W023744

**Feuille caoutchouc pastilles**

Tapis pastilles - surface antidérapante - profil à pastilles - isolant acoustique et thermique - diminution des risques de chute - visibilité - facilité de nettoyage et d'entretien - réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid. Largeur : 1200mm.

Code
W139566