



REGULATEURS



NORGREN

Filtre excelon

Pression amont 10 bars - filtration 40µ - corps en zamak avec cuve transparente - -20/+80°C

| Code | Réf | Filet. | Purge |
|---------|--------------|--------|------------|
| W174780 | F72G-2GN-ST3 | 1/4 | semi-auto. |



NORGREN

Filtre olympien

Pression amont 17 bars - filtration 40µ - corps en zamak avec protection de cuve - -20/+80°C. Livré sans embase.

| Code | Réf | Purge |
|---------|--------------|-------|
| W174651 | F64G-NNN-AD3 | auto. |



FESTO

Mano détecteur

Détendeur réglable de 0,5 à 12 bars , livré avec le mano

| Code | Réf | Débit | Filet. | Plage ut. | Purge |
|---------|-------------|------------|--------|-------------|-------|
| W241802 | MS4LR14D7AS | 1700 l/min | 1/4 | 0,5-12 bars | Manu |
| W242051 | MS6LR38D7AS | 4500 l/min | 3/8 | 0,5-12 bars | Manu |
| W242039 | MS6LR12D7AS | 5500 l/min | 1/2 | 0,5-12 bars | Manu |



FESTO

Régulateur

Manodetendeur en ligne , pression réglable de 1 à 8 bars , à monter directement sur votre rislan

| Code | Réf | Débit | Diam. | Plage ut. |
|---------|---------|-----------|-------|-----------|
| W234683 | LRMAQS4 | 50 l/min | 4 | 1-8 bars |
| W234684 | LRMAQS6 | 76 l/min | 6 | 1-8 bars |
| W234685 | LRMAQS8 | 124 l/min | 8 | 1-8 bars |



NORGREN

Régulateur excelon

Pression amont 20 bars - réglage en sortie 0-10 bars - -30/+65°C

| Code | Réf | Filet. |
|---------|--------------|--------|
| W177759 | R72G-2GK-RMN | 1/4 |
| W177790 | R73G-3GK-RMN | 3/8 |



NORGREN

Régulateur olympien

Pression amont 17 bars - réglage en sortie 0-10 bars - -20/+80°C. Livré sans embase.(Y64)

| Code | Réf |
|---------|--------------|
| W177710 | R64G-NNK-RMN |



NORGREN

Régulateur miniature

Pression amont 20 bars - réglage en sortie 0-10 bars - -30/+65°C

| Code | Réf | Filet. |
|---------|--------------|--------|
| W177593 | R07-100-RNKG | 1/8 |
| W177604 | R07-200-RNKG | 1/4 |