



Outil à dénuder et dénuder les câbles coaxiaux et multipaires

- Cet outil facilite le dénudage des câbles coaxiaux et multipaires twistés (UTP et STP) et des fibres optiques.
- Capacité : diamètre 11 mm.

Code	W514196
Réf	985936



Outil rotatif à dénuder et dénuder

- 2 possibilités de travail : - Dénudage longitudinal.- Dénudage hélicoïdal par une simple rotation de la tête.
- Capacité : diamètre 4,5 à 29 mm.

Code	W514207
Réf	985957



Pince à sertir à cliquet SERKAN pour cosses pré-insulées

- Matrice Inox 3 empreintes : - Empreinte rouge : 0,5 à 1,5 mm². - Empreinte bleue : 1,5 à 2,5 mm². - Empreinte jaune : 4 à 6 mm².

Code	W514119
Réf	673838



Outil à dénuder multifonctions à gâchette

- Système gâchette : 30% d'effort en moins.
- Lame auto-pivotante : rapidité et simplicité de dénudage.
- Double sécurité : - Lame de coupe sortie = gâchette bloquée.- Lame à cran d'arrêt.
- Capacité : câble rond PVC diamètre 4 à 28 mm.

Code	W1663444
Réf	872271



Outil à dénuder multifonctions

- Idéal pour le dénudage des câbles au fond des boîtes d'encastrement.
- Permet de dénuder et dénuder sans réglage préalable.
- Permet aussi le dénudage des câbles coaxiaux.
- Dénudage : diamètre 4 à 13 mm.
- Dénudage : section 0,5 à 16 mm².
- Câbles coaxiaux : diamètre 4 à 8 mm.

Code	W514209
Réf	985962



Pince à sertir de maintenance pour cosses pré-insulées

- Matrice Inox 3 empreintes :
- Empreinte rouge : 0,5 --> 1,5 mm².
 - Empreinte bleue : 1,5 --> 2,5 mm².
 - Empreinte jaune : 4 --> 6 mm².

Code	W514176
Réf	985894



Outils à dénuder

- Poussoir ergonomique «réducteur d'effort».
- Lame de rechange incluse dans le corps.
- Molette de réglage facilement accessible.
- Lame autopivotante.

Code	W514202	Réf	985951
	W514203		985952



Pince à sertir standard pour cosses pré-insulées

- Sertissage pour cosses pré-insulées : 1,5-2,5-6 mm².
- Sertissage pour cosses nues : 1,5-2,5-6 mm².
- Dénudage : 0,75 à 6 mm².
- Fonction coupe fil intégré.

Code	W1599064
Réf	449BPB



Outils à dénuder

- Poussoir ergonomique «réducteur d'effort».
- Lame de rechange incluse dans le corps.
- Molette de réglage facilement accessible.
- Lame autopivotante.

Code	W021237	Réf	985956
------	---------	-----	--------



Pince à sertir de production pour cosses pré-insulées

- Matrice 3 empreintes : - Empreinte rouge : 0,5 à 1 mm². - Empreinte bleue : 1,5 à 2,5 mm². - Empreinte jaune : 4 à 6 mm².
- Longueur : 255 mm.

Code	W103215
Réf	985753



Pince à sertir pour embouts de fils

- Matrices Inox 5 empreintes : - 0,5 à 0,75 mm². - 1 à 1,5 mm². - 2,5 mm². - 4 mm². - 6 mm².

Code	W514177
Réf	985895