



Cable démarrage

Cable de démarrage avec pince pro laiton pur.



Code	Réf	Amp	Dim.
W079841	056602	1000A	2x5,1m
W079839	056206	320A	2x3m
W104782	564015	500A	2x3m
W079840	056404	700A	2x4,5m



Pince bronze

Pince pro laiton pur à manchon



Code	Réf	Amp	Couleur
W079842	053403	200A	noir
W079843	053502	200A	rouge
W079844	053601	300A	noir
W079845	053700	300A	rouge



Chargeur BATIUM

Chargeur automatique sans surveillance. Charge à 100 % tous types de batteries au plomb. Pour VL, camion ou tracteurs. Protection de l'électronique embarquée. Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pendant la charge. Alimentation : 230V

Code	Réf	Amp	P
W552917	024496	11A	105W
W552918	024519	22A	225W
W552919	024526	22A	450W
W720579	024533	37A	1150W



Chargeur démarreur STARTIUM

Chargeur/démarrateur 12-24V automatique sur roues. Piloté par microprocesseur, il vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité.



Code	Réf	Amp	P
W2122432	026483	16A	1700W
W2122433	026490	16A	2000W
W2122434	026506	16A	2KW



Chargeur GYSFLASH

Pour recharger la plupart des batteries au plomb avec ou sans entretien, couramment utilisées pour les voitures et pour de nombreux autres véhicules. Recharge des batteries 12V : de 1,2 Ah à 70 Ah.

Code	Réf	Amp
W2155065	029422	4A



Pèse-acide

• Mesure la densité du liquide de batterie. Diamètre : 42 --> 350 mm.

Code	W042822
Réf	784B



Masse à inertie 2 kg

• S'adapte sur les extracteurs Réf U.306 - U.42 - U.42B - U.32T2-8- U.32T2-1 - U.35 - U.35L.

Code	W034457
Réf	U.306M



Cric bouteille série intensive

- Conçus pour un usage professionnel intensif.
- Crics à base large soudée, commande dans l'axe : Meilleure résistance, meilleure stabilité réduction des risques de fuites.
- Axe de pompe et vérin avec traitement thermique et traitement de surface.
- Utilisable à l'horizontal comme vérin poussoir.



Code	Réf	Cap.
W2157457	DL.2BTIPB	2T
W2181782	DL.5BTIPB	5T
W2157462	DL.8BTIPB	8T
W2157464	DL.12BTIPB	12T
W2157466	DL.20BTIPB	20T
W2157468	DL.30BTIPB	30T



Cric rouleau polyvalent «VL - VUL» 3 t

- Capacité de charge : 3 t.
- Hauteur de levée maximum : 465 mm.
- Hauteur minimum de prise sous caisse : 133 mm.
- Double piston pour une levée rapide.
- Patin caoutchouc pour prise sous caisse.
- Tube équipé d'une mousse de protection.
- Roues en polyuréthane silencieuses.
- Valve de surcharge.
- Dimensions (L. x l. x H.): 690 x 337 x 163 mm.
- CE norme EN1494-ASME-PASE. Poids : 30,5 kg.



Code	W2157469
Réf	DL.32APB



138A - Clés à sangle nylon

- Capacité : 0 --> 165 mm.
- Corps en alliage d'aluminium.
- Sangle en nylon très résistant.

Code	Réf	Long.	Ouv
W240578	138A.17	550mm	60mm
W240579	138A.30	910mm	125mm
W240580	138A.48	1065mm	165mm