

CHOISISSEZ VOTRE OUTIL
N'hésitez pas à nous consulter.


Set de base 2 batteries GBA 18 V 6,0 Ah + chargeur GAL 1880 CV

Tension de la batterie : 18 V
 Type cellules : Li-Ion
 Tension de charge de la batterie : 14,4 - 18 V
 Courant de charge : 8,0 A
 Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 6,0 Ah (80 %/100 %) : 35/55 min

Code	W2059200
Réf	1600A00B8L


Starter Set 2 x ProCORE 18V 8,0 Ah + GAL 18V-160

Tension de la batterie : 18 V

Code	W2299472
Réf	1600A01C4K


Starter Set 2 x ProCORE 18V 12,0 Ah + GAL 18V-160

Tension de la batterie : 18 V

Code	W2299473
Réf	1600A016GY

Perceuse visseuse GSR 18 V-EC TE, solo

Tension de la batterie: 18 V
 Ø de vissage maxi.: 4,2 mm
 Couple maxi. (vissage en force/ souple): 25 / 5 Nm

Code	W2022025
Réf	06019C8004


Perceuse à percussion GSB 18V-60 C solo

Tension de la batterie : 18 V
 Avec percussion
 Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. : 13 mm
 Ø de vissage maxi. : 10 mm
 Couple : 85 Nm

Code	W2178238
Réf	06019G2103


Meuleuse 125 MM GWS 18-125 V-LI SOLO

Tension de la batterie: 18 V
 Régime à vide : 10.000 tr/min
 Disque à ébarber / à tronçonner, Ø: 125 mm

Code	W1720945
Réf	060193A308


Perforateur GBH 18V-20 SOLO

Tension de la batterie : 18 V
 Force de frappe : max. 1.7 J
 Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur : 4 - 20 mm
 Ø de perçage maxi. dans le métal : 13 mm
 Ø de perçage maxi. dans le bois : 30 mm

Code	W2261126
Réf	0611911001

