

Visseuse à chocs/ boulonneuse sans fil GDx 18 V-180 solo

Couple, maxi : 180 Nm
Ø des vis M 6 : - M 14
Poids sans batterie 1.1 kg



Code	W2022029
Réf	06019G5202

Visseuse à chocs sans fil GDR 18V-160 solo

Couple, maxi : 160 Nm
Ø des vis : M 6 - M 14
Embout 6 pans 1/4



Code	W2022031
Réf	06019G5104

Perceuse à percussion GSB 18V-85C solo

Tension de la batterie : 18 V
Avec percussion
Ø de perçage dans la
maçonnerie, maxi. 16 mm
Ø de vissage maxi. 12 mm:
Couple 85 Nm



Code	W2193221
Réf	06019G0306

Boulonneuse GDS 18V-LI- HT SOLO

Tension de la batterie: 18 V
Ø des vis: M 12 - M 20
Couple maxi. (vissage en force):
650 Nm
Carré mâle de 1/2»



Code	W1604381
Réf	06019B1302

Perceuse visseuse GSR 18V-60 C SOLO

Tension de la batterie : 18 V
Couple maxi. (vissage en force/
souplesse) : 60 / 31 Nm
Plage de serrage du mandrin, min./
max. : 1,5 / 13 mm
Filetage de la broche : 1/2»



Code	W2178211
Réf	06019G1103

Meuleuse droite GGS 18V-LI SOLO

Tension de la batterie : 18 V
Capacité de la batterie : 4 Ah
Porte-outils: Pince de serrage jusqu'à
Ø 8 mm



Code	W1604379
Réf	06019B5303

Perceuse visseuse GSR 18V-85 C SOLO

Tension de la batterie : 18 V
Couple maxi. (vissage en force/
souplesse) : 85 / 47 Nm
Plage de serrage du mandrin, min./
max. : 1,5 / 13 mm
Filetage de la broche : 1/2»



Code	W2193220
Réf	06019G0106

Meuleuse angulaire sans fil GWS 18V-10 SC solo

Tension de la batterie : 18 V
Régime à vide 4.5:00 - 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner,
Ø : 125 mm



Code	W2299278
Réf	06019G340B

Perforateur GBH 18V-26 SOLO

Tension de la batterie 18 V
Force de frappe : max. 2,6 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur 4 - 26 mm



Code	W2193223
Réf	0611909001