FACOM Pro for life

Lampe d'inspection slim à LED filaire

Corps slim extra-fin. 2 réglages de puissance. Crochet main libre semi rigide. Point d'accroche. Alimentation : secteur/12V/USB.

Code	W1979780
Réf	779.SILCPB

FACOM Pro for life

Projecteur bluetooth filaire

10 000 Lumens. Fonction Bluetooth® de votre téléphone mobile et connectez-le à votre projecteur. Jusqu'à 5 projecteurs connectés sur le même téléphone mobile. Possibilité de nommer chaque projecteur pour connaître lequel contrôler. Contrôle de la luminosité sur chaque lampe : 6 options

Code	W2233921
Réf	777.SPOTBTPB

FACOM Pro for life

Projecteur rechargeable orientable 1500 Lumens

Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, quelques soient les conditions.
Rotation de la tête à 180°
3 réglages de puissance
Large surface d'éclairage constant sur toute la surface.
Éclairage contrasté et naturel : Couleurs respectées (IRC83).
Support aimanté avec insert 3/8" pour utilisation sur trépied.

Code	W2157506
Réf	779.EYEPB

BOSCH

Projecteur LED

Tension de la batterie 14,4–18 V
Flux lumineux 1900 Lumen

Code	W2139432
Réf	0601446400

Projecteur led portable 30W pliable

Économie d'énergie.
- Très grande luminosité.
- Pliable.
- Orientable.
- Vitre résistante aux chocs.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- 3 m de câble HO5RNF 3G 1.
- Adaptable sur notre pied télescopique.
- Tête : IP 65.

Code	W2235600
Réf	PPL30P

Projecteur led portable sur batterie

Très grande luminosité. Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
Batterie – Li-Ion avec indicateur de charge. Prise USB.
Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V.

Code	Réf	Amp	Cap.
W2235601	PBC10	10W	1000 lumen
W2235602	PBC20	20W	1800 lumen

Enrouleur TRB DT

Châssis avec tube ø 22 mm peint noir.
Socle avec 3 prises à clapet 16A/250V.
Disjoncteur thermique. Bobine en matière isolante démontable. Guide câble.

Code	Réf	Diam.	Long.
W109915	TRB25157 DT	3x1,5	25m
W109916	TRB40157 DT	3x1,5	40m
W109917	TRB25257 DT	3x2,5	25m
W552928	TRB40257 DT	3x2,5	40m

Enrouleur IBP

Châssis avec tube ø 19 mm peint noir avec renfort arrière. Socle avec 4 prises caoutchouc à clapet 16A/250V. Disjoncteur thermique. Bobine en matière isolante.

Code	Réf	Diam.	Long.
W1512499	IBP25257	3x2,5	25m
W2135434	IBP40257	3x2,5	40m

Socle 3 prises

Bloc de 3 prises blanc - 1.5m de câble H05VVF 3G1

Code	W148683
Réf	BP3

Socle 5 prises + interrupteur

Bloc de 5 prises blanc - 1.5m de câble H05VVF 3G1 - Interrupteur lumineux marche /arrêt

Code	W804534
Réf	BP5I