



METROLOGIE

STANLEY

Odomètre MW40m.

Roue en aluminium moulé-Grip ergonomique en plastique dur -Support de pieds pliant-Poignée pliante en métal pour une utilisation intensive avec caoutchouc. Mesure maximale: 10km, et précision $\pm 1\%$ -Décompte en arrière-Compteur mécanique.



Code	W2089464
Réf	1-77-174



Comparateur mécanique

cadran Ø58 mm, lecture 0,01 mm, course 10 mm, dos avec patte arrière



Code	W1458408
Réf	14111P

ACCESSOIRES DIVERS



Arrosage modulaire

Tuyaux articulés LOC-LINE 1/4» petit débit - diamètre 6,35 - longueur : 325mm - 20 segments 3 buses rondes : Ø 1,6 - 3,2 - 6,35 mm 2 raccords mâles : 1 en 1/4" et 1 en 1/8" NPT



Code	W1658442
Réf	40-413



Arrosage modulaire

Tuyaux articulés LOC-LINE 1/2» gros débit - diamètre 12,7 - longueur : 330mm - 12 segments 3 buses rondes : Ø 6,35 - 9,5 - 12,7 mm 2 raccords mâles : 1 en 1/2" et 1 en 3/8" NPT



Code	W1658551
Réf	50-813

Nettoyant TECHNICLEAN MTC 43

Il a été spécialement formulé pour traiter une grande variété de contaminants de machines-outils et de systèmes, notamment les graisses accumulées dans les conduites et les conduits de sol. A base de tensioactifs, d'émulsifiants et d'agents antimicrobiologiques puissants et peu moussants. Bidon de 4,7L. Dilution de 1% à 3%.



Code	W1881008
Réf	CA600924

Huile OLTEC ARCOIL

Lubrifiant polyvalent hydraulique et graissage. Classification HV / HVLP (ISO/DIN). Grade ISO 46 - Hydraulique, boîtes, pneumatique. Huile entière pour usinage métaux ferreux, non ferreux. Bidon de 5L.

Code	W1881018
Réf	CA103324



Huile MAGNA SW D 68

Recommandée pour ses hautes performances en lubrification des glissières de machines-outils. Elle allie d'excellentes caractéristiques antifriction, une grande adhésivité, et forme un film d'huile très résistant.

Code	W1881023
Réf	CA109324



Nettoyant TECHNICLEAN AS 58

Dégraissant solvant exempt de chlore et de solvants aromatiques, c'est un produit avec une très faible toxicité. Peut être utilisé pour le dégraissage à froid de pièces ou ensembles métalliques enduits de salissures huileuses ou graisseuses ou pour le dégraissage en fontaine de pièces mécaniques diverses, en ateliers d'entretien. Bidon de 5L.

Code	W1881033
Réf	CA600324



Huile de coupe HYSOL 30FF - 5L

Huile soluble
Usinage et rectification multi-matériaux.

Code	W2193324
Réf	CA204824



LOCTITE

Aérosol fluide de coupe 8031 HP37 400ml

Huile lubrifiante en aérosol jaune foncée, formulée pour protéger les outils de coupe pendant leur utilisation, assurant une grande vitesse de coupe et un meilleur état de la surface.

Code	W045035
Réf	8031(HP37)-1324497

