Seringue acier
Seringue professionnelle acier.

Code	Réf	Cdt
W006018	07193000	500ML
W058315	7195000	1L

Seringue laiton
Seringue professionnelle «laiton» spéciale pour liquides agressifs, piston en polyéthylène, capacité 250 ml. Livré avec un bec droit et un bec coudé...

Code	W006017
Réf	07192000

Décapjoint 7200
Aérosol de 400ml décape les joints polymérisés et joints traditionnels en 10 à 15 minutes. Raclage minimal. Utilisable sur la plupart des surfaces.

Code	W045120
Réf	303262

Solvant sec 7063
Nettoyant et dégraissant à base de solvant. Ne laisse aucun résidu. Idéal pour la préparation des surfaces avant collage et étanchéité. Élimine graisses, huiles, lubrifiants, fluides de coupe et particules fines.

Code	W105585
Réf	488260

Agrafe laiton
Agrafe à tirer en laiton pour graisseur tête plate, taraudage M10 x 100, emballage sous coque.

Code	W006019
Réf	05044000

Agrafe laiton
Agrafe à pousser en laiton pour graisseur tête plate, taraudage M10 x 100, emballage sous coque

Code	W006020
Réf	05046000

Maintenance industrielle 7800
Aérosol au zinc de 400ml. Excellente protection contre la corrosion sur des métaux ferreux.
Peut être utilisé en tant que primaire avant peinture.

Code	W045084
Réf	303140

Detecteur de fuites
Aérosol de 400ml permet une détection rapide de fuites. Ce produit forme des bulles dans les zones où une fuite est présente. Non toxique, non inflammable.
Température de service : +10 à + 50°C

Code	W045089
Réf	250000

Nettoyant universel 7840
pH10 - Nettoyant et dégraissant biodégradable. Sans solvant, non toxique et inflammable.
Peut être dilué avec de l'eau
Elimine la graisse, l'huile, les fluides de coupe et les saletés diverses.

Code	Réf	Cdt
W1370161	1427770	750ml
W1675776	1427774	200l
W1356171	1427776	5l
W1675775	1427775	20l

Agrafe bec
Agrafe Hydraulique 4 mors «acier traité», encombrement réduit, Longueur = 36mm, Diamètre = 15mm, taraudage = M10 x 100

Code	Réf
W1607272	07201000

Agrafe hydraulique
Système d'accroche sur le graisseur avec 6 billes assurant le verrouillage.
Permet de ne plus tenir l'agrafe pendant le graissage et évite les agrafes bloquées.
Utilisable sur tous types d'équipements de graissage
Taraudage : M10 x 100
Pression maximum :

Code	W2188957
Réf	7204000