

**GRAISSEUR LUBER**

Graisseur Luber ready universel +. 125cm³; Température : -20°C + 60°C. Durée de distribution : de 1 à 12 mois. Etanche à l'eau et à la poussière (IP68). Fonctionne dans toutes les positions. Graisse d'usage général.



Code W1668580

Réf. READY UNIVERSAL +

**Graisse synthétique**

Graisse synthétique fluidifiée, renforcée au MoS₂. Bonne adhérence, bonne pénétration.



Code W2090578

Réf. 59112

**Graisse lithium**

Graisse Lithium multi-services. Insoluble à l'eau, résiste à la pression, protège de l'usure.



Code W2090480

Réf. 5410

**Graisse marine**

Graisse multifonctions ultra résistante à l'eau de mer et très adhérente. NLGI 2. Cartouche 400g - température de -25 à 100 °C. Prix à l'unité



Code W2090355

Réf. 1790

**Graisse lithium**

Graisse Lithium Grade NLGI 2 Anti-usure /EP



Code W2090335

Réf. 1720

**Graisse synthèse**

Graisse synthèse EP. Longue durée. Anti-usure. Cartouche 400g - température -30 à + 170°C.



Code W2090326

Réf. 1700

**Lubrifiants spéciaux aéro**

la formule du BRO dégrappe les assemblages les plus récalcitrants.



Code W2090250

Réf. 1122

**Lubrifiant pour chaîne**

Lubrifiant chaînes anti-usure et extrême pression. Formule moussante. Aérosol 600ml - température -20 à 120°C.



Code W2090267

Réf. 1392

**Dégraissant**

Dégraissant sans chlore. Séchage ultra rapide. Aérosol 500ml



Code W2051128

Réf. 1402

**Lubrifiants spéciaux aéro**

Huile synthèse + PTFE, utilisable de -50°C à +260°C.



Code W2090397

Réf. 2072

**Lubrifiants spéciaux aéro**

Lubrifiant non gras, Facilite le glissement. NSF 127180 cat H1



Code W2051131

Réf. 2092

**Lubrifiants spéciaux aéro**

Lubrifiant contacts direct alimentaires, Inodore et incolore. NSF 128121 cat 3H



Code W2090310

Réf. 1627