



## RACCORDS LAITON



### Coupleur annelé JL6

Corps à douille annelée avec coupleur automatique, fonctionnant à l'eau et à l'air comprimé.  
Pression maxi : 20 bar - température d'utilisation : -20° à 100°C.

Code	Réf	Débit	Diam.
W077396	2297 12 12	2,2 l/min	12mm
W077398	2297 12 15	2,2 l/min	15mm
W077400	2297 12 19	2,2 l/min	19mm



### Coupleur annelé

Corps à douille annelée avec obturation pour tuyau souple : couplé à un embout, il forme un coupleur automatique adapté à de nombreuses applications fonctionnant à l'eau et à l'air comprimé. Pression maxi d'utilisation : 20 bar - température d'utilisation : -20° à 100°C

Code	Réf	Débit	Diam.
W077397	2511 12 12	2,2 l/min	12mm
W077399	2511 12 15	2,2 l/min	15mm
W077401	2511 12 19	2,2 l/min	19mm



### Embout fileté

Embout mâle, BSP cylindrique, fonctionnant à l'eau et à l'air comprimé.  
Pression maxi d'utilisation : 20 bar - température d'utilisation : -20° à 100°C - G3/4



Code	W077403
Réf	2294 12 21



### Embout taraudé

Embout femelle, BSP cylindrique : couplé à un corps, fonctionnant à l'eau et à l'air comprimé. G3/4

Code	W077428
Réf	2296 12 21



### Y femelle

Y femelle - Y Laiton nickelé

Code	Réf	Diam.
W044055	Y12	G 1/2
W044053	Y14	G 1/4
W044054	Y38	G 3/8



### Mamelon égal et inégal m/m

Mamelon double mâle conique - A2 Laiton nickelé

Code	Réf	Diam.
W044065	A21212	R 1/2 x R 1/2
W044060	A21414	R 1/4 x R 1/4
W044057	A21818	R 1/8 x R 1/8
W502620	A23434	R 3/4 x R 3/4
W044063	A23838	R 3/8 x R 3/8
W044062	A21412	R 1/4 x R 1/2
W044066	A21234	R 1/2 x R 3/4
W044061	A21438	R 1/4 x R 3/8
W044058	A21814	R 1/8 x R 1/4
W044059	A21838	R 1/8 x R 3/8
W044064	A23812	R 3/8 x R 1/2
W502619	A20101	R 1 X R 1



### Clapet anti-retour

Clapet anti-retour G 1/4 Laiton nickelé



Code	W502575
Réf	A2414



### Manchon égal

Manchon égal - A3 Laiton nickelé

Code	Réf	Diam.
W502627	A301	G 1
W502628	A312	G 1/2
W502629	A314	G 1/4
W502630	A318	G 1/8
W502631	A334	G 3/4
W502632	A338	G 3/8



### Réduction mâle/femelle

Réduction mâle conique/femelle - A5 Laiton nickelé

Code	Réf	Diam.
W502640	A51234	R 1/2 x G 3/4
W502641	A51412	R 1/4 x G 1/2
W502643	A51438	R 1/4 x G 3/8
W502644	A51814	R 1/8 x G 1/4
W502649	A53812	R 3/8 x G 1/2
W502651	A5M518	M5 x G 1/8



### Réduction femelle

Réduction femelle/femelle - A6 Laiton nickelé

Code	Réf	Diam.
W502652	A61412	G 1/4 x G 1/2
W502653	A61438	G 1/4 x G 3/8
W502654	A61814	G 1/8 x G 1/4
W502655	A61838	G 1/8 x G 3/8
W502656	A63812	G 3/8 x G 1/2
W502657	A6M518	M5 x G 1/8