



ISOB

prevost



**Embout taraudé pour raccord rapide d 6**

Embout taraudé femelle G

Code	Réf	Diam.
W043997	IRP066101	1/4
W502529	IRP066102	3/8

prevost



**Embout fileté pour raccord rapide d 6**

Embout fileté mâle conique R - préteflonné

Code	Réf	Diam.
W044004	IRP066151	1/4
W044006	IRP066152	3/8

prevost



**Embout pour raccord rapide d 6**

Embout pour flexibles

Code	Réf	Dim.
W044011	IRP066806	6-7mm
W044012	IRP066808	8mm
W044013	IRP066810	9-10mm

prevost



**Raccords taraudés rapides securite - isi 06**

Raccord taraudé femelle cylindrique G

Code	Réf	Diam.
W810412	ISI061101	1/4
W810414	ISI061102	3/8
W810417	ISI061103	1/2

prevost



**Raccords filetés rapides securite - isi 06**

Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité G

Code	Réf	Diam.
W810419	ISI061151	1/4
W810421	ISI061152	3/8
W810423	ISI061153	1/2

prevost



**Raccords rapides securite - isi 06**

Raccord pour flexibles

Code	Réf	Dim.
W810425	ISI061806	6mm
W810427	ISI061808	8mm
W810429	ISI061810	10mm

prevost



**Raccords taraudés rapides securite - isi 08**

Raccord taraudé femelle cylindrique G

Code	Réf	Diam.
W810443	ISI081102	3/8
W810446	ISI081103	1/2

prevost



**Raccords filetés rapides securite - isi 08**

Raccord fileté cylindrique avec joint d'étanchéité

Code	Réf	Diam.
W810449	ISI081152	3/8
W810451	ISI081153	1/2

EATON



**Embout GA661**

Embout ISO B pour tuyau calibré. Embout en acier zingué et joint en nitrile. Pression de service maxi : 20 bar. Températures d'utilisation : de - 20 °C à 100 °C.

Code	Réf	Diam.	Diam. tuyau
W032528	GA0066174	6mm	7x14
W032529	GA0066184	6mm	8x14
W032530	GA0066185	6mm	8x15
W032531	GA0066196	6mm	9x16

EATON



**Embout GA662**

Embout ISO B taraudé . Embout en acier zingué et joint en nitrile. Pression de service maxi : 20 bar. Températures d'utilisation : de - 20 °C à 100 °C. Diam 6

Code	Réf	Filet.
W032533	GA0066214	1/4"
W032535	GA0066238	3/8"
W032536	GA0066245	M14x125
W032537	GA0066248	Michelin

EATON



**Embout GA663**

Embout ISO B fileté . Embout en acier zingué et joint en nitrile. Pression de service maxi : 20 bar. Températures d'utilisation : de - 20 °C à 100 °C. Diam 6

Code	Réf	Filet.
W032541	GA0066314	1/4"
W032542	GA0066318	1/8"
W032544	GA0066338	3/8"
W032545	GA0066345	M14x125