



**ISOB**



**Embout GA667**

Embout ISO B cannelé . Embout en acier zingué et joint en nitrile. Pression de service maxi : 20 bar. Températures d'utilisation : de - 20 °C à 100 °C. Diam 6

Code	Réf	Diam.
W032548	GA0066701	10mm
W032550	GA0066767	6mm
W032551	GA0066778	7mm
W032552	GA0066789	8mm
W032553	GA0066790	9mm



**Embout GA668**

Embout ISO B à écrou tournant . Embout en acier zingué et joint en nitrile. Pression de service maxi : 20 bar. Températures d'utilisation : de - 20 °C à 100 °C.

Code	Réf	Filet.
W032554	GA0066814	1/4"
W032555	GA0066845	M14x125



**Coupleur GL616**

Coupleur ISO B pour tuyau calibré. Corps femelle et adaptateur en laiton nickelé. Pression de service maxi : 20 bar. Températures d'utilisation : de - 20 °C à 100 °C. Diam 6

Code	Réf	Diam. tuyau
W032561	GL0061674	14mm
W032562	GL0061684	14mm
W032563	GL0061685	15mm
W032564	GL0061696	16mm



**Coupleur GL636**

Coupleur ISO B fileté. Corps femelle et adaptateur en laiton nickelé. Pression de service maxi : 20 bar. Températures d'utilisation : de - 20 °C à 100 °C. Diam 6

Code	Réf	Filet.
W032566	GL0062614	1/4"
W032569	GL0063612	1/2"
W032567	GL0062638	3/8"
W032570	GL0063614	1/4"
W032568	GL0062645	M14x125
W032571	GL0063638	3/8"



**Coupleur GL650**

Coupleur ISO B taraudé 1/4, traversée de cloison. Corps femelle et adaptateur en laiton nickelé. Pression de service maxi : 20 bar. Températures d'utilisation : de - 20 °C à 100 °C.

Code	W032573
Réf	GL0065014

**ISOC**



**Embout pour raccord rapide d6 iso c**

Embout fileté mâle cylindrique G

Code	Réf	Diam.
W502533	CRP066151	1/4
W502534	CRP066152	3/8



**Embout pour raccord rapide d6 iso c**

Embout pour flexibles

Code	Réf	Dim.
W502535	CRP066806	6mm
W502536	CRP066808	8mm
W502537	CRP066810	10mm



**Raccord metal securite iso c - d 6**

Raccord taraudé femelle G

Code	Réf	Diam.
W809276	CSM061101	1/4
W809277	CSM061102	3/8
W809279	CSM061103	1/2



**Embout pour raccord rapide d6 iso c**

Embout taraudé femelle G

Code	Réf	Diam.
W502531	CRP066101	1/4
W502532	CRP066102	3/8



**Raccord metal securite iso c - d 6**

Raccord fileté mâle cylindrique G

Code	Réf	Diam.
W809280	CSM061151	1/4
W809281	CSM061152	3/8
W809282	CSM061153	1/2



**Raccord metal securite iso c - d 6**

Raccord pour flexibles

Code	Réf	Dim.
W809283	CSM061806	6mm
W809284	CSM061808	8mm
W809285	CSM061810	10mm