POLYURETHANE

Gaine antistatique PLPL-AS

Film de polyuréthane ANTISTATIQUE dans la masse, épaisseur 0,4 mm, translucide.
Fabrication : par enroulement spiralé soudé à chaud.
Longueurs standards : 10 ou 20 m suivant diamètre. T empérature d'utilisation : plage de -30 à +90°C.

Code	Réf	Diam.
W641500	1500020	20
W641501	1500025	25
W641502	1500030	30
W641503	1503500	35
W641504	1504000	40
W641505	1504500	45
W641506	1505000	50
W641507	1506000	60
W641508	1506500	65
W641509	1507000	70
W641510	1507500	45
W641511	1508000	80
W641512	1509000	90
W641513	1500100	100
W641514	1500110	110
W641515	1512000	120
W641516	1512500	125
W641517	1513000	130
W641518	1514000	140
W641519	1515000	150
W641520	1516000	160
W641521	1517000	170
W641522	1518000	180
W641523	1520000	200
W641524	1522500	225
W641525	1525000	250
W641526	1527500	275
W641527	1530000	300
W641528	1531500	315
W641529	1532500	325
W641530	1535000	350
W641532	1540000	400
W641533	1550000	500

ENROULEURS

ENROULEURS

TRICOFLEX

Enrouleur MINI REEL PRO

Dévidoir automatique pour l'eau (tempé-rature maxi de l'eau 50°). Longueur : 10 m - Pression de service - 10 bar - Diamètre intérieur : 8 mm. Orientable à 180°

Code	W210453
Réf	24863460

TRICOFLEX

Enrouleur AUTO REEL PRO

Dévidoir automatique multi usages. air, eau (maxi 40 °), herbicides, pesticides, huile de coupe… Longueur : 20 m Pression de service : 10 bar Diamètre intérieur : 9,5 x 14,5 mm

Code	W171426
Réf	2491000

TRICOFLEX

Enrouleur WATERREEL

Dévidoir automatique pour eau, longueur tuyau 18,5m, diam 12mm, 8 bar - avec c système de verrouil-lage sécurisé.
Orientale à 180°.

Code	W210534
Réf	24931240

prevost

Enrouleur à tambour

Série DRF - Enrouleur acier à tambour fermé équipé d'un raccord rapide - Tuyau PU/PVC Ø 8 x 13 - Support intégré pivotant.

Code	Réf	Diam.
W809759	DRF0812IS	12m
W809760	DRF0815IS	15m