POSTE OXYACETYLENIQUE DE SOUDAGE / COUPAGE

Poste OXYFLAM II PRODIGE SOUDAGE

Ensemble complet comprenant :
1 chariot - 1 bouteille Oxygène 1 m3 - 1 bouteille Acétylène 0.8m3 - détendeurs MINIREG oxygène et acétylène - Chalumeau FAREL0SI - 5 m de tuyaux oxygène et acétylène - Lunettes - Allume-gaz - Manuel de soudage

Code	W076057
Réf	W000291586

Poste ROLLERFLAM OX-AD

Ensemble complet comprenant :
1 chariot - 1 bouteille Oxygène 2,3 m3 - 1 bouteille Acétylène 1,6m3 - détendeurs MINIREG oxygène et acétylène - Chalumeau FAREL0SI - 5 m de tuyaux oxygène et acétylène - Lunettes - Allume-gaz - Manuel de soudage

Code	W103805
Réf	W000291590

Poste MINITOP

Comprenant : 1 bouteille type S05 oxygène Minitop 1 m3 - 1 bouteille type S05 acétylène Minitop 0,8 m3 à détendeurs intégrés 1 chariot - raccords pour bouteille Altop/Minitop, Farel 0SI*, 5 m de tuyau OX/AD, lunettes - Allume-gaz, Manuel de soudage

Code	W570922
Réf	W000291594

CHALUMEAUX DETENDEURS ET ACCESSOIRES

Chalumeau FAREL 0

Pression : AD 0,1 à 0,3 bar
OX 0,8 à 1,5 bar
GPL 0,1 à 0,3 bar.

Code	W005332
Réf	W000290113

Etoile 7 buses FAREL 0

Jeu de 7 buses + clé pour chalumeau soudeur.

Code	W075497
Réf	W000290886

Chalumeau FAREL 1

Chauffe et soude.
Pression : AD 0,1 à 0,3 bar
OX 1 à 2 bars
GPL 0,1 à 0,3 bar

Code	W005355
Réf	W000290117

Chalumeau coupeur SOVAG

Tous gaz par simple changement de la tête de coupe G1.
Raccords d'entrée douilles
Ø 10 mm..Gachette auto-bloquante pour les longues coupes.
Coupe : 300

Code	W005392
Réf	W000290149

Chalumeau COPEL 0

Tous gaz par simple changement de la tête de coupe SD0. Spécial tôles fines.
Par sa chauffe annulaire en acétylène et sa structure interne, la tête SD0 permet des découpes propres et soignées jusqu'à 50 mm.

Code	W075594
Réf	W000290133

Chalumeau COPEL 1

Capacité de coupe maxi 300 mm.
Tous gaz par simple changement de la tête de coupe G1.
Rotation libre des tuyaux. Raccord rapide intégré. Gachette auto-bloquante.

Code	W075647
Réf	W000400128

Tuyau PLUTON 20 TWIN

Tube : SBR/NR, noir, lisse. Armature : fils synthétiques. Tuyau jumelé pour le soudage et les techniques connexes. Flexible, léger et donc très maniable. Le tuyau jumelé rend tout système de couplage inutile. Durée de vie importante. Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds). Résiste à la flamme en cas de retour de flamme. Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée. Marquage clair avec symbole du gaz véhiculé et date de fabrication.PS20b

Code	Réf	Diam.
W088214	0061059	10

Antiretour oxygène/acétylène

Paires d'anti retours pare flamme OX/AD pour montage sur tuyaux de diamètre intérieur 6,3 ou 10mm.

Code	W075621
Réf	W000290926