



CHALUMEAUX DETENDEURS ET ACCESSOIRES



Coupleur avec anti-retour intégré

Paires d'anti retours OX/AD jumelée avec raccords rapides femelles QUICKMATIC pour montage sur tuyaux de diamètre intérieur 6,3 ou 10mm. Équipés de clapets auto obturant permettant l'arrêt du gaz lors du désaccouplement.



Code	W183105
Réf	W000290928



Coupleur oxygène

Raccords rapides mâles QUICKMATIC. Ils permettent la connexion rapide en entrée de chalumeau.



Code	W505270
Réf	W000011013



Coupleur gaz combustible

Raccords rapides mâles QUICKMATIC. Ils permettent la connexion rapide en entrée de chalumeau.



Code	W505271
Réf	W000011014



Equipement soudage complet monté

Equipement de soudage complet pour montage sur Oxyflam et Rollerflam.
2 détendeurs MINIREG acétylène et oxygène avec bonnettes de protection
1 chalumeau FAREL O SI avec jeu de 7 buses
5 m de tuyau acétylène et oxygène diam 6,3 mm
Paire de lunettes teinte 5 - allume gaz

Code	W136959
Réf	W000291566



Détendeur MINIREG oxygène

Détendeur pour petites bouteilles type OXYFLAM et ROLLERFLAM pour le soudage, le brasage, le soudabrasage et le coupage. Détendeur haute pression a membrane.
Compact et léger. Raccord de sortie incliné évitant le risque de détérioration du tuyau souple.
Raccord de sortie diam 6.3mm - Débit maxi : 15m³/h. Pression : 10 bar.



Code	W1785357
Réf	W000371224



Détendeur MINIREG acétylène

Détendeur pour petites bouteilles type OXYFLAM et ROLLERFLAM pour le soudage, le brasage, le soudabrasage et le coupage. Détendeur haute pression a membrane.
Compact et léger. Raccord de sortie incliné évitant le risque de détérioration du tuyau souple.
Raccord de sortie diam 6,3mm. Débit maxi <1,5m³/h. Pression : 1 bar.



Code	W1785356
Réf	W000371379



Détendeur DELTAREG oxygène

Détendeur compact serrage manuel du raccord d'entrée, étanchéité renforcée par joint sur raccord d'entrée. Protection intégrale des manomètres. Raccord de sortie par douille diam. 10mm. Classe 3.



Code	W1785355
Réf	W000371350



Détendeur DELTAREG acétylène

Détendeur compact serrage manuel du raccord d'entrée, étanchéité renforcée par joint sur raccord d'entrée. Protection intégrale des manomètres - Raccord de sortie par douille diam 10mm, classe 2.



Code	W169697
Réf	W000291372



Kit coupleur rapide mâle.

Raccords rapides mâles pour montage entre tuyaux Diamètre 6,3 ou 10mm.



Code	W169907
Réf	W000011016