



CHALUMEAUX DETENDEURS ET ACCESSOIRES



Kit coupleur rapide femelle

Raccords rapides femelles pour montage entre tuyaux Diamètre 6,3 ou 10mm. Equipés de clapets auto-obturants permettant l'arrêt du gaz lors du désaccouplement.



Code	W505272
Réf	W000011015



Kit coupleur rapide mâle/femelle

Raccords rapides QUICKMATIC auto-obturants. Bi-étagés pour montage entre tuyaux de diamètre intérieur 6,3 mm ou 10 mm.

Fermeture automatique de l'alimentation en gaz lors du désaccouplement.



Code	W505273
Réf	W000011017



Buse de coupe G1 acétylène

Tête de coupe pour COPEL 1 M, SOVAG, COPELmatic. Chauffe multi-dards pour tous les gaz. Etanchéité par 3 positions coniques.

Code	Réf	Cdt	épais.	Pression	Cal 1/10mm
W552869	W000262060	Sachet 1	10 à 25mm	Ox 2 à 3-GC 0,5	10/10
W624675	W000262061	Sachet 1	25 à 50mm	Ox 2 à 3-GC 0,5	12/10
W624676	W000262062	Sachet 1	50 à 80mm	Ox 3 à 5-GC 0,5	16/10
W624677	W000262063	Pièce 1	80 à 120mm	Ox 3 à 5-GC 0,5	20/10
W624678	W000262064	Sachet 1	120 à 200mm	Ox 5 à 6-GC 0,5	25/10



Buse de coupe G1 propane

Tête de coupe pour COPEL 1 M, SOVAG, COPELmatic. Chauffe multi-dards pour tous les gaz. Etanchéité par 3 positions coniques.

Code	Réf	Cdt	épais.	Pression	Cal 1/10mm
W624682	W000262068	Boîte 1	25 à 50mm	Ox 2 à 3-GC 0,5	12/10
W624683	W000262069	Boîte 1	50 à 80mm	Ox 3 à 5-GC 0,5	16/10
W624684	W000262070	Boîte 1	80 à 120mm	Ox 3 à 5-GC 0,5	20/10
W624685	W000262071	Boîte 1	120 à 200mm	Ox 5 à 6-GC 0,5	25/10



Allume gaz

Allume gaz traditionnel vendu avec 5 pierres à briquet. Permet l'allumage en sécurité des chalumeaux.



Code	W568221
Réf	W000010978



Lance malléable

Lance malléable pour chalumeaux soudeurs 0 : FAREL 0/NF, LD, LM, SI, RELmatic. Livré sans écrou de rappel.

Code	Réf	Cdt	Débit
W891284	W000290157	Sachet 1	160l/h
W891286	W000290163	Sachet 1	315l/h



Chalumeau + gaz

Retournement immédiat. Léger et peu encombrant. 40 % de propane et 60 % de butane. Elle permet de travailler jusqu'à des températures très basses (environ - 15°C).



Code	W1433723
Réf	521560



Kit chalumeau TURB 007 FIXE NF

Détendeur réglable 1,5 à 4 bar, Tuyau tournant 4 m, Manche X 200, Lance turbo 007.



Code	W214556
Réf	521060



Manche robinet pointeau M16

Réglage progressif de la flamme par robinet «coup de pouce». - Mamelon fileté pour montage des raccords droits ou tournants au filetage M 16 x 1,5 G pour la France et 3/8 « G pour les autres pays. - Poignée ergonomique. - Gamme de 6 lances interchangeables.



Code	W214561
Réf	524000