



CHALUMEAUX DETENDEURS ET ACCESSOIRES



Manche gâchette M16

Fonctionne à plein débit lorsque la gâchette est actionnée, dans le cas contraire, la flamme est réduite à une simple veilleuse réglable. Mamelon fileté pour montage des raccords droits ou tournants.



Code	W214562
Réf	521000



Brûleur étancheur JET 3

Flamme étancheur ronde Ø 60 mm, longueur 600 mm. Débit à 4 bar 4,1 kg/h. Energie fournie à 4 bar 179500 kJ/h.



Code	W214576
Réf	525013



Brûleur étancheur JET 4

Flamme étancheur ronde Ø 90 mm, longueur 800 mm. Débit à 4 bar 7,9 kg/h. Energie fournie à 4 bar 347000 kJ/h.



Code	W214577
Réf	525014



Détendeur fixe 4 BAR NF

Pour chalumeaux étancheurs. - livré avec un raccord à tétine Ø 6 mm. Type NF (France). Propane. Raccord bouteille femelle 21,7 x 1,814 G. Raccord mâle tuyau M 16 x 1,5 G. Réglage de 1.5 à 4 bar.



Code	W214589
Réf	526000



Cartouche gaz 6040

Cartouche contient 40 % de propane et 60 % de butane. - Elle permet de travailler jusqu'à des températures très basses (environ - 15°C). 210 g - 380 ml - Autonomie 1h30.



Code	W214603
Réf	521516

SOUDURE BRASURE ET METAUX D'APPORT



Métal d'apport étain

Alliage utilisable en plomberie et en tôlerie. 33% étain. Demi-Ronde. Intervalle de fusion : 183-250 °C



Code	W005696
Réf	W000293502



Bobine fils étain

Bobine de 500 grs. 60Sn/40Pb

Code	Réf	Diam.	Type
W080489	ETAIN	1mm	ACTIFIL 40% 10/10
W080491	ETAIN	2mm	ACTIFIL 40% 20/10



Métal d'apport soudobrasage enrobé

Soudobrasage et assemblage entre eux de tous les métaux courants (aciers, aciers galvanisés, fontes, cuivre, bronze, laiton.....)

Code	Réf	Cdt	Diam.	Long.
W806996	W000382857	Tube 100	2 mm	1000 mm
W806997	W000382859	Tube 50	3 mm	1000 mm



Métal d'apport acier : SOUDOFER CUIVRE

Soudage des aciers de constructions. Fabrication et réparation de tout type de pièces.

Code	Réf	Cdt	Diam.	Long.
W005680	W000293702	Tube 5 kg	1,6 mm	1000 mm
W005681	W000293705	Tube 5 kg	2,0 mm	1000 mm
W005682	W000293708	Tube 5 kg	2,4 mm	1000 mm



Métal d'apport cuivre : CUPROBRAZ

Brasure cuivre phosphore pour le brasage de canalisations, sanitaire, chauffage... Auto décapant cuivre sur cuivre Intervalle de Fusion: 710-820°C



Code	W005687
Réf	W000293665



Graisse décapante DECAPETAIN.

Graisse décapante pour le brasage à l'étain et l'étamage



Code	W2052599
Réf	W000382563



Décapant pâte brasure argent

Décapant pâte fondant silver AG-1 pour brasures à l'argent des métaux ferreux et cuivreux. Flux agréé ATG suivant la norme B.524-3. pot de 200gr



Code	W619621
Réf	W000276718