




CONSOMMABLES



Fil CITOFUX GALVA

Fil fourré sans laitier de technologie Chemetron, pour le soudage de tôles fines galvanisées. Diam. : 1 - Bobine de 16kg.



Code	W765446
Réf	W000281064

INERTFIL 316Lsi

Fil massif pour le soudage et le rechargement des aciers inoxydables austénitiques type AISI 316L. Applications principales : Chaudronneries, Industries chimiques et Alimentaires. INERTFIL 316L Si est un fil en acier inoxydable à 19% de Cr, 10% de Ni et 2.8% de Mo. Il montre une excellente résistance à la corrosion avec des bonnes caractéristiques mécaniques. La teneur plus élevée en Silicium permet une meilleure fluidité du bain et un plus bel aspect des cordons. Protection gazeuse Ar-2%O₂, Ar-5.5%CO₂.

Code	Réf	Cdt	Diam.
W806633	W000283060	Bobine 15kg	0,8mm
W076245	W000283065	Bobine 15kg	1mm

ALUFIL ALMG5

Fil massif pour le soudage des alliages d'aluminium à 5% de Magnésium. Applications principales: Chaudronneries, Constructions navales, Industries chimiques, Alimentaires, Ferroviaires et Automobiles. ALUFIL ALMG5 est un fil massif type S AL5356 (EN ISO 18273) pour le soudage MIG déposant un alliage d'Aluminium à 5%Mg. Bonnes caractéristiques mécaniques du métal déposé. Utilisable avec gaz de protection Ar ou mélanges Ar+He. Courant continu (+).

Code	Réf	Cdt	Diam.
W076255	W000283225	Bobine 7 kg	1,2mm
W806670	W000283229	Bobine 7 kg	1,6mm



Fil FLUXOFIL M10

Fil fourré tubulaire étanche à poudre métallique, sans laitier. Norme : EN ISO 17 632-A (EN 758) : T46 4 MM 1 H5 avec gaz M21. Grand rendement. Bobine de 16kg.



Code	W765432
Réf	W000281017



SOUWAGE TIG

POSTES



CITOTIG 2200 FORCE NU

Onduleur portable DC
230 V monophasé (+/- 20% - 50/60 Hz)
Courant de soudage : 5 à 220 A
Facteur de marche : 180 A à 60%



Code	W1980165
Réf	W000382580

NOVATIG 202 DC

Acier-inox-alu
220V mono - Réglable de 10-200A - Prédiposition commande à pédale - Sélection 2 - 4 temps.

Code	W2281234
Réf	W.008.049



PICOTIG 200 DC PULS

Poste de chantier par excellence. Grande qualité d'amorçage. Idéal pour les soudures inox, acier, cuivre. Branchement sur secteur : 230V - 16A.



Code	W2241255
Réf	090-002058-00502



CITOTIG 1600 HPF-1PH-230V NU

Onduleur TIG portable DC monophasé. Acier-inox-alu
230 V (+/-20% - 50/60 Hz)
Courant de soudage : de 10 A à 160 A
Facteur de marche : 140 A à 60%

Code	W1649865
Réf	W000273517

Bouteille ARGON ARCAL 1

Bouteille de gaz d'ARGON pur ARCAL1 - 1 M3. Pour le soudage au TIG : ACIER, INOX et ALUMINIUM.

Code	W2037464
Réf	ARCAL 688

