



Groupe électrogène 3000 W

Groupe électrogène monophasé. Puissance 3 KW ISO 8528. Moteur HONDA - GX200. Niveau sonore : 95 Lwa/67 dB(A). Réservoir de 3,1 L.

Code	W164723
Réf	HX 3000



Groupe électrogène 4000 W

Groupe électrogène monophasé. Puissance 4 KW ISO 8528. Moteur HONDA - GX270. Niveau sonore : 97 Lwa/67 dB(A). Réservoir de 5,3 L.

Code	W121146
Réf	HX 4000



Groupe électrogène 6000 W

Groupe électrogène monophasé. Puissance 6 KW ISO 8528. Moteur HONDA - GX390. Niveau sonore : 97 Lwa/67 dB(A). Réservoir de 6,1 L.

Code	W203991
Réf	HX 6000



Kit brouette RKB1

Avec 2 brancards et 2 roues increvables (diam 260 mm). Pour faciliter la manutention des groupes électrogènes inférieurs ou égaux à 6 kW.

Code	W2091675
Réf	RKB1



SEPARATIONS

LANIERE DE PORTE

extruflex

Lanières pvc de porte

Les lanières de PVC Cristal Semi-Rigide sont préconisées pour les hublots de portes souples rapides, panneaux pour portes à vantaux. Prix au mètre.



Code	Réf	Dim.
W090645	PLASTILON	200x2mm
W090407	PLASTILON	300x3mm
W090672	PLASTILON	400x4mm

extruflex

Lanières pvc grand froid de porte

Les lanières restent flexibles, résistent à la rupture et à la fissuration que ce soient pour des applications intérieurs ou extérieurs pour des températures entre -25 ° C à + 30 ° C.



Code	Réf	Dim.
W132978	GRAND FROID	200x2mm

ACCESSOIRES SEPARATION



Crochet accroche galva

Crochet + boulons pour support autoportant

Code	Réf	Dim.
W069698	ACV000436	200
W069699	ACV000437	300



Support accroche galva

Support autoportant permettant une oscillation de 180°.

Code	Réf	Dim.
W069695	ACV001268	1200
W069694	ACV001269	2000