



### Batterie GBA 18V 4,0AH + chargeur

1 batterie de 18 V d'une capacité de 4,0 Ah et chargeur rapide.

Code	W2323498
Réf	1600A01B9Y



### TWIN PACK 2 x ProCORE18V 4.0Ah + chargeur

Tension de la batterie : 18 V. Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 4,0 Ah (80 %/100 %) : 48/65 min. Capacité de la batterie : 4 Ah

Code	W2323501
Réf	1600A01BA3

### Pack 2 batteries ProCORE 18V 5,5Ah

Permet de disposer d'une puissance équivalente à celle d'un outil filaire de 1 800 W.

Code	W2525919
Réf	1600A0214C



### Perceuse -visseuse GSR 18V-55 SOLO

Couple (tendre/dur/maxi) 28/55/- Nm  
Régime à vide : 1.750 tr/min  
Plage de serrage du mandrin, min./max. 1,5 / 13 mm



Code	W2464280
Réf	06019H5203



### Perceuse à percussion GSB 18V-60 C solo

Tension de la batterie : 18 V  
Avec percussion  
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. : 13 mm  
Ø de vissage maxi. : 10 mm  
Couple : 60/31 Nm

Code	W2178238
Réf	06019G2103

### Boulonneuse sans-fil GDX 18V-180 SOLO

Régime à vide : 0-2.800 t/min  
Couple, maxi : 180 Nm  
Fréquence de frappe : 0-3.600 cps/min



Code	W2261160
Réf	06019G5202

### Perceuse visseuse GSR 18V-60 C SOLO

Tension de la batterie : 18 V  
Couple maxi. (vissage en force/souplesse) : 60 / 31 Nm  
Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm



Code	W2178211
Réf	06019G1103

### Perceuse-visseuse GSR 18V-110C SOLO

Couple max. vissage en force : 110 Nm -  
Couple max. vissage en douceur : 47 Nm.  
Plage de serrage mandrin : 1,5 à 13 mm



Code	W2464271
Réf	06019G0109



### Perceuse-visseuse à percussion GSB 18V-110C SOLO

Couple max. vissage en force : 110 Nm -  
Couple max. vissage en douceur : 47 Nm.  
Plage de serrage mandrin : 1,5 à 13 mm

Code	W2464245
Réf	06019G030A



### Radio GPB 18V-5 SC

Tension : 18V - 240V  
Puissance nominale de l'amplificateur : 40W  
Système bluetooth

Code	W2525900
Réf	06014A41W0



### Radio GPB 18V-2 SC

Tension : 18V - 240V  
Puissance nominale de l'amplificateur : 15W  
Système bluetooth

Code	W2525899
Réf	06014A3100