



Meuleuse angulaire GWS 18V-7 SOLO

Puissance équivalente à celle d'une meuleuse filaire de 700W
Régime à vide : 11.000 tr/min
Tension de la batterie : 18 V
Filetage de la broche : M14 - Perçage, Ø 22,23 mm

Code	W2519691
Réf	06019H9002



Visseuse à chocs sans-fil GDR 12V-110 Solo

Vissage Ecrou standard M6 à M14
Vitesse à vide 0 à 2800 tr/min
Couple de serrage 160 Nm
Frappe 0 à 3600 cps min

Code	W2261153
Réf	06019G5104



Scie sauteuse GST 18 V-LI B SOLO

Tension de la batterie : 18 V
Profondeur de coupe dans le bois : 120 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium : 20 mm
Profondeur de coupe dans les métaux : 8 mm

Code	W2022024
Réf	06015A6101



Meuleuse angulaire sans fil GWS 18V-10 SC solo

Tension de la batterie : 18 V
Régime à vide 4.500 - 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø : 125 mm

Code	W2299278
Réf	06019G3E0B



Boulonneuse GDS 18V-300 SOLO

Boulonneuse sans charbon avec un couple de serrage élevé de 300 Nm. Régime à vide : 0-2.400 t/min. Couple maxi : 300 Nm. Fréquence de frappe : 0-3.400 cps/min

Code	W2464214
Réf	06019D8201



Scie sauteuse GST 18 V-LI S solo

Tension de la batterie : 18 V
Profondeur de coupe dans le bois : 120 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium : 20 mm
Profondeur de coupe dans les métaux : 8 mm

Code	W1882731
Réf	06015A5101



Perforateur GBH 18V-21 SOLO

Force de frappe : max. 2 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 - 5.100 cps/min
Ø de perçage dans le béton : 21 mm

Code	W2488008
Réf	0611911101



Meuleuse droite GGS 18V-LI SOLO

Tension de la batterie: 18 V
Capacité de la batterie : 4 Ah
Porte-outils: Pince de serrage jusqu'à Ø 8 mm

Code	W1604379
Réf	06019B5303



Scie Sabre GSA 18V-LI C SOLO

Profondeur de coupe dans le bois : 200 mm
Prof. de coupe dans les profilés et les tuy. mét. 100 mm
Longueurs de course : 21 mm

Code	W2059140
Réf	06016A5001



Perforateur GBH 18V-26 SOLO

Tension de la batterie 18 V
Force de frappe : max. 2.6 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur 4 - 26 mm

Code	W2193223
Réf	0611909001



CHOISISSEZ VOTRE OUTIL
N'hésitez pas à nous consulter.



Perceuse visseuse GSR 18 V-EC TE, solo

Tension de la batterie: 18 V
Ø de vissage maxi.: 6 mm
Couple maxi. (vissage en force/souplesse): 25 / 5 Nm

Code	W2022025
Réf	06019C8004



Ponceuse excentrique sans fil GEX 18V-125 PRO

Régime à vide : 6.000 - 10.000 tr/min
Ø plateau de ponçage interchangeable : 125 mm
Nombre d'oscillations max : 12.000 - 20.000 osc/min

Code	W2525897
Réf	0601372200