



ECLAIRAGE PROJECTEURS



Projecteur rechargeable orientable 1000 Lumens

Sans fil. Réglages: Eco > 500 Lumen pour 8h d'autonomie - Normal > 1000 Lumen pour 4h d'autonomie - Boost > 1500 Lumen pour 2h d'autonomie
Boîtier étanche IP67.



Code	W2535384
Réf	779.1000RPB



Projecteur LED

Tension de la batterie 14,4-18 V
Flux lumineux 1900 Lumen



Code	W2139432
Réf	0601446400



Projecteur led portable pliable

- Orientable.
- Angle d'éclairage 120°.
- 3 m de câble HO5RNF 3G 1;
- Poignée anti-chauffe.
- Carcasse en aluminium. Tête en IP65



Code	Réf	P
W2504539	PP30E	2400 lumens - 30W
W2606994	PP50E	4000 lumens - 50W



Projecteur télescopique à LED 50W

2m de câble H05RNF 3G1 - fiche IP44 - Tête : IP65 - 4000 lumen
Hauteur mini environ 0,75m - hauteur maxi environ 2,40m - faible dégagement de chaleur



Code	W2348322
Réf	T50



Projecteur led portable sur batterie

Très grande luminosité. Batterie - Li-Ion avec indicateur de charge. Prise USB.
Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V.

Code	Réf	Amp	Cap.
W2235601	PBC10	10W	1000 lumen
W2235602	PBC20	20W	1800 lumen



AUTRES MATÉRIELS



Enrouleur TRB4

Enrouleur électrique 4 prises caoutchouc à clapet; câble HO7RNF 3G + disjoncteur thermique chassis avec tube peint de 22mm + poignée Bobine en matière isolante démontable. Guide câble.

Code	Réf	Diam.	Long.
W2606615	TRB440157	3x1.5	40m
W1533638	TRB425257	3x2.5	25m
W2566049	TRB440257	3x2.5	40m



Enrouleur IBP

Châssis avec tube ø 19 mm peint noir avec renfort arrière. Socle avec 4 prises caoutchouc à clapet 16A/250V. Disjoncteur thermique. Bobine en matière isolante.



Code	Réf	Diam.	Long.
W1512499	IBP25257	3x2.5	25m
W2135434	IBP40257	3x2.5	40m



Socle 3 prises

Bloc de 3 prises blanc - 1.5m de câble H05VVF 3G1



Code	W148683
Réf	BP3



Socle 5 prises + interrupteur

Bloc de 5 prises blanc - 1.5m de câble H05VVF 3G1 - Interrupteur lumineux marche /arrêt



Code	W804534
Réf	BP5I