



DISQUES A LAMELLES



Disque à lamelle R996

Support polyester YY, nouvelle céramique SG® traitement anti-échauffement, rouge vif. Ébarbage métaux, gros enlèvements de matière. Autres grains nous consulter.



Code	Réf	Dim.	Grain
W1608380	66254445878	125x22	40
W1608381	66254445879	125x22	60



Disque à lamelle R822

Utilisable sur métaux ferreux. Grain NorZon® mélange de carbure alumine et céramique. Haute performance. Toile coton lourde. Support fibre de verre. 125x22 Grain 40



Code	W240823
Réf	63642501378



Disques à lamelles RB48024

Disques à lamelles inclinées ZIRCONIUM sur plateau résine renforcé fibre de verre - usage intensif - tous métaux.



Code	Réf	Dim.	Grain
W566991	115X22-G40	115x22	40
W567003	115X22-G60	115x22	60
W567009	115X22-G80	115x22	80
W567017	115X22-G120	115x22	120
W566987	125X22-G36	125x22	36
W566993	125X22-G40	125x22	40
W567005	125X22-G60	125x22	60
W567011	125X22-G80	125x22	80
W567016	125X22-G120	125x22	120
W566995	180X22-G40	180x22	40
W567007	180X22-G60	180x22	60
W567013	180X22-G80	180x22	80
W567015	180X22-G120	180x22	120



Disque à lamelles PFC125Z

Acier, acier inoxydable (INOX). Outil professionnel polyvalent pour des travaux de meulage universels et exigeants. Meulage de surface, usinage des cordons de soudure. Abrasif = corindon ZIRCONIEN Z



Code	Réf	Diam.	Grain
W2251090	377345	125mm	40
W2251091	444078	125mm	60
W2251092	377338	125mm	80
W2251093	934210	125mm	120



Disque à surfer à lamelles POLIFAN INOX/ACIER

Exécution SGP CO-CURVE - Ligne spéciale SGP.



Code	Réf	Diam.	Grain	Type
W2251240	827444	115	60	M
W2251241	827451	115	60	L
W2251242	790168	125	60	M
W2251243	790182	125	60	L



Disque à surfer à lamelles POLIFAN ACIER

Exécution SGP ZIRKON-STRONG. Ligne spéciale SGP. Exécution conique PFC. Pour acier et inox. Enlèvement de matières. Grande durée de vie. Abrasif = corindon ZIRCONIEN Z



Code	Réf	Diam.	Grain
W2251221	777886	125	36
W2251222	777893	125	50
W2251223	827468	180	36
W2251224	827482	180	50



Disque à surfer à lamelles POLIFAN ACIER/INOX SGP

Exécution SGP ZIRKON-CURVE. Exécution radiale PFR. Ligne spéciale SGP.

Code	Réf	Diam.	Grain	Type
W2251233	821671	115	40	M
W2251234	821695	115	40	L
W2251235	790151	125	40	M
W2251236	790175	125	40	L
W2251237	844939	150	40	M
W2251238	844946	150	40	L
W2251239	881248	180	40	L



Disques à lamelles bombés PSF Z STEELOX XLOCK

Disque à lamelles POLIFAN, performance d'enlèvement de matière agressive et bonne durée de vie. Granulométrie : 40. Exécution conique PFC. Diamètre 125mm. Abrasif = corindon ZIRCONIEN Z



Code	Réf	Grain
W2347429	113639	40
W2347431	113646	60
W2347433	113653	80