

CRANTEES



Courroies à flancs nus, section étroite, HFX-E - section XPA

Corde de traction à très faible allongement, pas besoin de re-tension. Jusqu'à 98% de rendement; Résistante à l'huile, utilisation de -50°C à +130°C. Excellente tenue à la contre flexion. Compatible ATEX. Largeur 13mm. FABRICATION FRANÇAISE.

Code	Réf	Long.
W807510	XPA00690	690mm
W807511	XPA00732	732mm
W807512	XPA00750	750mm
W807513	XPA00757	757mm
W807514	XPA00775	775mm
W807515	XPA00782	782mm
W807516	XPA00800	800mm
W807517	XPA00825	825mm
W807518	XPA00832	832mm
W807519	XPA00850	850mm
W807520	XPA00857	857mm
W807521	XPA00875	875mm
W807522	XPA00882	882mm
W807523	XPA00900	900mm
W807524	XPA00907	907mm
W807525	XPA00925	925mm
W807526	XPA00932	932mm
W807527	XPA00950	950mm
W807528	XPA00957	957mm
W807529	XPA00975	975mm
W807530	XPA00982	982mm
W807531	XPA01000	1000mm
W807532	XPA01007	1007mm
W807533	XPA01030	1030mm
W807534	XPA01060	1060mm
W807535	XPA01082	1082mm
W807536	XPA01090	1090mm
W807537	XPA01107	1107mm
W807538	XPA01120	1120mm
W807539	XPA01132	1132mm
W807540	XPA01142	1142mm
W807541	XPA01150	1150mm
W807542	XPA01157	1157mm
W807543	XPA01172	1172mm
W807544	XPA01180	1180mm
W807545	XPA01207	1207mm
W807546	XPA01220	1220mm
W807547	XPA01232	1232mm
W807548	XPA01250	1250mm
W807549	XPA01257	1257mm
W807550	XPA01272	1272mm
W807551	XPA01282	1282mm
W807552	XPA01307	1307mm
W807553	XPA01320	1320mm
W807554	XPA01332	1332mm
W807555	XPA01360	1360mm
W807556	XPA01382	1382mm
W807557	XPA01400	1400mm
W807558	XPA01442	1442mm
W807559	XPA01450	1450mm
W807560	XPA01462	1462mm
W807561	XPA01482	1482mm
W807562	XPA01500	1500mm
W807563	XPA01507	1507mm
W807564	XPA01522	1522mm
W807565	XPA01532	1532mm
W807566	XPA01550	1550mm
W807567	XPA01557	1557mm
W807568	XPA01582	1582mm
W807569	XPA01600	1600mm

Courroies à flancs nus, section étroite, HFX-E - section XPA

Code	Réf	Long.
W807570	XPA01607	1607mm
W807571	XPA01632	1632mm
W807572	XPA01650	1650mm
W807573	XPA01682	1682mm
W807574	XPA01700	1700mm
W807575	XPA01732	1732mm
W807576	XPA01750	1750mm
W807577	XPA01782	1782mm
W807578	XPA01800	1800mm
W807579	XPA01850	1850mm
W807580	XPA01900	1900mm
W807581	XPA01950	1950mm
W807582	XPA02000	2000mm
W807583	XPA02060	2060mm
W807584	XPA02120	2120mm
W807585	XPA02180	2180mm
W807586	XPA02240	2240mm
W807587	XPA02360	2360mm
W807588	XPA02430	2430mm
W807589	XPA02500	2500mm
W807590	XPA02650	2650mm
W807591	XPA02800	2800mm
W807592	XPA03000	3000mm
W807593	XPA03150	3150mm
W807594	XPA03350	3350mm
W807595	XPA03550	3550mm
W807596	XPA03750	3750mm
W807597	XPA04000	4000mm



Courroies à flancs nus, section étroite, HFX-E - section XPB.

Corde de traction à très faible allongement, pas besoin de re-tension. Jusqu'à 98% de rendement; Résistante à l'huile, utilisation de -50°C à +130°C. Excellente tenue à la contre flexion. Compatible ATEX. Largeur 17mm. FABRICATION FRANÇAISE.

Code	Réf	Long.
W807598	XPB01000	1000mm
W807599	XPB01060	1060mm
W807600	XPB01080	1080mm
W807601	XPB01120	1120mm
W807602	XPB01180	1180mm
W807603	XPB01250	1250mm
W807604	XPB01280	1280mm
W807605	XPB01320	1320mm
W807606	XPB01340	1340mm
W807607	XPB01400	1400mm
W807608	XPB01450	1450mm
W807609	XPB01500	1500mm
W807610	XPB01550	1550mm
W807611	XPB01600	1600mm
W807612	XPB01650	1650mm
W807613	XPB01700	1700mm
W807614	XPB01750	1750mm
W807615	XPB01800	1800mm
W807616	XPB01850	1850mm
W807617	XPB01900	1900mm

Courroies à flancs nus, section étroite, HFX-E - section XPB.

Code	Réf	Long.
W807618	XPB01950	1950mm
W807619	XPB02000	2000mm
W807620	XPB02020	2020mm
W807621	XPB02120	2120mm
W807622	XPB02150	2150mm
W807623	XPB02240	2240mm
W807624	XPB02280	2280mm
W807625	XPB02360	2360mm
W807626	XPB02410	2410mm
W807627	XPB02500	2500mm
W807628	XPB02530	2530mm
W807629	XPB02650	2650mm
W807630	XPB02680	2680mm
W807631	XPB02800	2800mm
W807632	XPB02840	2840mm
W807633	XPB02900	2900mm
W807634	XPB03000	3000mm
W807635	XPB03150	3150mm
W807636	XPB03350	3350mm
W807637	XPB03550	3550mm
W807638	XPB03750	3750mm
W807639	XPB04000	4000mm
W807640	XPB04250	4250mm
W807641	XPB04500	4500mm
W807642	XPB04750	4750mm
W807643	XPB05000	5000mm



Courroies à flancs nus, section étroite, HFX-E - section XPC.

Corde de traction à très faible allongement, pas besoin de ré-tension. Jusqu'à 98% de rendement; Résistante à l'huile, utilisation de -50°C ? +130°C. Excellente tenue à la contre flexion. Compatible ATEX. Largeur: 22mm. FABRICATION FRANÇAISE.

Code	Réf	Long.
W807644	XPC01900	1900mm
W807645	XPC02000	2000mm
W807646	XPC02120	2120mm
W807647	XPC02240	2240mm
W807648	XPC02360	2360mm
W807649	XPC02500	2500mm
W807650	XPC02650	2650mm
W807651	XPC02800	2800mm
W807652	XPC03000	3000mm
W807653	XPC03150	3150mm
W807654	XPC03350	3350mm
W807655	XPC03550	3550mm
W807656	XPC03750	3750mm
W807657	XPC04000	4000mm
W807658	XPC04250	4250mm
W807659	XPC04500	4500mm
W807660	XPC04750	4750mm
W807661	XPC05000	5000mm