



### Pompe manuelle semi-rotative

Équipées d'un tuyau PVC souple.  
Pour gasoil - corps fonte - intérieur zamak - étanchéité sur l'axe par joint torique nitrile  
Ø tube aspiration et refoulement : 3/4"



Code	Réf	Débit
W007300	JAPY N°1	1,3M <sup>3</sup> /h
W007301	JAPY N°2	2M <sup>3</sup> /h



### Pompe électrique 220V

Débit : 56 L/mn. Puissance : 370 W.  
Composition : Pompe à palette auto-amorçante. Raccordements : 1". Système BYPASS. Interrupteur de mise en service. Kit complet FLEXIBLE 4 m, Ø 25 mm, Crépine d'aspiration et pistolet aluminium.



Code	W533401
Réf	7635000



### Pistolet pneumatique graissage

Pistolet pneumatique de graissage standard. Coup par coup équipé d'un rigide coude 160mm et d'une agrafe 4 mors.



Code	W533236
Réf	7279000



### Pompe à levier

Pompe à levier en acier zingué. Auto-amorçante pour transfert d'huile, fuel, gasoil.



Code	W533383
Réf	7613010



### Pompe de transvasement

Pompe de transvasement lave-glace/anti-gel.



Code	W533384
Réf	7617000



### Pompe équipée

Composition :  
Pompe pneumatique 60/70  
Couvercle et joint suiveur  
Flexible 4 m et pistolet à graisse, chariot 2 roues avec un bras.



Code	W715888
Réf	7705505



### Pistolet manuel TOPW1

Pistolet à commande manuelle, orifice 1" gaz avec raccord tournant.  
Fluides compatibles : gasoil, essence.  
Structure en aluminium. Débit 120 l/min ou 300 l/min  
Peut travailler par gravité. Poids : 0,6 kg



Code	W007313
Réf	TOPW1



### Pompe à graisse

Batterie Li-Ion 20V - système de chargement à trois options : cartouche, vrac et manuel - tuyau standard de 76 cm pour une mobilité accrue  
Livré avec 1 batterie.

Code	W2055616
Réf	LUB5130-K12-EU



### Pompe à graisse pour cartouche à visser

Pompe à graisse standard pour cartouches à visser, équipée d'un flexible 300 mm et d'une agrafe hydraulique 4 mors. Pression maximum : 490 bar



Code	W2346189
Réf	07345000



### Pompe électrique 12V

Groupe de transfert 12 volts Gazole - débit : 50 L/mn  
Puissance : 140 W



Code	W533395
Réf	7630000



### Pistolet manuel de graissage

Pistolet manuel de graissage équipé d'un flexible 270 mm et d'une agrafe 4 mors, pour cartouche 400 gr et graisse en vrac.



Code	W533287
Réf	7360200



### Cartouche graisse à visser 400g

Multi-service. Grade NLGI-2 - Température d'utilisation -25°C à +130°C - Point de goutte environ 175°C - Pouvoir lubrifiant élevé, insoluble à l'eau.



Code	W2346192
Réf	07327000