



Entonnoir

Entonnoir avec couvercle. Bec flexible et filtre métal.
Longueur 180mm.

| Code | Réf | Long. |
|---------|---------|-------|
| W069954 | 7490000 | 180mm |
| W533317 | 7490100 | 220mm |



Entonnoir avec flexible

Entonnoir diamètre 160mm avec flexible - bec flexible 330mm polyéthylène, filtre laiton, embout spécial pour réservoir essence.

| Code | W533318 |
|------|---------|
| Réf | 7491000 |



Entonnoir avec flexible métal

Entonnoir diamètre 160 mm avec flexible métallique, entonnoir polyéthylène avec bec flexible 330 mm métallique amovible.

| Code | W533324 |
|------|---------|
| Réf | 7491500 |



Kit entonnoir

Assortiment de 4 entonneurs plastiques diamètre 50, 75, 100, 120 avec crochet plastique de maintien

| Code | W533332 |
|------|---------|
| Réf | 7493000 |



Bec rigide

Bec verseur rigide avec filtre.

| Code | W533353 |
|------|---------|
| Réf | 7550100 |



Bec flexible

Bec verseur avec flexible métallique pour jerrican 5L/10L/20L.

| Code | W632064 |
|------|---------|
| Réf | 7550200 |



Pâte à roder

Pâte de carbure de silicium en grains pour le rodage des métaux



| Code | W090307 |
|------|---------------|
| Réf | VALVEX 551155 |



Pain de suif

Graisse d'origine animale pour le lissage des brasures et de différentes lubrifications dans l'industrie



| Code | W090429 |
|------|-------------------|
| Réf | SUIF EPURE 819794 |



Pain philadelphie

Adhérent pour courroie en cuir, toile ou caoutchouc



| Code | W1861733 |
|------|---------------------|
| Réf | PHILADELPHIE 104492 |



Dégrippant WD40

Il déserre les pièces grippées et débloque les mécanismes rouillés, coincés ou gelés. L'extrême fluidité de WD-40 lui permet de pénétrer très rapidement par capillarité dans les moindres porosités du métal et de traverser la rouille et la corrosion



| Code | Réf | Cdt | Cont. |
|---------|------|---------|-------|
| W104745 | WD40 | Aérosol | 200ml |
| W569563 | WD40 | Aérosol | 500ml |
| W191183 | WD40 | Bidon | 5L |



Dégrippant lubrifiant

Excellent dégrissant-lubrifiant multifonction pour répondre aux besoins de l'industrie automobile. Il est utilisé couramment et avec succès dans l'industrie aéronautique, maritime, ferroviaire, mais aussi textile, horlogère...



| Code | Réf | Cdt | Cont. |
|---------|-----------|-------|-------|
| W008940 | 701 400ML | Bombe | 400ml |
| W008941 | 703 1L | Bidon | 1L |
| W008942 | 705 5L | Bidon | 5L |



Antirouille rustol

Le RUSTOL-OWATROL est un liquide type vernis gras, de faible viscosité, à base de résines de type alkyde et d'huile végétale dans un solvant. Antirouille incolore à grand pouvoir mouillant. Chasse l'air et l'humidité du support.

| Code | Réf | Cdt | Cont. |
|---------|----------|-------|-------|
| W147085 | 730 | Bombe | 300ml |
| W008944 | 732 1/2L | Bidon | 500ml |
| W008946 | 733 1L | Bidon | 1L |
| W008947 | 734 5L | Bidon | 5L |



Graisse synthèse

Graisse synthèse haute température jusqu'à +200°C.



| Code | W2051129 |
|------|----------|
| Réf | 1771 |



Graisse alimentaire

Pâte de montage anti-grippante alimentaire (1200°C). NSF 142425 cat H1



| Code | W2090372 |
|------|----------|
| Réf | 1858 |



Graisse lithium

Graisse Lithium Grade NLGI 2 Anti-usure /EP



| Code | W2090336 |
|------|----------|
| Réf | 1722 |