



Extracteur flexible tige

Extracteur flexible tige

Code	Réf	Long.	Long. arête
W057364	PM TIGE 6	6mm	6mm
W057365	MM TIGE 8	8mm	8mm
W057366	GM TIGE 10	10mm	10mm



Huile

Huile et polymères pour l'entretien de toutes courroies. Améliore la transmission.

Code	W2090505
Réf	9404



Aérosol nettoyant freins 5352

Le nettoyant et dégraissant freins est ultra-puissant. Il décolle tous les types de dépôt, même les plus tenaces. Il supprime les dépôts de graisse, les résidus de goudron et de colle fraîche. Aérosol 600ml.

Code	W2090470
Réf	5352



Colle

A base de caoutchouc synthétique et adapté au collage de textiles, mousses et plastiques, cartons, papiers, feutres, mousses polystyrène, films plastiques, isolants, reproductions, moquettes, etc. Convient pour le collage permanent et non permanent. Aérosol 500ml

Code	W2090296
Réf	1503



Huile silicone 8201

Lubrification des surfaces métalliques ou non métalliques. peut être utilisé comme démolant. Températures de service est comprise entre -30°C et +150°C. Viscosité : 350 mPa.s à 25°C. Aérosol 400ml.

Code	W138536
Réf	8201-2101118



Huile 8021

Huile silicone d'usage générale à faible viscosité utilisée pour la lubrification de surfaces métalliques ou non. Température de service : -30 à +150°C. Aérosol 400ml

Code	W045021
Réf	8021-2101262



Huile de coupe entière

Huile de coupe multi-usinages. Compatible tous métaux. Protège l'outillage. Aérosol 500ml

Code	W2051132
Réf	2742



Démarrage instantané

Démarrage instantané des moteurs diesel / essence. Aérosol 400ml

Code	W2090461
Réf	4562



Huile moteur

Huile minérale pour véhicules de tourisme et utilitaires. Moteurs essence et diesel, GPL, équipés ou non de turbo ou de catalyseur.

Code	Réf	Cont.
W2090536	36261	1L



Huile moteur

La XTEC 5W40 dispose d'un Haut HTHS garantissant une excellente protection. Convient aux moteurs essence et diesel, avec ou sans turbo, des voitures et camionnettes. Bidon de 5L.

Code	W2090548
Réf	36343



Huile HYPIN AWS 32

Huile élaborée à partir de bases minérales surraffinées et d'additifs inhibiteurs d'oxydation, anti-mousse, anti-corrosion, anti-usure permettant son utilisation dans les pompes et moteurs hydrauliques de renom. Répond aux normes BS.5063 classe HM et DIN 51.524 part 2 classe HLP. Bidon de 20L

Code	W1881216
Réf	CA105520



Huile ALMAREDEGE 51 FF

Emulsion riche en huile minérale, non libératrice de formaldéhyde, contenant un package d'additifs sélectionnés pour obtenir les meilleures performances de coupe et états de surface. Rectification et usinage de fonte, aciers alliés et alliages d'aluminium. Bidon de 20L

Code	W1881282
Réf	CA200420

