



### COMPRESSEUR A VIS



#### Compresseur à vis

Compresseur à vis lubrifiés.  
Vitesse fixe ou variable.

Code	Réf	P	Pression	Type
W2635874	L30RS DPV	30 kW	5 à 10 bars	variable
W2635873	L22RS DPV	22 kW	7,5 à 13 bars	variable
W2635872	L11 DPV	11 kW	10 bars	fixe



#### Sécheur d'air par réfrigération

série CD le choix idéal pour toutes les applications de traitement d'air comprimé.

Alimentation : 230V - Pression max. : 16 bars

Code	Réf	Débit	P	Raccord.
W2635875	CD18F DPV	1,80 à 2,12m <sup>3</sup> /min	0.41kW	3/4"
W2635876	CD37F DPV	3,75 à 4,43m <sup>3</sup> /min	0.6kW	1"
W2635877	CD50F DPV	5,00 à 5,90m <sup>3</sup> /min	0.9kW	1-1/2"

#### Réservoir air comprimé 500L

Réservoirs verticaux en acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur. Homologation CE 2014/29. Livrés avec certificat de conformité et d'épreuve. PS : 11 bar - TS : -10 / +100°C.



Code	W1449606
Réf	42150011E

### COMPRESSEUR A PISTON



#### Compresseurs à piston

Série CC : Compresseur à pistons lubrifiés.  
Mobiles ou fixes. Accouplement par courroie ou directe.  
Garantie 2 ans.

Code	Réf	Aliment.	Débit	P	Cont.
W2464112	CD630-M	230V mono	7 m <sup>3</sup> /h	1.5ch	6L
W2464115	CD022-M	230V mono	8m <sup>3</sup> /h	2ch/1.5kW	24L
W2464117	CD052-M	230V mono	8m <sup>3</sup> /h	2ch/1.5kW	50L
W2464121	CC102-M	230V mono	12 m <sup>3</sup> /h	2ch/1.5kW	100L
W2464124	CC103-M	230V mono	17 m <sup>3</sup> /h	3ch/2.2kW	100L
W2464126	CC103-D	400V tri	18m <sup>3</sup> /h	3ch/2.2kW	100L
W2464130	CC203-D	400V tri	17 m <sup>3</sup> /h	3ch/2.2kW	200L
W2464129	CC203-M	230V mono	17 m <sup>3</sup> /h	3ch/2.2kW	200L
W2464133	CC275-D	400V tri	29 m <sup>3</sup> /h	5.5ch/4kW	275L
W2464135	CC507-D	400V tri	41 m <sup>3</sup> /h	7.5ch/5.5kW	500L

