




**ISOB**

**prevost**



### Embout taraudé pour raccord rapide d 6

Embout taraudé femelle G

Code	Réf	Diam.
W043997	IRP066101	1/4
W502529	IRP066102	3/8

**prevost**



### Embout fileté pour raccord rapide d 6

Embout fileté mâle conique R - prétéflonné

Code	Réf	Diam.
W044004	IRP066151	1/4
W044006	IRP066152	3/8

**prevost**



### Embout pour raccord rapide d 6

Embout pour flexibles

Code	Réf	Dim.
W044011	IRP066806	6-7mm
W044012	IRP066808	8mm
W044013	IRP066810	9-10mm

**prevost**



### Raccords taraudés rapides securite - isi 06

Raccord taraudé femelle cylindrique G

Code	Réf	Diam.
W810412	ISI061101	1/4
W810414	ISI061102	3/8
W810417	ISI061103	1/2

**prevost**



### Raccords filetés rapides securite - isi 06

Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité G

Code	Réf	Diam.
W810419	ISI061151	1/4
W810421	ISI061152	3/8
W810423	ISI061153	1/2

**prevost**



### Raccords rapides securite - isi 06

Raccord pour flexibles

Code	Réf	Dim.
W810425	ISI061806	6mm
W810427	ISI061808	8mm
W810429	ISI061810	10mm

**prevost**



### Raccords taraudé rapides securite - isi 08

Raccord taraudé femelle cylindrique G

Code	Réf	Diam.
W810443	ISI081102	3/8
W810446	ISI081103	1/2

**prevost**



### Raccords filetés rapides securite - isi 08

Raccord fileté cylindrique avec joint d'étanchéité

Code	Réf	Diam.
W810449	ISI081152	3/8
W810451	ISI081153	1/2

**EATON**




### Embout GA661

Embout ISO B pour tuyau calibré. Embout en acier zingué et joint en nitrile. Pression de service maxi : 20 bar. Températures d'utilisation : de - 20 °C à 100 °C.

Code	Réf	Diam.	N° ISO	Diam. tuyau
W032528	GA661 74	6mm	B	7x14
W032529	GA661 84	6mm	B	8x14
W032530	GA661 85	6mm	B	8x15
W032531	GA661 96	6mm	B	9x16

**EATON**



### - Embout GA662

Embout ISO B taraudé . Embout en acier zingué et joint en nitrile. Pression de service maxi : 20 bar. Températures d'utilisation : de - 20 °C à 100 °C. Diam 6

Code	Réf	Filet.	N° ISO
W032533	GA662 14	1/4"	B
W032535	GA662 38	3/8"	B
W032536	GA662 45	M14x125	B
W032537	GA662 48	Michelin	B

**EATON**



### Embout GA663

Embout ISO B fileté . Embout en acier zingué et joint en nitrile. Pression de service maxi : 20 bar. Températures d'utilisation : de - 20 °C à 100 °C. Diam 6

Code	Réf	Filet.	N° ISO
W032541	GA663 14	1/4"	B
W032542	GA663 18	1/8"	B
W032544	GA663 38	3/8"	B
W032545	GA663 45	M14x125	B