



ISOB



Embout GA667

Embout ISO B cannelé. Embout en acier zingué et joint en nitrile. Pression de service maxi : 20 bar. Températures d'utilisation : de -20 °C à 100 °C. Diam 6

Code	Réf	Diam.	N° ISO
W032548	GA667 01	10mm	B
W032550	GA667 67	6mm	B
W032551	GA667 78	7mm	B
W032552	GA667 89	8mm	B
W032553	GA667 90	9mm	B



Coupleur GL636

Coupleur ISO B fileté. Corps femelle et adaptateur en laiton nickelé. Pression de service maxi : 20 bar. Températures d'utilisation : de -20 °C à 100 °C. Diam 6

Code	Réf	Filet.	N° ISO
W032566	GL626 14	1/4"	B
W032569	GL636 12	1/2"	B
W032567	GL626 38	3/8"	B
W032570	GL636 14	1/4"	B
W032568	GL626 45	M14x125	B
W032571	GL636 38	3/8"	B



Coupleur GL650

Coupleur ISO B taraudé 1/4, traversée de cloison. Corps femelle et adaptateur en laiton nickelé. Pression de service maxi : 20 bar. Températures d'utilisation : de -20 °C à 100 °C.

Code	Réf	Filet.	N° ISO
W032573	GL650 14	1/4"	B

ISOC



Embout pour raccord rapide d6 iso c

Embout fileté mâle cylindrique G

Code	Réf	Diam.
W502533	CRP066151	1/4
W502534	CRP066152	3/8



Embout pour raccord rapide d6 iso c

Embout pour flexibles

Code	Réf	Dim.
W502535	CRP066806	6mm
W502536	CRP066808	8mm
W502537	CRP066810	10mm



Raccord metal securite iso c - d 6

Raccord taraudé femelle G

Code	Réf	Diam.
W809276	CSM061101	1/4
W809277	CSM061102	3/8
W809279	CSM061103	1/2



Embout pour raccord rapide d6 iso c

Embout taraudé femelle G

Code	Réf	Diam.
W502531	CRP066101	1/4
W502532	CRP066102	3/8



Raccord metal securite iso c - d 6

Raccord fileté mâle cylindrique G

Code	Réf	Diam.
W809280	CSM061151	1/4
W809281	CSM061152	3/8
W809282	CSM061153	1/2



Raccord metal securite iso c - d 6

Raccord pour flexibles

Code	Réf	Dim.
W809283	CSM061806	6mm
W809284	CSM061808	8mm
W809285	CSM061810	10mm