




SOUDURE / GAZ



Tuyau VULPANE

Tube : NBR/SBR, noir, lisse. Armature : fils synthétiques. Tuyau en caoutchouc pour GPL (gaz en bouteilles, systèmes de chauffage, soudage et lignes GPL). Flexible, léger et donc très maniable. Importante durée de vie. Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds). Mélanges caoutchouc de qualité supérieure. Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée. Marquage clair avec symbole du gaz véhiculé et date de fabrication. Température : -30°C à +80°C. PS20b

Code	Réf	Diam.
W010279	VULPANE EN559 6	6
W010280	VULPANE EN559 8	8
W010282	VULPANE EN559 10	10



Tuyau PLUTON 20 TWIN

Tube : SBR/NR, noir, lisse. Armature : fils synthétiques. Tuyau jumelé pour le soudage et les techniques connexes. Flexible, léger et donc très maniable. Le tuyau jumelé rend tout système de couplage inutile. Durée de vie importante. Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds). Résiste à la flamme en cas de retour de flamme. Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée. Marquage clair avec symbole du gaz véhiculé et date de fabrication. PS20b

Code	Réf	Diam.
W088213	PLUTON 20 TWIN 6	6
W088214	PLUTON 20 TWIN 10	10



Tuyau pluton 20 RED

Tube : SBR/NR, noir, lisse. Armature : fils synthétiques. Tuyau caoutchouc pour l'alimentation en acétylène dans les applications de soudage. Flexible, léger et donc très maniable. Durée de vie importante. Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds). Résiste à la flamme en cas de retour de flamme. Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée. Température : -30°C à +80°C. PS20b

Code	Réf	Diam.
W089419	PLUTON 20 RE 6	6
W089420	PLUTON 20 RE 8	8
W089421	PLUTON 20 RE 10	10

AGROALIMENTAIRE



Tuyau BIOVAST

Tube : NBR de qualité alimentaire résistant à l'huile, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques. Nettoyage à la vapeur jusqu'à +165°C en pointe et à l'eau chaude dans les industries agroalimentaires. Egalement conçu pour le transfert de liquides alimentaires chauds. Peut être enroulé sur dévidoir. Température : eau : -20°C à +100°C, PS=20bar. Vapeur saturée ou surchauffée : +165°C/6bar.

Code	Réf	Diam.
W046710	BIOVAST 13	13
W046711	BIOVAST 16	16
W046712	BIOVAST 19	19
W046713	BIOVAST 25	25



Tuyau KLENET

Tube : NBR de lavage, qualité alimentaire. Température : -20°C à +95°C. PS10b. Prix au mètre.

Code	Réf	Diam.
W059843	KLENET 13	13
W059844	KLENET 16	16
W059845	KLENET 19	19
W059846	KLENET 25	25



Tuyau CITERDIAL

Tube : NR de qualité alimentaire, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi. Transport du lait. Tuyau destiné à l'équipement des camions-citernes de ramassage et de transport laitier, des postes de déchargement à quai, des postes fixes, des unités de transformation et de conditionnement. Transport d'autres produits alimentaires : vins, bières, cidres, jus de fruits, vinaigres, alcools titrant jusqu'à 96%, etc. à l'exception des produits gras et des huiles. Température : -30°C à +80°C. PS6b

Code	Réf	Diam.
W105196	CITERDIAL 25	25
W107879	CITERDIAL 38	38
W005307	CITERDIAL 40	40
W072462	CITERDIAL 45	45
W005308	CITERDIAL 51	51
W005309	CITERDIAL 53	53
W005310	CITERDIAL 60	60
W005311	CITERDIAL 63	63
W005312	CITERDIAL 70	70
W005313	CITERDIAL 76	76
W007016	CITERDIAL 100	100