



AGROALIMENTAIRE



Tuyau ALIKLER G2

Tube : NBR de qualité alimentaire résistant à l'huile, blanc, lisse.
Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi. Aspiration et refoulement de liquides alimentaires : vin, bière, lait, huiles, graisses, cidre, jus de fruits, alcool titrant jusqu'à 96%. Equipement des postes de déchargement à quai, des unités de transformation et de conditionnement, des citernes de transport de liquides alimentaires. Liaison d'air additionnel (émulsion, pulsion) sur les citernes de transport de produits pulvérulents en vrac (hors compresseur) à une température maximale de +120°C. Température : -30°C à +100°C. PS10b

Code	Réf	Diam.
W109893	ALIKLER 25	25
W072769	ALIKLER 32	32
W072770	ALIKLER 38	38
W072772	ALIKLER 45	45
W072773	ALIKLER 50X62	50
W072774	ALIKLER 53	53
W072776	ALIKLER 63	63
W072777	ALIKLER 70	70
W072778	ALIKLER 75	75
W072779	ALIKLER 89	89
W072780	ALIKLER 100	100



Tuyau BERGALAV

Tube : EPDM de qualité alimentaire
Température : -30°C à +160°C. PS10b.

Code	Réf	Diam.
W1413504	BERGALAV 13	13
W1404041	BERGALAV 16	16
W1375010	BERGALAV 19	19
W1413950	BERGALAV 25	25



Tuyau VINITRELL

Tube : NR de qualité alimentaire, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi. Tuyau spécialement réalisé pour faciliter les manipulations lors des opérations d'aspiration et de refoulement de vin dans les chais. Convient également au transfert d'autres produits alimentaires, à l'exception des produits gras. Température : -30°C à +80°C PS10b

Code	Réf	Diam.
W1432134	VINITRELL 38	38
W1429714	VINITRELL 51	51
W708813	VINITRELL 63	63
W1429669	VINITRELL 70	70
W708814	VINITRELL 75	75



Tuyau ALIKLER D

Tube : NBR de qualité alimentaire résistant à l'huile, blanc, lisse.
Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en PET noyée dans la paroi pour les diamètres ≥ 50 mm. Refoulement de liquides alimentaires sous fortes pressions : lait, bières, huiles, graisses, vins, cidres, jus de fruits, alcools titrant jusqu'à 96%. Aspiration sur les postes de déchargement à quai en laiteries. Equipement des unités de transformation, de conditionnement et des citernes de transport de liquides alimentaires. Température : -30°C à +100°C; PS15b

Code	Réf	Diam.	Dim.
W190309	ALIKLER D 38	38	38
W190310	ALIKLER D 50	50	
W190311	ALIKLER D 63	63	
W190312	ALIKLER D 75	75	
W190313	ALIKLER D 100	100	



Tuyau MILLESIME

Tube : EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi. Tuyau spécialement conçu pour l'équipement des circuits d'air additionnel sur les camionsciternes de transport de produits vrac jusqu'à +140°C. Aspiration et refoulement de liquides alimentaires : lait, vin, bière, cidre, jus de fruits, sodas, vinaigre, alcool titrant jusqu'à 96%, à l'exception des produits gras et des huiles. Equipement des postes de chargement et de déchargement à quai. Température : -30°C à +100°C. +140°C en air additionnel. PS10b

Code	Réf	Diam.
W708799	MILLESIME 25	25
W1409187	MILLESIME 38	38
W708802	MILLESIME 51	51
W708804	MILLESIME 63	63
W708806	MILLESIME 76	76
W708807	MILLESIME 89	89



Tuyau BIOCLEAN

Tube : NBR de qualité alimentaire résistant à l'huile, blanc, lisse.
Armature : fils textiles. Nettoyage sous haute pression dans les industries agroalimentaires. Peut également être utilisé pour le transfert de liquides alimentaires. Température : -20°C à +100°C. PS60b

Code	Réf	Diam.
W708809	BIOCLEAN 8	8
W708810	BIOCLEAN 10	10
W708811	BIOCLEAN 13	13
W708812	BIOCLEAN 16	16