



### POLYURETHANE



#### Gaine antistatique PLPL-AS

Film de polyuréthane ANTISTATIQUE dans la masse, épaisseur 0,4 mm, translucide.

Fabrication : par enroulement spiralé soudé à chaud. Longueurs standards : 10 ou 20 m suivant diamètre. Température d'utilisation : plage de -30 à +90°C.

Code	Réf	Diam.
W641500	PLPL-AS 20	20
W641501	PLPL-AS 25	25
W641502	PLPL-AS 30	30
W641503	PLPL-AS 35	35
W641504	PLPL-AS 40	40
W641505	PLPL-AS 45	45
W641506	PLPL-AS 50	50
W641507	PLPL-AS 60	60
W641508	PLPL-AS 65	65
W641509	PLPL-AS 70	70
W641510	PLPL-AS 75	45
W641511	PLPL-AS 80	80
W641512	PLPL-AS 90	90
W641513	PLPL-AS 100	100
W641514	PLPL-AS 110	110
W641515	PLPL-AS 120	120
W641516	PLPL-AS 125	125
W641517	PLPL-AS 130	130
W641518	PLPL-AS 140	140
W641519	PLPL-AS 150	150
W641520	PLPL-AS 160	160
W641521	PLPL-AS 170	170
W641522	PLPL-AS 180	180
W641523	PLPL-AS 200	200
W641524	PLPL-AS 225	225
W641525	PLPL-AS 250	250
W641526	PLPL-AS 275	275
W641527	PLPL-AS 300	300
W641528	PLPL-AS 315	315
W641529	PLPL-AS 325	325
W641530	PLPL-AS 350	350
W641532	PLPL-AS 400	400
W641533	PLPL-AS 500	500



### ENROULEURS

#### ENROULEURS

##### TRICOFLEX

#### Enrouleur MINI REEL PRO

Dévidoir automatique pour l'air.  
Longueur : 10 m - Pression de service -  
10 bar - Diamètre intérieur : 8 mm.  
Orientable à 180°

Code	W210453
Réf	24863460




##### TRICOFLEX

#### Enrouleur AUTO REEL PRO

Dévidoir automatique multi usages. air,  
eau (maxi 40 °), Longueur : 20 m  
Pression de service : 10 bar  
Diamètre intérieur : 9,5 x 14,5 mm

Code	W171426
Réf	25010000



##### TRICOFLEX

#### Enrouleur WATERREEL

Dévidoir automatique pour eau, longueur tuyau 18,5m, diam 12mm,  
8 bar - avec système de verrouillage sécurisé. Orientable à 180°.

Code	W210534
Réf	25020000



#### Enrouleur à tambour

Série DRF - Enrouleur acier à tambour fermé équipé d'un raccord rapide - Tuyau PU/PVC Ø 8 x 13 - Support intégré pivotant.

Code	Réf	Long.
W809759	DRF0812IS	12m
W809760	DRF0815IS	15m

