CHALUMEAUX DETENDEURS ET ACCESSOIRES

Antiretour oxygène/acétylène

Paires d'anti retours pare flamme OX/AD pour montage sur tuyaux de diamètre intérieur 6,3 ou 10mm.

Code	Réf	Cdt
W075621	W000290926	Paquet 1

Coupleur avec anti-retour intégré

Paires d'anti retours OX/AD jumelée avec raccords rapides femelles QUICKMATIC pour montage sur tuyaux de diamètre intérieur 6,3 ou 10mm. Équipés de clapets auto obturant permettant l'arrêt du gaz lors du désaccouplement.

Code	Réf	Cdt
W183105	W000290928	Paquet 1

Kit coupleur rapide femelle

Raccords rapides femelles pour montage entre tuyaux Diamètre 6,3 ou 10mm. Equipés de clapets auto-obturants permettant l'arrêt du gaz lors du désaccouplement.

Code	Réf	Cdt	Rac. entree
W505272	W000011015	Paquet 1	F



Kit coupleur rapide mâle.

Raccords rapides mâles pour montage entre tuyaux Diamètre 6,3 ou 10mm.

Code	Réf	Cdt	Rac. entree
W169907	W000011016	Paquet 1	M

Coupleur oxygène

Raccords rapides mâles QUICKMATIC. Ils permettent la connexion rapide en entrée de chalumeau.

Code	Réf	Cdt	Rac. entree
W505270	W000011013	Paquet 1	M

Coupleur gaz combustible

Raccords rapides mâles QUICKMATIC. Ils permettent la connexion rapide en entrée de chalumeau.

Code	Réf	Cdt	Rac. entree
W505271	W000011014	Paquet 1	M

Buse de coupe G1 acétylène

Tête de coupe pour COPEL 1 M , SOVAG, COPELmatic. Chauffe multidards pour tous les gaz. Etanchéité par 3 positions coniques.

Code	Réf	épais.	Pression	Cal 1/10mm
W552869	W000262060	10 à 25mm	Ox 2 à 3-GC 0.5	10/10
W624675	W000262061	25 à 50mm	Ox 2 à 3-GC 0.5	12/10
W624676	W000262062	50 à 80mm	Ox 3 à 5-GC 0.5	16/10
W624677	W000262063	80 à 120mm	Ox 3 à 5-GC 0.5	20/10
W624678	W000262064	120 à 200mm	Ox 5 à 6-GC 0.5	25/10

Buse de coupe G1 propane

Tête de coupe pour COPEL 1 M , SOVAG, COPELmatic. Chauffe multidards pour tous les gaz. Etanchéité par 3 positions coniques.

Code	Réf	épais.	Pression	Cal 1/10mm
W624682	W000262068	25 à 50mm	Ox 2 à 3-GC 0.5	12/10
W624683	W000262069	50 à 80mm	Ox 3 à 5-GC 0.5	16/10
W624684	W000262070	80 à 120mm	Ox 3 à 5-GC 0.5	20/10
W624685	W000262071	120 à 200mm	Ox 5 à 6-GC 0.5	25/10

Kit coupleur rapide mâle/femelle

Raccords rapides QUICKMATIC auto-obturants. Bi-étagés pour montage entre tuyaux de diamètre intérieur 6,3 mm ou 10 mm. Fermeture automatique de l'alimentation en gaz lors du désaccouplement.

Code	Réf	Cdt	Rac. entree
W505273	W000011017	Pièce 1	M/F