

CHALUMEAUX DETENDEURS ET ACCESSOIRES





Détendeur MINIREG oxygène

Détendeur pour petites bouteilles type OXYFLAM et ROLLERFLAM pour le soudage, le brasage, le soudabrasage et le coupage. Détendeur haute pression a membrane.

Compact et léger. Raccord de sortie incliné évitant le risque de détérioration du tuyau souple.

Raccord de sortie diam 6.3mm - Débit maxi : 15m3/h. Pression : 10 bar.

Code	Réf	Cdt	Débit	Pression	Rac. entree
W1785357	W000371224	Pièce 1	15 m3/h	10 bar	F





Détendeur MINIREG acétylène

Détendeur pour petites bouteilles type OXYFLAM et ROLLERFLAM pour le soudage, le brasage, le soudabrasage et le coupage. Détendeur haute pression a membrane.

Compact et léger. Raccord de sortie incliné évitant le risque de détérioration du tuyau souple.

Raccord de sortie diam 6,3mm. Débit maxi <1,5m3/h. Pression : 1 bar.

Code	Réf	Cdt	Débit	Pression	Rac. entree
W1785356	W000371379	Boîte 1	<1.5 m3/h	1 bar	Н



Détendeur propane réglable Pression de sortie réglable de 0 à 3 bars.

Pression de sortie réglable de 0 à 3 bar Sortie douille Ø8

Code	W2271199		
Réf	136645		









Détendeur débilitre blindé

Détendeurs pour bouteilles industrielles B20-B50. Débilitre 20 L. Diamètre de sortie : 6,3 mm. La version blindée du DELTAREG. Spécialement conçu pour les applications sur chantier. Blindage métallique et protection intégrale élastomère des manomètres. Technologie membrane / clapet. Soupape de sécurité. Vis imperdable.

Code	Réf	Débit	Туре
W1785351	W000371325	30Nm3/h	Oxygène
W1785349	W000371314	5Nm3/h	Acétylène
W1785345	W000371304	16 l/min	Gaz neutre



OERLIKON

Allume gazAllume gaz traditionnel vendu avec 5 pierres à briquet. Permet l'allumage en sécurité des chalumeaux.

Code	Réf	Cdt	
W568221	W000010978	Sachet 1	



Lance malléable

Lance malléable pour chalumeaux soudeurs 0 : FAREL 0/NF, LD, LM, SI, RELmatic. Livré sans écrou de rappel.

Code	Réf	Cdt	Débit
W891284	W000290157	Sachet 1	160l/h
W891286	W000290163	Sachet 1	315l/h